

产品合格证

特种设备在线



合格证编号:	UN-2314063				合同号:	IBD23042824			
出厂编号:	23042824				设备代码:	311010393202314063			
用户名称:	Eng Chamrong				梯控方式:	并联			
设备类别:	曳引与强制驱动电梯				提升高度:	22970mm			
设备品种:	曳引驱动乘客电梯				额定速度:	1.75m/s			
产品型号:	UN-Grace				开门方式:	中分			
产品名称:	观光电梯				悬挂比:	2:1			
轿厢有效面积:	m ²				轿厢设计自重:	kg			
轿厢尺寸:	净宽	1150	×	净深	1590mm	额定载重:	800Kg		
层/站/门:	7	层	7	站	7门	控制方式:	集选		

悬挂装置:	钢丝绳	型号规格:	10 8×19S-NFC 1370/1770 U sZ	直径:	Φ 10mm	数量:	6根数
	绳头组合	型号:	Φ 10-HX				
主要部件型号及编号:							
驱动主机型号:	Vito	编号:	202306250379				
轿厢上行超速保护装置（制动 减速装置）型号:	DZD1-500	编号:	202306250379-1\202306250379-2				
控制柜型号:	U-CON	编号:	23042824				
限速器型号:	FOG250A	编号:	Y202306240221				
缓冲器型号:	FHB206A	编号:	Y202306240147				
缓冲器型号:	FHB206A	编号:	Y202306240141				
安全钳型号:	FSGJ30A	编号:	Y202306240367				
安全钳型号:	FSGJ30A	编号:	Y202306240368				
门锁装置（厅门锁）型号:	XTA-3						
中分防火层门型号:	XTA2302AFR						
层门型号:	LD-2C55A						
玻璃轿门型号:	CD-2C-B						
集成同步门刀轿门锁型号:	XTA-CS03						
轿厢意外移动保护装置型号:		编号:					
含有电子元件的安全电路型号:	SMART	编号:	YM23061237SMCMXIZIV1.3Z				
含有电子元件的安全电路型号:	LVCT1	编号:	YM2306122386T1V1.0Y				
(提前开门及再平层模块)							
IC卡控制器型号:		编号:					
自动救援操作装置型号:	ARED	编号:	02713702306050600000ARED0150				
出厂日期:	2023/7/6						