

中国研究生数学建模竞赛

题 目： 算力约束下提升大语言模型能力的资源配置建模

摘 要：

本文研究有限算力约束下大语言模型参数规模、训练数据量、数据质量与领域配比的配置问题。当前整体论文为协作初稿：第一问已基于附件 A 的真实质量信号和配比实验给出质量域评分、指标冲突描述与跨规模配比效应检验；第二至四问的正式结论待各负责人验收后填入。摘要中的统一预测、最优配置及能力外推数值暂不填写，以免将尚未完成的结果写成事实。

关键词： 数据质量 数据配比 标度律 资源配置 能力预测

目录

1	问题重述与总体思路	4
2	模型假设、数据与符号	4
3	问题一：数据质量评价与训练数据配比效应	4
3.1	问题分析与可识别性边界	4
3.2	A 侧综合质量代理	5
3.2.1	列表字段压缩与稳健标准化	5
3.2.2	指标方向的确定	5
3.2.3	由 22 个指标到样本和领域质量	6
3.2.4	指标方向的跨领域稳健性	6
3.2.5	A2/A3 扩展集对照	6
3.2.6	指标冲突与扩展集复核	7
3.3	17 域配比与目标域 Loss 的关系	8
3.3.1	组成约束与逐目标域 Ridge	8
3.3.2	13 维 Loss 向量与训练域–验证域作用矩阵	9
3.3.3	多维 Loss 的决策层：标量化、鲁棒性与能力保护	11
3.3.4	文献函数形式与本题主代理的关系	12
3.3.5	冻结代理后的跨实验组排序验证	12
3.3.6	绝对 Loss 迁移的反证性诊断	13
3.3.7	A12–A15 的使用边界	15
3.4	Q1 向后续问题的严格接口	15
3.5	本问结论与局限	15
4	问题二：广义标度律	16
5	问题三：给定算力预算的配置优化	16
5.1	目标函数、约束与边际替代关系	16
5.2	数值求解、支持域与结构转移诊断	16
5.2.1	求解流程与上游门禁	16
5.2.2	N – D 解析诊断与连续预算相位	16
5.2.3	质量成本函数的几何性质	17

目 录	3
5.2.4 历史恒定质量收益模型的对照诊断	18
5.2.5 配比代理的优化选择验证	18
5.2.6 多起点求解与 KKT 验证	19
5.2.7 当前 v4 联合双交互模型的消费验收	20
6 问题四：能力指标与外推评估	22
7 模型评价与结论	22
参考文献	22

1 问题重述与总体思路

题目围绕参数规模 N 、训练数据量 D 、质量 Q 与领域配比 p 的关系，要求建立损失预测、预算优化与能力评测的衔接。四问依次涉及附件 A 的质量和配比、附件 B 的标度律、预算配置，以及附件 C 的下游能力预测。本文把四问的输出作为带单位、适用范围和不确定性的接口逐级传递；不同附件中的同名变量在缺乏成对标定时不视作同一数值坐标。

2 模型假设、数据与符号

当前已核实的基础约定是：训练配比满足 $p_j \geq 0$ 且 $\sum_{j=1}^{17} p_j = 1$ ；附件 A 的 10B、70B Loss 属于估计/外推值；跨附件 Loss 和质量坐标需单独检验可比性。

表 2.1 本文核心符号（待各负责人补齐单位和有效范围）

符号	含义	当前状态
N	模型参数规模	B 侧定义待 cyj 整合
D	训练数据量	B 侧定义待 cyj 整合
Q_z	A 侧派生质量评分	chm 的描述性指标
Q_{score}	B 附件原生质量字段	半合成实验字段
p	17 域训练配比	chm 接口已定义
L	交叉熵损失	各附件目标需核对

3 问题一：数据质量评价与训练数据配比效应

3.1 问题分析与可识别性边界

问题一包含两类由附件 A 直接支持的任务：一是利用 A1–A3 的 22 维质量信号评价七个语料域并分析指标冲突；二是利用 A4–A15 的 17 维训练配比与 13 个目标验证域交叉熵 Loss，分析训练配方与目标域 Loss 的关系。两类数据的域体系并不一一对应，因此本文分别建立 A 侧综合质量代理与逐目标域配比代理，再通过 A16 的映射类型和显式接口向后续问题传递结果，不人为补造跨附件数值关系。

A1 含 51,230 条质量记录；A2、A3 分别给出 arxiv 的 17,523 条和 github 的 203,752 条扩展记录。A4+A5 是 512 组 1M 配方及对应的 13 维 Loss；A6+A7、A8+A9、A10+A11 分别为 1M、60M、1B 检验组；A12–A15 在数据说明中明确属于 estimated/extrapolated，只用于压力测试。配比表和 Loss 表均按 index 一一对应。

需要特别限定的是，A4–A15 的配比表只给出 17 个比例，Loss 表只给出 13 个目标域 Loss；与这些配方实验相对应的训练数据量 D 并未作为字段提供。模型规模 1M、60M、1B 仅由不同实验文件组标识。因此第一问可以检验“小模型配比代理在不同实验组上的排序

是否保持”，但不能仅凭附件 A 识别连续的 $N-D$ 标度律，也不能把三个离散实验组拟合成普适的配比尺度衰减函数。基于这一可识别性边界，A6–A11 在本问中只承担冻结模型后的 held-out 验证，不再用于拟合额外的跨规模参数。

3.2 A 侧综合质量代理

A1–A3 为每条文本提供 22 个量纲和含义不同的质量信号，却没有综合质量真值。本文先把列表压缩为标量，再在 A1 建立统一尺度和方向，形成可复现的描述性质量代理；由样本评分聚合为领域评分，最后用 A2/A3 全量扩展记录检验其迁移表现。该代理表示相对于 A1 的质量坐标，不能解释为客观质量标签。

3.2.1 列表字段压缩与稳健标准化

A1–A3 提供 22 个质量信号，其中 14 个为标量，8 个为列表字段。根据 SlimPajama-Meta-rater 公开数据卡 [1]，二分类字段 `ad_en` 与 `fluency_en` 的两个元素为 logits，本文以 softmax 后的正类概率保留连续置信信息；四个 ModernBERT 字段是 0–5 六等级 logits，以期望等级压缩；`qurater` 的四个评分分量取均值；`fineweb_edu` 取唯一元素。`argmax` 压缩保留为敏感性方案，而不与主方案混用。

计数型指标先作 $\log(1+x)$ 变换，DSIR 三项作 signed-log 变换。不同指标量纲和尾部分布差异较大，因此仅用 A1 估计中心与尺度，采用 median–MAD 稳健标准化：

$$z_{ij} = \text{clip}\left(\frac{x_{ij} - \text{median}(x_j)}{1.4826 \text{ MAD}(x_j)}, -5, 5\right). \quad (3.1)$$

其中 x_{ij} 指经过必要变换后的数值， i 表示记录， j 表示指标。中位数和 MAD 比均值和标准差更不易受极端文本影响；常数 1.4826 将正态分布下的 MAD 调整到近似标准差尺度，并非本题拟合参数。截断到 $[-5, 5]$ 避免极值主导后续均值；MAD 退化时依次回退到标准差和 1。A2、A3 完全复用 A1 的变换、中心和尺度，使三个数据集处于同一评价坐标。

3.2.2 指标方向的确定

八个模型型字段按其评分语义固定为正向。为给其余指标提供共同的方向参考，本文将这八项稳健标准化值在每条记录上的可用项均值定义为语义锚点：

$$A_i = \frac{1}{|\mathcal{M}_i|} \sum_{j \in \mathcal{M}_i} z_{ij}. \quad (3.2)$$

其中 $\mathcal{M}_i$ 为记录 i 上非缺失的模型型评分字段集合。 A_i 是本文构造的方向参考，不是附件提供的真实质量标签。列表的元素结构来自公开数据卡；softmax 正类概率、期望等级及 `qurater` 四维均值均属于本文的压缩选择。

对其余 14 个统计型字段，较大的原始数值未必代表较好质量；这里只需识别单调方

向，因此在 A1 全部有效记录上计算秩相关，而不要求线性关系：

$$\rho_j = \rho_s(z_{ij}, A_i) = \text{Corr}(\text{rank } z_j, \text{rank } A). \quad (3.3)$$

若 $\rho_j \geq 0$ ，较大指标值通常对应较大语义锚点，取 $d_j = +1$ ；否则取 $d_j = -1$ 。统一后的值为

$$d_j = \begin{cases} +1, & j \text{ 为模型型字段, 或 } \rho_j \geq 0, \\ -1, & \rho_j < 0, \end{cases} \quad z_{ij}^+ = d_j z_{ij}. \quad (3.4)$$

相关系数只决定方向，不是指标权重或因果效应。即使 $|\rho_j|$ 接近零，主模型仍保留该质量信号；方向证据弱的问题由后文的稳健性诊断揭示。

3.2.3 由 22 个指标到样本和领域质量

22 个字段分属 RPS/Natural（11 项）、DSIR（3 项）和 model-based（8 项）。若直接对 22 项等权平均，RPS 会仅因字段较多而取得较大总权重。本文选择家族内等权、三个家族等权。令 $\mathcal{J}_{ig}$ 表示记录 i 在家族 g 中非缺失的指标集合，定义

$$G_{ig} = \frac{1}{|\mathcal{J}_{ig}|} \sum_{j \in \mathcal{J}_{ig}} z_{ij}^+, \quad S_i = \frac{1}{3} \sum_{g \in \{\text{RPS}, \text{DSIR}, \text{MODEL}\}} G_{ig}. \quad (3.5)$$

集合 $\mathcal{J}_{ig}$ 仅处理原始缺失值，不使用方向稳定性筛选。用 A1 全体 S_i 的均值 $\mu_{S,A1}$ 和标准差 $\sigma_{S,A1}$ 固定坐标：

$$Q_{A,i} = \frac{S_i - \mu_{S,A1}}{\sigma_{S,A1}}. \quad (3.6)$$

$Q_{A,i}$ 是一条文本的相对评分。题目还要求领域质量，因此对每个领域 d 的全部样本评分取中位数 $Q_{A,d} = \text{median}_{i \in d} Q_{A,i}$ 。中位数较少受长尾文本影响；10% 截尾均值为辅助统计。域内 bootstrap 95% 区间仅衡量固定评分规则下的样本抽样波动，不能覆盖方向和权重选择的不确定性。

3.2.4 指标方向的跨领域稳健性

主方向由全 A1 Spearman 决定。为判断它是否过度依赖某一领域，另算七个领域各自的 ρ_{jd} 、方向一致率，以及每次去掉一个领域后在其余全部记录上重算的 $\rho_j^{(-d)}$ 。若 LOO 翻号，该指标仍留在主 Q_A 中，但标注为方向脆弱。另设仅供压力测试的删除脆弱指标、22 项完全等权和列表 argmax 压缩方案，比较七域排序。上述诊断不改变主模型准入规则。

3.2.5 A2/A3 扩展集对照

A2/A3 的用途是检验 A1 评分规则能否迁移到更大的 arxiv/github 样本。两者复用 A1 的列表压缩、变换、median/MAD、方向及 Q_A 标准化参数，不重新拟合评价尺子。主结果

使用 A2/A3 全部记录；剔除与 A1 重叠的记录只作为额外稳健性复核。表 3.2 和图 3.1 给出固定规则下的域级结果。

表 3.2 A1 七域质量评分：区间为固定评分规则下的条件 bootstrap 95% 区间

领域	样本数	$Q_{A,d}$	10% 截尾均值	排名	条件区间
book	171	2.9183	2.8308	1	[2.7879, 2.9606]
arxiv	1419	2.6887	2.7013	2	[2.6621, 2.7262]
commoncrawl	9640	0.4367	0.4576	3	[0.4224, 0.4543]
stackexchange	10000	0.2517	0.2550	4	[0.2370, 0.2660]
wikipedia	10000	-0.2944	-0.3216	5	[-0.3194, -0.2706]
c4	10000	-0.3040	-0.2999	6	[-0.3193, -0.2840]
github	10000	-0.4854	-0.5195	7	[-0.5117, -0.4602]




图 3.1 七域质量评分及条件区间；横轴为 A1 内部标准化坐标。

完整 A2 arxiv 的 $Q_{A,d}$ 为 2.7253，A3 github 为 -0.5055；去重后的对应中位数为 2.7279 与 -0.5063。主评分保留全部 22 项。五个统计指标在 LOO 中出现方向翻转，其中全局 $|\rho|$ 最小的是大写字母行占比（0.0283）和高频三元字符占比（0.0406）；这只说明相对于本文锚点的单调方向证据较弱。删除全部五个翻号指标的压力测试使七域排序 Spearman 降到 0.8929；22 项完全等权为 0.9643，argmax 压缩为 1.0000。固定规则下的窄区间因此不能代替方法选择的稳健性检验。

3.2.6 指标冲突与扩展集复核

指标冲突不再引入额外的人造“冲突强度函数”，而直接使用标准的 Spearman 秩相关。对方向统一后的任意两指标 j 、 r ，在质量域 d 内计算

$$\rho_{jr,d} = \rho_S(z_{ij}^+, z_{ir}^+ \mid i \in d). \quad (3.7)$$

若 $\rho_{jr,d} < 0$ ，表示在该域中两指标对样本的相对排序方向相反；只有在多个域或扩展数据中重复出现时，才将其视为稳定的描述性冲突。当前尚未完成全部相关系数的区间估计和多重比较校正，因此论文不使用“显著冲突”这一表述。

A1 的 1419 条 arxiv 和 10000 条 github 记录均包含于对应扩展集，故 A2/A3 不能直接称为独立验证。剔除重叠后，另有 arxiv 16104 条和 github 193752 条记录可用于复核。按冻结规则得到的非重叠中位数分别为 2.7279 和 -0.5063 ，与 A1 的 2.6887 和 -0.4854 接近。

进一步对全部 $\binom{22}{2=231}$ 个指标对做复制性核对：arxiv 在 A1 有 108 个负相关对，其中 102 个在完整 A2 与去重 A2 中仍为负；github 的 85 个 A1 负相关对全部在完整 A3 与去重 A3 中保持负向。两域共有 59 个指标对在 sample、extended、non-overlap 三层均为负。上述计数是全局定向后的描述性复核，不宣称完成多重比较校正。代表性结果见表 3.3。

表 3.3 A2/A3 非重叠记录中的代表性指标冲突

域	方向统一后的指标对（简写）	Spearman
arxiv	DSIR wiki / 非字母词占比	-0.6303
arxiv	DSIR books / 非字母词占比	-0.6280
github	高频二元字符占比 / 高频三元字符占比	-0.5648
github	DSIR wiki / 大写字母行占比	-0.3908

3.3 17 域配比与目标域 Loss 的关系

3.3.1 组成约束与逐目标域 Ridge

A4 的每一行是 17 个训练域比例。由于原始 CSV 的三位小数舍入会使行和轻微偏离 1，建模前按行归一化，记

$$\mathbf{p}_i = (p_{i1}, \dots, p_{i,17})^\top, \quad p_{ij} \geq 0, \quad \mathbf{1}^\top \mathbf{p}_i = 1. \quad (3.8)$$

A5 提供同一 index 下的 13 个目标验证域 Loss。不同目标域的 Loss 水平和波动尺度不同，因此不把 13 个原始 Loss 先求算术平均，而对每个目标域 k 单独拟合。

以 A4 归一化配方的均值为参考配方

$$\mathbf{p}_{\text{ref}} = \frac{1}{512} \sum_{i=1}^{512} \mathbf{p}_i, \quad (3.9)$$

则 $\mathbf{q}_i = \mathbf{p}_i - \mathbf{p}_{\text{ref}}$ 满足 $\mathbf{1}^\top \mathbf{q}_i = 0$ 。在该 16 维单纯形切空间内，使用 L2 正则线性回归 [2]：

$$(\hat{\alpha}_k, \hat{\beta}_k) = \arg \min_{\alpha, \beta} \left\{ \sum_{i=1}^{512} [L_{ik} - \alpha - \beta^\top (\mathbf{p}_i - \mathbf{p}_{\text{ref}})]^2 + \lambda_k \|\beta\|_2^2 \right\}, \quad \text{s.t. } \mathbf{1}^\top \beta = 0. \quad (3.10)$$

λ_k 仅在 A4+A5 的 512 条记录内通过 5 折交叉验证，从既定网格中选择；A6–A15 均不参与调参。

约束 $\mathbf{1}^\top \boldsymbol{\beta} = 0$ 不是额外经验假设，而是组成数据的规范化表示。因为对任意常数 c ,

$$(\boldsymbol{\beta} + c\mathbf{1})^\top (\mathbf{p} - \mathbf{p}_{\text{ref}}) = \boldsymbol{\beta}^\top (\mathbf{p} - \mathbf{p}_{\text{ref}}),$$

故只有系数之间的对比可识别；零和约束选取其中唯一的最小范数表示。当前实现先在精确归一化单纯形上拟合 Ridge，再将等价系数表示平移为零和形式，预测值保持不变。

由式 (3.10) 得到 1M 配比代理

$$\hat{L}_{k,1M}(\mathbf{p}) = \hat{\alpha}_k + \hat{\boldsymbol{\beta}}_k^\top (\mathbf{p} - \mathbf{p}_{\text{ref}}). \quad (3.11)$$

定义相对参考配方的配比效应

$$m_k(\mathbf{p}) = \hat{L}_{k,1M}(\mathbf{p}) - \hat{L}_{k,1M}(\mathbf{p}_{\text{ref}}) = \hat{\boldsymbol{\beta}}_k^\top (\mathbf{p} - \mathbf{p}_{\text{ref}}). \quad (3.12)$$

因此 $m_k < 0$ 表示在 A4+A5 的 1M 目标域坐标上，代理预测的 Loss 低于参考配方； $m_k > 0$ 则相反。该量只属于 A 侧 1M 目标域 Loss 坐标，不自动具有 60M、1B 或附件 B 的 Loss 单位。

组成约束也给出系数的正确解释。若从训练域 r 向训练域 j 转移比例 δ ，即 $\mathbf{p}' = \mathbf{p} + \delta \mathbf{e}_j - \delta \mathbf{e}_r$ ，则线性代理给出

$$m_k(\mathbf{p}') - m_k(\mathbf{p}) = \delta(\hat{\beta}_{k,j} - \hat{\beta}_{k,r}). \quad (3.13)$$

因此可解释的是“两个域之间重新分配”的系数差，而不是单独提高某一域比例的因果效应。

3.3.2 13 维 Loss 向量与训练域–验证域作用矩阵

已有文献对多域 Loss 的标准处理并不是先把各域 Loss 压缩成一个标量，而是先逐验证域建模，再在决策层按任务需求聚合。Data Mixing Laws 将第 k 个验证域 Loss 写为训练配比的函数，并以训练域–验证域系数刻画跨域作用；BiMix 同样先保留逐域 Loss，再在配比约束下求解整体目标；DoReMi 则从最坏域 excess loss 出发构造鲁棒目标 [3, 4, 5]。本文不直接照搬这些论文的函数形式，而只采用与附件 A 数据结构一致的“逐维建模–向量决策”框架。

将 13 个逐域 Ridge 联立，定义

$$\hat{\mathbf{L}}_{1M}(\mathbf{p}) = \hat{\boldsymbol{\alpha}} + \mathbf{B}(\mathbf{p} - \mathbf{p}_{\text{ref}}), \quad \mathbf{B} = [\hat{\beta}_{k,j}] \in \mathbb{R}^{13 \times 17}, \quad (3.14)$$

其中第 k 行对应一个验证域，第 j 列对应一个训练域。相对于参考配方的 13 维效应向量为

$$\mathbf{m}(\mathbf{p}) = \hat{\mathbf{L}}_{1M}(\mathbf{p}) - \hat{\mathbf{L}}_{1M}(\mathbf{p}_{\text{ref}}) = \mathbf{B}(\mathbf{p} - \mathbf{p}_{\text{ref}}). \quad (3.15)$$

因此 $\mathbf{B}$ 是本文线性代理下的训练域–验证域作用矩阵。需要强调的是， $\hat{\beta}_{k,j}$ 本身仍是组成数据上的相对对比系数；严格可识别的两域重新分配效应仍由式 (3.13) 中的系数差给出。

为比较不同验证域的作用模式而不改变模型本身，热力图只对每一行作显示归一化

$$\tilde{B}_{k,j} = \frac{\hat{\beta}_{k,j}}{\max_r |\hat{\beta}_{k,r}|}. \quad (3.16)$$

该归一化只用于可视化，不进入任何预测或优化计算。参照 Data Mixing Laws 对训练域–验证域作用矩阵的展示方式 [3]，本文的 $\tilde{\mathbf{B}}$ 只用于比较同一验证域内各训练域的相对作用模式；其数值来自本题 A4+A5 的 Ridge，而不是该文的指数混合律。




图 3.2 13 个验证域 $\times$ 17 个训练域的行归一化作用矩阵。颜色表示 Ridge 相对对比系数的方向与相对强度；不能将单个格点解释为独立因果效应。

3.3.3 多维 Loss 的决策层：标量化、鲁棒性与能力保护

式 (3.15) 保留了 13 个目标域的信息，因此“怎样得到一个配比方案”应由决策目标决定，而不是预先把 13 个原始 Loss 强行平均。为避免线性代理在未观测的单纯形顶点上外推，本文将第一问的配比决策限制在 A4 已观测配方的凸包

$$\mathcal{P}_A = \text{conv}\{\mathbf{p}_1, \dots, \mathbf{p}_{512}\}. \quad (3.17)$$

任意 $\mathbf{p} \in \mathcal{P}_A$ 均可写为 $\mathbf{p} = \sum_{i=1}^{512} \omega_i \mathbf{p}_i$ ，其中 $\omega_i \geq 0$ 、 $\sum_i \omega_i = 1$ 。这一定义只使用题目已给的 A4 配方支持域，不额外规定人为上下界。

若后续任务给出 13 个验证域的重要性权重 $\mathbf{s} \in \Delta^{12}$ ，则可按 Data Mixing Laws 的域聚合思想定义

$$J_s(\mathbf{p}) = \sum_{k=1}^{13} s_k m_k(\mathbf{p}) = \mathbf{s}^\top \mathbf{B}(\mathbf{p} - \mathbf{p}_{\text{ref}}). \quad (3.18)$$

权重的来源严格分三种情况：若题目或下游任务给出验证域组成，直接采用已知权重；若没有任何偏好信息，可令 $s_k = 1/13$ 作为“各能力等权”的对称情景；只有在另有总体 validation Loss 与 13 个域 Loss 的成对观测时，才有数据基础学习 $\mathbf{s}$ 。附件 A 没有总体 Loss 字段，因此本文不从 A1–A16 中反推一组所谓“最优权重”。

若目标是避免某一能力域成为短板，可借鉴 DoReMi 的 worst-case excess-loss 思想，在本文参考配方坐标下定义

$$\min_{\mathbf{p} \in \mathcal{P}_A} \max_{k=1, \dots, 13} m_k(\mathbf{p}). \quad (3.19)$$

这里使用的是相对于同一参考配方的 Loss 增量，而非直接比较 13 个域的原始 Loss 绝对值；该式是本文基于已拟合代理构造的鲁棒决策准则，并不等同于重新实现 DoReMi 的在线 Group DRO 训练算法。

若任务更强调某个目标域 q ，同时要求其他能力不明显退化，则写成

$$\begin{aligned} \min_{\mathbf{p} \in \mathcal{P}_A} \quad & m_q(\mathbf{p}), \\ \text{s.t.} \quad & m_k(\mathbf{p}) \leq \varepsilon_k, \quad k \in \mathcal{K}_{\text{protect}}. \end{aligned} \quad (3.20)$$

阈值 ε_k 必须由题目要求、业务容忍度或独立估计的不确定性给出；附件 A 本身没有这些阈值，因此第一问只给出约束形式，不人为指定数值。

更一般地，问题可保留为 13 目标向量优化

$$\min_{\mathbf{p} \in \mathcal{P}_A} \mathbf{m}(\mathbf{p}) = \min_{\mathbf{p} \in \mathcal{P}_A} (m_1(\mathbf{p}), \dots, m_{13}(\mathbf{p}))^\top, \quad (3.21)$$

其解集按 Pareto 支配关系定义。改变式 (3.18) 中的 $\mathbf{s}$ ，或改变式 (3.20) 中的保护集合与阈值，可以扫描不同能力偏好下的可接受配方。BiMix 的约束配比求解提供了“先建立逐域 Loss，再在 $\sum_j p_j = 1$ 下数值优化”的文献范式；但 BiMix 还显式依赖训练步数/数据量，而附件 A 没有相应 D 字段，因此本文只借鉴其向量约束优化思想，不采用其双变量 Loss 律。

上述几种决策口径互不替代：式 (3.18) 回答“平均偏好”，式 (3.19) 回答“最坏能力保护”，式 (3.20) 回答“重点能力提升且不破坏保护域”，式 (3.21) 则保留全部多目标折衷。由于题目附件没有给出唯一的验证域权重或能力保护阈值，第一问不宣称存在一个由 A 数据唯一确定的“全局最优配比”。上述三个可标量化问题在 $\mathcal{P}_A$ 的凸组合坐标中均可写成线性规划，本文将对应可复现求解器实现于 `src/chm/q1_multiloss_decision.py`；权重与保护阈值均要求调用者显式提供，程序不自动生成。

3.3.4 文献函数形式与本题主代理的关系

Data Mixing Laws 在固定模型规模与训练步数下采用

$$L_k(\mathbf{p}) = c_k + a_k \exp \left(\sum_{j=1}^{17} t_{k,j} p_j \right) \quad (3.22)$$

描述逐验证域 Loss[3]。该式与本文 Ridge 的共同结构是“13 个验证域分别建模、共享同一 17 维配比输入”，但函数族不同。当前仓库中已完成并经过 A6–A11 检验的是 Ridge；尚未在相同五折协议和 held-out 集上完成式 (3.22) 的独立拟合比较。因此本文不因文献中存在指数形式就未经本题数据验证地替换主模型。后续若比较两种函数，必须固定同一 A4+A5 训练/调参划分，并仅用 A6–A11 比较泛化误差和排序相关后再决定主模型。

3.3.5 冻结代理后的跨实验组排序验证

问题一需要判断 A4+A5 学到的配方关系在附件提供的其他实验组中是否仍有信息。由于不同规模的绝对 Loss 水平明显变化，且附件 A 不提供与配方实验对应的 D ，验证指标采用只依赖排序的 Spearman 相关，而不拟合额外的尺度函数。对实验组 $\ell \in \{1M, 60M, 1B\}$ ，定义

$$\rho_{k,\ell}^{\text{pred}} = \rho_S \left(\widehat{L}_{k,1M}(\mathbf{p}_i^{(\ell)}), L_{ik}^{(\ell)} \right). \quad (3.23)$$

这里的 $\widehat{L}_{k,1M}$ 始终是由 A4+A5 冻结得到的同一代理；A6–A11 只用于一次性检验。

13 个目标域的结果见表 3.4。

A6 与 A8 使用完全相同的 256 条配方，因此还可以不依赖任何代理，直接比较两个实验组的真实 Loss 排序：

$$\rho_k^{1M \leftrightarrow 60M} = \rho_S \left(L_k^{1M}(\mathbf{p}_i), L_k^{60M}(\mathbf{p}_i) \right). \quad (3.24)$$

表 3.4 13 个目标域的 held-out 配方排序相关

实验组	中位 Spearman	均值	最小值	最大值
1M	0.8381	0.8328	0.7446	0.9227
60M	0.8381	0.8314	0.7521	0.9202
1B	0.7067	0.7285	0.5691	0.8876




图 3.3 冻结的 1M Ridge 代理在三个真实检验组上的逐目标域排序表现。1B 使用不同的配方集合，因此其变化不能解释为纯参数规模效应。

13 个目标域的相关范围为 0.9801–0.9980，中位数为 0.9944，见图 3.4。这只能说明在题目给定的这两组实验条件下，同一批配方的相对优劣高度稳定；由于 A 数据没有对应的 D 等训练控制变量，本文不把这种差异单独归因于参数量 N 。

A10 的 64 个 1B 配方与 A4/A6 的配方集合没有完全重复，因此 1B 的式 (3.23) 属于未见配方集合上的外部排序检验。它可以支持“1M 学到的配比排序仍保留部分信息”，但不能支持连续的 N 尺度传递。

3.3.6 绝对 Loss 迁移的反证性诊断

若直接把 A4+A5 的 1M 代理当作其他实验组的绝对 Loss 预测器，则尺度平移会显著影响 RMSE。删除全部配比变量、只使用 A4+A5 中该目标域的常数均值作为基线时，1M、60M、1B 的 13 域 RMSE 中位数分别为 0.6759、1.4724、3.2514；完整 Ridge 分别为 0.4478、1.4450、3.2079。完整模型在 1M 和 60M 上分别有 13/13 个目标域的 RMSE 下降，但到 1B 只有 4/13 个目标域下降。




图 3.4 相同 256 条配方在 1M 与 60M 两个真实实验组中的 Loss 排序稳定性。




图 3.5 冻结 1M 配比代理相对于无配比常数基线的 RMSE 诊断。该图用于说明绝对 Loss 不能由附件 A 直接跨规模搬运，而非构造尺度律。

因此第一问的主要可验证结论是“配方排序具有迁移信息”，而不是“1M Loss 幅度可以按某个 N 的函数外推”。原先利用三个离散实验组拟合 $b_k(N)$ 和公共衰减指数 η 的做法不再进入主模型：A 数据既没有与配方实验对应的 D ，又只有三个模型规模位置，且 1B 的配方支持集与 1M/60M 不同，无法把斜率变化唯一归因于 N 。

3.3.7 A12–A15 的使用边界

A12–A15 的 10B/70B Loss 在数据说明中明确标记为 estimated/extrapolated，因此既不参与 Ridge 拟合，也不参与模型选择。两组使用相同的 63 个配方，且这 63 个配方均已出现在 A4 的 1M 训练配方集合中。附件给出的 10B 与 70B estimated Loss 在 13 个目标域中的直接 Spearman 范围为 0.9754–0.9965，中位数 0.9907；但冻结的 1M Ridge 在这两组 estimated Loss 上的 13 域 Spearman 中位数仅为 0.5136 和 0.4148。故 A12–A15 只作为附件内部的外推压力测试，不能作为真实大模型训练验证，也不能补足连续尺度识别。

3.4 Q1 向后续问题的严格接口

A16 中仅有 3 个 direct、3 个 near-direct 域映射，其余 11 个为 inferred，因此本文不生成 17 个看似精确的质量真值。第一问正式交付如下：

1. 七个质量域的 A 侧综合质量代理 Q_A 、条件抽样区间及评分规则敏感性。 Q_A 是描述性复合指标，不等于附件 B6–B8 的原生 Q_{score} 。
2. 17 维配比的 13 个目标域 1M Ridge 代理，以及式 (3.12) 定义的 target-specific 相对配比效应 $m_k(\mathbf{p})$ 。
3. A6–A11 给出的跨实验组排序验证和 A12–A15 的 estimated/extrapolated 压力测试。

附件 A 没有提供 $Q_A \leftrightarrow Q_{\text{score}}$ 的成对标定样本，也没有证明任一 Q1 目标域 Loss 与 B1 的 `val_loss` 属于同一数值坐标。因此第一问不提供 $Q_A \rightarrow Q_{\text{score}}$ 的数值映射，不把 $m_k(\mathbf{p})$ 直接加到 B1 Loss，也不提供由 A 数据拟合的 η 、 $b_k(N)$ 或其他连续尺度传递参数。 N 、 D 、B-native Q 与 Loss 的统一关系由问题二依据附件 B 独立建立；若后续需要把 $m_k(\mathbf{p})$ 映射到 B 侧 Loss，必须额外给出可验证的 Loss 坐标桥接证据。

3.5 本问结论与局限

在题目附件能够直接识别的范围内，问题一得到三点结论。第一，22 维质量信号可以构造透明的 A 侧综合质量代理，但其数值依赖明确的方向和权重假设，不能解释为客观质量真值；A2/A3 的非重叠记录支持 arxiv/github 域级结论在扩展样本上的稳定性，且多数负相关指标对在完整扩展与去重扩展中保持同号。第二，A4+A5 的逐目标域 Ridge 能在 held-out 1M、60M 和 1B 配方上保持明显的排序信息，其中 1M/60M 同配方真实 Loss 的中位 Spearman 为 0.9944。第三，绝对 Loss 的跨实验组误差和 1B 支持集变化表明，附件 A 不足以单独建立连续的配比尺度律。

因此，本问只输出“质量代理、配比相对效应、排序验证和映射边界”，把 N 、 D 与 B-native 质量坐标上的广义 Loss 建模严格留给问题二，从而使四问之间的递进关系与题目提供的数据保持一致。

4 问题二：广义标度律

本节预留给 cyj 的正式模型、参数、附件 B 验证和 Q/p 桥接检验。当前不能将附件 A 的 Q_z 与附件 B 的 Q_{score} 直接等同，也不能默认附件 A 的任一验证域 Loss 与 B1 的 val_loss 同尺度。

5 问题三：给定算力预算的配置优化

5.1 目标函数、约束与边际替代关系

本小节预留给 cyj，待问题二的预测器、单位和有效范围通过验证后填入。

5.2 数值求解、支持域与结构转移诊断

5.2.1 求解流程与上游门禁

第三问的数值求解不手工复制第二问参数，而通过版本化预测器调用。正式运行前检查预测器的 Loss 坐标、 $N/D/Q$ 适用域、质量变量状态、配比策略和不确定性。附件 A 的派生 Q_z 不要求被人为映射到附件 B 的 Q_{score} ；若使用连续质量变量，则正式预测器必须在同一 B-native Loss 坐标上验证 N, D, Q 。配比若无法建立跨 Loss 标定，则只作多目标域敏感性，不输出唯一配比。当前上游接口仍未满足正式门禁，因此本小节先报告求解器和支持域诊断，当前 v4 已通过 CHM 消费验收，但真实训练外测与总不确定性仍不足，正式配置表需在科学门禁通过后生成。

5.2.2 N - D 解析诊断与连续预算相位

固定 $Q = Q_0$ 、 $\mathbf{p} = \mathbf{p}_{\text{ref}}$ 时，质量额外成本为零，题面成本化为

$$C_0(N, D; L_c) = (6 \times 10^{18} + 2 \times 10^{14} L_c) ND. \quad (5.25)$$

以第二问 B1 diagnostic 的

$$L_0(N, D) = E + AN^{-\alpha} + BD^{-\beta} \quad (5.26)$$

检查数值求解器。令

$$P = \frac{C_{\text{max}}}{6 \times 10^{18} + 2 \times 10^{14} L_c}, \quad ND = P, \quad (5.27)$$

在不触边界时得到

$$N^* = \left(\frac{\alpha A}{\beta B} P^\beta \right)^{1/(\alpha+\beta)}, \quad D^* = \frac{P}{N^*}. \quad (5.28)$$

结合 B1 声明的 $N \in [0.070542, 11.965825]$ B、 $D \in [0.134, 299.893]$ B token，连续增加预算时依次出现

$$N_{\min} \text{ bound} \rightarrow \text{interior} \rightarrow D_{\max} \text{ bound} \rightarrow (N_{\max}, D_{\max}) \text{ support corner}.$$

表 5.5 给出三个 C7 上下文情景的临界预算。

表 5.5 N - D 诊断模型的预算相位临界点

Context	$N_{\min}$ 释放	$D_{\max}$ 激活	支持域饱和
2048	7.95×10^{17}	9.33×10^{21}	2.30×10^{22}
8192	9.47×10^{17}	1.11×10^{22}	2.74×10^{22}
131072	3.99×10^{18}	4.69×10^{22}	1.16×10^{23}

注意力成本与基础训练成本之比具有简单形式

$$\frac{C_{\text{attn}}}{C_{\text{train}}} = \frac{L_c}{30000}. \quad (5.29)$$

因此 2048、8192、131072 Token 对应约 0.0683、0.2731、4.3691。题面三档预算中， 10^{19} FLOPs 的三个上下文均为内点； 10^{22} FLOPs、2048 Token 已触及 $D_{\max}$ ； 10^{24} FLOPs 的三个情景均到达 $N_{\max}, D_{\max}$ 。后者存在大量预算剩余，只能解释为 B1 支持域不足，不能解释为额外算力无效。

在解析临界点和三档预算上使用 25 起点数值优化交叉验证，最佳数值解与解析解的 Loss 最大绝对差约 4.44×10^{-16} ， N/D 最大相对误差约 4.23×10^{-8} ，说明相位变化来自活跃约束切换而非局部最优。

5.2.3 质量成本函数的几何性质

题面质量成本为

$$C_Q = 10^9 D [g(Q) - g(Q_0)]_+. \quad (5.30)$$

将其与训练和注意力成本比较， D 可约去：

$$\frac{C_Q}{C_{\text{train}} + C_{\text{attn}}} = \frac{g(Q) - g(Q_0)}{N(6 \times 10^9 + 2 \times 10^5 L_c)}. \quad (5.31)$$

故相同质量升级的相对成本随 N 按 $1/N$ 下降。等成本临界规模为

$$N_{\text{crit}} = \frac{g(Q) - g(Q_0)}{6 \times 10^9 + 2 \times 10^5 L_c}. \quad (5.32)$$

指数型和幂函数型 $g(Q)$ 为凸成本，而对数型为凹成本。又因正部函数存在， $Q = Q_0$ 处不光滑，左导数为 0，右导数为 $10^9 Dg'(Q_0)$ ，数值求解中采用单侧 KKT 条件。

为比较量级，取诊断场景 $Q_0 = 0.5 \rightarrow Q = 1$ 、 $N = 1\text{B}$ ，得到表 5.6。这些比例只描述成本侧价格，并不代表提高质量后的净收益。

表 5.6 诊断场景下质量升级成本与基础计算成本之比

Context	指数型	幂函数型	对数型
2048	0.598	0.731	0.189
8192	0.502	0.614	0.159
131072	0.119	0.146	0.0376

5.2.4 历史恒定质量收益模型的对照诊断

旧版 cyj 接口的 B7 原生预测器在其半合成 `val_loss` 坐标内使用 $L_7 = E + AN^{-\alpha} + BD^{-\beta} + G(1 - Q_{\text{score}})$ ，并明确不与 B1 Loss 或附件 A 的配比效应相加。本文固定该发布的参数文件 SHA256，取仅用于诊断的 $Q_0 = 0.5$ ，在 B7 声明的矩形支持域内对 N, D, Q_{score} 做条件寻优。对于固定 N, Q ，Loss 随 D 单调下降，故可先取预算允许的最大 D ，再对 N, Q 做有界搜索。三个预算、三个 C7 上下文和三类质量成本共构成 27 个条件情景，其中 24 个可行。

表 5.7 B7 半合成质量模型与幂函数成本的条件联调示例；不是正式 Q3 配置

预算/FLOPs	Context	N/B	D/B	Q_{score}	B7 Loss
10^{19}	8192	0.1309	10.00	0.50	3.3103
10^{22}	8192	8.1688	149.07	1.00	2.1102
10^{24}	8192	11.9700	600.00	1.00	1.9791

在 131072 Token、 10^{19} FLOPs 下，B7 支持域左下角仅基础训练与注意力成本就需 2.255008×10^{19} FLOPs，故三种质量成本情景均不可行。在 8192 Token、 10^{24} FLOPs 下，表中解已到 B7 支持域上界，实际预算使用率仅约 5.77%；这表示数据支持域限制，而不是额外算力没有价值。上述数值仅检验新接口与成本几何的联调能力：B7 是半合成数据，尚缺独立验证、完整预测区间及 p 到同一 Loss 坐标的桥接，不能把表中配置当作最终 $N-D-Q-p$ 最优方案。

5.2.5 配比代理的优化选择验证

为检验第一问配比代理是否可用于候选选择，严格保持 A4/A5 为拟合集，对 A6/A8/A10 的 held-out 配方选择预测 Loss 最低者，再由 A7/A9/A11 的真实目标域 Loss 评价其实际名次。表 5.8 给出全部 13 个目标域结果。

对 `pile_cc`、`wikipedia_en`、`arxiv`、`stackexchange`、`github` 五个主敏感性目标，共 15 次检

表 5.8 逐目标域配比代理的 held-out 选择能力

规模	精确选中真实最优	落入真实前 10%
1M	10/13	13/13
60M	8/13	13/13
1B	7/13	8/13

验中 11 次精确选中真实最优，14 次进入真实前 10%。明显偏离发生在 1B pile_cc，其预测选择为实际第 10/64，相对最优 regret 约 2.63%。因此配比代理可用于受支持候选筛选，但 1B 已出现明显的目标域依赖失效风险。

同时，A4 训练支持内五个主目标域的最低预测候选最大单域占比中位数约 0.954，4/5 超过 0.9，存在极端化选择倾向。由于

$$m_k(\mathbf{p}) = \beta_k^\top (\mathbf{p} - \mathbf{p}_{\text{ref}}) \quad (5.33)$$

是线性函数，当目标域固定且跨 Loss 系数为正时，正的尺度因子不会改变 $\mathbf{p}$ 的排序。故当前代理本身不能识别“预算增加引起最优配比支持集切换”，正式求解不采用无约束连续单纯形最优，而采用已观测/受支持候选与多目标域敏感性。

5.2.6 多起点求解与 KKT 验证

正式数值求解器将上游 Loss 抽象为 $L(N, D, Q)$ 及其梯度，并定义单位额外算力的边际收益

$$r_x = -\frac{\partial L / \partial x}{\partial C / \partial x}. \quad (5.34)$$

预算约束活跃且变量均为内点时，有

$$r_N = r_D = r_Q = \mu. \quad (5.35)$$

变量位于下界时要求 $r_x \leq \mu$ ，位于上界时要求 $r_x \geq \mu$ ； $Q = Q_0$ 使用质量成本右导数，预算未用满时由互补松弛得 $\mu = 0$ 。

求解器按上游模型显式传入支持域，不再默认使用 B1 的边界。预算约束除以预算值后求解，采用解析梯度，只接受收敛且可行的解。KKT 检查以所有边际比值的最大绝对值作归一化，避免对极小的收益/FLOPs 使用固定绝对容差；同时检查原始可行性、对偶条件与互补松弛。该检查是必要条件，不能单独证明全局最优。

对于本节特定的 B7 线性质量模型，记 $c = 6 \times 10^{18} + 2 \times 10^{14} L_c$ 、 $h(Q) = 10^9 [g(Q) - g(Q_0)]$ ，则成本为 $D(cN + h)$ 。固定 Q 后，先取 $D = \min\{D_{\max}, C/(cN + h)\}$ 。预算活跃段的驻点

满足

$$R(N) = \frac{\beta B c N^{\alpha+1} (cN + h)^{\beta-1}}{\alpha A C^{\beta}} = 1. \quad (5.36)$$

因 $d \log R / dN > 0$ ，该段至多有一个驻点，结合支持域端点和 $D_{\max}$ 折点即可求得固定质量下的全局最小值。令 $H(Q) = \min_{N,D} \{E + AN^{-\alpha} + BD^{-\beta}\}$ ，提高质量使可行集收缩，故 H 单调不减。任意区间 $[a, b]$ 上有

$$\min_{Q \in [a, b]} L_7(Q) \geq H(a) + G(1 - b). \quad (5.37)$$

据此细分区间，直到可行解上界与全局下界相差不超过指定容差。计算留出浮点误差余量，但未采用严格区间算术。

表 5.9 B7 条件模型的数值验收：不包含模型与参数不确定性

检验项目	结果
27 个情景中的可行数	24
全局目标值误差界上限	1.0×10^{-7}
独立 24 起点 SLSQP 的最大 Loss 差	4.83×10^{-13}
最大 KKT 相对违反量	3.22×10^{-8}
连续预算区间的扫描点数	1449
复核的活跃集转移区间	45
支持域收缩情景数	54

对每个上下文和成本族，在 10^{19} – 10^{24} FLOPs 间取 161 个对数等距预算点，并与其 81 点子网格比较，观察到的转移类型一致；再将每个转移区间二分至相对宽度 10^{-5} 。这些区间按数值活跃集容差定义，不能解释为现实系统的精确相变点。全部可行曲线的最优 Loss 随预算不增。

在 10^{22} FLOPs 下，三个上下文的对数型质量成本均取得较低条件 Loss；在 10^{19} FLOPs 的两个可行情景中，指数型反而略低，故不能用单一预算的排序概括全部成本族。在 10^{24} FLOPs 下各族均触及支持域上界并给出相同 Loss。将 N 或 D 上界收缩至发布支持数组的次大观测值，54 组比较中的最优 Loss 均未改善，最大增加量分别为 0.04423 和 0.04511，说明高预算平台对数据支持范围敏感。正式预算配置仍须等待 cyj 的独立验证与完整不确定性接口；当前仅完成所声明条件模型下的数值验收。

5.2.7 当前 v4 联合双交互模型的消费验收

最新条件候选使用

$$L_4 = E + AN^{-\alpha} + BD^{-\beta} + (1 - Q)\{G_0 + G_N \ln N + G_D \ln(D/100)\}. \quad (5.38)$$




图 5.6 历史恒定 G 模型在 8192 Token 下的质量选择及 Loss 随预算变化。曲线平台受矩形支持域上界约束。

本人成员分支锁定 `cyj v4` 发布提交并核对文件哈希及三个批量样例，直接调用其解析梯度，不重复拟合 B7。支持域为 $N \in [0.07, 11.97]$ 、 $D \in [10, 600]$ 、 $Q \in [0.1, 1]$ 。十个上下文中仅 2048、8192、131072 属于原 C7 候选，其余七个是外生敏感性情景。接口仍引用 Q1 v1.2；与当前 v1.3 实际比较发现，13 域配比系数和参考配方一致，更新仅影响 A 侧描述性质量，因此不影响这里的 B 原生求解；两类质量仍不作映射。

旧恒定 G 模型的证明不能直接套用到交互模型。对于此次发布的参数， $G_N, G_D \leq 0$ 且矩形四角的质量收益均为正。固定成本质量 a 、评价质量 b 后，令 $x = \ln N$ ，由预算得到的 $\ln D(x)$ 为凹函数；D 项关于 $\ln D$ 凸且递减，所以消去 D 后的目标关于 x 为凸函数，可用导数二分与凸切线构造下界。对 $Q \in [a, b]$ ，将成本放宽至 a 、将收益提高至 b 所得最小值是整个区间的下界。重复细分质量区间，得到独立于多起点 SLSQP 的条件全局目标值误差界。该算法显式检查上述符号条件，不能推广成任意预测器的全局最优证明。

表 5.10 当前 v4 条件模型的 CHM 所有者验收

检验项目	结果
上游网格复算 / 可行配置	330 / 321
与上游配置的最大 Loss 差	2.28×10^{-12}
36 个独立误差界情景中的可行数	33
可行情景的最大全局目标值误差界	1.0×10^{-7}
预算扫描点 / 活跃集转移区间	1609 / 41
支持域收缩比较	54 组

在 2048 Token、对数质量成本下，81 点粗网格遗漏短暂活跃集状态，故加密至 321 点，与 161 点状态序列核对一致；其他组合使用 161/81 点核对。转移区间的相对宽度不超过 10^{-5} 。一处边界附近 SLSQP 未收敛，改用上述带误差界的降维解并重新检查 KKT，未把

失败返回值当作已收敛解。图 5.7 给出当前模型的条件预算曲线。




图 5.7 当前 v4 双交互模型的条件预算扫描：8192 Token， $Q_0 = 0.5$ 。

cyj 的独立微分进化结果与 CHM 复算相符，但算法一致不等于真实训练有效性。其模型族消融还显示，在 10^{22} FLOPs、30000 Token、指数成本下，恒定质量收益与双交互模型的 N/D 配置约为 6.30/125.90 与 4.52/172.29，而按双交互模型评价的 Loss 仅相差约 0.002827。因此应报告配置对模型形式的敏感性，不能把单一最优点解释为稳健结构规律。上述数值界只衡量优化误差，不覆盖参数、模型形式或跨数据源误差；半合成数据与未校准区间仍使正式 Q3 门禁保持关闭。

6 问题四：能力指标与外推评估

本节预留给 zhh 的下游 Benchmark 桥接、历史验证、不确定性和情景预测。

7 模型评价与结论

当前仅第一问附件内经验结论完成初稿。总模型结论与建议应在第二至四问交付、跨附件接口验收后填写。

参考文献

- [1] OpenDataLab, SlimPajama-Meta-rater Dataset Card.
- [2] Liu Q, Zheng X, Muennighoff N, et al., RegMix: Data Mixture as Regression for Language Model Pre-training, International Conference on Learning Representations, 2025.
- [3] Ye J, Liu P, Sun T, et al., Data Mixing Laws: Optimizing Data Mixtures by Predicting Language

Modeling Performance, International Conference on Learning Representations, 2025.

- [4] Ge C, Ma Z, Chen D, et al., BiMix: A Bivariate Data Mixing Law for Language Model Pretraining, 2025.
- [5] Xie S M, Pham H, Dong X, et al., DoReMi: Optimizing Data Mixtures Speeds Up Language Model Pretraining, Advances in Neural Information Processing Systems, 2023.