



≤	2017年5月							≥
日	一	二	三	四	五	六		
30	1	2	3	4	5	6		
7	8	9	10	11	12	13		
14	15	16	17	18	19	20		
21	22	23	24	25	26	27		
28	29	30	31	1	2	3		
4	5	6	7	8	9	10		

昵称: [MirageFireFox](#)

园龄: [2年](#)

粉丝: [4](#)

关注: [5](#)

[+加关注](#)

搜索

<input type="text"/>	<input type="button" value="找找看"/>
<input type="text"/>	<input type="button" value="谷歌搜索"/>

常用链接

[我的随笔](#)

[我的评论](#)

[我的参与](#)

[最新评论](#)

[我的标签](#)

我的标签

[js](#)(21)

[前端](#)(18)

[bootstrap](#)(14)

[CSS](#)(9)

[WebMobile](#)(9)

[设计](#)(7)

[jQuery](#)(7)

[C#](#)(7)

[css3](#)(6)

[nodejs](#)(6)

[博客园](#) [首页](#) [新随笔](#) [新文章](#) [联系](#) [订阅](#) [XML](#) [管理](#)

posts - 104, comments - 13, trackbacks - 0

## bootstrap-table填坑之旅<二>事件

接着研究bootstrap-table... ..

这一篇研究bootstrap-table的事件及回调函数

先上一个demo

HTML



```
<div class="alert alert-danger" id="eventInfo"></div>
<table id="goods"
  data-pagination="true"
  data-search="true"
  data-show-refresh="true"
  data-show-toggle="true"
  data-show-columns="true">
  <thead>
    <tr>
      <th data-field="state" data-
checkbox="true"></th>
      <th data-sortable="true" data-
field="goodsName">商品名称</th>
      <th data-sortable="true" data-
field="price">价格</th>
      <th data-field="date">日期</th>
    </tr>
  </thead>
</table>
```



js



[更多](#)

## 随笔档案

[2017年5月 \(4\)](#)  
[2017年4月 \(14\)](#)  
[2017年3月 \(1\)](#)  
[2017年1月 \(1\)](#)  
[2016年12月 \(1\)](#)  
[2016年10月 \(10\)](#)  
[2016年9月 \(7\)](#)  
[2016年8月 \(4\)](#)  
[2016年7月 \(4\)](#)  
[2016年6月 \(10\)](#)  
[2016年5月 \(3\)](#)  
[2016年4月 \(2\)](#)  
[2016年3月 \(1\)](#)  
[2015年12月 \(12\)](#)  
[2015年11月 \(13\)](#)  
[2015年10月 \(12\)](#)  
[2015年9月 \(5\)](#)

## 最新评论

### [1. Re:bootstrap-table填坑之旅<一>认识bootstrap-table](#)

大神，怎样在thead中增加一个图标，用来绑定一个筛选事件之类的，因为我们的psd稿是这样的，就不能用toolbar了；还有有什么办法将组建中的首列的CheckBox重写，我需要用自己样式的，默认的i.....

--时光漪韵

### [2. Re:bootstrap-table填坑之旅<一>认识bootstrap-table](#)

@僵小徐你指的什么样式？data-cell-style这个可以设置table的css样式...

--MirageFireFox

### [3. Re:bootstrap-table填坑之旅<一>认识bootstrap-table](#)

可能是版本不同吧，现在没有这个值了，再请教个问题，怎么修改单元格样式

--僵小徐

### [4. Re:bootstrap-table填坑之旅<一>认识bootstrap-table](#)

@僵小徐value API上有啊，是值，不记得是单元格的值还是数据源的值，我找的时候API上有value...

--MirageFireFox

### [5. Re:bootstrap-table填坑之旅<一>认识bootstrap-table](#)

@think\_D我也有问题，我用的最新的...

--僵小徐

```
$(function() {  
    /*初始化表格*/  
    $("#goods").bootstrapTable({  
        data: data  
    });  
    /*加载事件*/  
    $("#goods").  
        .on('click-row.bs.table', function (e, row,  
ele,field) {  
            $("#eventInfo").text('点击行事件 当前商品  
名: ' + row.goodsName  
                                + ', 价格: ' + row.price  
                                + ', 效期: ' + row.date  
                                + '当前点击单元格field值  
为: ' + field);  
        })  
        .on('dbl-click-row.bs.table', function (e, row,  
ele,field) {  
            $("#eventInfo").text('双击行事件');  
        })  
        .on('check.bs.table', function (e, row,ele) {  
            $("#eventInfo").text('checkbox选中事件');  
        })  
        .on('uncheck.bs.table', function (e, row,ele) {  
            $("#eventInfo").text('checkbox取消选中事  
件');  
        })  
        .on('sort.bs.table', function (e, field, order)  
{  
            var o;  
            switch (order) {  
                case "desc":  
                    o = "降序";  
                    break;  
                case "asc":  
                    o = "升序";  
                    break;  
            }  
            $("#eventInfo").text('排序事件 当前' + name  
+ '列，以' + o + "排列");  
        })  
        .on('check-all.bs.table', function (e,dataArr)  
{  
            $("#eventInfo").text('全选事件');  
        })  
        .on('uncheck-all.bs.table', function  
(e,dataArr) {  
            $("#eventInfo").text('取消全选事件');  
        })  
        .on('load-success.bs.table', function (e, data)  
{  
            $("#eventInfo").text('加载成功事件');  
        })  
        .on('load-error.bs.table', function (e, status)  
{
```

## 阅读排行榜

1. [bootstrap-table填坑之旅<一>认识bootstrap-table\(11443\)](#)
2. [js蛋疼的Class\(获取class对象\)\(5515\)](#)
3. [Div里面载入另一个页面的实现\(取代框架\)\(Ajax\)\(转\)\(2212\)](#)
4. [js和jquery获取当前对象的子元素\(1941\)](#)
5. [适应各浏览器图片裁剪无刷新上传jQuery插件\(转\)\(1244\)](#)

## 评论排行榜

1. [bootstrap-table填坑之旅<一>认识bootstrap-table\(11\)](#)
2. [前端代码新写法——Zen Coding\(2\)](#)
3. [js蛋疼的Class\(获取class对象\)\(1\)](#)

## 推荐排行榜

1. [前端代码新写法——Zen Coding\(1\)](#)
2. [bootstrap-table填坑之旅<二>事件\(1\)](#)
3. [js蛋疼的Class\(获取class对象\)\(1\)](#)

```
$("#eventInfo").text('加载错误事件');
}))
.on('column-switch.bs.table', function (e,
field, checked) {
    var colName;
    switch (field) {
        case "goodsName":
            colName = "商品名称";
            break;
        case "price":
            colName = "价格";
            break;
        case "date":
            colName = "日期";
            break;
    }
    if (checked) {
        $("#eventInfo").text('筛选列事件 ' +
colName + '列显示');
    } else {
        $("#eventInfo").text('筛选列事件 ' +
colName + '列隐藏');
    }
}))
.on('page-change.bs.table', function (e,
number, size) {
    $("#eventInfo").text('切换页事件 当前页数: 第'
+ number + "页, 每页显示数量" + size + "条");
}))
.on('search.bs.table', function (e, text) {
    $("#eventInfo").text('搜索事件');
});
});
```

demo数据以json加载数据自己写... ..

分析事件及回调函数

bootstrap-table事件基本以on绑定，bootstrap-table的事件都有.bs.table后缀 bs即bootstrap 显然.bs.table是申明bootstrap-table。

**click-row**: 行点击事件，callback获取4个参数：**e** 事件对象，**row** 当前行数据对象，**ele** 当前单元格对象，**field** 当前单元格的field值。(row是数据对象，ele是DOM对象)

**dbl-click-row**: 行双击事件，callback获取4个参数：**e** 事件对象，**row** 当前行数据对象，**ele** 当前单元格对象，**field** 当前单元格的field值。(row是数据对象，ele是DOM对象)

**check**: 单个checkbox选中事件，callback获取3个参数：**e** 事件对象，**row** 当前行数据对象，**ele** 当前单元格对象。(row是数据对象，ele是DOM对象)

**unchecked:** 单个checkbox取消选中事件, callback获取3个参数: **e** 事件对象, **row** 当前行数据对象, **ele** 当前单元格对象。(row是数据对象, ele是DOM对象)

**check-all:** 全选checkbox事件, callback获取2个参数: **e** 事件对象, **dataArr** 选中行数据对象集合(dataArr的对象是数据对象)

**unchecked-all:** 全选checkbox取消事件, callback获取2个参数: **e** 事件对象, **dataArr** 选中行数据对象集合(dataArr的对象是数据对象)

**sort:** 列排序事件, callback获取3个参数: **e** 事件对象, **field** 当前列的field值, **order** 当前列是升序还是降序(enum值, desc, asc)。

**load-success:** 数据加载成功事件, callback获取2个参数: **e** 事件对象, **data** 成功加载的数据对象集合。(dataArr的对象是数据对象)

**load-error:** 数据加载失败事件, callback获取2个参数: **e** 事件对象, **status** 失败状态码。

**column-switch:** 显示隐藏列选择事件, callback获取3个参数: **e** 事件对象, **field** 当前列的field值, **checked** 是否勾选(bool值)。

**page-change:** 翻页事件, callback获取3个参数: **e** 事件对象, **number** 当前页码(不是下标, 是页码), **size** 当前页数据条数。

**search:** 搜索事件, callback获取2个参数: **e** 事件对象, **text** 搜索框输入内容。

这个demo包含几乎所有bootstrap-table的事件。

标签: [bootstrap](#)





[MirageFireFox](#)  
[关注 - 5](#)  
[粉丝 - 4](#)  
[+加关注](#)

1

推荐

0


反对

« 上一篇: [bootstrap-table填坑之旅<一>认识bootstrap-table](#)

» 下一篇: [js判断当前设备](#)

posted on 2016-10-24 18:02 [MirageFireFox](#) 阅读(451) 评论(0) [编辑](#) [收藏](#)

[刷新评论](#) [刷新页面](#) [返回顶部](#)

 发表评论

昵称:

评论内容:



提交评论

[退出](#) [订阅评论](#)

[Ctrl+Enter快捷键提交]

[【推荐】50万行VC++源码: 大型组态工控、电力仿真CAD与GIS源码库](#)

[【推荐】中铁、中石油等大型企业的复杂报表解决方案](#)

[【活动】阿里云海外云服务全面降价助力企业全球布局](#)

[【实用】40+篇云服务器操作及运维基础知识！](#)



最新IT新闻:

- [马斯克：即日起特斯拉太阳能屋顶开始接受预订](#)
  - [限免结束 小米公交开卡全面收费](#)
  - [马云首次缺席阿里日 越洋祝福员工婚礼：多生孩子](#)
  - [什么值得买联手Visa上线“淘金V计划”：海淘迷们欢呼吧！](#)
  - [腾讯公布《穿越火线》手游道具概率：顶级武器1.3%](#)
- » [更多新闻...](#)



最新知识库文章:

- [唱吧DevOps的落地，微服务CI/CD的范本技术解读](#)
- [程序员，如何从平庸走向理想？](#)

- [我为什么鼓励工程师写blog](#)
- [怎么轻松学习JavaScript](#)
- [如何打好前端游击战](#)
- » [更多知识库文章...](#)

