

cw370008359的专栏



目录视图

摘要视图

RSS 订阅

个人资料



骑着骆驼写程序

+ 加关注

发私信

访问： 90920次

积分： 1842

等级： **BLOG > 4**

排名： 第19425名

原创： 87篇

转载： 37篇

译文： 3篇

评论： 12条

文章搜索

文章分类

- .Net技术总结 (12)
- delphi技术总结 (23)
- Java技术总结 (34)
- 数据库相关问题 (22)
- 页面设计相关 (10)
- 其他 (3)
- GIS (4)
- 项目管理 (4)
- 安卓开发 (3)
- JavaScript (14)
- C++ (2)
- linux系统 (16)
- nosql/mongodb数据库 (0)
- node.js相关 (4)
- 大数据相关 (1)

文章存档

- 2016年09月 (3)
- 2016年08月 (7)
- 2016年07月 (1)
- 2016年06月 (5)
- 2016年05月 (3)

【评论送书】机器学习、Spring MVC、Android CSDN日报20170508 —— 《面试官谈游戏入行——面试和信仰》 CSDN技术直播：php实战微信公众号开发！

dataTables页码后面添加可输入页码跳转

标签： dataTables bootstrap 自定义页码跳转

2016-05-27 14:27 2154人阅读 评论(0) 收藏 举报

分类： Java技术总结 (33) 页面设计相关 (9) JavaScript (13)

版权声明：本文为博主原创文章，未经博主允许不得转载。

修改jQuery.dataTables.bootstrap.js源文件，找到

```
if ( btnDisplay ) {  
    node = $('<li>', {  
        'class': classes.sPageButton+' '+btnClass,  
        'aria-controls': settings.sTableId,  
        'tabindex': settings.iTabIndex,  
        'id': idx === 0 && typeof button === 'string' ?  
            settings.sTableId + '_' + button :  
            null  
    } )
```

在for循环外面添加：

```
f($("#redirect")!=null)  
$("#redirect").remove();  
$("<input type='text' style='width: 50px;padding-top: 10px;height: 30px;border-radius: 0px 4px 4px 0px;' id='redirect' class='redirect'>").appendTo( Container );
```

这样就添加了输入框在页码按钮后面了，

接下来就是绑定事件，在定义dataTable的时候添加如下属性：

```
"fnDrawCallback": function(){  
    var oTable = $(tb_div).dataTable();  
    $("#redirect").keyup(function(e){  
        if(e.keyCode==13){  
  
if($(this).val() && $(this).val()>0){  
            var redirectpage = $(this).val()-1;  
        }else{  
            var redirectpage = 0;  
        }  
    }  
}
```

快速回复

我要收藏

返回顶部

展开

阅读排行

- 解决flash.ocx无法注册的 (4718)
- 关于ORA-00257: archive (4099)
- linux下nodejs安装以及如 (3796)
- 中国天气预报网城市对应 (3666)
- Linux下命令行安装webk (3301)
- Linux下如何不停止服务, (2967)
- linux下删除oracle数据库 (2376)
- java中Json, Map, 实体 (2211)
- dataTables页码后面添加 (2152)
- linux安装mysql以及远程 (1934)

评论排行

- 解决flash.ocx无法注册的 (3)
- 做一个“合格”的程序员 (3)
- WebStorm2016.2中无法 (2)
- Myeclipse 9.0正式版破解 (1)
- Model实体与Json互相转 (1)
- SSH集成时不用hbm.xml (1)
- ExtJS中使用ztree 不显示 (1)
- 注册及卸载dll或ocx文件 (0)
- jdk环境配置 (0)
- 触发器的使用 (0)

推荐文章

- * CSDN日报20170505 —— 《创业时该不该用新程序员》
- * 程序员要拥抱变化，聊聊Android即将支持的Java 8
- * 彻底弄懂prepack与webpack的关系
- * 用 TensorFlow 做个聊天机器人
- * 分布式机器学习的集群方案介绍之HPC实现
- * Android 音频系统：从AudioTrack 到 AudioFlinger

最新评论

- SSH集成时不用hbm.xml文件的? u010196710: 正解
- Model实体与Json互相转换 qq_34742014: 非常有用
- WebStorm2016.2中无法识别an? lusz02: 啊试了下以管理员身份运行可以啦。。。
- WebStorm2016.2中无法识别an? lusz02: npm被你这方法折腾坏了。。。
- 做一个“合格”的程序员 骑着骆驼写程序: @qq_23236511:感谢你的回复，我所说的注释清楚的概念是方法的含义，参数的含义，只要能让人明...
- 做一个“合格”的程序员 骑着骆驼写程序: @qq_23236511:感谢你的回复，我所说的注释清楚的概念是方法的含义，参数的含义，只要能让人明...
- 做一个“合格”的程序员 从风: 哈哈，挺同意你的观点的，不过对于注释而言，我个人还是不太认同，注释应该经量少些，把注释写到命名里，有...

```
oTable.fnPageChange( redirectpage );
}
});
},
```

即当输入回车时执行跳转



顶
0

踩
0

上一篇

linux中输入jps命令报错

下一篇

Hadoop— ipc.Client: Retrying connect to server: localhost/127.0.0.1:8020. Already tried 5 time(s).

我的同类文章

Java技术总结（33）	页面设计相关（9）	JavaScript（13）
<ul style="list-style-type: none">Spring 定时器Quartz的用法 2016-09-23 阅读 57微信公众号创建自定义菜单... 2016-08-23 阅读 575java中Json, Map, 实体之... 2016-06-16 阅读 2205MyEclipse Servers视窗出... 2015-04-27 阅读 167SpringMVC+JdbcTemplate... 2014-12-29 阅读 995	<ul style="list-style-type: none">在github里创建一个新项目... 2016-08-25 阅读 826Netty5.0中文API文档 2016-06-21 阅读 157Tomcat— java.Jang.OutOfM... 2016-04-08 阅读 112ibatis开发查询结果为动态... 2015-03-13 阅读 487myeclipse安装svn插件 2014-12-16 阅读 269	
更多文章		

- 1 2017求职精美简历模板下载
- 4 腾讯云CPS推广，轻松月入上千
- 7 杭州到拉萨物流公司首选超胜

- 2 残极 炭精 优惠直销
- 5 嘉兴好仕多喷码机物廉价美
- 8 选空压机就是卓锐最适合

参考知识库



jQuery知识库

9010 关注 | 948 收录



Doc

6475

猜你在找

- ArcGIS for javascript 项目实战（环境监测系统）
- ArcGIS for JavaScript
- 父类(Superclass)不是抽象出来的
- C# For Unity系列之基础篇
- ComponentOne Studio for WinForms基础课程
- Word实用教程五分钟教你如何在任意页开始添加页码
- word如何从任意一页添加页码
- 批量添加pdf页码
- 转IText导出word之页眉页脚页码
- jquerydatatables添加跳转到指定页



南京装修公司



app开发报价



免费云服务器



倾角传感器



钢琴价格表



酒店式公寓月



快速回复

查看评论

暂无评论

您还没有登录,请[登录]或[注册]

我要收藏

返回顶部

2017年运程揭秘

鼠 牛 虎 兔

龙 蛇 马 羊

猴 鸡 狗 猪

解决flash.ocx无法注册的问题



核心技术类目

全部主题	Hadoop	AWS	移动游戏	Java	Android	iOS	Swift	智能硬件	Docker	OpenStack		
VPN	Spark	ERP	IE10	Eclipse	CRM	JavaScript	数据库	Ubuntu	NFC	WAP	jQuery	
BI	HTML5	Spring	Apache	.NET	API	HTML	SDK	iIS	Fedora	XML	LBS	Unity
Splashtop	UML	components	Windows	Mobile	Rails	QEMU	KDE	Cassandra	CloudStack			
FTC	coremail	OPhone	CouchBase	云计算	iOS6	Rackspace	Web App	SpringSide	Maemo			
Compuware	大数据	aptech	Perl	Tornado	Ruby	Hibernate	ThinkPHP	HBase	Pure	Solr		
Angular	Cloud Foundry	Redis	Scala	Django	Bootstrap							

[公司简介](#) | [招贤纳士](#) | [广告服务](#) | [联系方式](#) | [版权声明](#) | [法律顾问](#) | [问题报告](#) | [合作伙伴](#) | [论坛反馈](#)

 网站客服
  杂志客服
  微博客服
  webmaster@csdn.net
  400-600-2320 | 北京创新乐知信息技术有限公司 版权所有 | 江苏知之为计算机有限公司 |

江苏乐知网络技术有限公司

京 ICP 证 09002463 号 | Copyright © 1999-2017, CSDN.NET, All Rights Reserved 

关闭



 快速回复

☆ 我要收藏

[^ 返回顶部](#)