



bootstrap常用类名



jCodeLife

0.393

2020.09.11 22:45:57 字数 467 阅读 39

[编辑文章](#)

为了方便快速开发，小结常用bootstrap类名，熟练记忆

1. 栅格类:

`col-xs/sm/md/lg-*` 列，占据母元素的几份

2. 表单<form>

`form-inline` 行内表单

`form-group` 表单组

`form-control` 表单控件

`has-warning/error/success` 显示状态

3. 按钮

`btn` 基本样式

`btn-default/primary/success/info/warning/danger` 其他按钮样式

`btn-lg/md/sm/xs` 按钮大小

`btn-block` 块级按钮,拉伸至父元素100%的宽度

4. 按钮组

`btn-group` 按钮组，里面放置一系列button

`btn-toolbar` 按钮工具栏，里面放置几组btn-group

`btn-group-xs/sm/md/lg` 按钮组的大小样式

`btn-group-vertical` 垂直按钮组

5. 导航

`nav` 基本导航

`nav-tabs` 标签式导航菜单

`nav-pills` 胶囊式导航菜单

`nav-stacked` 胶囊垂直对方

`nav-justified` 导航自适应

6. 导航栏

`navbar` 导航栏基本样式

`navbar-default` 默认样式

`navbar-header` 导航栏头

`navbar-brand` 导航栏头里面的导航牌

`nav navbar-nav` 为了向导航栏添加链接，只需要在无序列表添加这两个类

`navbar-left/right` 左/右对齐

`navbar-form` 导航中的form表单

7. 面板

`panel` 基础面板

`panel-default/primary/success/info/warning/danger` 其他面板



jCodeLife

总资产71 (约5.39元)

[梳理CSS3 Transform相关知识](#)

阅读 20

[TS的基本类型](#)

阅读 18

[Vue3为什么引入composition API](#)

阅读 39

推荐阅读

[vue项目实现登录携带token](#)

阅读 323

[js 判断字符串中是否包含某个字符串](#)

阅读 324

[computed、watch和methods区别](#)

阅读 133

[5个技巧让你更好的编写](#)[JavaScript\(ES6\) 中条件语句](#)

阅读 83

[Vue Router 的params和query传参的](#)[使用和区别](#)

阅读 131



`panel-footer` 面板脚注

8. 表格

`table` 表格基本样式(只有横向分隔线)

`table-striped` 条纹表格

`table-bordered` 边框

`table-hover` 悬停

`table-condensed` 更加紧凑

`active/success/info/warning/danger` 来改变tr/th/td背景颜色

`table-responsive` 响应式表格

9. 其他:

`container` 容器

`row` 行

`small` 小

`text-muted` 文本静音

`well` 上下左右有个padding

`pagination` 分页

`pager` 翻页

`disabled` 禁用

`active` 活跃

`breadcrumb` 面包屑

`label` 标签

`label-success/info/warning/danger` 标签其他样式

`badge` 徽章

`alert` 弹出提示

`alert-success/info/warning/danger` 其他弹出样式

`list-group` 列表组

`list-group-item` 列表项



3人点赞 >



笔记 (2)



"小礼物走一走，来简书关注我"

赞赏支持

还没有人赞赏，支持一下



jCodeLife  书山有路勤为径，学海无涯苦作舟

总资产71 (约5.39元) 共写了13.6W字 获得339个赞 共28个粉丝



写下你的评论...

写下你的评论...

评论 0

赞 3





被以下专题收入，发现更多相似内容

⚙️ 投稿管理

+ 收入我的专题

📁 前段开发那些事儿