



梳理常用HTML标签和属性



jCodeLife

2020.07.15 21:31:43 字数 554 阅读 24

编辑文章

参考教程: [2020权威HTML+CSS零基础入学-渡一教育](#)

1. `charset`

表示编码字符集, 对应的值有:

- (1) `gb2312`: 中国的国家标准第2312条, 包括了亚洲国家, 不能识别繁体字符;
- (2) `gbk`: 国家标准扩展版本, 包括了繁体;
- (3) `Unicode`: 万国码, 包括了所有国家;
- (4) `utf-8`: 是Unicode的升级版, 也称万国码;

2. `lang = 'en'`

告诉搜索引擎爬虫, 我们的网站内容是关于什么内容。`en`表示英文, `zh`表示中文。

3. `<div>`和``

没有语义, 可充当容器。好处:

- (1) 让页面更加结构化;
- (2) 绑定操作, 更加便捷;

4. 空格

表示英文字母的分隔符, 不能当文本。用 ` ` 表示空格文本;

5. 尖括号 `<>`

- (1) `<` 用 `<` 表示 -- less than 的缩写
- (2) `>` 用 `>` 表示 -- great than 的缩写

6. `
`

换行

7. `<hr>`

水平线

8. ``

order list 有序列表

```
1 <ol type="A" reversed = "reversed" start = '2'>
2   <li>列表项1</li>--
3   <li>列表项2</li>
4   <li>列表项3</li>
5 </ol>
```

type可以是1, a, A, i, I

reversed = "reversed" 倒序

start = '2' 从第2个开始。

9. ``

unordered list 无序列表

```
1 <ul type = "disc">
2   <li>列表项1</li>
3   <li>列表项2</li>
4   <li>列表项3</li>
5 </ul>
```



jCodeLife

总资产 4 (约0.42元)

深入call,apply,bind到手动封装

阅读 44

JS数组及手动封装ES3的数组核心方法

阅读 8

深入理解JS对象的深度克隆及多种方式实现

阅读 30

推荐阅读

TypeScript基础学习总结

阅读 15

web前端--10个妨碍进步的学习方式

阅读 166

为什么建议你使用枚举?

阅读 38

JavaScript ES6代理的实际用例, 快速教你用好ES6代理

阅读 394

如果快速删除庞大的node_modules文件夹

阅读 78



自定义列表

```
1 <dl>
2   <dt>项目 1</dt>
3   <dd>描述项目 1</dd>
4   <dt>项目 2</dt>
5   <dd>描述项目 2</dd>
6 </dl>
```

11.

图片标签

```
1 
```

- (1) src: source的缩写, 表示源文件, 源头。可以是网上url也可以是本地的绝对或相对路径;
- (2) alt: 当图片不行时, 加载这里的文字信息;
- (3) title: 图片提示符

12. <a> 链接

```
1 普通的超级链接<a href="链接地址" target= "_blank">链接文本</a>
```

```
1 图像链接: <a href="http://www.example.com/"></a>
```

```
1 邮件链接: <a href="mailto:webmaster@example.com">发送e-mail</a>
```

```
1 书签: <a id="tips">
```

```
1 提示部分</a> <a href="#tips">跳到提示部分</a>
```

- (1) a --anchor 锚
- (2) href--hyperText reference 超文本引用;
- (3) a标签的作用:

- 超链接
- 锚头
- 带电话 <a href="tel:123456789".
- 协议限定符

13. <form>

表单标签

```
1 <form action="demo_form.php" method="post/get">
2 <input type="text" name="email" size="40" maxlength="50"> <!-- 文本框 -->
3 <input type="password"> <!-- 密码-->
4 <input type="checkbox" checked="checked"> <!-- 复选框 -->
5 <input type="radio" checked="checked"> <!-- 单选框 -->
6 <input type="submit" value="Send"> <!-- 提交按钮-->
7 <input type="reset"> <!-- 重置 -->
```

写下你的评论...

评论0

赞

...



```
14 </select>
15
16 <textarea name="comment" rows="60" cols="20"><!-- 文本区域 -->
17 </textarea>
18 </form>
```

注:

action: 表单发送给谁 (数据接收方的地址)

method: 通过哪种方式发送数据

14. html注释:

```
1 <!-- 这是注释 -->
```

15. 产品符合三个特点:

- (1) 解决刚需问题;
- (2) 用户体验, 培养用户的懒习惯;
- (3) 提高用户粘性;

16. 主流浏览器及其内核:

主流浏览器标准: 市场份额和独立内核

IE | trident

firefox | Gecko

Chrome | webkit/blink

Safari | webkit

Opera | presto

17. 文本格式化 (Formatting)

```
1 <b>粗体文本</b>
2 <code>计算机代码</code>
3 <em>强调文本</em>
4 <i>斜体文本</i>
5 <kbd>键盘输入</kbd>
6 <pre>预格式化文本</pre>
7 <small>更小的文本</small>
8 <strong>重要的文本</strong>
9
10 <abbr> (缩写)
11 <address> (联系信息)
12 <bdo> (文字方向)
13 <blockquote> (从另一个源引用的部分)
14 <cite> (工作的名称)
15 <del> (删除的文本)
16 <ins> (插入的文本)
17 <sub> (下标文本)
18 <sup> (上标文本)
```

18. 表格标签

```
1 <table border="1">
2   <tr>
3     <th>表格标题</th>
4     <th>表格标题</th>
5   </tr>
6   <tr>
7     <td>表格数据</td>
8     <td>表格数据</td>
9   </tr>
```

写下你的评论...

评论 0

赞

...



0 点赞



渡一领跑计划



"小礼物走一走，来简书关注我"

赞赏支持

还没有人赞赏，支持一下



jCodeLife 书山有路勤为径，学海无涯苦作舟

总资产4 (约0.42元) 共写了8.8W字 获得99个赞 共19个粉丝



写下你的评论...

全部评论 0

只看作者

关闭评论

按时间倒序

按时间正序

被以下专题收入，发现更多相似内容

投稿管理

+ 收入我的专题



渡一领跑计划笔记

写下你的评论...

评论 0

赞

...