

1. 测试程序--拷贝至设备

```
adb shell mkdir /bin/linux
adb push bin/linux/Demo /bin/linux/
adb shell chmod 755 /bin/linux/Demo
adb push lib/libhci_curl.so /lib/
adb push lib/libhci_sys.so /lib/
adb push lib/libhci_tts.so /lib/
adb push lib/libhci_tts_local_synth.so

adb shell mkdir /testdata
adb push testdata/AccountInfo.txt /testdata/
#要合成的文本 （需要UTF-8格式）
adb push tts.txt /testdata/

#声音库
adb push data/Cameal/CNPackage.data /data/
adb push data/Cameal/ENPackage.data /data/
adb push data/Cameal/Default.conf /data
```

2. 拷贝临时授权文件

```
adb push HCI_BASIC_AUTH /bin/
```

3. 修改系统时间（不能是太久远）

```
adb shell date -s "2017-08-30 12:00"
```

4. 测试

```
adb shell
/bin/linux/Demo
```

生成的pcm位于/testdata/synthResult.pcm, Demo程序默认配置为16位16000的采样率
播放:

```
aplay -R 16000 -C 1 -F xx /testdata/synthResult.pcm
```

5. 声音库

如果想用别的发声，可以从灵云社区下载data

