



《手写OS操作系统》小班二期招生，全程直播授课，大牛带你掌握硬核技术！

点此查看

从所有教程的词条中查询...

- 全部开发者教程
1. go最常用的设计模式 - 函数选项
2. 单例模式和懒加载
3. 测试金字塔
- 第23周 protoc插件开发、cobra命令行
1. protoc调试源码
2. protoc自定义gin插件
- 第24周 log日志包设计
- 日志源码
- 第25周 ast代码生成工具开发
- 错误码
- 第26周 三层代码结构
- 通用app项目启动



bobby · 更新于 2022-11-16

◀ 上一节 5. 获取数据 7. 批量插入和批... 下一节 ▶

更新数据

删除数据

### 1. 想要给已有的数据新增字段

<> 代码块

```
1 POST users/_doc/1
2 {
3   "age":18
4 }
```

此时会发现，已有的数据的name字段没有了，只有age字段  
此时我们需要使用

<> 代码块

```
1 POST user/_update/1
2 {
3   "doc": {
4     "age":18
5   }
6 }
```

### 2. 删除数据和索引

<> 代码块

```
1 DELETE users/_doc/1
```

<> 代码块

```
1 DELETE users
```

5. 获取数据 ◀ 上一节 下一节 ▶ 7. 批量插入和批量查询

✎ 我要提出意见反馈

