

从所有教程的词条中查询...

首页 > 慕课教程 > Go工程师体系课全新版 > 9. 定时构建的语法

全部开发者教程

1. go最常用的设计模式 - 函数选项

2. 单例模式和懒加载

3. 测试金字塔

第23周 protoc插件开发、cobra命令行

1. protoc调试源码

2. protoc自定义gin插件

第24周 log日志包设计

日志源码

第25周 ast代码生成工具开发

错误码

第26周 三层代码结构

通用app项目启动



bobby · 更新于 2022-11-16

上一节 8. jenkins的pip... 10. shell脚本启... 下一节

1.定时构建语法

定时字符串从左到右依次： 分 时 日 月 周

号等同于H，表示任意一个合理的数

第一个表示分钟，取值0~59，若其他值不做设定，则表示每个设定的分钟都会构建

5***，表示每个小时的第5分钟都会构建一次

第二个表示小时，取值0~23，若其他值不做设定，则表示每个设定小时的每分钟都会构建

5***，表示在每天5点的时候，一小时内每一分钟都会构建一次

第三个表示一个月的第几天，取值1~31，若其他值不做设定，则表示每个月的那一天每分钟都会构建一次

5，表示在每个月5号的时候，0点开始每分钟构建一次

第四个表示第几月，取值1~12，若其他值不做设定，则表示每年的那个月每分钟都会构建一次

***5，表示在每年的5月份，1号0点开始每分钟构建一次

第五个表示一周中的第几天，取值0~7，其中0和7代表的都是周日，若其他值不做设定，则表示每周的那一天几每分钟都会构建一次

****5，表示每周五0点开始每分钟构建一次

2.构建实例

每天凌晨2:00跑一次

H 2 ***

每隔5分钟构建一次

H/5 ***

每两小时构建一次

H H/2 ***

每天中午12点定时构建一次

H 12 *** 或0 12 ***（0这种写法也被H替代了）

意见反馈

收藏教程

标记书签

每15分钟构建一次
H/15 **** 或/5 ****(这种方式已经被第一种替代了，jenkins也不推荐这种写法了)

周六到周日，18点-23点，三小时构建一次
H 18-23/3 ** 6-7



8. jenkins的pipeline参数详解 ◀ 上一节 下一节 ▶ 10. shell脚本启动go服务

我要提出意见反馈

