

从所有教程的词条中查询...

首页 > 慕课教程 > Go工程师体系课全新版 > 3. 配置jwt

全部开发者教程

1. go最常用的设计模式 - 函数选项

2. 单例模式和懒加载

3. 测试金字塔

第23周 protoc插件开发、cobra命令行

1. protoc调试源码

2. protoc自定义gin插件

第24周 log日志包设计

日志源码

第25周 ast代码生成工具开发

错误码

第26周 三层代码结构

通用app项目启动

bobby · 更新于 2022-11-16

上一节 2. kong的安装... 4. 什么是敏捷开发 下一节

The diagram illustrates the Kong Gateway architecture. It is divided into two main sections: '客户端' (Client) at the top and '服务端' (Server) at the bottom. In the client section, an arrow points from '客户端' to a box labeled 'Routes'. An arrow labeled 'N:1' points from 'Routes' to a box labeled 'services' in the server section. From 'services', two arrows branch out: one labeled '1:1' points to a box labeled 'target', and another labeled '1:1' points to a box labeled 'upstreams'. From 'upstreams', an arrow labeled '1:N' points to a box labeled 'targets'. The 'target' and 'targets' boxes are located in the '服务端' section.

注意：新建jwt的时候key必须和实际生成的token中的payload中的iss的值保持一致

2. kong的安装和配置 上一节 下一节 4. 什么是敏捷开发

我要提出意见反馈