



《手写OS操作系统》小班二期招生，全程直播授课，大牛带你掌握硬核技术！

点此查看

首页 > 慕课教程 > Go工程师体系课全新版 > 4. 新建数据

- 全部开发者教程
- mono-repo)
7. go代码的检测工具
8. go中常见的错误
- 第22周 设计模式和单元测试
1. go最常用的设计模式 - 函数选项
2. 单例模式和懒加载
3. 测试金字塔
- 第23周 protoc插件开发、cobra命令行
1. protoc调试源码
2. protoc自定义gin插件
- 第24周 log日志包设计
- 日志源码
- 第25周 ast代码生成工具开发
- 错误码
- 第26周 三层代码结构
- 通用app项目启动



bobby · 更新于 2022-11-16

◀ 上一节 3. es中的type、... 5. 获取数据 下一节 ▶

官方文档

查看索引

<> 代码块

```
1 GET _cat/indices
```

1. 通过put+id新建数据

在customer下保存id为1的数据, 这里id是必须的

<> 代码块

```
1 PUT /account/_doc/1
2 {
3   "name":"bobby",
4   "age":18,
5   "company":{"
6     "name":"imooc",
7     "address":"beijing"
8   }
9 }
```

同一个请求发送多次, 下面的信息会产生变化

<> 代码块

```
1  "_version" : 11,
2  "result" : "updated", #这里第一次是created, 后续都是updated
3  "_seq_no" : 10, #版本号
```

关于 _version和_seq_no的区别和作用请参考[官方文档](#)

2. 发送post不带id新建数据

<> 代码块

```
1 POST user/_doc/
2 {
3   "name":"bobby"
4 }
```



<> 代码块

```
1  POST user/_doc/2
2  {
3    "name":"bobby"
4  }
```

如果post带id就和put一样的操作了， put是不允许不带id的

3. post + _create

没有就创建，有就报错

<> 代码块

```
1  POST user/_create/1
2  {
3    "name":"bobby"
4  }
```

4. 查看index

<> 代码块

```
1  GET _cat/indices //查看所有索引
2  GET /account //查看index的基本信息
```

3. es中的type、index、mapping ◀ 上一节 下一节 ▶ 5. 获取数据

✎ 我要提出意见反馈

