

《手写OS操作系统》小班二期招生,全程直播授课,大牛带你掌握硬核技术!



莩

慕课网首页

免费课

实战课

体系课

慕课教程

专栏 手记 企业服务

Q



我拍 E

从所有教程的词条中查询···

首页 > 慕课教程 > Go工程师体系课全新版 > 8. 阿里云发送短信

全部开发者教程 第14周 订单和购物车微服务 1. 表结构设计和proto文件定义 2. 支付宝支付的相关链接

- 3. 用户操作 表结构设计 4. 用户服务 – proto定义
- 5 service代码
- 6. userop-web代码

第16周 elasticsearch实现搜 索微服务

- 1 什么是elasticsearch
- 2. elasticsearch安装
- 3. es中的type、index、 mapping
- 4. 新建数据
- 5. 获取数据

```
bobby・更新于 2022-11-08
                                                  ◆ 上一节 7. 图形验证码 9. redis的安装 下一节 ▶
<> 代码块
                                                                             预览 复制
 1
     package main
 2
     import (
 3
         "fmt"
 4
 5
         "github.com/aliyun/alibaba-cloud-sdk-go/sdk/requests"
         "github.com/aliyun/alibaba-cloud-sdk-go/services/dysmsapi"
 6
 7
 8
 9
     func main(){
         client, err := dysmsapi.NewClientWithAccessKey("cn-beijing", "xxxx", "xxx")
10
         if err != nil {
11
12
             panic(err)
13
         request := requests.NewCommonRequest()
14
         request.Method = "POST"
15
                                                                                          request.Scheme = "https" // https | http
16
         request.Domain = "dysmsapi.aliyuncs.com"
17
         request.Version = "2017-05-25"
                                                                                          (?)
18
19
         request.ApiName = "SendSms"
20
         request.QueryParams["RegionId"] = "cn-beijing"
                                                                                          \Box
         request.QueryParams["PhoneNumbers"] = "xxx"
                                                                              //手机号
21
         request.QueryParams["SignName"] = "xxx"
                                                                                //阿里云
22
                                                                                          0
         request.QueryParams["TemplateCode"] = "xxx"
                                                           //阿里云的短信模板号 自己设置
23
         request.QueryParams["TemplateParam"] = "{\"code\":" + "777777" + "}" //短信模材
24
         response, err := client.ProcessCommonRequest(request)
25
         fmt.Print( client.DoAction(request, response))
26
         // fmt.Print(response)
27
         if err != nil {
28
29
             fmt.Print(err.Error())
         fmt.Printf("response is %#v\n", response)
31
         //json数据解析
32
33
     }
                       7. 图形验证码 ◆ 上一节
                                             下一节 ▶ 9. redis的安装
                                    ✔ 我要提出意见反馈
```

企业服务 网站地图 网站首页 关于我们 联系我们 讲师招募 帮助中心 意见反馈 代码托管

Copyright © 2022 imooc.com All Rights Reserved | 京ICP备 12003892号-11 京公网安备11010802030151号