

从所有教程的词条中查询...

首页 > 慕课教程 > Go工程师体系课全新版 > 7. 部署到远程服务器并运行

全部开发者教程

1. go最常用的设计模式 - 函数选项

2. 单例模式和懒加载

3. 测试金字塔

第23周 protoc插件开发、cobra命令行

1. protoc调试源码

2. protoc自定义gin插件

第24周 log日志包设计

日志源码

第25周 ast代码生成工具开发

错误码

第26周 三层代码结构

通用app项目启动



bobby · 更新于 2022-11-16

上一节 6. jenkins的插... 8. jenkins的pip... 下一节

Send build artifacts over SSH插件

这个插件是jenkins连接linux系统的时候使用。以下针对插件的每个属性进行说明。

Name

SSH Server的Name属性就是你希望连接的服务器。

Source files

这里输入的是你希望传到服务器的文件夹和文件。路径是相对jenkins的workspace的项目名称的。例如项目名称是Test_Project的go项目，编译打包后的路径为Test_Project文件夹下的target，则Source files填入target/*.go。

Remove prefix

如果Source files为target/*.jar，但是不想把target目录创建到服务器端，这个时候就可以在Remove prefix里填入target

Remote directory

这里指定文件将被拷贝到服务器的路径。

PS：被拷贝文件在服务器上的完整路径=登录服务器账号的默认路径+Remote directory。

Exec command

这里就是连接服务器之后需要执行的命令。



意见反馈

收藏教程

标记书签

Go语言基础语法 | Go语言进阶 | Go语言应用 | Go语言生态 | Go语言社区 | Go语言资源

我要提出意见反馈



意见反馈

收藏教程

标记书签