

ICS 33.040
CCS M 10

YD

中华人民共和国通信行业标准

YD/T xxxx-202X

电信网和互联网数据安全风险等级指标与 计算方法

Grade indicators and computing method for data security risk in
telecommunication networks and Internet

(报批稿)

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

目 次

前 言1

1 范围2

2 规范性引用文件2

3 术语和定义2

4 数据安全风险等级指标体系3

4.1 数据安全风险防范需求3

4.1.1 网站易发问题3

4.1.2 在线数据库易发问题3

4.1.3 移动应用程序易发问题4

4.2 数据安全风险指标体系概述4

4.2.1 指标体系层级架构4

4.2.2 指标体系框架4

4.3 指标体系框架描述5

4.3.1 可利用条件5

4.3.2 代价严重程度5

4.3.3 等级修正6

5 数据安全风险等级评定6

5.1 风险等级评定原则6

5.2 风险等级评定流程6

5.3 风险等级评定方法6

5.3.1 风险等级评定概述7

5.3.2 作用域及影响范围评定7

5.3.3 风险等级基础评定7

5.3.4 等级修正9

5.3.5 数据安全风险等级计算方法10

附 录 A （资料性） 数据安全风险等级评定示例12

A.1 可利用条件评定示例12

A.2 代价严重程度评定示例13

A.3 危害程度评定示例14

A.4 遭受侵害的对象范围示例14

A.5 指标风险评分与分级示例14

参考文献15

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国通信标准化协会提出并归口。

本文件起草单位：中国信息通信研究院、中国移动通信集团有限公司、中国联合网络通信集团有限公司、数据通信科学技术研究所、中安威士（北京）科技有限公司、深信服科技股份有限公司、全知科技（杭州）有限责任公司、武汉绿色网络信息服务有限责任公司、北京亚鸿世纪科技发展有限公司、北京触点互动信息技术有限公司。

本文件主要起草人：庞妹、刘婷婷、吴荻、王丽耀、陈诗洋、张则阳、江为强、张峰、邱勤、王晓周、王光涛、王浩硕、孙艺、吴连勇、曹咪、董航、李佳杭、李冰、聂侯祺、陈思、范晓杰、叶东岳、戴林、张绍辉、宋博韬、宫昊、程波、张宏伟、侯贺明、瞿宏锋、易梦楼、程志胜、易勇波、孙宇航、曲博、方守通。

电信网和互联网数据安全风险等级指标与计算方法

1 范围

本文件规定了电信网和互联网数据安全等级的划分标准与计算模型，构建电信和互联网数据安全风险等级指标体系，同时给出风险等级评价工作应遵照的原则、流程和方法。

本文件适用于电信网和互联网中存在暴露可能的数据安全风险监测与态势分析工作，为行业主管部门的数据安全风险监测、态势感知和宏观决策提供支持；为电信服务和互联网信息服务提供者、数据安全服务和产品提供者、行业协会组织等的数据安全管理和风险等级评价工作提供支持。

2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

可利用条件 available conditions

在具备一定的条件时，数据资产遭受风险的可能性。

3.2

代价严重程度 loss severity

当数据资产遭受风险所致后果的影响范围和利害水平或状况。

3.3

等级修正 level corrections

对风险进行判断并修正。

3.4

数据处理 data processing

包括数据的收集、存储、使用、加工、传输、提供、公开等。

3.5

脆弱性组件 vulnerable component

包含漏洞的组件，通常是软件应用、软件模块、驱动、甚至硬件设备等。攻击者通过利用脆弱性组件中的漏洞来发动攻击。

3.6

受影响组件 impacted component

漏洞被成功利用后遭受危害的组件，如软件应用、硬件设备、网络资源等。受影响组件可以是脆弱性组件本身，可以是其他软件、硬件或网络组件。

4 数据安全风险等级指标体系

4.1 数据安全风险防范需求

数据安全风险防范的核心需求，是达到对数据资源的有效保护，使数据资源在存储、使用、流转等各生命周期环节处于安全状态，尽可能避免数据泄露、丢失、被篡改、被损毁等潜在隐患，防止数据安全事件的发生。

综合考虑典型常见、便于触达、技术可实现等因素，本文件选取网站、在线数据库、移动应用程序作为数据安全保护对象，重点关注数据处理活动中的业务、设施在数据安全风险暴露面中可能发生的问题，通过这些问题找到潜在数据安全风险，并分析风险发生后可能造成的后果，构建形成指标体系。

4.1.1 网站易发问题

网站易发数据安全风险的部位，以及对应风险如表1。

表1 网站易发数据安全风险

部位	易发问题	风险
前端界面	SQL注入、目录遍历、跨站脚本等安全风险	前端网站数据防护弱
登录登出入口	数据采用不安全的加密算法、或存在中间人攻击漏洞等易引发数据被非法截获、使用弱口令登录	数据保护级别低
接口	未使用安全传输协议、敏感数据或重要数据明文传输	数据传输安全性低
	远程命令执行、远程信息泄露等风险	数据可能被篡改
	短时高频向境外传输敏感信息	数据异常跨境

4.1.2 在线数据库易发问题

在线数据库易发数据安全风险的部位，以及对应风险如表2。

表2 在线数据库易发数据安全风险

部位	易发问题	风险
接口	未使用安全传输协议、敏感数据或重要数据明文传输	数据传输安全性低
	远程命令执行、远程信息泄露等风险	数据可能被篡改
	短时高频向境外传输敏感信息	数据异常跨境
服务器	秘钥安全级别低、数据库注入漏洞、存在后门或被勒索的风险	数据库防护弱
	数据被越权访问、本地特权提升等风险	数据权限管理失范
	服务器拒绝服务请求等数据正常访问行为被拒绝	数据操作被拒绝

4.1.3 移动应用程序易发问题

移动应用程序易发数据安全风险的部位，以及对应风险如表3。

表3 移动应用程序易发数据安全风险

部位	易发问题	风险
前端界面	违规获取用户的数据、违规获取授权	数据违规采集
登录登出入口	数据采用不安全的加密算法、或存在中间人攻击漏洞等易引发数据被非法截获	数据保护级别低
服务器	秘钥安全级别低、数据库注入漏洞、存在后门或被勒索的风险	数据库防护弱
	数据被越权访问、本地特权提升等风险	数据权限管理失范
	服务器拒绝服务请求等数据正常访问行为被拒绝	数据操作被拒绝

4.2 数据安全风险指标体系概述

根据4.1提出的关注对象易发数据安全风险部位的风险点，为提高对数据资产的保护能力，需要根据数据安全风险的等级程度对其进行分级管理，总结数据安全保护对象对于数据安全风险等级研判的共性特征，以代价严重程度（数据资产的重要程度、国家与社会的影响、经济损失）为主线指引，同时考虑可利用条件（攻击途径、攻击复杂程度、权限要求、用户交互），构建行业数据安全风险等级指标体系。

4.2.1 指标体系层级架构

指标层级是对评价内容和对象进行逐级分解得到的结构，指标层级为指标体系的有序性提供保证，为构建指标体系提供框架基础。

图1给出了指标层级的递阶层次结构。




图1 指标层级结构

数据安全风险指标体系共两个层级，其中一级构成指标体系框架，二级指标为底层指标。

4.2.2 指标体系框架

图2给出了指标体系框架的分解情况。




图2 数据安全指标体系框架分解

数据安全指标体系框架对应的数据安全指标体系的一级指标和二级指标。数据安全一级指标包括可利用条件、代价严重程度、等级修正。

二级指标依据整体的目标，对各项目标进行分解：

可利用条件下设4个二级指标，包括：攻击途径、攻击复杂度、权限要求、用户交互；

代价严重程度下设3个二级指标，包括数据资产严重程度、国家与社会影响、经济损失；

等级修正下设2个二级指标，包括危害程度和遭受侵害的对象范围。

4.3 指标体系框架描述

4.3.1 可利用条件

分为攻击途径、攻击复杂度、权限要求、用户交互四类。

4.3.1.1 攻击途径

攻击途径指攻击者发起攻击的媒介。

4.3.1.2 攻击复杂度

攻击复杂度指发起攻击所付出的最小代价。

4.3.1.3 权限要求

权限要求指攻击者成功攻击所需要的最小权限。

4.3.1.4 用户交互

用户交互指攻击是否需要其他主体的参与、配合。

4.3.2 代价严重程度

分为数据资产重要程度、国家与社会影响、经济损失三种。

4.3.2.1 数据资产严重程度

数据资产的重要程度主要考虑风险涉及数据的级别。

4.3.2.2 国家与社会影响

国家与社会影响是指数据安全事件对国家、社会所造成影响的范围和程度，主要考虑国家安全、社会秩序、经济建设、公众利益等方面。

4.3.2.3 经济损失

经济损失是指数据安全风险导致业务中断等所造成的经济亏损，主要考虑消除安全风险影响所需付出的代价。

4.3.3 等级修正

分为危害程度、遭受侵害的对象范围两项。

4.3.3.1 危害程度

用于修正风险对受影响方的实际危害水平。

4.3.3.2 遭受侵害的对象范围

用于修正风险发生后，受影响的用户比例。

5 数据安全风险等级评定

5.1 风险等级评定原则

数据安全风险等级共分为高、中、低三级。其中，高风险最大，中风险次之，低风险相对最小。

5.2 风险等级评定流程

确定数据安全风险评定对象。根据风险评定需求，明确待评定的风险指标。图3给出数据安全风险等级评定流程。

结合指标客观情况，选定风险等级评定环节。根据待评定的风险指标客观情况，选取直接进行基础评定，或进行基础评定与等级修正相结合的形式开展风险等级评定。

风险等级基础评定：从可利用条件和代价严重程度两个维度评定数据安全风险等级。

等级修正：是风险等级评定的非必要环节，当仅使用基础评定（即可利用条件和代价严重程度）无法确定风险等级时，则以等级修正结果作为风险评定的最终结果。

确定风险等级：根据风险等级基础评定或等级修正结果，得出风险等级。




图3 数据安全风险等级评定流程图

5.3 风险等级评定方法

5.3.1 风险等级评定概述

对上文给出的行业数据安全风险指标体系中的每一项指标，通过基础评定环节，结合实际情况视情开展等级修正，得出风险等级。可利用条件、代价严重程度在风险等级基础评定环节进行评定。危害程度、遭受侵害的对象范围在等级修正环节进行评定。

计算公式如下：

数据安全风险指标风险等级评分= R （可利用条件，代价严重程度） $\times C$ （危害程度，遭受侵害的对象范围）

注： R 为风险等级基础评定环节计算函数， C 为等级修正环节计算函数，为便于计算数据安全风险指标风险等级，根据具体情况和使用场景设定； C 函数为非必要环节计算函数，需要修正时 R 函数赋值为1，无需修正则 C 函数赋值为1。

5.3.2 作用域及影响范围评定

影响范围指风险发生后，遭受危害的资源范围。

作用域影响范围变化：若受影响组件和脆弱性组件不同，则影响范围发生变化。作用域影响范围不变：若受风险影响的资源局限于脆弱性组件内部，则受影响组件和脆弱性组件相同，影响范围不变。

5.3.3 风险等级基础评定

数据安全风险指标风险等级基础评定由可利用条件、代价严重程度两方面综合评定得出。其中，可利用条件评价维度包括攻击途径、攻击复杂度、权限要求、用户交互四个方面；代价严重程度评价维度包括：数据资产的重要程度、国家与社会的影响、经济损失三个方面。

5.3.3.1 可利用条件

可利用条件的评价维度分为：攻击途径、攻击复杂度、权限要求和用户交互。

攻击途径通常包括：网络、接邻、本地、物理四种情形；攻击复杂度通常包括：高、低两个水平；权限要求通常包括：高、低、无三种；用户交互通常包括：需要和不需要两种。表4给出可利用条件评定指标具体情形。

表4 可利用条件评定指标具体情形

指标名称	赋值（条件由简至难）
攻击途径	网络、接邻、本地、物理
攻击复杂度	高、低
权限要求	高、低、无
用户交互	需要、不需要

5.3.3.1.1 攻击途径

网络：脆弱性组件是网络应用，攻击者可以通过互联网利用该风险。这类风险通常称为“可远程利用的”，攻击者可通过一个或多个网络跳跃（跨路由器）利用该风险。

邻接：脆弱性组件是网络应用，但攻击者不能通过互联网（即不能跨路由器）利用该风险，只能在共享的物理（如，蓝牙、IEEE 802.11）或逻辑（如，本地IP子网）网络内利用该风险。

本地：脆弱性组件不是网络应用，攻击者通过读、写操作或运行应用程序、工具来利用该风险。有时，攻击者需要本地登录，或者需要用户执行恶意文件才可利用该风险。

物理：攻击者必须物理接触、操作脆弱性组件才能发起攻击。物理交互可以是短暂的也可以是持续的。

5.3.3.1.2 攻击复杂度

高：风险的成功利用依赖于某些攻击者不能控制的条件。即，攻击者不能任意发动攻击，在预期成功发动攻击前，攻击者需要对脆弱性组件投入一定数量的准备工作。例如：

- 1) 攻击者必须对目标执行有针对性的调查；
- 2) 攻击者必须准备目标环境以提高风险利用的可靠性；
- 3) 攻击者必须将自己注入到攻击目标和受害者所请求的资源之间的逻辑网络路径中，以便读取和/或修改网络通信（如，中间人攻击）。

低：不存在专门的访问条件，攻击者可以期望重复利用风险。

5.3.3.1.3 权限要求

高：攻击者需要取得对脆弱性组件的完全控制权限。通常，该类权限对于脆弱性组件具有绝对的控制能力。

低：攻击者需要取得普通用户权限，该类权限对脆弱性组件有一定的控制能力，具有部分（非全部）功能的使用或管理权限，通常需要口令等方式进行身份认证。

无：攻击者在发动攻击前不需要授权，执行攻击时不需要访问任何设置或文件。

5.3.3.1.4 用户交互

需要：风险的成功利用需要其他用户在风险被利用之前执行一些操作（打开某个文件、点击某个链接、访问特定的网页等）。

不需要：无需任何用户交互即可利用风险。

5.3.3.2 代价严重程度

代价严重程度的评价维度分为：数据资产的重要程度、国家与社会影响、经济损失三个维度。

结合风险等级评定的指标所属类别（数据资产的重要程度、国家与社会影响、经济损失），判断当前指标对应风险的代价严重程度；数据资产的重要程度分为：核心、重要、一般；国家与社会影响分为：高、中、低；经济损失分为：重大、较大、较小。表5给出代价严重程度指标具体情形。

表5 代价严重程度指标具体情形

指标名称	赋值（条件由简至难）
数据资产的重要程度	核心、重要、一般
国家与社会影响	高、中、低
经济损失	重大、较大、较小

5.3.3.2.1 数据资产的重要程度

核心数据：企业在运营中收集、产生、控制的不涉及国家秘密，但关系国家安全、国民经济命脉、重要民生、重大公共利益等电信数据。

重要数据：特定领域、特定群体、特定区域或达到一定精度和规模的电信数据，一旦被泄漏或篡改、损毁，可能直接危害国家安全、经济运行、社会稳定、公共健康和安全。

一般数据：对公共利益或者个人、组织合法权益造成较小影响、社会负面影响小，且受影响的用户和企业数量较少，恢复数据或消除负面影响所需付出的代价小的电信数据。

5.3.3.2.2 国家与社会影响

高：波及到一个或多个地市的大部分地区，威胁到国家安全，引起社会恐慌，对经济建设有重大的负面影响，或者严重损害公众利益，包括以下多种情况：

- 1) 日均数据量/访问量在100万以上；
- 2) 数据向境外提供或数据存储在境外；

- 3) 数据非法买卖数量超过50000条;
- 4) 受到境内外媒体、官方等广泛关注的突发负面舆情,且造成了严重危害和影响的事件;
- 5) 其他造成或可能造成特别重大危害或影响的。

中: 波及到一个或多个地市的部分地区,可能影响到国家安全,扰乱社会秩序,对经济建设有一定的负面影响,或者损害公众利益,包括以下多种情况:

- 1) 日均数据量/访问量在1万-100万之间;
- 2) 数据未向境外提供且数据存储在境内;
- 3) 数据非法买卖数量大于500条且不超过50000条;
- 4) 较大范围内引发部分媒体和网友关注的,但未造成一定的危害和影响的事件;
- 5) 其他造成或可能造成较大危害或影响的。

低: 波及到一个地市的部分地区,对国家安全、社会秩序、经济建设和公众利益影响较小,但对个别公民、组织的利益会造成损害,包括以下多种情况:

- 1) 日均数据量/访问量小于1万;
- 2) 数据未向境外提供且数据存储在境内;
- 3) 仅在小范围内引发个别媒体和网友关注的,未形成热点,未形成范围转载,持续时间短,参与人数一般事件;
- 4) 其他造成或可能造成一定危害或影响的。

5.3.3.2.3 经济损失

重大: 数据遭到严重破坏,使组织丧失业务处理能力,消除安全风险影响所需付出的代价巨大,对于事发组织是不可承受的。

较大: 数据遭到较为严重破坏,造成系统长时间业务中断,消除安全风险影响所需付出的代价较大,但对于事发组织是可承受的。

较小: 数据遭到破坏,造成业务短暂中断,消除安全风险影响所需付出的代价较小。

5.3.4 等级修正

当发生使用基础评定无法确定风险等级等特殊情况时,数据安全风险指标风险等级在基础评定基础上,增设等级修正环节。

等级修正维度包括危害程度评定、遭受侵害对象范围。

危害程度分为: 高、中、低。

遭受侵害对象范围分为: 高、中、低。

5.3.4.1 危害程度

危害程度指数据在因为该风险遭受侵害以后,对于特定领域、区域或群体的危害性;该指标用于修正风险对受影响方的实际危害水平。

高: 遭受侵害的数据组件对于受害者整体损害较大,丢失或泄露的数据重要性较高,对受害者整体的工作、生活存在严重影响,恢复难度较大。

中: 遭受侵害的数据组件对于受害者整体损害一般,丢失或泄露的数据具备一定重要性,对受影响对象整体的工作、生活存在影响,可能存在一定恢复难度。

低: 遭受侵害的数据组件对于受害者整体损害较小,丢失或泄露的数据重要性不高,对受影响对象整体的工作、生活几乎无影响。

5.3.4.2 遭受侵害的对象范围

遭受侵害对象范围指因为该风险而可能遭受侵害的用户数量比例；该指标用于修正风险发生后，受影响的用户比例。

高：受影响用户规模较高，用户群体几乎都遭受了不同程度的损失侵害，数据泄露、损失的信息量高，对整体的损害性较大。

中：受影响用户规模中等，用户群体有一定的概率不被风险侵害，数据泄露、损失的信息量较高，对整体存在一定损害性。

低：受影响用户规模较低，用户有较大的概率不被风险侵害，数据泄露、损失的信息量较小，对整体损害较小。

5.3.5 数据安全风险等级计算方法

在确定风险等级基础评定对应指标和等级修正对应指标后，采用适当的计算方法进行风险的计算。

5.3.5.1 风险等级基础评定

风险等级基础评定评价维度分为可利用条件和代价严重程度。

风险等级基础评定 $=R$ （可利用条件，代价严重程度）

注： R 为风险等级基础评定函数，见5.3.3。

5.3.5.1.1 可利用条件

可利用条件的评价维度分为：攻击途径、攻击复杂度、权限要求和用户交互。

可利用条件 $=X$ （攻击途径，攻击复杂度，权限要求，用户交互） $=X$ （ X_1, X_2, X_3, X_4 ）

注： X 为可利用条件的计算函数，见5.3.3.1；评定事例见附录A.1。

5.3.5.1.2 代价严重程度

代价严重程度的评价维度分为：数据资产的重要程度、国家与社会影响、经济损失三个维度。

代价严重程度 $=Y$ （数据资产的重要程度，国家与社会影响，经济损失） $=Y$ （ Y_1, Y_2, Y_3 ）

注： Y 为代价严重程度的计算函数，见5.3.3.2；评定事例见附录A.2。

5.3.5.2 等级修正

等级修正的评价维度分为危害程度和遭受侵害的对象范围。

等级修正函数 $=C$ （危害程度，遭受侵害的对象范围） $=C$ （ C_1, C_2 ）

注： C 为等级修正的计算函数，见5.3.4。评定事例见附录A.3和A.4。

5.3.5.3 风险等级评分

数据安全风险等级评分 $=R$ （ X （ X_1, X_2, X_3, X_4 ）， Y （ Y_1, Y_2, Y_3 ）） $\times C$ （ C_1, C_2 ）。

注： R 为风险等级基础评定环节计算函数， C 为等级修正环节计算函数，为便于计算数据安全风险指标风险等级，根据具体情况和使用场景设定； C 函数为非必要环节计算函数，需要修正时 R 函数赋值为1，无需修正则 C 函数赋值为1。

按照计算公式，对风险等级基础评定和等级修正结果进行赋值计算，得出对应数据安全风险指标的风险等级评分。

通常来说，计算结果数值越大，则说明当前指标对应的数据安全风险越大。评分事例见附录A.5。

附录 A

(资料性)

数据安全风险等级评定示例

A.1 可利用条件评定示例

表A.1 可利用条件计分表示例

攻击途径	攻击复杂度	权限要求	用户交互	可利用性指标评分 (赋值)	
				范围不变	范围改变
网络	低	无	不需要		
网络	低	无	需要		
网络	低	低	不需要		
网络	低	低	需要		
网络	低	高	不需要		
网络	低	高	需要		
网络	高	无	不需要		
网络	高	无	需要		
网络	高	低	不需要		
网络	高	低	需要		
网络	高	高	不需要		
网络	高	高	需要		
邻接	低	无	不需要		
邻接	低	无	需要		
邻接	低	低	不需要		
邻接	低	低	需要		
邻接	低	高	不需要		
邻接	低	高	需要		
邻接	高	无	不需要		
邻接	高	无	需要		
邻接	高	低	不需要		
邻接	高	低	需要		
邻接	高	高	不需要		
邻接	高	高	需要		
本地	低	无	不需要		
本地	低	无	需要		
本地	低	低	不需要		
本地	低	低	需要		
本地	低	高	不需要		
本地	低	高	需要		
本地	高	无	不需要		

本地	高	无	需要		
本地	高	低	不需要		
本地	高	低	需要		
本地	高	高	不需要		
本地	高	高	需要		
物理	低	无	不需要		
物理	低	无	需要		
物理	低	低	不需要		
物理	低	低	需要		
物理	低	高	不需要		
物理	低	高	需要		
物理	高	无	不需要		
物理	高	无	需要		
物理	高	低	不需要		
物理	高	低	需要		
物理	高	高	不需要		
物理	高	高	需要		

A.2 代价严重程度评定示例

IL指的是综合考虑国家与社会影响及经济损失两个因素。

IL分为：高、中、低。

表A.2 IL程度判定表示例

国家与社会影响		经济损失		
		重大	较大	较小
IL	高	高	高	高
	中	中	中	高
	低	低	中	高

代价严重程度：综合考虑IL及数据资产的重要程度两个因素。

代价严重程度分为：高、中、低。

表A.3 代价严重程度判定表示例

IL		数据资产的重要程度		
		核心数据	重要数据	一般数据
代价严重程度	高	高	高	高
	中	中	中	高
	低	低	中	高

表A.4 代价严重程度计分表示例

代价严重程度	赋值
--------	----

高	
中	
低	

A.3 危害程度评定示例

表A.5 危害程度计分表示例

风险危害水平	赋值
高	
中	
低	

A.4 遭受侵害的对象范围示例

表A.6 遭受侵害的对象计分表示例

风险危害范围	赋值
高	
中	
低	

A.5 指标风险评分与分级示例

若风险的分值在 0 到 10 之间，评分规则如下：

a) 数据安全风险等级评分 = R （可利用条件，代价严重程度） $\times C$ （危害程度，遭受侵害的对象范围），其中 R 函数和 C 函数的取值范围均在 0 到 10 之间。

b) 风险分值保留整数，如果小数点后第一位的数字大于 0，则风险值加 1。

将风险的危害级别划分为三个等级，从高至低依次分为高、中和低，具体划分方式见表 A.7。

表A.7 风险危害等级划分表

风险评分	风险等级
7~10	高
3~6	中
0~2	低

参 考 文 献

- [1] 《中华人民共和国网络安全法》
- [2] 《中华人民共和国数据安全法》
- [3] (GB / T 22240-2020) 国家标准《信息安全技术 网络安全等级保护定级指南》
- [4] (GB / T 20984-2022) 国家标准《信息安全技术 信息安全风险评估规范》
- [5] (GB / T 31495. 1-2015) 《信息安全技术 信息安全保障指标体系及评价方法 第1部分：概念和模型》
- [6] (GB / T 31495. 2-2015) 《信息安全技术 信息安全保障指标体系及评价方法 第2部分：指标体系》
- [7] (GB / T 31495. 3-2015) 《信息安全技术 信息安全保障指标体系及评价方法 第3部分：实施指南》
- [8] (YD / T 3802-2020) 行业标准《电信网和互联网数据安全通用要求》
- [9] (YD / T 3801-2020) 行业标准《电信网和互联网数据安全风险实施评估方法》
- [10] 《中华人民共和国刑法》