- 1. 项目中的导航拦截怎么做的,做了什么
- 2. token 为什么存在 localStorage, 而不是 cookie 或 session 中
- 3. 路由懒加载是怎么做的 && 使用 import 的返回结果是什么
- 4. token 令牌是怎么生成的
- 5. koa 和 express 的区别 && koa 的好处
- 6. fetch
- 7. promise.all
- 8. less 的好处
- 9. TS 中的 unknown && any
- 10. 正则表达式
- 11. undefined && null
- 12. Symbol
- 13. 宏任务和微任务
- 14. 说一下闭包
- 15. 防抖 && 节流
- 16. webpack 如何搭建一个 Vue 开发环境
- 17. option 预检请求
- 18. TCP && UDP
- 19. 两栏布局(竖直方向上)
- 20. calc
- 21. margin 纵向重叠问题 && 怎么让它不重叠
- 22. BFC
- 23. rem
- 24. 常见的跨域方法 && 描述一下 jsonp 过程
- 25. ES6 模块化 和 CommonJs 模块
- 26. 观察者模式 和 发布订阅模式的区别
- 27. 场景题: 如何判断远程地址上的某一张图片是否是存在的
- 28. 算法题: 寻找数组公共前缀 (如: ['flower', 'fly', 'ff'], 返回'fl')
- 29. 编程题: 实现一个 LRU 缓存
- 30. 编程题: 实现 Promise retry, 成功后 resolve 结果, 失败后重试, 尝试超过一定次数才真正的 reject