【求职】前端面经汇总

陆一柒科技有限公司

2022.03.08 16:00~16:25 --> 答案传送门

- 1. 自我介绍
- 2. 详细介绍项目
- 3. 项目的难点、挑战,怎么解决
- 4. html 常用的标签
- 5. css 有哪些选择器
- 6. js 的数据类型, 怎么判断
- 7. instanceof 和 typeof 区别
- 8. 为什么选择 react
- 9. 数组和链表的作用,区别
- 10. 翻转链表
- 11. 了解哪些排序,介绍一种常用的

数预智能

2022.04.22 18:30~19:00 --> 答案传送门

- 1. 语音聊天功能怎么实现
- 2. websocket 是怎么做的

- 3. 项目难点
- 4. 技术使用时卡点
- 5. 闭包
- 6. promise 的好处
- 7. promise 解决了什么问题
- 8. js 数组方法
- 9. 用 setTimeout 实现 setInterval
- 10. react hooks
- 11. url 输入到渲染

货拉拉

2022.04.26 16:00 --> 答案传送门

- 1. 介绍项目
- 2. 登录密码有没有实现加密, 怎么加密
- 3. 项目难点以及怎么实现
- 4. 说下 websocket
- 5. http 长连接和 websocket 连接有什么区别,为什么用 websocket
- 6. 怎么用 http 实现: 服务端知道客户端的连接状态
- 7. 洋葱模型
- 8. express 和 koa 的区别
- 9. 怎么实现跨域

- 10. setstate 是同步的还是异步的
- 11. setstate 的第一个参数是函数会怎么样
- 12. 连续三个setstate,将count+1,最后count会变成几
- 13. 介绍事件机制
- 14. 说下 filber
- 15. React 有哪些生命周期
- 16. 说下 shouldWillUpdate
- 17. 虚拟 dom 是怎么对比的
- 18. 如果有两个 dom 是一样的, 但位置不一样, 怎么处理
- 19. js 有哪些数据类型
- 20. 引用数据类型和基本数据类型的区别
- 21. 介绍堆这种数据结构
- 22. 介绍完全二叉树
- 23. 二叉树的深搜和广搜,怎么实现

字节飞书文档

2022.04.27 16:00~16:50 --> 答案传送门

- 1. 项目中如何运行 JS 代码
- 2. 如果代码一直循环,代码怎么出结果
- 3. 说下 websocket
- 4. 聊天时支持传输图片吗

- 5. 聊天数据是存到数据库的吗
- 6. 算法题: 二叉树路径和 给定一颗二叉树,返回所有路径的节点值相加后的结果,如:

复制代码

返回结果 (1+2+4)+(1+2+5)+(1+3+6)=25

- 7. 算法题:有效的括号
- 8. 浏览器存储数据的方式
- 9. cookie 和 localStorage 的区别
- 10. cookie 的数据放到 localStorage, 有什么影响
- 11. 防抖节流
- 12. React hooks
- 13. React 生命周期
- 14. 垂直居中
- 15. http 状态码
- 16. 304 代表什么
- 17. 浏览器的缓存机制
- 18. 怎么判断命中协商缓存
- 19. 协商缓存返回什么标识
- 20. 协商缓存的存储位置
- 21. memory 和 disk 的区别

- 22. 什么是跨域
- 23. cors 怎么实现跨域
- 24. 浏览器用 cors 去跨域,请求是一次还是两次