

JS BOM对象

浏览器对象模型的英文缩写
browser Object Model.

- window对象
- navigator浏览器特性
- screen屏幕对象
- history对象
- location地址栏
- document对象

属性:

frames //窗口数组

opener //打开我的那个窗口

top //顶级窗口

方法:

```
open("right.html","win2","特性");
```

窗口特性:

```
width="" //窗口宽
```

```
height="" //窗口高
```

```
left="" //离屏幕左上角的left
```

```
top="" //离屏幕左上角的top
```

方法:

`alert();`

`confirm();`

`prompt();`

`setInterval();`

`clearInterval();`

`setTimeout();`

`clearTimeout();`

属性:

`userAgent` //更精确的版本

属性:

availHeight //724

availWidth //1024

height //768

width //1024

方法:

back() 后退一个历史

forward() 前进一个历史

go(-1) 前进一个历史

属性:

hash //获取url里的锚点#abc

host //主机名

href //当前的url地址

pathname //index.html 页面的名称

protocol //协议 http://

search //参数 ?id=10&name=user1

方法:

`reload();` //加载当前页面，刷新当前页面

1. 官方网址: www.yzmedu.com

2. 官方微信: [lampym](#)

3. 官方微博: weibo.com/lampym

4. 咨询电话: 0351-2728453

5. 咨询Q Q: 2753584471

