

# JS事件对象

- 1.事件触发
- 2.属性改变
- 3.样式改变

# 简单的Dom结构



```
window
document
html
  head
    title
  /title
/head
body
/body
/html
```

1.<button id=bid onclick="js"></button>

2.在js中给元素标签绑事件

```
<button id=bid></button>
```

```
<script>
```

```
bid=document.getElementById("bid");
```

```
bid.onclick=function(){
```

```
    alert(111);
```

```
}
```

```
</script>
```

- onclick
- ondblclick
- onmouseenter
- onmouseleave
- onmousemove

- onkeydown
- onkeyup
- onkeypress

1.有效的高 屏幕可视的高

`document.documentElement.clientHeight`

2.屏幕的总高度 屏幕的总高度

`document.documentElement.scrollHeight`

3.滚动的高 滚动的高度

`document.documentElement.scrollTop`

`document.body.scrollTop(chrome)`

- onfocus
- onblur
- onchange
- onselect
- onsubmit
- onreset



- onload
- onerror
- onresize
- onscroll

1.select()

2.blur()

3.focus()

4.click()

5.submit()

6.reset()

`<a href="index.php"></a>`

`<input type=submit value="提交">`

`<input type=reset value="重置">`

1. 官方网址: [www.yzmedu.com](http://www.yzmedu.com)

2. 官方微信: [lampym](#)

3. 官方微博: [weibo.com/lampym](http://weibo.com/lampym)

4. 咨询电话: 0351-2728453

5. 咨询Q Q: 2753584471

