一

- 创建棋盘所需的参数
  - 棋盘的大小：9x9
  - 游戏状态枚举：
    - 正在进行
    - X 玩家获胜
    - O 玩家获胜
    - 平局
  - 落子结果枚举
    - 成功落子
    - 落子坐标超出棋盘范围
    - 已有棋子位置无法重复落子
  - 用一个结构体存放这些变量和状态，命名为 Game
    - 结构体中包含
      - 棋盘大小
      - 下棋状态
      - 落子总数
      - 当前游戏状态
- 判断胜负和平局
  - 连续 5 颗棋子相连即为获胜，棋盘填满且无人获胜定义为平局

二

- 如何绘制棋盘
  - 用+表示两条线的交点
  - 用-划分棋盘的每个格子

- 用.表示落子位置，在-围成棋盘的中心

- 如何读取鼠标左键光标
  - 鼠标事件-->Windows 记录-->Windows 告诉 C 程序-->C 程序按照代码执行
  - 用户点击棋盘-->读取鼠标事件-->将屏幕坐标转换为棋盘坐标-->调用游戏逻辑

三

- 游戏过程
  - 初始化游戏
    - 初始化棋盘：全空，x 先手，总步数为 0 步
    - 画出空棋盘
  - 主循环：等待落子-->一方落子-->判定胜负-->若未结束，则继续-->另一方落子-->重复
  - 若棋盘以满或任意一方获胜，游戏结束