

半桶水技术分享《二》：js 实现单选功能

初次接触js 弄了好长时间才出来效果，但是还是觉的不做梦完美，希望有更好的方式进行交流；实现效果如下：



虽说这个小功能但是对于我这个新手来说还是有点难；具体代码如下：

WXML：

[html] view plain copy

```
1.  <span style="color:#333333;"><view class="backgrout-bj">
2.    <view class="header">
3.      最多可增加 4 个功能入口
4.    </view>
5.    <view>
6.      <block wx:for="{{model}}">
7.        <view class="model-list" bindtap="selectClick" id="{{index}}">
8.          <view>
9.            <image class="middle-img" src="{{item.image}}"></image>
10.          </view>
11.          <view class="middle-title">
12.            <view><text>{{item.title}}</text></view>
13.            <view class="middle-sub"><text>{{item.sub_title}}</text></view>
14.          </view>
15.          <!--<view hidden="{{item.selectImage}}">
16.            <image src="../image/xuanze.png" class="seletedImage"></image>
17.          </view-->
18.          <view wx:if="{{item.selectImage==true}}">
19.            <image src="../image/xuanze.png" class="seletedImage"></image>
20.          </view>
21.        </view>
22.      </block>
23.    </view>
24.  </span></view></span>
```

从大的分科分为两个大块一个是上面的 header 剩下的列表是另外一个部分 , 列表中又分为若干个小块 , 本打算写个模版 , 但是感觉这样更清晰

WXSS :

[css] view plain copy

```
1. .backgrout-bj{
2.
3.     flex-wrap: wrap;
4.
5. }
6. .backgrout-bj .header{
7.
8.     display: block;
9.     font-size: 13px;
10.    text-align: center;
11.    color: orange;
12.    padding: 10px;
13.    width: 100%;
14. }
15. .model-list{
16.
17.     border-bottom: 1px solid lightgrey;
18.     display: flex;
19.     align-items: center;
20. }
21.
22. .middle-img{
23.     padding: 10px;
24.     width: 70px;
25.     height: 70px;
```

```
26.  display: block;
27.  flex: 1;
28.  overflow: hidden;
29.  }
30.  .middle-title{
31.  margin: 10px;
32.  display: block;
33.
34.
35.  }
36.  .middle-sub{
37.  font-size: 14px;
38.  color: lightgray;
39.  margin-top: 10px;
40.  }
41.
42.  .seletedImage{
43.  width: 20px;
44.  height: 20px;
45.  }
```

可能有些乱，希望大牛纠正；

JS :

[javascript] view plain copy

```
1.  <span style="color:#333333;">Page({
2.  data:{
3.  // text:"这是一个页面"
4.  model:[
```

```
5.    {
6.    image:'../image/guapai_icon.png',
7.    title:'挂牌',
8.    sub_title:'进行松香交易，松香买卖。。',
9.    selectImage:false
10.   },
11.   {
12.    image:'../image/tianjia_maoyi.png',
13.    title:'贸易',
14.    sub_title:'根据需求，快速的为您提供服务',
15.    selectImage:true
16.   }
17.  ]
18.
19. },
20. selectClick:function(event){
21.
22.   // this.data.model[event.currentTarget.id].selectImage
23.
24.   for(var i = 0; i < this.data.model.length;i++){
25.     if(event.currentTarget.id == i){
26.
27.
28.       this.data.model[i].selectImage = true
29.     }
30.     else
31.     {
32.
33.       this.data.model[i].selectImage = false
34.     }
35.
36.   }
37.   this.setData(this.data)
```

```
38.  
39. },  
40. onLoad:function(options){  
41.   // 页面初始化 options 为页面跳转所带来的参数  
42.  
43. },  
44. onReady:function(){  
45.   // 页面渲染完成  
46. },  
47. onShow:function(){  
48.   // 页面显示  
49. },  
50. onHide:function(){  
51.   // 页面隐藏  
52. },  
53. onUnload:function(){  
54.   // 页面关闭  
55. }  
56. })</span>
```

主要思路为循环数组的所有原素 ,当点击的 id 和 i 值相等的时候 就把里面的 selectImage 属性改为 true

其他的改为 false,个人感觉这种写法有一定的缺陷，希望有大牛指正