

TITF 出品：微信小程序实用案例代码片段大全《三》

一：使用 image 组件显示图片

关键代码

1、index.wxml

```
1 <image style="width: 300px; height: 300px; margin:10px;" mode="scaleToFill" src="{{imageSrc}}" > </image>
```

来自 CODE 的代码片

snippet_file_0.txt

2、index.js

```
1 Page({  
2   data:{  
3     // text:"这是一个页面"  
4     imageSrc:'../pages/image/img.png'  
5   }  
6 })
```

来自 CODE 的代码片

二：使用 video 组件播放视频

index.wxml

```
1 <video src="http://www.w3school.com.cn/i/movie.mp4" binderror="videoErrorCallback"></video>
```

来自 CODE 的代码片

snippet_file_0.txt

2、index.js

```
1 Page({
2   data:{
3     // text:"这是一个页面"
4   },
5   videoErrorCallback: function (e) {
6     console.log('视频错误信息:' + e.detail.errMsg);
7   }
8 })
```

三：使用 audio 组件播放音乐

关键代码

1、index.wxml

```
1 <audio src="{{audioSrc}}" poster="{{audioPoster}}" name="{{audioName}}" author="{{audioAuthor}}" controls></audio>
```

来自 CODE 的代码片

snippet_file_0.txt

2、index.js

```
Page({
  1 data: {
    audioPoster: 'http://y.gtimg.cn/music/photo_new/T002R300x300M000003rsKF44GyaSk.jpg?max_age=2592000',
    2 audioName: '此时此刻',
    audioAuthor: '许巍',
    3 audioSrc:
'http://ws.stream.qqmusic.qq.com/M500001VfvsJ21xFqb.mp3?guid=ffffffff82def4af4b12b3cd9337d5e7&uin=346897220&vkey=6292
```

```
4F51E1E384E06DCBDC9AB7C49FD713D632D313AC4858BACB8DDD29067D3C601481D36E62053BF8DFEAF74C0A5CCFADD6471160C
AF3E6A&fromtag=46',
5  }
}))
6
7
8
```

来自 CODE 的代码片

四：使用 loading 组件显示载入动画

关键代码

1、index.wxml

```
1 <loading hidden="{{loadingHidden}}">
```

```
2     加载中...
```

```
3</loading>
```

```
4<button type="default" bindtap="loadingTap">点击弹出 loading</button>
```

来自 CODE 的代码片

snippet_file_0.txt

2、index.js

```
1Page({  
2  data: {  
3    loadingHidden: true  
4  },  
5  loadingTap: function(){  
6    this.setData({  
7      loadingHidden: false  
8    });  
9    var that = this;  
10   setTimeout(function(){  
11     that.setData({
```

```
12         loadingHidden: true
13     });
14     that.update();
15 }, 3000);
16 }
17}}
```

来自 CODE 的代码片

五：使用 toast 消息对话框提示用户忘记输入用户名或密码

关键代码

1、index.wxml

```
1 <form bindsubmit="formBindsubmit" bindreset="formReset">
2   <view style="display:flex;">
3     <label>用户名：</label>
4     <input name="userName" placeholder="请输入用户名！" />
5   </view>
6   <view style="display:flex;">
```

```
7    <label>密码 : </label>
8    <input name="psw" placeholder="请输入密码 !" password="true" />
9  </view>
10 <view style="display:flex;margin-top:30px;">
11   <button style="width:30%;" formType="submit" >登录</button>
12   <button style="width:30%" formType="reset" >重置</button>
13 </view>
14</form>
15<view>{{userName}}</view>
16<view>{{psw}}</view>
17<toast duration="2000" hidden="{{toastHidden}}" bindchange="toastBindChange">用户名或密码不能为空 ! </toast>
```

来自 CODE 的代码片

snippet_file_0.txt

2、index.js

```
1Page({
2  data:{
```

```
3 // text:"这是一个页面"
4 toastHidden:true,
5 userName:"",
6 psw:"
7 },
8 formBindsubmit:function(e){
9     if(e.detail.value.userName.length==0||e.detail.value.psw.length==0){
10         this.setData({
11             toastHidden:!this.data.toastHidden
12         })
13     }else{
14         this.setData({
15             tip:"",
16             userName:'用户名 : '+e.detail.value.userName,
17             psw:'密码 : '+e.detail.value.psw
18         })
```



```
19     }  
20 },  
21 formReset:function(){  
22     this.setData({  
23         userName:"",  
24         psw:""  
25     })  
26 },  
27 toastBindChange:function(){  
28     this.setData({  
29         toastHidden:!this.data.toastHidden  
30     })  
31 }  
32}}
```

来自 CODE 的代码片

六：点击文字实现页面跳转

关键代码

index.js 文件

```
1 Page({
2   data:{
3     // text:"这是一个页面"
4   },
5   onLoad:function(options){
6     // 页面初始化 options 为页面跳转所带来的参数
7   },
8   onReady:function(){
9     // 页面渲染完成
10  },
11  onShow:function(){
12    // 页面显示
13  },
14  onHide:function(){
```

```
15    // 页面隐藏
16 },
17 onUnload:function(){
18    // 页面关闭
19 }
20}}
```

来自 CODE 的代码片

snippet_file_0.txt

index.wxml 文件

```
1<navigator url="../../pages/logs/logs">
2  <view>点击我跳转到下一个页面</view>
3</navigator>
```

来自 CODE 的代码片

七：下拉列表

关键代码

.js 文件

```
1 Page({
2   data:{
3     // text:"这是一个页面"
4     open:false
5   },
6   showitem:function(){
7     this.setData({
8       open:!this.data.open
9     })
10  },
11  onLoad:function(options){
12    // 页面初始化 options 为页面跳转所带来的参数
13  },
14  onReady:function(){
15    // 页面渲染完成
```

```
16 },
17 onShow:function(){
18     // 页面显示
19 },
20 onHide:function(){
21     // 页面隐藏
22 },
23 onUnload:function(){
24     // 页面关闭
25 }
26}}
```

来自 CODE 的代码片

snippet_file_0.txt

.wxml 文件

```
1<view class="page">
2    <view class="page_bd">
```

```
3      <view class="body_head" bindtap="showitem">点击我显示下拉列表</view>
4      <navigator url="../views/navigators/navigator1/navigator1"> <view class="{{open?'display_show':'display_none'}}">列
5表 1</view> </navigator>
6      <navigator url="../views/navigators/navigator2/navigator2"> <view class="{{open?'display_show':'display_none'}}">列
7表 2</view> </navigator>
8      <navigator url="../views/navigators/navigator3/navigator3"> <view class="{{open?'display_show':'display_none'}}">列
表 3</view> </navigator>
      </view>
</view>
```

来自 CODE 的代码片

snippet_file_0.txt

.wxss 文件

```
1.page_bd{
2  padding: 10px;
3  background-color: snow;
4}
```

```
5.body_head{
6    border: 1px solid;
7    border-color: beige;
8    padding: 10px;
9}
10.display_show{
11    display: block;
12    border: 1px solid;
13    border-color: beige;
14    padding: 10px;
15}
16.display_none{
17    display: none;
18}
```