

半桶水技术分享：微信小程序实现跳转传参

刚接触微信小程序，多里面的语法和属性还不怎么聊解，如有不多的地方希望各位大神多多指教。今天来说下微信小程序怎么跳转和传参，话不多说直接上代码。

实现的功能是给列表增加点击功能传参到下一页；



代码如下：

[html] view plain copy

```
1. <import src="../../WXtemplate/headerTemplate.wxml"/>
2. <view>
3.   <!--滚动图-->
4.   <view>
5.     <swiper indicator-dots="{{indicatorDots}}" autoplay="{{autoPlay}}" interval="{{intervalTime}}" duration="{{Time}}">
6.       <block wx:for="{{imageURI}}">
7.         <swiper-item>
8.           <image src="{{item}}" class="imagePX"></image>
9.         </swiper-item>
10.       </block>
11.     </swiper>
12.   </view>
13.   <!--功能按钮-->
14.   <view class="section-bg">
15.     <block wx:for="{{buttonNum}}">
16.       <!--模版-->
17.       <template is="buttonList" data="{{item}}"/>
18.       <!--<view class="section-item">
19.         <image class="section-img" src="{{item.image}}"></image>
20.         <text class="section-text">{{item.text}}</text>
21.       </view>-->
22.     </block>
23.   </view>
24.   <!--资讯列表-->
25.   <view>
26.     <block wx:for="{{listNum}}">
27.       <template is="newList" data="{{item,index}}"/>
28.     </block>
29.
```

```
30.     </view>
31.
32.
33. </view>
```

其中

[html] view plain copy

```
1. <template is="buttonList" data="{{item}}"/>
```

为模版代码如下

[html] view plain copy

```
1. <template name="buttonList">
2.     <view class="section-item">
3.         <image class="section-img" src="{{item.image}}" bindtap="buttonClick"> </image>
4.         <text class="section-text">{{item.text}}</text>
5.     </view>
6. </template>
7.
8. <!--list-->
9. <template name="newList">
10.    <view class="section-list" bindtap="listClick" id="{{index}}">
11.        <view>
12.            <image class="list-img" src="{{item.image}}"> </image>
13.        </view>
14.
15.        <view class="section-textt">
16.            <view class="title"><text>{{item.title}}</text></view>
17.            <view class="subTitle"><text>{{item.subTitle}}</text></view>
18.        </view>
```

```
19.   </view>
20.
21. </template>
```

这里只为下面的列表增加了点击方法

点击列表 js 代码

[javascript] view plain copy

```
1.  listClick:function(event){
2.    console.log(event);
3.    var p = event.currentTarget.id
4.
5.    wx.navigateTo({url:'/pages/xiangqing/xiangqing?id=上一页的参数'})
6.  }
```

其中

[javascript] view plain copy

```
1.  wx.navigateTo({url:'/pages/xiangqing/xiangqing?id=上一页的参数'})
```

[javascript] view plain copy

```
1.  为跳转方法，id 为需要传的参数 如果参数为动态参数代码如下：
```

[javascript] view plain copy

```
1.  <pre name="code" class="javascript"> listClick:function(event){
2.    console.log(event);
3.    var p = event.currentTarget.id
```

```
4.  
5.     wx.navigateTo({url:'/pages/xiangqing/xiangqing?id='+p})  
6. }
```

其中 p 为上面为每一行设置的 id 值

[javascript] view plain copy

1. 在下一页取值代码如下：

[javascript] view plain copy

```
1. <pre name="code" class="javascript"> data:{  
2.     // text:"这是一个页面"  
3.     title:"  
4. },  
5. onLoad:function(options){  
6.     // 页面初始化 options 为页面跳转所带来的参数  
7.     this.setData({  
8.         title:options.id  
9.     })
```

然后在页面上显示代码如下：

[javascript] view plain copy

```
1. <pre name="code" class="html"> <view>{{title}}</view>
```

最终实现效果：

[返回](#)

[新闻详情](#)

上页面的参数

<http://blog.csdn.net/>