微信小程序实战教程: 音乐播放器

主要实现功能

- 1、播放音乐,调节进度,上一曲,下一曲,暂停,列表点歌,播放模式(随机,单曲,列表)
- 2、歌单列表,新建歌单,删除,重命名,收藏到歌单,用户信息
- 3、最近播放功能
- 4、歌单全部播放功能

音乐		我的歌单	
此时此刻 ^{许巍}	•••	🖰 下载音乐	{{}}
1时间 ハンバート	•••	🕒 最近播放	0 >
lost star	•••	♬ 我创建的歌单	>
What ever like	•••		
告白气球 _{周杰伦}	•••		
不要对他说 _{李佩玲}	•••		
Goodbye My Lover 郑迦文	•••		
rather be	•••		
心有独钟 _{李佩玲}	•••		
追梦赤子心 ^{徐歌阳}	•••		
一万次悲伤 ^{徐歌阳}	•••	TA .	2
TE VAII		音乐	用户

这份文档是开发了几天后写的,有些细节忘了,好吧就这样。

首先建立了两个 Page, 音乐和用户, 建立了 tabbar

首先想了首页的架构,每条我就显示歌曲名字和歌手就行,通过自己定义的一些数据渲染。

添加了更多功能,主要用到了 action-sheet,通过 hidden 属性控制隐藏显示,主要有收藏到歌单,下载,分享功能。

单击歌曲我进行了跳转,在其他页面播放歌曲,构筑了 play 页面,跳转也学习了很久,我想带参数过去,分别有 name poster src author 发现每次只能传三个过去就是以 url+?+属性名+值,发现 poster 怎么都穿不过去,后来我把这些内容粘到 txt 里发现正正好好 4kb!!!! 蛋疼中。。。好像行不通了。就重新大改了一下。把数组单独写个

is,每次用就 require一下,解决了这个问题。

再就是找播放 icons 花了好多时间,个人开发真苦逼,前后台美工都一体,最后还是丑丑的,弄不到一整套 icons。

然后碰到了播放之后,暂停,再播放就重新播放了,看了 api 研究了例子很长时间,好像是没写 seek 的缘故,现在准备试一试。

2016.10.13

升级了工具,页面塌了,首先想到flex,我之前解决了啊,怎么又成了这样

至于原因我不知道,忘记当时怎么做的了,现在还好解决了

page{

height:100%;

}.play{

```
height: 100%;
   display:-webkit-box;
   -webkit-box-orient: vertical;
.songname{
   text-align: center;
   height: 100rpx;
   line-height: 100rpx;
.lyrics{
   box-flex:1;
   -webkit-box-flex:1;
   text-align: center;
   width: 100%;
}.progress{
```

```
height: 76rpx;
  display: flex;
.controls{
  height: 200rpx;
  line-height: 200rpx;
  display:flex;
用的 display: box 就好用了。主要是垂直两头固定,中间自适应。
后来在群里看到是因为更新把 page 的高度百分百去掉了。
播放问题解决了,获取播放进度,然后用 seek 加上就行了,要注意获取播放进度一定要播放着歌曲才能获得,
我播放进度条是 slider 这个微信封装的组件,然后通过计时器,不断的更改 playTime,把它填到 slider 的 value 里就实现了,
现在要做的是,有个时间进度,估计也会用到计时器,写在那里就好了,还要 format 下时间,在 util 里写就好了,方便以后调用,现在不想写,看会书,听会音乐。
2016.10.14
今天没什么活,可以尽情开发了,新建了一个 user 页,可以展示我的歌单列表。还包括下载音乐,最近播放。花了一上午把页面基本架构搭建出来,下一步写 js。完善
```

功能。

利用接口数据缓存 wx.getStorageSync(KEY) wx.setStorage(OBJECT) 这个分同步异步,看你需要,解决了如果点击相同音乐的话,就不会重新播放,而是继续播放 2016.10.17 今天想写一个动画,点击我的歌单,下滑出来一堆歌单,简单的试了一下,很容易的出现了效果。但是现在遇到了一个问题,有关于数据存储,少量数据可以调用官方 api,但是大量

的数据或者我想保存的用户信息如何访问我外界的数据库存起来呢。这个问题真的怎么搜也搜不到。

https://www.qcloud.com/doc/product/448/6404 还没来及看,貌似能解释上诉问题,

2016.10.18

今天遇到了 target 和 currentTarget 的坑,我想在"更多"【。。。】就是这个图片的单击事件中传入歌曲的 id,俺的 wxml 结构是这样的

<block wx:for="{{music}}">

<view class="cell" bindtap="handleCell" data-id="{{index}}">

<view class="info">

<view class="name">{{item.name}}</view>

<view class="author">{{item.author}}</view>

```
</view>
    <view class="more" catchtap="handleMore" data-id="{{index}}">
       <image style="width:100%; height: 100%;" src="resources/more.png"></image>
      </view>
   </view>
</block>
<action-sheet hidden="{{actionSheetHidden}}" bindchange="actionSheetChange">
   <action-sheet-item class="item" bindtap="bindItemTap" data-currid="{{currentid}}">收藏到歌单</action-sheet-item>
```

<action-sheet-item class="item" bindtap="bindItemTap" data-currid="{{currentid}}}">下载</action-sheet-item>

<action-sheet-item class="item" bindtap="bindItemTap" data-currid="{{currentid}}">分享</action-sheet-item>

<action-sheet-cancel class="cancel">取消</action-sheet-cancel>

</action-sheet>

我单击更多并得不到 index , 我用的是 e.target.dataset,最后我改成 e.currentTarget.dataset 就好使了 , 也是碰到了死耗子 , 我并没有事先懂得原理改的 ,

而是碰巧试出来的,仔细想了一下,原来我点的是 image,冒泡到 view 接收到了。新技能 get。。。。

小坑:action-sheet 放入 block 中直接给 currid 传 index 不就好了,非得那么麻烦。实则不然,牵一发动全身的 hidden 属性。我开始设想用数组来改变,遇到了一堆

坑,我退却了,这么麻烦

肯定不是最优解。学会放弃, save time。

2016.10.19

今天开发的是添加新歌单这个功能,逻辑比较复杂。多思考就解决了。因为没有连外界,所以用的是本地存储存歌单。...对于{}判断有没有值学习到了。

然后写了把歌曲添加到歌单,今天至今没遇到坑。

```
歌单详细列表的开发完毕。request接口并不知道去请求谁,一开始就打算的是本地的,但是还是想连上其他资源的。整的没有动力了,开发完也是个单机小demo,一
点也不高大上。哎~~~~
prev 遇到问题,不知是我逻辑错误还是相同 url 的问题,歌曲总是不重头播,好像播放了很多背景音乐
2016.10.24
大家程序员节快乐,可惜是苦逼的周一,今天学习到了动态删除对象中的属性。在我做歌单删除功能时遇到的。
var objtest = {
  prop: 'delete me'
};
//或者这么声明的对象
var objtest = new Array();
objtest['prop'] = 'delete me';
//删除属性'prop':
delete objtest.prop;
//或者
delete objtest['prop'];
```

//还可以删除任意变量

var numb = 17;

delete numb;

项目地址:https://github.com/pagnkelly/wx