# 阿东入门系列《三》网络请求



前文讲配置的时候我们说过,开发小程序时可以选择有 APPID 和 无 APPID ,两种方式。

1. 当有 APPID 的情况下,进行网络通信,只能和指定的域名进行通信。如果没有进行配置,编译时会报如下错误:

▼ Tue Nov 15 2016 13:57:42 GMT+0800 (中国标准时间) 合法域名校验出错

❷ ▶ http://192.100 = 137.804app/guanggao 不在以下合法域名列表中,请参考文档: https://mp.weixin.qq.com/debug/wxadoc/dev/api/network-request.html

► Array[0]

A page / paaphu / paaphu ancheu haus haan involved

### 配置方法:

## 设置域名

需要在微信公众平台的小程序中设置域名。在微信小程序的设置界面可以看到设置选项:



# 微信公众平台 | 小程序



用户身份

数据分析

② 模板消息

### 选择开发设置:



### 可以看到服务器设置:



这里我们可以设置我们这个 APPID 可以访问的域名,每种最多可以设置两个。(**注意**,此处只能使用 https 的域名,这个申请过程需要花费一定的时间)

**2.** 当没有 APPID 的情况下,就方便多了,可以随意进行网络请求,不限制域名,但是,这种情况下不能进行发布,也不能在手机上预览。如果想正式做小程序开发,还是需要有一个 https 的域名,但是学习的情况下 http 的就足够了。

在小程序中网络请求大致分为四种类型。

- 普通 HTTPS 请求(wx.request)
- 上传文件(wx.uploadFile)
- 下载文件(wx.downloadFile)
- WebSocket 通信(wx.connectSocket)

这里主要讲 wx.request:

使用 wx.request 可以发起一个 http 请求,一个微信小程序被限制为同时只有 5 个网络请求。注意是同时。

```
wx.request({
    url: 'http://192.168.1.137:80/app/guanggao',
    method: 'POST',
    data: {
        type: "1"
```

```
},
header: {
    'Accept': 'application/json'
},
success: function (res) {
    that.setData({
        images: res.data.data.guanggao
      })
}
fail:function(err){
    console.log(err)
}
})
```

- •
- 2
- 3
- 4
- [
- •
- 7
- . 8

- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18

上面的代码会发送一个 http get 请求,其中的参数也比较容易理解。

- url 服务器的 url 地址
- data 请求的参数可以采用 String data: "xxx=xxx&xxx=xxx" 的形式或者 Object data: { "userId" :1}的形式
- header 设置请求的 header
- method http 的方法,默认为 GET 请求

- success 接口成功的回调
- fail 接口失败的回调

另外还有一个参数没有在代码里:

• complete 调用接口结束之后的回调,无论成功或者失败该接口都会被调用

### 超时的设置

在前文中已经提到了在 app.js 中设置 networkTimeout 可以设置四种类型网络访问的超时时间:

```
"networkTimeout": {
    "request": 10000,
    "connectSocket": 10000,
    "uploadFile": 10000,
    "downloadFile": 10000
```