

微信小程序页面跳转的数据传递，页面跳转的两种方式

一：跳转的数据传递

类似 Android 的 Intent 传值，微信小程序也一样可以传值：

例如：wxml 中写了一个函数跳转：

[html] view plain copy

```
1. <view class="itemWeight" catchtap="jumpToOverMissionList">
2.     <view class="textStatus">已完成任务</view>
3.     <view class="containVertical textNum">{{finishedMissionCount}}</view>
4. </view>
```

在 js 代码中写：其中，url 是跳转的相对路径，？问号后面加的是参数，以 key - value 的方式，这里传了个 value 为 2 的参数过去

[javascript] view plain copy

```
1. //跳转到已结束任务列表页
2. jumpToOverMissionList:function(){
3.     wx.navigateTo({
4.         url:"mission/missionList/missionList?type=2"
5.     });
6. },
```

然后在 missionList.js 中的 OnLoad()方法得到值：option.type 就可以得到了

[javascript] [view plain copy](#)

```
1.  onLoad: function (option) {  
2.      this.setData({  
3.          type:option.type,  
4.      });  
5.      console.log(option.type);  
6.  }
```

二：页面跳转

今天尝试了下小程序点击页面跳转，有两种方式：navigator 组件跳转和添加点击事件跳转。

1.navigator 组件跳转

和 a 标签跳转差不多，给 navigator 添加要跳转到的 url 地址即可（这里需要注意下，我们在使用[微信](#) web 开发者工

具按 enter 自动补全时生成的组件有错，navigator 闭合标签的 “/” 位置应该是在 navigator 前，而自动生成的是

<navigator/>,导致编译报错，同样的还有 image 组件等）

[html] [view plain copy](#)

```
1.  <span style="font-size:14px;"><navigator url="../logs/logs">点击跳转到 logs 页面</navigator></span>
```

2.为组件绑定跳转事件

index.wxml 中为 image 绑定事件

[html] [view plain copy](#)

```
1.  <span style="font-size:14px;"> <image src="{{item.imgsrc}}" bindtap="tz"> </image> </span>
```

index.js 文件中添加跳转方法：

[html] [view plain copy](#)

```
1.  <span style="font-size:14px;">tz: function(){
2.      wx.navigateTo({
3.          url: '../logs/logs',
4.          success: function(res){
5.              // success
6.          },
7.          fail: function() {
8.              // fail
9.          },
10.         complete: function() {
11.             // complete
12.         }
13.     })
14. }</span>
```