

微信小程序把玩《六》： picker 组件，radio 组件，slider 组件

一：picker 组件



picker 选择器分为三种，普通选择器，时间选择器，日期选择器 用 mode 属性区分，默认是普通选择器。测试时时间和日期点击无反应不知道是 BUG 还是啥！没法手机测试现在也不知道咋回事！！

主要属性：

普通选择器

普通选择器：mode=selector			
属性名	类型	默认值	说明
range	Array	[]	mode为selector时，range有效
value	Number	0	mode为selector时，是数字，表示选择了range中的第几个，从0开始。
bindchange	EventHandle		value改变时触发change事件，event.detail= { value:value}

时间选择器

时间选择器：mode=time			
属性名	类型	默认值	说明
value	String		表示选中的时间，格式为"hh:mm"
start	String		表示有效时间范围的开始，字符串格式为"hh:mm"
end	String		表示有效时间范围的结束，字符串格式为"hh:mm"
bindchange	EventHandle		value改变时触发change事件，event.detail= { value:value}

日期选择器

日期选择器：mode=date

属性名	类型	默认值	说明
value	String	0	表示选中的日期，格式为"yyyy-MM-dd"
start	String		表示有效日期范围的开始，字符串格式为"yyyy-MM-dd"
end	String		表示有效日期范围的结束，字符串格式为"yyyy-MM-dd"
fields	String	day	有效值year,month,day，表示选择器的粒度
bindchange	EventHandle		value改变时触发change事件，event.detail= { value:value}

wxml

<view> 普通选择器</view>

<!--mode 默认 selector range 数据源 value 选择的 index bindchange 事件监听-->

<picker mode="selector" range="{{array}}" value="{{index}}" bindchange="listenerPickerSelected">

```
<text>{{array[index]}}</text>
```

```
</picker>
```

```
<view>时间选择器</view>
```

```
<picker mode="time" value="{{time}}" start="06:00" end="24:00" bindchange="listenerTimePickerSelected">
```

```
<text>{{time}}</text>
```

```
</picker>
```

```
<view>日期选择器</view>
```

```
<picker mode="date" value="{{date}}" start="2016-09-26" end="2017-10-10"
```

```
bindchange="listenerDatePickerSelected">
```

```
<text>{{date}}</text>
```

```
</picker>
```

js

```
Page({
```

```
  data:{
```

```
    // text:"这是一个页面"
```

```
array: ['Android', 'IOS', 'ReactNativ', 'WeChat', 'Web'],  
  
index: 0,  
  
time: '08:30',  
  
date: '2016-09-26'  
  
},
```

```
/**
```

```
* 监听普通 picker 选择器
```

```
*/
```

```
listenerPickerSelected: function(e) {  
  
    //改变 index 值 , 通过 setData()方法重绘界面  
  
    this.setData({  
  
        index: e.detail.value  
  
    });  
  
},
```

```
/**
```

```
 * 监听时间 picker 选择器
```

```
 */
```

```
listenerTimePickerSelected: function(e) {
```

```
    //调用 setData()重新绘制
```

```
    this.setData({
```

```
        time: e.detail.value,
```

```
    });
```

```
},
```

```
/**
```

```
 * 监听日期 picker 选择器
```

```
 */
```


```
listenerDatePickerSelected:function(e) {
```

```
this.setDate({  
    date: e.detail.value  
})  
},
```

```
onLoad:function(options){  
    // 页面初始化 options 为页面跳转所带来的参数  
},  
onReady:function(){  
    // 页面渲染完成  
},  
onShow:function(){  
    // 页面显示  
},  
onHide:function(){  
    // 页面隐藏
```

```
},  
  
onUnload:function(){  
  
  // 页面关闭  
  
}  
  
}))
```

二：radio 组件



radio 组件为单选组件与 radio-group 组合使用，使用方式和 checkbox 没啥区别

主要属性：

radio-group

单选项目组，内部由多个 `radio` 组成

属性名	类型	默认值	说明
bindchange	EventHandle		radio-group中的选中项发生变化时触发change事件，event.detail = {value: 选中项radio的value}

radio

单选项目

属性名	类型	默认值	说明
value	String		radio标识。当该radio选中时，radio-group的change事件会携带radio的value
checked	Boolean	false	当前是否选中
disabled	Boolean	false	是否禁用

wxml

<!--设置监听器，当点击 radio 时调用-->

<radio-group bindchange="listenerRadioGroup">

<!--label 通常与 radio 和 checkbox 结合使用-->

<label style="display: flex" wx:for-items="{{array}}">

<radio value="{{item.name}}" checked="{{item.checked}}"/>{{item.value}}

</label>

</radio-group>

js

Page({

 data:{

 array:[

 {name: 'Jave', value: 'Android', checked: 'true'},

 {name: 'Object-C', value: 'IOS'},

 {name: 'jsx', value: 'ReactNative'},

 {name: 'js', value: 'WeChat'},

 {name: 'Python', value: 'Web'},

]

 },

 /**


 * radio 监听事件

 */

```
listenerRadioGroup:function(e) {  
    console.log(e);  
},  
onLoad:function(options){  
    // 页面初始化 options 为页面跳转所带来的参数  
},  
onReady:function(){  
    // 页面渲染完成  
},  
onShow:function(){  
    // 页面显示  
},  
onHide:function(){  
    // 页面隐藏  
},  
onUnload:function(){
```

```
// 页面关闭  
  
}  
  
})
```

三：slider 组件



slider 滑动组件用的不太多，在其他平台反正我是用的不多

主要属性：

属性名	类型	默认值	说明
min	Number	0	最小值
max	Number	100	最大值
step	Number	1	步长，取值必须大于 0，并且可被 (max - min) 整除
disabled	Boolean	false	是否禁用
value	Number	0	当前取值
show-value	Boolean	false	是否显示当前value
bindchange	EventHandle		完成一次拖动后触发的事件，event.detail = {value:value}

wxml

```
<slider
  max="100"
  step="10"
  show-value="true"
  bindchange="listenerSlider"
```

```
/>
```

```
js
```

```
Page({
```

```
  data:{
```

```
    // text:"这是一个页面"
```

```
  },
```

```
  /**
```

```
   * 监听 slider
```

```
   */
```

```
  listenerSlider:function(e) {
```

```
    //获取滑动后的值
```

```
    console.log(e.detail.value);
```

```
  },
```

```
onLoad:function(options){  
    // 页面初始化 options 为页面跳转所带来的参数  
  
},  
onReady:function(){  
    // 页面渲染完成  
  
},  
onShow:function(){  
    // 页面显示  
  
},  
onHide:function(){  
    // 页面隐藏  
  
},  
onUnload:function(){  
    // 页面关闭  
  
}  
})
```