

微信小程序学习《三》：配置详解

一、全局配置

- 1.官方的文档中就有对小程序配置的专门讲解，我们可以先到官网看下相关的讲解方便我们更好的了解“配置”这部分的知识点。官方的网址：
<https://mp.weixin.qq.com/debug/wxadoc/dev/framework/config.html>
- 2.因为两个星期没学小程序了，刚打开，发现开发工具更新了，可以直接在“编辑”界面中看到页面的变化了，这样就方便了很多，而且部分组件的bug也进行了修复，总之，小程序在逐步的完善中，很期待它正式发布之后，所带来的变化。回归正题，app.json文件来对微信小程序进行全局配置，决定页面文件的路径、窗口表现、设置网络超时时间、设置多tab等。之前文章的简介中，也对app.json文件进行过简单的介绍，然后刚看了下官方的文档，介绍的好详细：

app.json 配置项列表

属性	类型	必填	描述
pages	String Array	是	设置页面路径
window	Object	否	设置默认页面的窗口表现
tabBar	Object	否	设置底部 tab 的表现
networkTimeout	Object	否	设置网络超时时间
debug	Boolean	否	设置是否开启 debug 模式

- 3.虽然官方有详细的解析，而且也难，本来想偷懒看完官方文档就过了的，最后还是决定都操作一遍吧，毕竟实践才是验证真理的唯一方式。


4.window 属性

window

用于设置小程序的状态栏、导航条、标题、窗口背景色。

属性	类型	默认值	描述
navigationBarBackgroundColor	HexColor	#000000	导航栏背景颜色，如"#000000"
navigationBarTextStyle	String	white	导航栏标题颜色，仅支持 black/white
navigationBarTitleText	String		导航栏标题文字内容
backgroundColor	HexColor	#ffffff	窗口的背景色
backgroundTextStyle	String	dark	下拉背景字体、loading 图的样式，仅支持 dark/light
enablePullDownRefresh	Boolean	false	是否开启下拉刷新，详见 页面相关事件处理函数 。

跟着文档玩玩



5.tabBar

如果我们的程序是一个多 tab 应用（客户端窗口的底部有 tab 栏可以切换页面），那么我们可以通过 tabBar 配置项指定 tab 栏的表现，以及 tab 切换时显示的对应页面。tabBar 是一个数组，只能配置最少 2 个、最多 5 个 tab，tab 按数组的顺序排序。

属性说明：

属性	类型	必填	默认值	描述
color	HexColor	是		tab 上的文字默认颜色
selectedColor	HexColor	是		tab 上的文字选中时的颜色
backgroundColor	HexColor	是		tab 的背景色
borderStyle	String	否	black	tabbar上边框的颜色， 仅支持 black/white
list	Array	是		tab 的列表，详见 list 属性说明，最少2个、最多5个 tab
position	String	否	bottom	可选值 bottom、top

自己也写一个：



看下具体的效果：



6.networkTimeout

可以设置各种网络请求的超时时间。

networkTimeout

可以设置各种网络请求的超时时间。

属性说明：

属性	类型	必填	说明
request	Number	否	wx.request 的超时时间，单位毫秒
connectSocket	Number	否	wx.connectSocket 的超时时间，单位毫秒
uploadFile	Number	否	wx.uploadFile 的超时时间，单位毫秒
downloadFile	Number	否	wx.downloadFile 的超时时间，单位毫秒

两水

7.最后需要注意的一点是，跟 android 的编程原理甚至是其他的编程原理一样，对单个页面设置的样式是可以覆盖全局样式的

