

## TITF 出品：微信小程序实用案例代码片段大全《二》

### 一：使用 checkbox 显示多项选择框

关键代码

index.wxml

```
1 <checkbox-group bindchange="checkboxgroupBindchange">
2   <checkbox value="checkbox1">checkbox1 </checkbox>
3   <checkbox value="checkbox2">checkbox2 </checkbox>
4   <checkbox value="checkbox3">checkbox3 </checkbox>
5 </checkbox-group>
6 <view>提示：{{text}}</view>
```

来自 CODE 的代码片

snippet\_file\_0.txt

index.js

```
1 Page({
2   data: {
3     // text: "这是一个页面"
4     text: ""
5   },
6   checkboxgroupBindchange: function(e) {
7     var temp1 = e.detail.value
8     var temp2 = ""
9     console.log(temp1)
10    if(temp1.length != 0) {
11      for(var i = 0, len = temp1.length; i < len; i++) {
12        temp2 = temp2 + temp1[i] + ','
13      }
14      this.setData({
15        text: '您选择了: ' + temp2
16      })
17    }
18  }
19 })
```

```
17 }else{
18     this.setData({
19         text:''
20     })
21 }
22 }
23 })
24
```

来自 CODE 的代码片

## 二：使用 radio 显示单选项

关键代码

index.wxml

```
1 <radio-group bindchange="radiogroupBindchange">
2   <radio value="radio1">radio1 </radio>
3   <radio value="radio2">radio2 </radio>
4   <radio value="radio3">radio3 </radio>
```

```
5</radio-group>
```

```
6<view>提示：{{text}}</view>
```

来自 CODE 的代码片

snippet\_file\_0.txt

index.js

```
1Page({
```

```
2  data:{
```

```
3    // text:"这是一个页面"
```

```
4    text:"
```

```
5  },
```

```
6  radiogroupBindchange:function(e){
```

```
7    this.setData({
```

```
8      text:'您选择了'+e.detail.value
```

```
9    })
```

```
10 }
```

```
11}}
```

来自 CODE 的代码片

### 三：实现 button 点击事件改变数据值

关键代码

index.wxml

```
1 <button type="default" bindtap="btn_default">default 类型按钮 </button>
2 <button type="primary" bindtap="btn_primary">primary 类型按钮 </button>
3 <button type="warn" bindtap="btn_warn">warn 类型按钮 </button>
4 <view>提示：{{text}}</view>
```

来自 CODE 的代码片

snippet\_file\_0.txt

index.js

```
1 Page({
2   data:{
```

```
3  // text:"这是一个页面"
4  text:''
5  },
6  btn_default:function(){
7    this.setData({
8      text:'您单击了 default 按钮'
9    })
10 },
11 btn_primary:function(){
12   this.setData({
13     text:'您单击了 primary 按钮'
14   })
15 },
16 btn_warn:function(){
17   this.setData({
18     text:'您单击了 warn 按钮'
```

```
19    })  
20  }  
21}}
```

来自 CODE 的代码片

#### 四：使用 modal 组件弹出对话框

关键代码

1、index.wxml

```
1<view>提示：{{tip}}</view>  
2<button type="default" bindtap="showModal">点击我弹出 modal 对话框</button>  
3<view>  
4  <modal title="modal 对话框" hidden="{{modalHidden}}" confirm-text="确定"  
5cancel-text="取消"  
6  bindconfirm="modalBindaconfirm" bindcancel="modalBindcancel">您好，我是 modal  
对话框</modal>  
</view>
```

来自 CODE 的代码片

## 2、 index.js

```
1 Page({
2   data:{
3     // text:"这是一个页面"
4     tip:"",
5     buttonDisabled:false,
6     modalHidden:true,
7     show:false
8   },
9   showModal:function(){
10    this.setData({
11      modalHidden:!this.data.modalHidden
12    })
13  },
14  modalBindaconfirm:function(){
```



```
15     this.setData({
16         modalHidden:!this.data.modalHidden,
17         show:!this.data.show,
18         tip:'您点击了【确认】按钮！',
19         buttonDisabled:!this.data.buttonDisabled
20     })
21 },
22 modalBindcancel:function(){
23     this.setData({
24         modalHidden:!this.data.modalHidden,
25         tip:'您点击了【取消】按钮！'
26     })
27 }
28})
```

来自 CODE 的代码片

## 五：使用 action-sheet 弹出小程序底部菜单

## 关键代码

### 1、index.wxml

```
1 <button type="default" bindtap="actionSheetTap">弹出 action sheet</button>
2 <action-sheet hidden="{{actionSheetHidden}}" bindchange="actionSheetbindchange">
3   <block wx:for-items="{{actionSheetItems}}">
4     <action-sheet-item
5       bindtap="bind{{item.bindtap}}">{{item.txt}}</action-sheet-item>
6   </block>
7   <action-sheet-cancel class="cancel">取消</action-sheet-cancel>
8 </action-sheet>
9 <view>
10   提示：您选择了菜单{{menu}}
    </view>
```

来自 CODE 的代码片

snippet\_file\_0.txt

### 2、index.js

```
1 Page({
2   data:{
3     // text:"这是一个页面"
4     actionSheetHidden:true,
5     actionSheetItems:[
6       {bindtap:'Menu1',txt:'菜单 1'},
7       {bindtap:'Menu2',txt:'菜单 2'},
8       {bindtap:'Menu3',txt:'菜单 3'}
9     ],
10    menu:''
11  },
12  actionSheetTap:function(){
13    this.setData({
14      actionSheetHidden:!this.data.actionSheetHidden
15    })
16  },
```

```
17  actionSheetbindchange:function(){
18      this.setData({
19          actionSheetHidden:!this.data.actionSheetHidden
20      })
21  },
22  bindMenu1:function(){
23      this.setData({
24          menu:1,
25          actionSheetHidden:!this.data.actionSheetHidden
26      })
27  },
28  bindMenu2:function(){
29      this.setData({
30          menu:2,
31          actionSheetHidden:!this.data.actionSheetHidden
32      })
```

```
33 },
34 bindMenu3:function(){
35   this.setData({
36     menu:3,
37     actionSheetHidden:!this.data.actionSheetHidden
38   })
39 }
40}}
```

来自 CODE 的代码片

## 六：使用 form 表单获取输入框数据

关键代码

index.wxml

```
1 <form bindsubmit="formBindsubmit" bindreset="formReset">
2   <view style="display:flex;">
3     <label>用户名：</label>
4     <input name="userName" placeholder="请输入用户名！" />
```

```
5 </view>
6 <view style="display:flex;">
7   <label>密码 : </label>
8   <input name="psw" placeholder="请输入密码 !" password="true" />
9 </view>
10 <view style="display:flex;margin-top:30px;">
11   <button style="width:30%;" formType="submit" >登录</button>
12   <button style="width:30%" formType="reset" >重置</button>
13 </view>
14</form>
15<view>{{tip}}</view>
16<view>{{userName}}</view>
17<view>{{psw}}</view>
```

来自 CODE 的代码片

snippet\_file\_0.txt

index.js

```
1 Page({
2   data:{
3     // text:"这是一个页面"
4     tip:"",
5     userName:"",
6     psw:""
7   },
8   formBindsubmit:function(e){
9     if(e.detail.value.userName.length==0||e.detail.value.psw.length==0){
10      this.setData({
11        tip:'提示：用户名和密码不能为空！',
12        userName:"",
13        psw:""
14      })
15    }else{
```

```
16     this.setData({
17         tip:'',
18         userName:'用户名 : '+e.detail.value.userName,
19         psw:'密码 : '+e.detail.value.psw
20     })
21 }
22 },
23 formReset:function(){
24     this.setData({
25         tip:'',
26         userName:'',
27         psw:''
28     })
29 }
30 })
```



## 七：使用 slider 设置数据值和 switch 开关组件

关键代码

index.wxml

```
1 <view>微信小程序组件：滑动选择器 slider</view>
2 <slider bindchange="sliderBindchange" min="{{min}}" max="{{max}}" show-value/>
3 <view>最小值：{{min}}</view>
4 <view>最大值：{{max}}</view>
5 <view>当前值：{{text}}</view>
6 <view>-----</view>
7 <view>微信小程序组件：开关组件 switch</view>
8 <switch checked type="switch" bindchange="switchBindchange"/>
9 <view>开关组件当前状态：{{switchState}}</view>
10
```

来自 CODE 的代码片

snippet\_file\_0.txt

index.js

```
1 Page({
2   data:{
3     // text:"这是一个页面"
4     min:'20',
5     max:'150',
6     text:'',
7     switchState:'开'
8   },
9   sliderBindchange:function(e){
10    this.setData({
11      text:e.detail.value
12    })
13  },
14  switchBindchange:function(e){
15    if(e.detail.value){
```

```
16     this.setData({
17         switchState:'开'
18     })
19 }else{
20     this.setData({
21         switchState:'关'
22     })
23 }
24 }
25}}
```

来自 CODE 的代码片

## 八：使用 picker 实现时间和日期选择框

关键代码

index.wxml

```
1 <picker value="{{picker1Value}}" range="{{picker1Range}}"
2 bindchange="normalPickerBindchange">
```

```
3    当前城市选择：{{picker1Range[picker1Value]}}
4</picker>
5<picker mode="time" value="{{timeValue}}" start="00:00" end="24:00"
6bindchange="timePickerBindchange">
7    当前时间选择: {{timeValue}}
8</picker>
9<picker mode="date" value="{{dateValue}}" start="1999-01-01" end="2999-12-12"
bindchange="datePickerBindchange">
    当前日期选择: {{dateValue}}
</picker>
```

来自 CODE 的代码片

snippet\_file\_0.txt

index.js

```
1Page({
2  data:{
```

```
3  // text:"这是一个页面"
4  picker1Value:0,
5  picker1Range:['北京','上海','广州','深圳'],
6  timeValue:'08:08',
7  dateValue:'2016-10-13'
8  },
9  normalPickerBindchange:function(e){
10   this.setData({
11     picker1Value:e.detail.value
12   })
13 },
14 timePickerBindchange:function(e){
15   this.setData({
16     timeValue:e.detail.value
17   })
18 },
```

```
19 datePickerBindchange:function(e){
20   this.setData({
21     dateValue:e.detail.value
22   })
23 }
24}}
```

来自 CODE 的代码片

## 九：使用 checkbox 显示多项选择框

关键代码

index.wxml

```
1 <checkbox-group bindchange="checkboxgroupBindchange">
2   <checkbox value="checkbox1">checkbox1 </checkbox>
3   <checkbox value="checkbox2">checkbox2 </checkbox>
4   <checkbox value="checkbox3">checkbox3 </checkbox>
5 </checkbox-group>
6 <view>提示：{{text}}</view>
```

来自 CODE 的代码片

snippet\_file\_0.txt

index.js

```
1 Page({
2   data: {
3     // text: "这是一个页面"
4     text: ""
5   },
6   checkboxgroupBindchange: function(e) {
7     var temp1 = e.detail.value
8     var temp2 = ""
9     console.log(temp1)
10    if (temp1.length !== 0) {
11      for (var i = 0, len = temp1.length; i < len; i++) {
12        temp2 = temp2 + temp1[i] + ','
```

```
13     }
14     this.setData({
15         text:'您选择了：'+temp2
16     })
17 }else{
18     this.setData({
19         text:''
20     })
21 }
22 }
23 })
24
```

来自 CODE 的代码片