
CSS入门

网络部 2019.11.2

简单理解CSS





HTML

HTML+CSS

什么是CSS?

CSS (Cascading Style Sheets)层叠样式表

样式: 定义了HTML的元素呈现的方式

优先级(从高到低):

内联样式: HTML元素内部



内部样式:






</head>



外部样式



div标签

它定义了HTML文档的一个区块

元素分类

1.块级元素

e.g.: <h><div>

2.行内元素

e.g.:

CSS的标准用法

```
→ 选择器
selecter {
      declaration1; ——属性:值:
      declaration2;
      declaration3;
例如:
    div {
       color: red;
       text-align: center;
       font-size: 30px;
```

对选择器进行分组

```
div,p {
     color: red;
     text-align: center;
     font-size: 30px;
}
```

-这样它们可以分享相同的声明


各式各样的选择器

- —派生选择器
- —id选择器
- —类选择器

派生选择器

它根据元素在其位置的上下文关系来定义样式

下面,我们分别定义一个 标准的选择器和派生选择器



id选择器

id选择器可以为标有特定id的 HTML元素指定特别的样式, 通常用于指定某个<u>独立</u>元素的 样式。


同样我们在实例上理解它

类选择器

类似的,类选择器选取带有指定 class 的所有元素,用于为<u>多个</u> HTML元素指定样式

注意: 我们给类起名字的时候,

第一个字符不能为数字



属性选择器

它在为不带有class和id的表单设置样式时特别有用

CSS定位— position属性

它的值为:

静态定位: static (默认值) 即没有定位

它不会受到top、left等影响

绝对定位: absolute 它使元素可以置于

HTML页面的任意位置

相对定位: relative 元素框偏移某个距离

固定定位: **fixed** 类似于absolute

常用的样式

文本:

文本对齐

text-align:center/left/right;

颜色

color:red / #FF0000;

文本缩进

text-indent: +x / -x;

常用的样式

背景:

背景颜色

background-color: red /

#FF0000;

应用背景图片

background-image: url(...);

常用的样式

字体:

字体大小

font-size: ..px;

字体系列

font-family: xx;

e.g.:宋体(缺省值)



https://www.w3school.com.cn/css/index.asp

(链接已发到会员群)

END!

<u>-THANKS!</u>



