

1. 下载：

```
$ wget http://download.redis.io/releases/redis-2.8.3.tar.gz
```

2. 解压：（也可以解压到其他地方）

```
$ tar xzf redis-2.8.3.tar.gz
```

3. 进入安装目录：

```
$ cd redis-2.8.3
```

4. 编译：

```
$ make
```

5. 启动服务：

```
$ redis-server (命令后面加上&可在后台运行) ---指定配置文件一起启动
```

6. 客户端测试：

```
$ redis-cli
```

```
redis> set foo bar
```

```
OK
```

```
redis> get foo
```

```
"bar"
```

关闭redis服务：

```
$ redis-cli -h 127.0.0.1 -p 6379 shutdown
```

（若是本地默认端口，可直接执行：`$ redis-cli shutdown`）

*redis开启远程访问权限：

打开安装目录下面的redis.conf(用vi或gedit都可以)

1. 打开redis.conf文件在NETWORK部分有说明

注释掉bind 127.0.0.1可以使所有的ip访问redis

若是想指定多个ip访问，但并不是全部的ip访问，可以bind

2. 在redis3.2之后，redis增加了protected-mode，将protected-mode的yes状态改为no

若远程还无法访问，请查看防火墙状态。

windows相关命令：

redis作为windows服务启动方式

```
redis-server --service-install redis.windows.conf
```

启动服务：redis-server --service-start

停止服务：redis-server --service-stop

设置密码：config set requirepass mti