

Centos7.3防火墙配置

1、查看firewall服务状态

```
systemctl status firewalld
[root@iZ25i1pn1v0Z apache-tomcat-7.0.79]# systemctl status firewalld
• firewalld.service - firewalld - dynamic firewall daemon
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/firewalld.service; disabled; vendor preset: enabled)
  Active: inactive (dead)
  Docs: man:firewalld(1)
```

2、查看firewall的状态

```
firewall-cmd --state

[root@iZ25i1pn1v0Z apache-tomcat-7.0.79]# firewall-cmd --state
not running
```

3、开启、重启、关闭、firewalld.service服务

```
# 开启
service firewalld start
# 重启
service firewalld restart
# 关闭
service firewalld stop
```

4、查看防火墙规则

```
firewall-cmd --list-all
```

5、查询、开放、关闭端口



复制代码

```
# 查询端口是否开放
firewall-cmd --query-port=8080/tcp
# 开放80端口
firewall-cmd --permanent --add-port=80/tcp
# 移除端口
firewall-cmd --permanent --remove-port=8080/tcp

#重启防火墙(修改配置后要重启防火墙)
firewall-cmd --reload
```

参数解释

- 1、firewall-cmd : 是Linux提供的操作firewall的一个工具 ;
- 2、--permanent : 表示设置为持久 ;
- 3、--add-port : 标识添加的端

systemctl stop firewalld.service 停止firewall

systemctl disable firewalld.service 禁止firewall开机启动

**systemctl stop iptables 关闭
iptables**