

1. 下载elasticsearch-1.7.3.tar.gz, 上传, 解压
2. 当我们在使用elasticsearch的时候, 如果是以root权限来执行elasticsearch
这是出于系统安全考虑设置的条件。由于ElasticSearch可以接收用户输入的脚本并且执行, 为了系统安全考虑, 建议创建一个单独的用户用来运行ElasticSearch
创建elasticsearch用户组及elasticsearch用户
groupadd elasticsearch
useradd elasticsearch -g elasticsearch -p elasticsearch
更改elasticsearch文件夹及内部文件的所属用户及组为elasticsearch:elasticsearch
chown -R elasticsearch:elasticsearch elasticsearch
elasticsearch为你elasticsearch的目录名称
切换到elasticsearch用户再启动
su elasticsearch #切换账户
cd elasticsearch/bin #进入你的elasticsearch目录下的bin目录
./elasticsearch

BigDesk Plugin : 对集群中es状态进行监控。

Elasticsearch Head Plugin: 对ES进行各种操作, 如查询、删除、浏览索引等。

1. 安装head插件

进入到节点elasticsearch-nodel/bin路径, 并安装插件。

```
[zkpk@master bin]$ ./plugin -install mobz/elasticsearch-head
```

2. 安装bigdesk

```
[zkpk@master bin]$ ./plugin -install lukas-vlcek/bigdesk
```

让我们看下es页面吧~~

http://120.79.51.194:9201/_plugin/head/



5.5版本

<http://www.cnblogs.com/sunny1009/articles/7874251.html>