

mongodb

1. 下载解压
2. 创建数据文件夹 `mkdir data`
3. 创建日志文件 `mkdir logs`
4. 可以选择创建配置文件启动 `mongodb.conf`

`port = 27017`

`fork = true` #守护进程

`logpath =/usr/local/mongodb/mongodb-linux-x86_64-3.0.6/logs`

`dbpath =/usr/local/mongodb/mongodb-linux-x86_64-3.0.6/data`

常用的启动参数：

`--dbpath`：指定存储数据的文件夹

`--logpath`：指定日志存储文件

`--logappend`：日志以增加方式产生

`--port`指定端口，如果不写的话，默认是27017

`--fork`代表后台运行

5. 启动

`/bin ./mongod --config bin/mongodb.conf --auth`

6. `--auth` 开启权限



- 7、停止mongodb

`# cd /usr/local/mongodb/bin`

`# ./mongod -shutdown -dbpath=/usr/local/mongodb/data`

- 8.连接mongodb

可以直接使用命令`mongo`进入mongodb命令行

`# cd /usr/local/mongodb/bin`

`# ./mongo`

加载配置文件方式启动：`./mongod -f mongodb.conf`

服务器：

`#spring.data.mongodb.uri=mongodb://user_cy:pwd_cy@120.79.51.194:27017/admin`