Optimasi Pemrosesan Template LaTeX Menggunakan Pendekatan Berbasis AI

Academic Support Agent

19 Pebruari 2025

Ringkasan

PENDAHULUAN
TINJAUAN PUSTAKA
graphicx fancybox [utf8]inputenc epsfig,graphicx multicol,pst-plot pstricks amsmath amsfonts amssymb eucal [left=2cm,right=2cm,top=2cm,bottom=2cm]geometry Tr
lipsum
listings color
codegreenrgb0,0.6,0 codegrayrgb0.5,0.5,0.5 codepurplergb0.58,0,0.82 backcolourrgb0.95,0.95,0.92
mystyle backgroundcolor=backcolour, commentstyle=codegreen, keywordstyle=magenta, numberstyle=codegray, stringstyle=codepurple, basicstyle=, breakatwhitespace=false, breaklines=true, captionpos=b, keepspaces=true, numbers=left, numbersep=5pt, showspaces=false, showstringspaces=false, showtabs=false, tabsize=2
style=mystyle

Departamento de Ciencias Físicas
Facultad de Ciencias Exactas
Universidad Andrés Bello

Métodos Computacionales para la Física I (FMF 070)

logo.png

Tarea Número 1
Jueves 23 de Noviembre de 2017

Contenidos

1. Contenido 1 de las actividades
2. Contenido 2 de las actividades
3. otros

Actividades

1. Actividad 1

   (a) Escriba un programa en `python` para calcular un valor aproximado de la integral

   $$\int_0^2 \left(x^4 - 2x + 1\right) dx \tag{1}$$

   (b) Escriba un programa que calcule la integral usando la regla de Simpson con 10 *slices*.

   (c) Compare los resultados con el valor exacto (integre). ¿Cuál es el error fraccional de sus cálculos?

   (d) Modifique el programa para utilizar cientos de *slices*, y luego miles. Note la mejora en el resultado. Compare estos resultados con la regla del trapecio utilizando este gran numero de *slices*.

2. Actividad 2[2]

   $$J_m(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \cos(m\theta - x\sin(\theta))d\theta \tag{2}$$

   [1]

   Solve

   (a) [66]

   (b) [75]

3. Actividad 3

   [23]

   - [75]
   - [66]

Evaluación

1. Puntaje 1
2. Puntaje 2
3. Puntaje 3