Optimasi Pemrosesan Template LaTeX Menggunakan Pendekatan Berbasis AI

Academic Support Agent

19 Pebruari 2025

Ringkasan

PENDAHULUAN
TINJAUAN PUSTAKA
[spanish]babel [T1]fontenc [utf8]inputenc pgfplots, helvet, verbatim width=10cm, compat=newest backgrounds

Este ejemplo es la segunda versión del ejemplo "Espectro de Banda Base OFDM Multiportadora Logarítmica" https://www.overleaf.com/latex/examples/espectro-de-banda-base-ofdm-multiportadora-logaritmica/ccfysnxdbtsr. A diferencia de dicho ejemplo, en este caso se usó la opción gnuplot [raw gnuplot] de la orden . Al comparar ambas gráficas, se observan algunas diferencias, probablemente por la forma en que se calculan las coordenadas en el paquete PGFPLOTS y la opción GNUPLOT que usa órdenes del paquete homónimo.

Para el trazado de las 3 curvas uso un bucle y dentro del bucle, la orden + con las opciones adecuadas para que las curvas aparezcan en colores diferentes. Las secciones comentadas explican la codificación de este gráfico. cromaGoldenrod, Blue, Red

[legend style=fill=LightGrey!15, font=,anchor=north east, axis background/.style=fill=LightGrey!15, title style=text width=10cm, title=**RoyalBlue Espectro de Banda Base OFDM Multiportadora Logarítmica 2**, cycle list name = croma, xlabel=VioletRed $\frac{f}{N*Rs}$, ylabel=VioletRed $S(f)$, minor tick num=9, grid=major, ymin=-50] ıin 0, ...,2 +[no marks, line width=1, samples=100, smooth] gnuplot [raw gnuplot] set xr[-0.1:2]; f(x) = (sin(pi*x)/(pi*x))^2; $g0(x) = sum[n = 0 : 3]f(4 * x - n); g1(x) = sum[n = 0 : 15]f(16{*}x{-}n); g2(x) = sum[n = 0 : 63]f(64{*}x{-}n); plot10{*}log10(g\ss(x)); ;$ N=4,N=16,N=64