Zadania domowe na środę 11 marca 2020

Mateusz Trubiłowicz

19 lutego 2025

1. Zadanie 1.

Tutaj wpisuję treść zadania, które mam rozwiązać. Jeśli w środku pojawiają się wyrażenia symboliczne typu $G \times H$, używam \(i \) aby wejść w "tryb matematyczny".

Rozwiązanie:

W treści rozwiązania, jeśli chcę, aby pojawiło się równanie w środku tekstu, wykonuję podobną czynność. Jesli chcę, by równanie stanowiło osobną linijkę robię:

$$[g^{-1}, h^{-1}] = ghg^{-1}h^{-1} = h' \in H$$

(nawiasy okrągłe zastępuję kwadratowymi).

2. Zadanie 2.

Tutaj ponownie wpisuję główną treść zadania

a) Tutaj z kolei opisuję poszczególne podpunkty. Bardzo często używam *trybu matematycznego*.

Rozwiązanie: Tutaj odpowiadam na pierwszy podpunkt. Jeśli w rozwiązaniu pojawia się jakies równanie, do którego chcę się odwołać, typu:

$$\begin{cases} \frac{d\epsilon(\mathbf{x},t)}{dt} = & -k(u)\epsilon \\ \frac{\partial u(\mathbf{x},t)}{\partial t} - \nu\Delta u(\mathbf{x},t) = & f(\mathbf{x},t) \end{cases} \qquad (\mathbf{x},t) \in \Omega \times (0,T], \tag{1}$$

Używam beginequation i labeluję. Odwołać do równania (**??**) mogę się używając komendy jak obok.

b) Kolejna treść...

Rozwiązanie: Przykład macierzy (**??**), do której potem będę się chciał odwołać:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}. \tag{2}$$