

- 3 用户相关信息接口
 - 3.1 用户信息更新
 - 3.2 增加余额
 - 3.3 余额查询
 - 3.4 用户信息查询
 - 3.5 余额明细查询
- 4 后端交互
 - 4.1 余额明细增加
 - 4.2 用户余额修改
 - 4.3 用户订单余额明细增加
 - 4.4 用户订单余额明细完成

3 用户相关信息接口

3.1 用户信息更新

<http://moneydog.club:3336/User/Update>

http://localhost:8080/User/Update

POST http://localhost:8080/User/Update

Params Authorization Headers (9) Body Pre-request Script Tests

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary

	KEY	VALUE	DESCRIPTION
<input checked="" type="checkbox"/>	school	NO1 School	
<input checked="" type="checkbox"/>	phone	110	
<input checked="" type="checkbox"/>	name	nicky	
<input checked="" type="checkbox"/>	nickname	nick	
<input checked="" type="checkbox"/>	image_url	http://666.jpg	
<input checked="" type="checkbox"/>	user_img	http://666.png	

3.2 增加余额

<http://119.23.218.7:3336/User/getPower>

http://localhost:8080/User/getPower

POST http://localhost:8080/User/getPower

Params Authorization Headers (9) Body Pre-request Script Tests

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary

	KEY	VALUE	DESCRIPTION
<input checked="" type="checkbox"/>	power	10	

power代表充值的钱的数量

3.3 余额查询

<http://moneydog.club:3336/User/queryPower>

http://169.254.140.217:8080/User/queryPower

GET

http://169.254.140.217:8080/User/queryPower

Params

Authorization

Headers (9)

Body

Pre-request Script

Tests

3.4 用户信息查询

<http://moneydog.club:3336/User/Info>

http://119.23.218.7:8080/User/Info

GET

http://119.23.218.7:8080/User/Info

Params

Authorization

Headers (10)

Body

Pre-request Script

Tests

▼ Headers (2)

	KEY	VALUE	DESCRIPTIC
<input checked="" type="checkbox"/>	sessionId	847694c4-14dd-47b2-8922-facd8e379f47	
<input type="checkbox"/>	Content-Type	application/x-www-form-urlencoded	
	Key	Value	Descriptio

► Temporary Headers (8)

Body

Cookies

Headers (3)

Test Results

Pretty

Raw

Preview

JSON

1

{

2

"school": "N01 School",

3

"phoneNum": "110",

4

"realname": "nicky",

5

"falsename": "12"

6

}

返回信息中，realname代表姓名，falsename代表昵称

3.5 余额明细查询

<http://moneydog.club:3336/History/getHistory>



header带上sessionId，返回明细中包括

- count 包含的数据的数量
- data 数据内容
 - type值add代表收入，subtract代表支出
 - price值代表交易的金额
 - time值代表交易发生的时间
 - detail值代表交易发生的细节

最多返回30条数据，返回的数据优先为最近的数据

4 后端交互

(发送请求时，应该直接使用localhost:3336即可)

4.1 余额明细增加

<http://moneydog.club:3336/History/createHistory>

http://localhost:8080/History/createHistory

POST http://localhost:8080/History/createHistory

Params Authorization Headers (10) **Body** Pre-request Script Tests

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary

	KEY	VALUE	DESCRIPTION
<input type="checkbox"/>	power	2	
<input checked="" type="checkbox"/>	uid	oXIVH42Q2C6Ub-xi2vINMYkGz_dQ	
<input checked="" type="checkbox"/>	price	10	
<input checked="" type="checkbox"/>	detail	sb rob me	
<input checked="" type="checkbox"/>	type	subtract	
	Key	Value	Description

Body Cookies Headers (3) Test Results Status: 200 OK

Pretty Raw Preview JSON

```
1 1
```

- 输入4个参数
 - *uid*发生余额变化的用户的openid
 - *price*发生余额变化的数值
 - *detail* 发生余额变化的原因，这个需要写得比较详细，例如从A用户通过闲置获取
 - *type* 表明是增加还是减少，**add**表示增加，**subtract**表示减少

4.2 用户余额修改

<http://moneydog.club:3336/User/changePower>

POST http://localhost:8080/User/changePower

Params Authorization Headers (10) **Body** Pre-request Script Tests

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary

	KEY	VALUE
<input checked="" type="checkbox"/>	power	550
<input checked="" type="checkbox"/>	openid	oXIVH42Q2C6Ub-xi2vINMYkGz_dQ
	Key	Value

Body Cookies Headers (3) Test Results

Pretty Raw Preview JSON

```
1 {
2   "count": 800,
3   "statecode": 1
4 }
```

- 输入两个参数

- power 需要修改的值，需要减的时候将值设置为负数即可。
- openid 用户的openid
- 输出的参数
 - count 修改之后用户的余额
 - statecode
 - -1 用户不存在
 - 1 交易成功
 - 2 余额不足
 - msg 输出的相关信息

4.3 用户订单余额明细增加

<http://moneydog.club:3336/History/createHistory>

http://moneydog.club:3336/History/createHistory

POST <http://moneydog.club:3336/History/createHistory>

Params Authorization Headers (10) **Body** Pre-request Script Tests

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary

	KEY	VALUE	DESCRIPTION
<input type="checkbox"/>	power	2	
<input checked="" type="checkbox"/>	uid	oXIVH42Q2C6Ub-xi2vINMYkGz_dQ	
<input checked="" type="checkbox"/>	price	500	
<input checked="" type="checkbox"/>	type	闲置	
<input type="checkbox"/>	detail		
	Key	Value	Description

Body Cookies Headers (3) Test Results

Pretty Raw Preview JSON

```

1 {
2   "msg": "余额不足",
3   "thid": "9fb911f9-9613-4e62-b3f7-d2d8278fe43c",
4   "statecode": -1
5 }
```

- 输入
 - uid 发起订单的用户的openid
 - price 订单对应的金额
 - type 对应的订单的类型
- 输出
 - msg 对应的输出信息，包括了：
 - 余额不足
 - 用户不存在
 - 创建对应的历史订单记录成功
 - thid 产生的历史订单记录的id，需要注意的是，就算创建失败，该订单号也会生成
 - statecode

- 1代表生成成功
- -1代表生成失败

4.4 用户订单余额明细完成

<http://moneydog.club:3336/History/finishHistory>

POST http://moneydog.club:3336/History/finishHistory

Params Authorization Headers (10) **Body** Pre-request Script Tests

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary

KEY	VALUE
<input checked="" type="checkbox"/> uid	oXiVH42Q2C6Ub-xi2vINMYkGz_dQ
<input checked="" type="checkbox"/> thid	18d56cd9-924f-4eec-bc3e-2ff8f3b1c774
<input type="checkbox"/> price	50
<input type="checkbox"/> type	闲置
<input type="checkbox"/> power	550
<input type="checkbox"/> openid	oXiVH42Q2C6Ub-xi2vINMYkGz_dQ
Key	Value

Body Cookies Headers (3) Test Results

Pretty Raw Preview JSON

```

1 {
2   "msg": "订单已完成，请勿重复完成",
3   "statecode": -1
4 }
```

- 输入
 - uid 完成订单的用户的openid，也就是接单人的openid。
 - thid 该订单发起时对应的余额明细的thid
- 输出
 - msg 输出信息，包括以下几种情况
 - 用户不存在
 - 订单不存在
 - 订单已完成，请勿重复完成
 - statecode
 - 1代表生成成功
 - -1代表生成失败