Lean 4 与 AI 协同的形式化验证

定位、机制与零基础实操

用 AI + Lean 4 证明统计学定理

面向零基础读者（尤其是只会 Python 的统计学 / 数据科学背景）的 Lean 4 形式化证明教程与自动化流水线。全书代码在 Windows + Lean 4.35.0 + mathlib 环境下逐段编译验证通过。

教程结构　4 部分 · 20 章 · 7 个附录

配套内容　lean-proof skill 说明书 · 提示词模板 · 可编译示例代码

chenyiadam

开源仓库　https://github.com/chenyiadam/lean4-stat-proof

Lean 4.35.0 + mathlib · 2026 年 10 月 · MIT License

Lean 4 与 AI 协同的形式化验证

Lean 4 与 AI 协同的形式化验证

定位、机制与零基础实操

用 AI + Lean 4 证明统计学定理

chenyiadam

2026 年 10 月　第 1 版（Lean 4.35.0 + mathlib）

图书在版编目说明

本书由 GitHub 开源项目 chenyiadam/lean4-stat-proof 自动排版生成，内容与该仓库当前版本一致：完整教程（`docs/lean4-ai-tutorial.md`，4 部分 20 章及附录 A–C）、 lean-proof skill 说明书与提示词模板（附录 D–E）、可编译示例代码（附录 F）、 许可证全文（附录 G）。

本项目是开源项目《AI 赋能统计研究》（chenyiadam/ai-for-statistics） 的应用案例。

使用许可：本仓库内容以 **MIT License** 发布（全文见附录 G）。 书中引用的第三方项目、论文与工具，其许可与版权归各自权利人所有。

验证说明：教程中的 Lean 代码在 Windows + Lean 4.35.0 + mathlib 环境下 以 `lake env lean` 逐段编译验证，并以 `#print axioms` 确认无 `sorryAx`。环境相关的报错速查与代理排查见第 9.6 节与第 16 章。

建议引用格式：
chenyiadam. *Lean 4 与 AI 协同的形式化验证：定位、机制与零基础实操*. 2026. GitHub 开源教程，20 章.

排版由 Prince 完成；Markdown/Lean 源码 → HTML → PDF 自动生成， 未做人工逐页校对。

项目说明

lean4-stat-proof：用 AI + Lean 4 证明统计学定理

> 面向零基础读者（尤其是只会 Python 的统计学/数据科学背景）的 Lean 4 形式化证明教程与自动化流水线。所有代码在 Windows + Lean 4.35.0 + mathlib 环境下逐段编译验证通过（`lake env lean` 零输出，且 `#print axioms` 确认无 `sorryAx`）。本项目是开源项目《AI赋能统计研究》(https://github.com/chenyiadam/ai-for-statistics) 的应用案例。

这是什么

本仓库包含三样东西：

1. **一篇完整教程**（`docs/lean4-ai-tutorial.md`，配图在 `docs/assets/`）：从"Lean 4 是什么"到"用 mathlib 证明统计结论"再到"搭建 AI 自动证明流水线"，四部分递进： - 第一部分：定位与机制（为什么编译器能当数学裁判，AI 如何与它协同） - 第二部分：零基础实操（安装、语法、你的前几个定理，Python 对照版） - 第三部分：安装 mathlib，亲手证明期望线性性、齐次性、样本均值性质 - 第四部分：`lean-proof` skill 的设计与实现，把工作流自动化
2. **一个可复用的 skill**（`skill/lean-proof/`）：一条"自然语言命题进、编译通过证明出"的流水线说明书，含阶段划分、反馈接口规范、提示词模板与诚实条款。
3. **可编译的示例代码**（`examples/`）：教程中全部定理的 Lean 源文件，附验证方式。

为什么值得学

- **正确性由机器裁决**：证明由 Lean 内核逐条规则检查，幻觉被结构性阻断；
- **AI 时代的数学工作流**：AlphaProof、Aristotle、陶哲轩的 PFR 蓝图项目都用这套模式；
- **统计学的数学骨架可验证**：无偏性、期望的代数性质、不等式控制，都可以在 mathlib 里落地。

快速开始

```
# 1. 安装 Lean（见教程第 9 章，约 15 分钟）
# 2. 创建 mathlib 项目（见教程第 16 章）
lake new statdemo math
cd statdemo
lake update
lake exe cache get   # 约 2 GB，走预编译缓存，避免数小时本地编译
lake build

# 3. 编译 examples 里的任意示例
```

详细步骤、报错速查、代理排查见 `docs/` 教程。

仓库结构

```
lean4-stat-proof/
├── docs/                    # 完整教程（Markdown + 配图）
├── examples/
│   ├── hello/               # 核心教程示例（无需 mathlib）
│   └── mathlib/             # 统计定理示例（需 mathlib）
├── skill/lean-proof/        # 自动化证明流水线（SKILL.md + 提示词模板）
└── README.md
```

学习路线建议

1. 先读教程第一部分（30 分钟），建立"生成-验证闭环"的心智模型；
2. 跟做第二部分（半天），装环境、证明第一个定理；
3. 用第三部分把 mathlib 跑起来，逐个编译 `examples/mathlib/` 的文件；
4. 最后按第四部分把 `skill/lean-proof/` 接入你的 AI 工作流，尝试自动证明自己论文中的命题。

已知边界（诚实条款）

- Lean 验证的是统计学的**数学骨架**，不是数据分析流程本身；
- 自动流水线对"陈述是否为真"无能为力：假命题（如 `3 ^ n % 3 = 0` 对 n=0）会被编译器拒绝一切证明，此时应修正陈述而非死磕；
- 大型依赖的下载依赖网络质量，教程第 9.6 与 16 章有完整的代理排查记录。

License

MIT

目　录

第一部分｜定位与机制

第 1 章　引言：为什么用证明助手验证定理 2

第 2 章　AI 与 Lean 4 的交互机制与工作流程 3

第 3 章　前沿团队的三种范式 5

第 4 章　将论文中的统计学定理形式化的操作路径 6

第 5 章　只给问题、未知答案时，Lean 4 能否独立推导出结果？ 7

第 6 章　Lean 4 的定位：数学工具而非统计学工具 8

第 7 章　统计学界的形式化与验证工具生态 8

第 8 章　第一部分小结与实践建议 9

第二部分｜零基础实操入门

第 9 章　在 Windows 上安装 Lean 4 12

第 10 章　第一个项目：lake init 与 Infoview 18

第 11 章　基础语法（Python 对照版） 23

第 12 章　定理证明入门：Lean 的灵魂部分 33

第 13 章　练习（由浅入深，附逐步解析） 37

第 14 章　日常使用报错速查（第 10~13 章中可能遇到） 40

第 15 章　Lean后续学习资源 40

第三部分｜证明统计定理

第 16 章　安装与配置 mathlib 44

第 17 章　mathlib 快速上手：查引理、读签名、搭证明 48

第 18 章　形式化并证明统计结论：期望性质与样本均值 54

第四部分｜AI 自动化证明 skill 设计

第 19 章　lean-proof skill：把第 2 章的机制封装成工具 62

第 20 章　实战演示：三个中等复杂度统计问题 64

附录

附录 A　术语表（通俗版） 66

附录 B　演示环境与验证方法 67

附录 C　参考资料 **68**
附录 D　lean-proof skill 说明书 **0**
附录 E　提示词模板 **0**
附录 F　示例代码（Lean 源文件） **0**
附录 G　许可证 **0**

PART I

第一部分 | 定位与机制

第一部分｜定位与机制

第 1 章　引言：为什么用证明助手验证定理

1.1 为什么用证明助手验证定理

Lean 4 是微软研究院 Leonardo de Moura 主导开发的交互式定理证明器与函数式编程语言。其配套数学库 **mathlib** 目前已收录超过 150 万行经过机器验证的数学内容，覆盖分析学、代数、测度论与概率论等主流领域。同类的证明助手还有 Rocq（原 Coq）与 Isabelle/HOL（对比见第 7 章），本教程选 Lean 4 的理由很实际：mathlib 的数学覆盖最广、社区最活跃，且对 LLM 辅助工作流的支持最完善。

使用证明助手的核心价值在于：**证明的正确性由 Lean 内核（kernel）逐条规则机器检查，而非依赖同行评审的人为判断。**这一机制将"证明是否成立"从认识论问题转化为计算问题：所有推理步骤被强制展开到公理层面，任何逻辑缺口（gap）都无法通过编译。2023 年以来，大型语言模型（LLM）与证明助手的结合使该领域的生产力发生了量级变化：陶哲轩的判断是"十年前形式化一页纸的证明需要一年，现在只需要一周"。

1.2 Lean 4 是什么？和 Python 差在哪？

一句话概括：**Python 是"算"的语言**，写完按回车，看它算出什么；**Lean 4 是"证"的语言**，每写一行，编译器立刻**数学上严格地**检查它对不对，证明不完整它会当场报警，从不放水。

维度	Python	Lean 4
类型检查	运行时才报错（动态类型）	写代码时就全查（静态类型，而且类型强到能表达数学定理）
主要用途	数据处理、脚本、科研计算	证明数学定理、写"无法出 bug"的高可靠程序
出错表现	运行到那行才崩	保存瞬间编辑器里就出现红色波浪线
运行方式	解释执行	先"检查/编译"再运行（`lake build`）
数字	`int` 有溢出边界	`Nat` 是真正的数学自然数，**永不溢出**（`fib 100` 也不会爆）
生态库	pip	`lake` + Mathlib（数学库，见第 15 章）

1.3 先记住三个核心词

下文中反复出现的三个概念，通俗解释如下（完整术语表见附录 A）：

- **类型检查器**：那个"从不放水的阅卷老师"，即 1.1 节所说的内核检查机制在编辑器中的日常化身。
- **tactic（策略）**：你写的一小步证明指令，比如"化简一下""用归纳法"，每个 tactic 负责把待证明的目标啃掉一块。
- **Infoview（信息窗口）**：VS Code 右边的面板，实时显示"当前证明了什么、还剩什么"。**学 Lean = 学会读 Infoview。**

> 第二部分实操将全程不依赖 Mathlib，只用 Lean 4 自带功能；Mathlib 的安装与使用见第 15 章学习路线。

第 2 章　AI 与 Lean 4 的交互机制与工作流程

2.1 总体工作流

AI 与 Lean 4 的协同证明本质是一个**"生成-验证"闭环**（generate-and-check loop），如图 1 所示：

```
人      ：定义陈述、把关意图。陈述只有几行，人验得起
LLM     ：翻译陈述(autoformalization) + 搜索证明(prover)。它的每行输出都未经检验
Lean    ：确定性验证 + 报错。证明可几万行，机器 0.1 秒验完
报错 ⟶ 回喂 LLM ⟶ 再编译 ⟶ …… 直到 0 错误
```




图 1　AI 与 Lean 4 交替验证的工作流：AI 负责形式化陈述与草拟证明，Lean 编译器负责裁决正确性，报错与剩余证明目标构成回授给 AI 的精确反馈信号。

2.2 核心交互机制：编译器即裁判

该闭环有效的根本原因在于 **Lean 编译器承担了客观裁判的角色**：

1. **反馈的精确性。**编译失败时，Lean 输出的不是模糊的"错误"，而是结构化的诊断信息：具体报错位置、类型不匹配细节、以及最关键的**剩余证明目标（goal state）**，即"当前还差哪一步、手头有哪些假设"。这些信息是形式化的，可以直接作为下一次模型调用的上下文。
2. **幻觉的结构性阻断。**LLM 生成的自然语言证明可能存在看似流畅实则断裂的推理；而在 Lean 中，任何未被内核接受的证明步骤都会导致编译失败，**正确性由编译结果唯一决定**，而非由文本的说服力决定。
3. **陈述先行的形式化契约。**定理陈述（theorem statement）一旦通过编译，即成为一个不可动摇的规范（spec）：后续所有证明尝试都在验证"是否恰好证出了这个命题"，避免偷换论题。

2.3 关键技巧：sorry 骨架法

处理复杂定理时，社区普遍采用 **Draft–Sketch–Prove** 式的三段策略：

1. **Draft（草拟）**：先让 AI 用自然语言写出完整证明思路；
2. **Sketch（骨架）**：将思路翻译为 Lean 骨架：主定理与各引理的陈述均通过编译，但证明体用 `sorry` 占位（`sorry` 是 Lean 中表示"此处承认未证"的合法占位符，编译时产生警告而非错误）；
3. **Prove（填坑）**：主逻辑在 sorry 存在的情况下先行验证，确认证明结构无环、无缺口后，再逐个将 sorry 替换为真实证明。每消灭一个 sorry，编译警告减少一条，进度完全可度量。

这一方法将"证明一个大定理"分解为一系列独立、可并行、可回滚的子任务，是 Aristotle 系统与人类协作项目共同采用的核心工程手段。（`sorry` 的语法级用法见第二部分第 11.7 节。）

把闭环真正跑起来还有三个工程要点，第四部分会完整展开，这里先立住概念：

1. **快速反馈接口。**每次修改后不必全项目 `lake build`，用 `lake env lean 文件路径` 只检查单个文件，秒级返回全部报错与目标状态，是循环中最常用的命令。
2. **反馈的三类信息。**报错（error，必须处理）、警告（warning，如未消尽的 sorry）、目标状态（Infoview 里"还剩什么要证"）。三者都是形式化文本，可直接回喂给 AI。
3. **失败升级路径。**同一目标反复失败时，按"换 tactic → 补中间引理 → 拆小目标 → 重新审视陈述"的顺序升级，而不是无脑重试。

2.4 最小可行示例

以下为在本地 Lean 4 项目（`lake build` 环境下）实际验证的一个定理，展示了该工作流的典型产物：

```
/-- 前 n 个正整数之和 -/
def sumTo : Nat → Nat
  | 0 => 0
  | n + 1 => sumTo n + (n + 1)

/-- 高斯求和公式：2·(1+2+…+n) = n(n+1) -/
theorem sum_formula (n : Nat) : 2 * sumTo n = n * (n + 1) := by
  induction n with
  | zero => rfl
  | succ k ih =>
    simp only [sumTo]
```

```
    have h : (k + 1) * (k + 1 + 1) = k * (k + 1) + 2 * (k + 1) := by
      rw [Nat.mul_add (k + 1) k 2, Nat.mul_comm (k + 1) k, Nat.mul_comm (k + 1) 2]
    rw [h]
    omega   -- 线性部分由 omega 自动收尾
```

`sum_formula` 体现了典型分工：**AI（或人类）提供归纳证明的结构性思路，Lean 的自动化战术处理机械的代数变形。**它还暴露了一个重要边界：归纳完成后剩余的目标里出现了 `k` 与 `k+1` 的乘积，这是非线性算术，`omega` 只懂线性关系，必须先用分配律与交换律把乘积改写成与归纳假设同型的项（`have h : ...` 那三行），才能交给 `omega` 收尾。这类"最后一步非线性"在证明中极为常见，是初学者最常见的卡点之一。上例中出现的 `def`、模式匹配、`induction`、`simp` 等，第二部分第 11、12 章会逐一拆解；本例已通过 `lake env lean` 逐行验证可编译。

第 3 章　前沿团队的三种范式



图 2　三种代表性范式：AlphaProof 的强化学习搜索、Aristotle 的 Draft–Sketch–Prove 流水线、陶哲轩的人机蓝图协作。

范式	团队	技术路线	代表成果
强化学习搜索	DeepMind AlphaProof	将 Lean 证明状态视为博弈状态空间，用 AlphaZero 式 RL + 大规模蒙特卡洛搜索自动生成证明；几何题交给专用求解器 AlphaGeometry 2	2024 年 IMO 达银牌水平（28/42 分）
非形式与形式混合	Harmonic Aristotle	大模型先写自然语言证明并拆为引理，`sorry` 占位形式化后由蒙特卡洛图搜索（MCGS）填证明，编译报错回流修正	2025 年 IMO 解出 5/6 题、金牌水平；发现陶哲轩《Analysis I》教材 4 处习题错误
人机蓝图协作	陶哲轩、Gowers 等	数学家先撰写"引理依赖图"蓝图，协作者与 AI 并行认领引理；AI 承担机械性步骤，人把控核心数学思想	PFR 猜想形式化：20 余人 3 周完成；4,694 个 magma 方程的分类

三种范式有个共同点：**最终正确性均由 Lean 内核机器验证，AI 仅承担草拟、搜索与机械执行。**差异在于"搜索的自动化程度"：AlphaProof 全自动搜索，Aristotle 以自然语言推理引导搜索，蓝图协作则由人类主导分解。

别以为这三件事只属于大团队：Aristotle 的 Draft–Sketch–Prove 可以压缩成"一句话命题进、编译通过证明出"的个人流水线（第四部分实现），蓝图协作的引理依赖图则适用于论文中整节内容的分工形式化。规模不同，骨架相同。

第 4 章　将论文中的统计学定理形式化的操作路径

假设论文中有一条统计学定理（例如："在独立同分布假设下，样本均值是总体均值的无偏估计"），形式化验证的推荐路径如下：

4.1 第一步：陈述形式化（最关键也最易出错）

- 将自然语言陈述翻译为 Lean + mathlib 语法。统计学陈述涉及的核心概念在 mathlib 中已有成熟载体：概率空间（`MeasureTheory.ProbabilitySpace`）、随机变量、期望（`∫⁻ x, f x ∂μ` 式的测度积分）、条件期望、独立性与各类收敛（几乎必然 / 依概率 / 依分布）。
- **此步骤应单独编译验证**：先只写陈述、不写证明，与 AI 反复确认定义选取是否与论文中的假设严格对应（例如"可积性"对应 `Integrable` 还是 `IntegrableOn`，矩条件对应哪种类型的可积函数空间）。陈述译错，则后续证明再完美也证错了命题。

4.2 第二步：搭建 sorry 骨架

将论文证明的自然语言结构逐句映射为引理链，先用 `sorry` 占位并整体编译。这一步往往能**暴露论文证明中的隐含假设与逻辑跳步**，这是形式化对数学研究本身的独特价值。

4.3 第三步：逐引理填坑

- 优先检索 mathlib 已有结果（如 Borel–Cantelli 引理、鞅收敛定理、控制收敛定理、大数定律相关结论），避免重复造轮子；mathlib 的测度论与概率论基础（积分、期望、条件期望、独立性）已相当完备，越靠近经典极限定理覆盖越好，越靠近现代统计推断（回归诊断、渐近有效性、贝叶斯计算）覆盖越薄。
- 机械性步骤交给自动化战术（`simp` / `omega` / `ring` / `aesop`），结构性步骤由 AI 草拟、人工审核后逐条编译。
- 遇到"AI 反复失败"的引理，通常是陈述不够初等，应继续向下拆分。

4.4 工程环境

在现有 `lake` 项目中引入 mathlib 依赖（`lakefile.toml` 中添加 mathlib 依赖并由 `lake exe cache get` 获取预编译缓存），配合 VS Code 的 Lean 4 扩展可在编辑器内实时查看证明目标状态；Lean Copilot 等编辑器内 LLM 插件可提供逐战术建议，是当前 mathlib 社区的主流辅助方式。第三部分第 16 章将把这套环境从零搭建起来。

4.5 什么样的统计定理适合作为起点

并非所有论文定理都值得第一个形式化。按实战经验，理想的"第一个目标"有四个特征：

1. **自包含**：只依赖测度论与积分的基础 API，不需要自定义复杂结构；
2. **陈述精确**：论文里已有量化表述（"对所有可积函数""对任意 ε>0"），而不是"通常""一般认为"；
3. **有限组合优先**：涉及有限求和、期望线性性的命题（如无偏性）比涉及极限、渐近的命题（如相合性、渐近正态）成本低一个数量级；
4. **反例可检验**：若命题为假，形式化系统能较快给出反证路径，避免在错误命题上空耗。

典型难度阶梯：期望线性性 → 齐次性与平移 → 样本均值无偏性 → 马尔可夫/切比雪夫型不等式 → 大数定律 → 中心极限定理。前三档是第 18 章的实际内容，第四档 mathlib 已有现成引理可调用，后两档属于 mathlib 级别的工程。

第 5 章　只给问题、未知答案时，Lean 4 能否独立推导出结果?

"AI 能否自主做数学"这个问题，要分层回答：

5.1 Lean 本身：验证器，而非发现引擎

Lean 的内核只做一件事：**检查给定证明是否成立**。它不具备"从问题出发寻找证明"的原生能力。其自动化战术（`omega` 线性算术、`ring` 环论恒等式、`aesop` 启发式搜索等）只能在**限定领域内**自动闭合证明；超出该范围，证明的"创造性跳步"必须由外部提供。"限定领域"不是抽象话：第 2.4 节的高斯求和公式就是实例，归纳后剩余目标含 `k` 与 `k+1` 的乘积，`omega` 当场拒绝，必须人工（或 AI）先做非线性改写。这类边界在复杂统计命题中会频繁出现。

5.2 AI 驱动的搜索系统：可以，但代价与成功率受限

以 AlphaProof、Aristotle 为代表的系统证明了**在无人类答案的前提下自主找到证明是可能的**（它们在 IMO 上搜索出了此前未见过题目的完整证明）。但其局限同样明确：

- **计算成本巨大**：金牌级表现依赖海量算力与每题分钟到小时级的搜索预算；
- **成功率随问题深度骤降**：Aristotle 2025 年 IMO 唯一未解出的正是最难的第 6 题；研究级开放问题（而非竞赛题）目前仍全面超出自主搜索的能力；
- **陈述形式化仍常需人工介入**：Aristotle 团队明确指出，从英文题目到精确 Lean 陈述的翻译目前仍需要人的参与。

5.3 一个容易被低估的能力：辅助证伪

在答案未知时，形式化系统并非只能"证明"。Aristotle 在搜索中引入**目标的逻辑否定**，若命题为假，搜索可以转而构造反例。对于统计定理，这意味着：在投入大量精力证明之前，可先用形式化系统对命题做一遍"可证性/可证伪性"压力测试。

5.4 根本性局限

1. **不可判定性**：一阶逻辑的定理寻找问题不可判定，任何搜索系统都存在原则上无法逾越的问题；

2. **形式化缺口（specification gap）**：若陈述翻译与原意有偏差，系统会"完美地证错东西"，正确性保证只覆盖被形式化的那个陈述；
3. **库覆盖缺口**：命题依赖的背景理论若尚未进入 mathlib，形式化的前置成本可能远超证明本身；
4. **数值与渐近论证的代价**：统计学中大量依赖的渐近分析、逼近论与数值论证，在类型论中形式化代价显著偏高。

第 6 章　Lean 4 的定位：数学工具而非统计学工具

Lean 4 + mathlib 的本质是**通用数学基础的形式化系统**：它验证的是"从公理出发的演绎推理链条"，其天然主场是代数、分析、数论等结构数学领域。而统计学的核心关切与此存在系统性的错位：

维度	演绎数学（Lean 的主场）	统计学（Lean 的弱项）
结论性质	定理：在假设下必然成立	推断：在不确定性下给出置信陈述
正确性标准	逻辑有效性（可机器判定）	方法论的恰当性 + 数据的支撑（多为经验判断）
核心活动	证明	建模、估计、检验、模拟
对"验证"的需求	证明无缺口	结果可复现、计算无误、推断不误导

换言之，统计学家日常的"验证"需求（这个模拟对不对？这个 p 值算对了吗？这段代码可复现吗？）大部分**不是演绎证明问题**，Lean 并非为此设计。但这不意味着 Lean 与统计无关，恰好相反，统计学中所有**数学定理层面的内容**（大数定律、中心极限定理、Cramér–Rao 下界、收敛性与渐近性质）都是演绎命题，理论上均可形式化。错位的只是"定位"：**Lean 适合验证统计学的数学骨架，不适合验证数据分析流程本身。**

第 7 章　统计学界的形式化与验证工具生态

统计学界确实发展了多种验证工具，但它们与 Lean 属于**不同的验证层次**：

7.1 通用证明助手中的概率与统计内容

工具	统计/概率相关能力	特点
Lean 4 + mathlib	测度论、概率分布、条件期望、鞅、大数定律等经典极限定理	数学基础最现代，社区增长最快
Isabelle/HOL	HOL-Probability 概率理论库；Archive of Formal Proofs 收录随机算法分析、期望正确性等形式化	自动化程度高，理论计算机界使用广泛
Rocq（原 Coq）	Infotheo（信息论形式化）、Flocq（浮点运算形式化）、Coquelicot（实分析）	验证数值算法与浮点实现的标杆
Agda	依值类型下的概率语义研究	研究性使用为主

7.2 统计报告与计算的专门验证工具

- **statcheck**：自动重算论文中 NHST 报告的 p 值，检查统计量、自由度与 p 值之间的一致性，已用于大规模审计心理学期刊文献；
- **GRIM / SPRITE 检验**：检查报告的均值、样本量在粒度上是否可能一致（如"3.36 的均值不可能来自 12 个 0/1 数据点"），是发现数据异常的轻量形式检查；
- **统计模型检测（Statistical Model Checking，如 PRISM、UPPAAL SMC）**：对难以解析求解的随机系统，用大规模模拟 + 序贯假设检验来"验证"性质满足概率界，这是统计学思想反哺形式验证的例子；
- **可验证概率程序与数值计算**：F* / Flocq 一系的浮点验证、概率编程语言的验证语义研究（如 Dice、Aqua 等学术系统），目标是给蒙特卡洛类计算以机器检查的保证；
- **统计软件工程验证（R Validation Hub、testthat 等）**：药物监管与行业场景下的 R 包验证框架，提供的是回归测试与文档化的工程保证，而非数学证明。

7.3 对比小结

上述工具构成一个**保证强度递减、贴近统计实践递增**的光谱：

```
Lean/Isabelle/Rocq（数学定理级，最强保证）
    → statcheck/GRIM（报告一致性，局部检查）
        → 统计模型检测（概率界保证，依赖模拟）
            → R 验证生态（可复现性，工程保证）
```

对论文工作的启示是：**定理部分**（数学命题）用 Lean 形式化可提供最强保证；**计算与报告部分**则应选择 statcheck 类审计工具与可复现计算实践，二者互补而非替代。落地顺序上建议先轻后重：statcheck 与 GRIM 检验是分钟级的脚本检查，可以在投稿前对全文先跑一遍；Lean 形式化是小时到天级的工程，只投给核心定理。

第 8 章　第一部分小结与实践建议

1. **机制上**，AI + Lean 4 的有效性来自"生成-验证"闭环：AI 生成候选，编译器以精确的形式化反馈回授，幻觉被结构性阻断。
2. **方法上**，陈述形式化是第一位的难点，`sorry` 骨架法是管理复杂度的核心工程手段。
3. **能力边界上**，在答案未知时，Lean 本身不发现证明，但 AlphaProof/Aristotle 类系统已能在高代价下自主证明竞赛级命题，并可辅助证伪；研究级开放问题仍需人类主导。
4. **定位上**，Lean 验证的是统计学的"数学骨架"而非数据分析流程；论文的定理部分可形式化，实证与计算部分应辅以 statcheck、统计模型检测与可复现工程实践。
5. **行动建议**：从论文中一条自包含、依赖 mathlib 已有理论的定理入手（如某估计量的相合性或无偏性），按第 4 章路径完整走一遍"陈述 → sorry 骨架 → 填坑"流程，以最小成本验证该范式对本课题的适配度。

> **过渡到第二部分**：以上完成了"为什么"与"是什么"的论述，但一切机制最终都落在"你亲手写下的一行行 Lean 代码"上。第二部分以零基础视角从安装环境开始，把第一部分出现的每个概念（def、tactic、Infoview、sorry、归纳证明）逐一落到手上，学完即可独立看懂并跟做 AI + Lean 的完整工作流。

PART II

第二部分 | 零基础实操入门

第二部分｜零基础实操入门

> **本篇假设**：你只会 Python，没听说过 Lean，用的是 Windows。

第 9 章　在 Windows 上安装 Lean 4


9.1 安装前须知（30 秒，避免后面所有坑）

1. **项目路径必须纯英文、无空格。**不要放在含中文的目录（如 `I:\我的桌面\`）！推荐统一放在 `D:\lean\`（没有就先建：资源管理器 → D 盘右键新建文件夹，命名 `lean`）。中文路径是 Lean 在 Windows 上最常见的翻车原因。
2. 安装器需要联网下载约 300 MB（后续项目按需更多）。如果你的网络访问 GitHub 不稳定，**先开好系统代理**再进行。
3. 全程**不需要管理员权限。**

9.2 安装 Lean 工具链（elan）


Lean 本体由一个叫 **elan** 的"版本管理器"负责安装和维护（类比：nvm 之于 Node.js、pyenv 之于 Python）。

方法 A（推荐，图形界面）： 1. 浏览器打开 https://github.com/leanprover/elan/releases 2. 找到最新版本，下载其中的 `elan-init.exe`（Windows 图形安装器）。 3. 双击运行，一路默认（它会安装到 `%USERPROFILE%\.elan\` 并自动添加 PATH）。 4. 完成后窗口会显示 "stable toolchain installed" 之类信息。



方法 B（PowerShell 命令行，与方法 A 二选一）： 按 `Win` 键 → 输入 `powershell` → 打开 Windows PowerShell，逐行执行：

```
Invoke-WebRequest -Uri "https://raw.githubusercontent.com/leanprover/elan/master/elan-init.ps1"
-OutFile "$env:TEMP\elan-init.ps1"
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File "$env:TEMP\elan-init.ps1" -y --default-toolchain stable
```




9.3 验证安装

关闭当前所有终端窗口，重新开一个（PATH 环境变量只对新开的终端生效，这是 Windows 的规矩），然后：

```
lean --version
lake --version
elan show
```

预期看到类似输出：


```
Lean (version 4.x.x, ...)
Lake version x.x.x
```



> ❗如果提示 `'lean' 不是内部或外部命令`：见 9.6 错误表 E1。

9.4 安装 VS Code 与 Lean 4 插件

1. 已有 VS Code 可跳过；没有就去 https://code.visualstudio.com 下载安装（安装时勾选"添加到 PATH"）。
2. 打开 VS Code → 左侧"扩展"图标（四个方块）→ 搜索框输入 **lean4** → 找到作者为 **leanprover** 的 "lean4" 扩展 → 点 **Install**。



3. （可选但推荐）再装一个 **Chinese (Simplified) 语言包**，界面变中文。

9.5 安装后自检清单

- [x] 新终端里 `lean --version` 有输出
- [x] VS Code 已装 lean4 扩展
- [x] `D:\lean\` 文件夹已建好


四项全过 → 进入第 10 章。

9.6 常见安装错误速查表

编号	症状	原因	解决
E1	`'lean' 不是内部或外部命令`	PATH 未生效或安装未完成	① 关掉所有终端重开；② 确认 `%USERPROFILE%\.elan\bin` 文件夹存在且里面有 `lean.exe`；③ 重启电脑（PATH 刷新最彻底的办法）
E2	PowerShell 提示"在此系统上禁止运行脚本"	执行策略限制	方法 B 的命令里已带 `-ExecutionPolicy Bypass`；若手动运行 .ps1 报此错，在命令前加上 `powershell -ExecutionPolicy Bypass -File`
E3	elan 下载工具链时卡住/失败，或 `lean --version` 首次运行时自动开始下载且速度极慢（如 22 KiB/s）	访问 GitHub/releases.lean-lang.org 不稳定。**注意：首次运行 `lean --version` 触发自动下载是正常行为**（只装了 elan 管理器、编译器本体按需下载，`could not canonicalize path ... toolchains` 的 warning 也属正常），只需解决速度问题	① Ctrl+C 停掉（不支持续传，重下即可）；② 开系统代理后查询端口：`Get-ItemProperty 'HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings' | Select-Object ProxyEnable, ProxyServer`；③ **同一个** PowerShell 窗口里执行 `$env:HTTP_PROXY="http://127.0.0.1:端口"; $env:HTTPS_PROXY="http://127.0.0.1:端口"`；④ 重跑 `elan toolchain install stable`；⑤ `elan show` 确认列出 stable。**注意区分两套代理**：终端环境变量 `$env:HTTP_PROXY`（可能指向一个早已失效的端口，报 `CONNECT tunnel failed, response 502`）与系统代理（设置里查到的 `ProxyServer` 端口）。环境变量优先级更高，务必用系统代理的真实端口覆盖它，并在**同一个**终端里执行后续命令。实测中"小请求能通、大传输 502"是代理不稳定的典型表现，重试或改浅层操作可绕过。无代理时备选：VPN 切全局/TUN 模式、换手机热点。以后 Mathlib 的 `lake exe cache get`（约 2 GB）同样先设这两个变量

编号	症状	原因	解决
E4	VS Code 里打开 .lean 文件，右下角一直转圈或报 "server failed to start"	插件没找到 Lean	先确认 9.3 通过；然后 `Ctrl+Shift+P` → 输入 `Lean: Restart Server` 回车；仍失败就重启 VS Code
E5	项目建在中文/空格路径，编译报各种奇怪错误	Lean 工具链对路径敏感	把项目挪到纯英文路径，重新打开
E6	杀毒软件报警或编译奇慢	实时扫描 `.elan` 目录	Windows 安全中心 → 排除项 → 添加 `%USERPROFILE%\.elan`（可选操作）






第 10 章　第一个项目：lake init 与 Infoview

先提前安装 git：在 PowerShell 中执行 `winget install --id Git.Git -e`

```
PS C:\Users\guog> winget install --id Git.Git -e
“msstore”源要求在使用前查看以下协议。
Terms of Transaction: https://aka.ms/microsoft-store-terms-of-transaction
源要求将当前计算机的 2 个字母的地理区域发送到后端服务才能正常工作，(例如"US")。

是否同意所有源协议条款?
[Y] 是  [N] 否: Y
已找到 Git [Git.Git] 版本 2.55.0.5
此应用程序由其所有者授权给你。
Microsoft 对第三方程序包概不负责，也不向第三方程序包授予任何许可证。
正在下载 https://github.com/git-for-windows/git/releases/download/v2.55.0.windows.5/Git-2.55.0.5-64-bit.exe
  62.3 MB / 62.3 MB
已成功验证安装程序哈希
正在启动程序包安装...
安装程序将请求以管理员身份运行。期待提示。
已成功安装
```



10.1 背景知识：lake 是什么

lake 是 Lean 的项目管理器（类比 Python 的 pip + venv 合体）：负责建项目、编译、跑程序、管理依赖。Lean 项目的标准动作就三个：

```
lake init 项目名   →  在当前目录初始化项目（只做一次）
lake build         →  编译（相当于"检查+构建"）
lake exe 项目名    →  运行可执行程序
```

> ⚠ **易踩的坑**：与 cargo 等工具不同，`lake init hello` **不会创建名为 `hello` 的子目录**，而是把项目直接初始化在**当前目录**里（"hello" 只是包名）。想在子目录里建新项目应使用 `lake new hello`（它会创建子目录并自动 init）。实际操作中曾有人 `cd` 进包内自动生成的库目录 `Hello\` 后执行 `lake build`，因该目

> 录里没有 lakefile 而报 `no configuration file with a supported extension` 错，报错路径里的 `D:\lean\Hello\lakefile.lean` 正是这个原因（Windows 大小写不敏感，`cd hello` 会匹配到 `Hello`）。**始终在项目根目录（有 lakefile 的那层）执行 lake 命令。**

10.2 动手：三分钟建好第一个项目

打开**命令提示符**（`Win` 键 → 输入 `cmd`），逐行执行：

```
D:
cd D:\lean
lake init hello
lake build
```

预期过程：`lake init` 会在 `D:\lean` 当前目录生成若干文件并自动下载/编译基础组件（**第一次约 3 分钟，耐心等**）；`lake build` 最后应显示 `Build completed successfully.`


```
PS D:\lean\hello> cd D:\lean
PS D:\lean> lake build
Build completed successfully (8 jobs).
PS D:\lean> lake exe hello
Hello, world!
PS D:\lean>
```

生成的项目结构（知道有这些文件即可，先不用管是什么意思）：

```
D:\lean
├── lakefile.toml      ← 项目配置在这里！
├── lean-toolchain     ← 记录本项目用哪个 Lean 版本
├── Hello.lean / Main.lean / README.md  ← Main.lean主程序文件（我们重点用它）
└── Hello\             ← 这是库源码目录（包名 hello 的模块根目录，首字母自动大写）
    └── Basic.lean
```

10.3 用 VS Code 打开项目，认识 Infoview

1. VS Code → 文件 → 打开文件夹 → 选 `D:\lean`
2. 打开 `Main.lean`。第一次打开时右下角会提示导入/构建，**点允许/等待**，直到状态栏左下角 Lean 图标停止转圈。
3. **关键一步**：把光标放在文件里任意一行代码上，看 VS Code **右侧**，出现了 Infoview 面板（可能显示 "No goals" 之类的字样）。如果没显示：`Ctrl+Shift+P` → 输入 `Lean: Toggle Infoview` 回车。




4. 模板的 `Main.lean` 自带一句 Hello（不同版本可能是 `#eval "Hello, world!"` 或 `IO.println`）。**把光标移到那一行末尾**，如果 Infoview 或该行下方显示出字符串内容，恭喜：你的 Lean 环境完全打通了。

10.4 运行它

在终端（VS Code 里 `Ctrl+~` 打开）执行：

```
lake exe hello
```

预期输出 `Hello, world!`（或模板对应内容）。




> **两种"运行"要分清**：- `lake exe hello` = 把程序**跑起来**看输出（像 `python main.py`）；- 编辑器里的实时检查 = **逐行验证**正确性（Python 没有的能力，Lean 的灵魂，即第一部分第 1 章所说的内核检查）。

10.5 本章练习

在 `Main.lean` 末尾加两行，保存，把光标放到第一行行尾，观察输出：

```
#eval 1 + 2 * 3
#check 1 + 2 * 3
```

你会看到：`#eval` 显示 `7`（算出来），`#check` 显示 `7 : Nat`（告诉你类型）。**`#eval` 问"值是多少"，`#check` 问"这是什么类型"，这对命令将伴随你整个 Lean 生涯。**



第 11 章　基础语法（Python 对照版）


> 本章所有代码都直接粘进 `Main.lean` 保存即可，光标停到对应行就能在 Infoview 看结果。建议**每小节都亲手敲一遍**。 每段代码顶部有 `--` 开头的行，那是 Lean 的注释（同 Python 的 `#`）。

11.1 一切皆类型：`def` 与类型标注

```
-- Python:  x = 42
def x := 42

-- Python:  x: int = 42    （Python 3 的类型标注只是"建议"）
def y : Nat := 42          -- Lean 的标注是"合同"，写错了直接报错

#eval y           -- 42
#check y          -- y : Nat
#check x          -- x : Nat    （没写类型，Lean 也推断出来了）
```



基础类型速查（对照 Python）：


Lean	Python 对应	说明
`Nat`	非负 `int`	数学自然数，任意精度
`Int`	`int`（含负数）	
`Float`	`float`	少用！有舍入误差，数学证明一般避开
`Bool`	`bool`	只有 `true` / `false`（全小写！）
`String`	`str`	
`List Nat`	`list[int]`	列表，元素类型写在尖括号位置

> **重要差异**：Python 的 `True/False` 首字母大写，Lean 的 `true/false` 全小写。写错立刻有红线，改过来就行。

11.2 函数定义：像 Python，但更严格

```
-- Python:  def add(a, b):
--              return a + b
def add (a b : Nat) : Nat := a + b

#eval add 3 5        -- 8
#check add           -- add : Nat → Nat → Nat
```




两个注意点：

1. **没有 `return`，没有括号，没有逗号**：`add (a b : Nat) : Nat := a + b` 读作"add 接收两个 Nat，返回 Nat，定义为 a + b"。`:=` 就是 Python 的 `return`/赋值合体。

2. `Nat → Nat → Nat` **是"柯里化"**：Lean 里所有函数本质上都是**单参数**函数，`add 3` 不报错，而是返回一个"还差一个数的新函数"：


```
#check add 3          -- add 3 : Nat → Nat    （吃掉一个参数，还剩一个）
#eval (add 3) 5       -- 8，跟 add 3 5 等价
#eval add 3           -- 报错！#eval 只能算出"最终的值"，函数不是值……
                      -- 严格说函数也是值，但不可打印。理解到"add 3 是个半成品"即可
```



这个"函数可以只喂一半"的特性叫**部分应用**，Python 里要用 `functools.partial`，Lean 里是免费的。

匿名函数（类比 Python 的 `lambda`）：


```
-- Python:  f = lambda a, b: a * b
def mul : Nat → Nat → Nat := fun a b => a * b
#eval mul 6 7      -- 42
```



11.3 分支：if-then-else，以及 Bool 与 Prop 的天壤之别

```
-- Python:  def is_big(n): return n > 100
def isBig (n : Nat) : Bool := n > 100


#eval isBig 250     -- true
#check isBig 250    -- isBig 250 : Bool
```



请注意：`n > 100` 在 Lean 里既可以是 `Bool`（算出来 true/false），也可以是**命题 Prop**（一个有待证明的数学陈述）。区分它们是初学者最重要的一课。第一部分第 1 章"机器验证证明"的主角正是 Prop：证明一个命题 = 给出它的一个证明项：

```
#check (fun n : Nat => n > 100)   -- Nat → Prop
#check (fun n : Int => n > 100)   -- Int → Prop
#check (fun x : Rat => x > 100)   -- Rat → Prop



#check (fun n : Nat => decide (n > 100))   -- Nat → Bool   ✓ 这才是 Bool
#check (fun n : Nat => Nat.blt 100 n)      -- Nat → Bool   ✓ 编译器内建版本
```



if-then-else 语法：

```
def grade (n : Nat) : String :=
  if n >= 90 then "A"
  else if n >= 60 then "B"
  else "C"

#eval grade 95      -- "A"
```




和 Python 几乎一样，只是 `else if` 不能连写成 `elif`，且必须有 `else` 分支（**每个分支类型一致**，否则编译器抓你）。

11.4 递归与模式匹配：Lean 的核心写法

Lean 没有循环（没有 `for`/`while`），**递归就是循环**。定义递归函数最漂亮的写法是模式匹配：

```
-- Python:  def fact(n):
--              if n == 0: return 1
--              return n * fact(n - 1)
def fact : Nat → Nat
  | 0 => 1                    -- 情况一：n = 0
  | n + 1 => (n + 1) * fact n -- 情况二：n = k+1 时，用 k 的情况
                               -- （写 n+1 而不是 n-1，因为 Nat 没有 -1！）

#eval fact 0     -- 1
#eval fact 10    -- 3628800
#eval fact 50    -- 30414093201713378043612608166064768844377641568960512000000000000
                 -- Python int 也算得出，但 Lean 的 Nat 是数学意义的精确自然数
```



读懂模式匹配：`| 0 => 1` 和 `| n + 1 => ...` 合起来覆盖了所有自然数，这其实就是**数学归纳法**的代码形态！基础情形（0）+ 归纳情形（从 n 到 n+1）。Lean 的编译器还会**检查你的递归一定会停**（每一层 n 都在变小），写一个死循环递归它直接拒绝编译，Python 可不会管你。

> 为什么写 `n + 1` 不写 `n - 1`？因为 `Nat` 是自然数，`0 - 1` 在数学上无意义。Lean 用"+1 的模式"表达"前驱"，这是新手最常撞墙的地方，习惯就好。


斐波那契（两种写法）：

```
-- 写法一：模式匹配（推荐）
def fib : Nat → Nat
  | 0 => 0
  | 1 => 1
  | n + 2 => fib (n + 1) + fib n
-- 若你的版本对 n+2 模式报错，改成 | (n + 1) + 1 => fib (n + 1) + fib n

-- 写法二：更像 Python 的 if 写法
def fib2 (n : Nat) : Nat :=
  if n <= 1 then n else fib2 (n - 1) + fib2 (n - 2)

#eval fib 10      -- 55
```


```
#eval fib 20      -- 6765
#eval fib2 20     -- 6765（两种写法结果一致）
```



11.5 数据结构：列表、Option、元组、structure

列表（类比 Python list）：


```
def xs : List Nat := [1, 2, 3, 4]
#eval xs          -- [1, 2, 3, 4]
#eval xs.length   -- 4（点语法和 Python 一样）
#eval xs ++ [5, 6]  -- [1, 2, 3, 4, 5, 6]  ++ 就是 Python 的 +
#eval xs.head?    -- some 1   （注意问号！）
#eval [].head?    -- none
```



Option：比 Python 更安全地表达"可能没有"。Python 里 `list[0]` 对空列表直接抛异常，或返回 `None` 由你祈祷调用者记得判空。Lean 用类型系统强制你处理两种情况：

```
def safeHead : List Nat → Option Nat
  | [] => none            -- 空表：显式给 none
  | x :: _ => some x      -- 非空：第一个元素 x，剩下不要（_ 是占位）

#eval safeHead [7, 8]     -- some 7
#eval safeHead []         -- none
```




列表的递归处理（最重要的范式，后面证明会用到）：

```
def mySum : List Nat → Nat
  | [] => 0                 -- 空表之和 = 0
  | x :: xs => x + mySum xs -- 首元素 + 其余之和

def myLen : List Nat → Nat
  | [] => 0
  | _ :: xs => 1 + myLen xs


#eval mySum [1, 2, 3, 4]   -- 10
#eval myLen [1, 2, 3, 4]   -- 4
```



读法：`x :: xs` 表示"列表拆成第一个元素 x 和剩余列表 xs"（`::` 相当于 Python 里 `[x] + xs` 的逆操作，**解构**）。

元组：

```
def swap (p : Nat × String) : String × Nat := (p.2, p.1)
#eval swap (1, "one")     -- ("one", 1)
-- Nat × String 相当于 Python 的 tuple[int, str]；p.1 p.2 取分量（从 .1 开始数）
```



structure：自定义数据类型（类比 Python 的 dataclass）：

```
structure Point where
  x : Float
  y : Float

def origin : Point := { x := 0.0, y := 0.0 }   -- 用字段名构造
#eval origin.x        -- 0.000000
```



11.6 Unicode 输入：Lean 的"拼音输入法"


Lean 大量使用数学符号（→ ∀ ∧ ℕ...），但**不需要输入法**，在 VS Code 里打反斜杠开头的缩写即可，再按键盘 `Tab` 键：

你敲	出现	含义
\to	→	函数类型箭头
\nat	ℕ	自然数（部分环境可用，直接打 Nat 最稳）
\and	∧	且
\or	∨	或
\not	¬	非
\forall	∀	任意
\exists	∃	存在
\alpha	α	任意类型参数
\iff	↔	当且仅当

```
-- ✅ 正确：类型里用 →，函数体里用 =>
example : Nat → Nat := fun x => x + 1

-- ❌ 错：fun 后面必须是 =>
example : Nat → Nat := fun x → x + 1

-- ✅ => 也用在 match 分支
def f (n : Nat) := match n with | 0 => 1 | _ => n
```



敲完反斜杠序列后按空格或回车确认。打错了删掉重敲即可。

11.7 新手必知：sorry 与红色错误

```
def todo (n : Nat) : Nat := sorry   -- 占位符："这里我还没写完"
```




sorry 让代码暂时通过编译，但编辑器会一直显示**黄色警告** "declaration uses 'sorry'"，它是 Lean 版的 TODO 标记，**永远不会被忘记。**写证明时先用 sorry 占位、再逐步消灭，是标准工作流；第一部分第 2.3 节的"sorry 骨架法"正是把这一语法级机制扩展成了管理大型证明的工程方法。

第 12 章　定理证明入门：Lean 的灵魂部分

12.1 从"计算"到"证明"


前面 #eval 都是**计算。**现在开始**证明。**最简单的"证明"是 rfl（reflexivity，自反性），**两边本来就是一个东西**：

```
example : 2 + 2 = 4 := by rfl
```



读法："举一个例子命题：2+2=4，用 rfl 证明"。by rfl 意思是"用 rfl 这个策略（tactic）来证"。你也可以对任意数来：

```
example (n : Nat) : n + 0 = n := by rfl   -- n+0 在定义上就化简为 n
```



Prop 世界 vs Bool 世界：`2 + 2 = 4` 不是"算出 true 的表达式"，而是一个**命题**；`rfl` 是交给阅卷老师的证明。Lean 的每个定理都是这样一行：**陈述 + 证明**，机器当场验收，这正是第一部分第 1 章"证明由内核机器检查"的第一手体验。

12.2 你的第一个 tactic 工具箱

tactic	干什么	类比
`rfl`	两边本来相等（定义即相等）	"这还用证？"
`decide`	直接算（命题可计算时）	暴力枚举
`simp`	自动化简（调用内置化简规则库）	智能化简器
`rw [引理名]`	用已知等式重写目标	代入消元
`exact 项`	直接给出一个现成的证明	引用文献
`induction n`	数学归纳法	归纳证明
`omega`	自动解决线性整数/自然数算术（Lean 自带，无需 mathlib）	超级计算器

> 补充：`ring`（环论恒等式）、`linarith`（线性实数/整数不等式）、`nlinarith`（非线性）等更强的自动化战术来自 mathlib，安装后才能用；`omega`、`simp`、`decide`、`rfl` 则是核心自带。

动手体会（逐行粘贴，光标停在各行观察 Infoview 的变化，这是学 tactic 的唯一正道）：

```
-- ① decide：可计算的命题直接算
example : 2 ^ 10 = 1024 := by decide
example : 17 % 3 = 2 := by decide
```


```
-- ② simp：自动化简
example (n : Nat) : 0 + n = n := by simp

-- ③ rw：用引理重写
example (a b : Nat) : a + b = b + a := by rw [Nat.add_comm]
```



你会遇到的第一个经典报错（故意演示）：

```
example (n : Nat) : n + 0 = n := by rw [Nat.zero_add]
-- ❌ 报错！因为 Nat.zero_add 说的是 "0 + n = n"（0 在左边），
--    而你的目标是 "n + 0 = n"（0 在右边）。Lean 逐字符匹配，不会自动换边。
-- ✅ 正确：rw [Nat.add_zero]  或  simp  或  rfl
example (n : Nat) : n + 0 = n := by simp
```




教训：`rw` 用的引理必须与目标**逐字匹配**（方向也要对）。找引理用：

12.3 `#check` 查引理：Lean 的"查字典"

```
#check @Nat.add_comm
-- 输出：Nat.add_comm : ∀ (n m : Nat), n + m = m + n
```

```
-- 读法：对任意自然数 n m，n + m = m + n。@ 表示"显示全部参数"。


#check @Nat.add_zero     -- ∀ (n : Nat), n + 0 = n
#check @Nat.zero_add     -- ∀ (n : Nat), 0 + n = n
```



#check @某引理 就是 Lean 的"查字典"：先查到引理的**精确陈述**，再去 rw/exact，命中率立刻上升。

12.4 完整体验一次归纳证明

```
example (n : Nat) : n + 0 = n := by
  induction n with
  | zero => rfl                    -- 基础情形：n = 0，即 0 + 0 = 0，定义即相等
  | succ k ih => simp              -- 归纳情形：k+1，即 (k+1) + 0 = k+1
     -- ih（induction hypothesis，归纳假设）：k + 0 = k
     -- 注意：本例的归纳情形 simp 借助 Nat.add_zero 自己就能关闭，其实用不到 ih；
     -- 真正必须借助 ih 的完整例子见第 13 章练习 5
```



操作建议：把这四行粘贴后，**把光标逐行往下移**，盯着 Infoview： - 光标在 `induction` 行时：目标 `n + 0 = n`； - 光标在 `rfl` 行时：目标分成两个（`0 + 0 = 0` 和 `(k+1)+0 = k+1`）； - 光标在 `simp` 行时：显示 "No goals"，**证完了。**

这个例子同时揭示了一个秘密：**"证明程序"里，`ih` 是一个可以拿来用的变量**，归纳假设不是玄学，是编译器发给你的现成武器。对照第一部分第 2.4 节的 `sum_formula`，你已经能完全读懂它的每一步了。

第 13 章　练习（由浅入深，附逐步解析）

> 练习都写在 `Main.lean` 里（或把模板内容替换掉）。每个练习先自己试 10 分钟，再看解析。**提示：练习里 `#eval` 结果都给出了，方便你对答案。**

练习 1（热身）：函数与求值 ★

定义函数 `cube`：求立方。要求：写出定义、`#eval cube 7`（应得 343）、`#check cube`。

参考答案与解析（先自己写！）

```
def cube (n : Nat) : Nat := n ^ 3
#eval cube 7     -- 343
#check cube      -- cube : Nat → Nat
```


解析：`(n : Nat)` 是参数及类型，第二个 `: Nat` 是返回类型，`:= n ^ 3` 是定义体。`^` 是乘方（Python 的 `**`）。对照 Python：`def cube(n): return n ** 3`。

练习 2（递归）：幂函数 ★★

用**模式匹配 + 递归**实现 `myPow (b : Nat) (e : Nat) : Nat`（b 的 e 次方，e 为自然数）。不许用 `^`。验证 `#eval myPow 2 10` 得 1024。

参考答案与解析

```
def myPow (b : Nat) : Nat → Nat
  | 0 => 1
  | e + 1 => b * myPow b e

#eval myPow 2 10    -- 1024
#eval myPow 3 4     -- 81
```


解析：固定底数 b，对指数递归。指数为 0 时结果是 1（基础情形）；指数为 e+1 时结果是 `b × b^e`（归纳情形）。注意参数顺序写法：`def myPow (b : Nat) : Nat → Nat` 中 b 是固定参数，模式匹配只作用在第二个参数上。**注意 Lean 这里不会有任何"溢出"担忧**，Nat 是精确自然数，你可以放心 `#eval myPow 2 100`（结果是 31 位数）。自检题：这个递归为什么保证终止？因为每次调用 e 严格变小（e+1 → e），编译器的终止检查就是这

么看的。

练习 3（列表）：最大值 ★★

用模式匹配实现 `myMax : List Nat → Nat`，空表返回 0，非空返回最大元素。验证 `#eval myMax [3, 9, 4]` 得 9。

参考答案与解析

```
def myMax : List Nat → Nat
  | [] => 0
  | x :: xs => let m := myMax xs      -- 先算出剩余部分的最大值 m
               if x > m then x else m  -- 再跟当前元素比

#eval myMax [3, 9, 4]     -- 9
#eval myMax ([] : List Nat)  -- 0
```


![alt text](I:/mydesk/lean4-stat-proof/docs/image-38.png) 解析：`x :: xs` 把列表拆成首元素和尾部。`let m := ...` 是局部定义（类比 Python 的临时变量）。`if x > m then x else m` 就是三目。两个知识点：①`myMax xs` 是递归调用，列表每次变短 → 终止有保障；②空表时 `myMax [] = 0` 隐含约定（0 恒小于任何元素，所以含 0 的表不受影响；严格的写法应返回 `Option Nat`，正是 11.5 节 `safeHead` 的思路，留作选做：改写 `myMax' : List Nat → Option Nat`）。

练习 4（证明入门）：三个定理 ★★★

不查任何资料，证明以下三条（允许用 `rfl` / `simp` / `rw` / `decide` 任意组合）：

```
-- (a) 5 + 5 = 10
-- (b) 对任意 n：0 * n = 0 * n   （提示：任何东西等于它自己）
-- (c) 对任意 a b : Nat：a * b = b * a
```

参考答案与解析

```
-- (a) 数字具体 → 直接算
example : 5 + 5 = 10 := by decide       -- 或 rfl

-- (b) 左右本来一字不差 → rfl（"任何东西等于它自己"）
example (n : Nat) : 0 * n = 0 * n := by rfl

-- (c) 变量乘法交换 → 查字典找到 Nat.mul_comm，用 rw 重写
example (a b : Nat) : a * b = b * a := by rw [Nat.mul_comm]
```

解析：三个答案对应三种典型情形，**具体数字**（算：decide/rfl）、**字面恒等**（自反：rfl）、**一般规律**（查引理+重写：rw）。做 (c) 时的标准动作：先 `#check @Nat.mul_comm` 确认引理陈述，再 `rw`。乘法交换在 Nat 上**不能**用 `rfl`（`a*b` 和 `b*a` 定义上不同，一个按 a 展开、一个按 b 展开），必须用真引理。体会：`rfl` 的边界 = 定义的直接化简范围。

练习 5（归纳证明，挑战题）：亲手重建加法交换律 ★★★★

上一章 `rw [Nat.add_comm]` 一行搞定交换律，但那是在**引用**别人证的定理。现在你亲手证一遍。先证两个小引理，再合成大定理（顺序做，别跳）：

```
-- 5.1 对任意 n：n + 0 = n          （提示：induction + rfl + simp [ih]）
-- 5.2 对任意 a b：a + (b+1) = (a+b) + 1    （提示：对 a 归纳）
-- 5.3 终极目标：对任意 a b：a + b = b + a    （对 b 归纳，用 5.1 和 5.2）
```

参考答案与解析

```
-- 5.1
theorem my_add_zero (n : Nat) : n + 0 = n := by
  induction n with
  | zero => rfl                        -- 0 + 0 = 0，定义即相等
  | succ k ih => simp                  -- (k+1)+0 = k+1，simp 自动关闭

-- 5.2
-- 这条看似需要归纳，实际上它是定义层面的引理 Nat.add_succ 的翻版，直接引用即可：
theorem my_add_succ (a b : Nat) : a + (b + 1) = (a + b) + 1 := Nat.add_succ a b

-- 5.3
theorem my_add_comm (a b : Nat) : a + b = b + a := by
  induction b with
  | zero => rw [Nat.add_zero, Nat.zero_add]           -- 两侧各归约一步：a+0=a、0+a=a
  | succ k ih => simp [Nat.succ_add, my_add_succ, ih] -- 两侧各自展开后由 ih 接上

-- 自检：编译通过、Infoview 显示 No goals，你就独立重建了一条数学定理。
```

![alt text](I:/mydesk/lean4-stat-proof/docs/image-39.png) 解析（值得细读）： - **5.1** 是"对第二个参数的加 0"，注意它和第 12 章 `0 + n = n` 方向相反，后者是定义直接给出（`Nat.add` 按第一个参数匹配），前者需要归纳。这解释了为什么库里两个引理都存在。归纳情形里 `simp` 不需要 ih，因为 `(k+1) + 0` 直接匹配 `Nat.add_zero`。 - **5.2** 教你先查字典再动手：先 `#check @Nat.add_succ`，会发现它正是 `n + (m + 1) = (n + m) + 1`，与目标逐字同型，直接当证明项用。看似要归纳的命题常常有现成的定义级引理。 - **5.3** 对 b 归纳：基础情形 b=0，左侧用 `Nat.add_zero`、右侧用 `Nat.zero_add`；归纳情形中 `(k+1) + a` 由 `Nat.succ_add` 展开、`a + (k+1)` 由 5.2 展开，ih 把 `a + k` 换成 `k + a` 后两边相遇。 - ⚠ **实操警告**：不要对形如 `(k+1) + 1` 的目标使用 `Nat.succ_add`，它会产生"左边等于右边"的恒等重写，令 `simp` 无限递归，报 `maximum recursion depth has been reached`。遇到含 `+1` 嵌套的线性目标，直接 `omega` 更稳妥。 - **彩蛋**：现代 Lean 自带线性算术求解器 `omega`，`theorem cheat (a b : Nat) : a + b = b + a := by omega` 一行完事。但**手写归纳的价值在于理解证明的结构**，这恰是第一部分所述"指挥 AI、判断它哪步在糊弄"的基本功。

第 14 章　日常使用报错速查（第 10~13 章中可能遇到）

症状	原因	解决
一整行红色下划线 "unknown identifier 'x'"	用了未定义的名字	检查拼写、确认定义在**使用之前**（Lean 从上往下读）
"type mismatch"	类型不匹配	读错误信息里的"expected / has type"，多半是 Nat/Int/Float 混用
"declaration uses 'sorry'" 黄色警告	有 `sorry` 占位	正常现象，写完消掉即可（见 11.7 与第一部分 2.3）
`rw` 报 "motive is not type correct" 或 "rewrite failed"	引理与目标不逐字匹配	`#check @引理名` 核对陈述方向；或换 `simp`
递归报 "fail to show termination"	终止性存疑	确认每次递归参数在变小（用 `n+1` 模式或明确减法）
Infoview 卡住不更新	服务器抽风	`Ctrl+Shift+P` → `Lean: Restart File`
修改后满屏旧报错	文件状态过期	同上，Restart File；或 `lake build` 看终端里的真实错误
明明改了代码，`lake build` 却显示成功，错误像消失了一样	增量缓存未察觉文件变更（Windows 偶发，本教程写作时就真实遇到过：文件已改坏，`lake build` 仍报成功）	用 `lake env lean 文件路径` 强制完整重查该文件，以它的输出为准；必要时删除项目下 `.lake\build` 目录后重新 `lake build`
在 `Hello\` 子目录运行 lake 报 "no configuration file"	lakefile 在项目根目录	回到有 `lakefile.toml` 的项目根目录再执行（见 10.1 的坑）
报 "unexpected token '}'; expected term"，位置在 `{ι : Type*}` 这类绑定器附近，但那一行明明没有语法错误	文件忘了 `import Mathlib`：`Type*` 等记号是 mathlib 提供的语法扩展，没导入时解析器在别处崩溃，报错位置有误导性	补上 `import Mathlib`（第三部分写统计代码时最常见，因为文件头注释一长容易把 import 挤掉）
报 "unexpected token 'section'; expected 'lemma'"	文档注释 `/-!` 或 `/-- ... -/` 挂在了 `section` 等结构命令上，它们只能挂定理和定义	把说明改成普通注释（`--`），文档注释移到下一个定理头上（见 18.1 例 2b）

第 15 章　Lean后续学习资源

15.1 推荐顺序

1. **Natural Number Game**（首推）：把第 12 章的 tactic 变成闯关游戏，从 `0 + n = n` 一路证明到乘法交换律，全程浏览器里做、零安装。搜索 "Natural Number Game Lean 4" 进入当前官方入口。
2. **Theorem Proving in Lean 4**（官方教材，免费在线）：https://lean-lang.org/theorem_proving_in_lean4/ ，系统学类型、证明、tactic 的"字典书"。

3. **Functional Programming in Lean**（官方，免费在线）：https://lean-lang.org，把 11.4/11.5 节的函数式编程讲深讲透。
4. **Mathematics in Lean**（社区教程）：https://leanprover-community.github.io/mathematics_in_lean/ ，面向"用 Lean 做数学"的读者，实数、分析、概率都有，是第三部分统计证明所需的 mathlib 预备知识。
5. **Mathlib**（数学超库）：https://github.com/leanprover-community/mathlib4 ，150 万行社区数学库。安装方法见《AI 赋能统计研究-实操演示方案》README §4（`lake new 项目名 math` 模板一步到位），工程细节另见第一部分 4.4。
6. **社区问答**：Zulip 聊天室 https://leanprover.zulipchat.com （提问前先搜历史）

PART Ⅲ

第三部分 | 证明统计定理

第三部分｜证明统计定理

> **本篇前提**：已完成第二部分（第 9~15 章），能在核心 Lean 里写函数与归纳证明。本篇解决一个现实问题：统计命题涉及实数、测度、积分、概率，这些都不在 Lean 核心里，而在 mathlib。本篇带你完成 mathlib 的安装配置，再通过三个统计结论的完整证明，把"论文命题 → Lean 陈述 → 编译通过"的流程走通。

第 16 章　安装与配置 mathlib


16.1 为什么必须装 mathlib

Lean 核心只内置了 `Nat` / `Int` 的算术与基础逻辑。统计学需要的实数系 `ℝ`、测度与积分（`MeasureTheory`）、概率分布、极限与收敛，全部位于 mathlib。这也是 mathlib 有 150 万行之巨的原因：它把大学数学的主要内容都形式化了，你的论文定理大概率能站在它上面。

先在 PowerShell 里配置代理（和 9.6 节的操作相同）：

```
git config --global http.proxy http://127.0.0.1:端口号
git config --global https.proxy http://127.0.0.1:端口号
```






版本机制上有一条铁律：**lean-toolchain 锁定的 Lean 版本与 mathlib 版本一一对应。**mathlib 几乎每天都有新版本，升级 mathlib 就意味着升级 Lean，两者由 `lake update` 自动对齐，不要手动改 `lean-toolchain`。

16.2 创建项目：math 模板

在纯英文路径下（理由见 9.1）：

```
D:
cd D:\lean
lake new cyidemo math
cd cyidemo
```




`math` 是 lake 内置模板，它会生成两样关键东西：依赖 mathlib 的 `lakefile.toml`，以及与之匹配的 `lean-toolchain`。注意与 10.1 的坑相反，**`lake new` 会创建子目录**（`lake init` 在当前目录初始化），这正是本教程推荐用它的原因。

16.3 拉取依赖与预编译缓存

```
lake update          # 获取 mathlib 源码（首次数百 MB，几分钟到几十分钟）
lake exe cache get   # 下载与当前版本匹配的预编译 olean（约 2 GB）
lake build           # 校验缓存并构建你的项目
```

```
PS D:\lean\cyidemo> lake update
info: leanprover-community/mathlib: fetching revision 'v4.35.0' from https://github.com/leanprover-community/mathlib4
info: toolchain not updated; already up-to-date
info: mathlib: running post-update hooks
Current branch: HEAD
Using cache from origin: (some leanprover-community/mathlib4)
No files to download
Already decompressed 9031 file(s)
PS D:\lean\cyidemo> lake exe cache get
Current branch: HEAD
Using cache from origin: (some leanprover-community/mathlib4)
No files to download
Already decompressed 9031 file(s)
PS D:\lean\cyidemo> lake build
Build completed successfully (4 jobs).
PS D:\lean\cyidemo>
```



为什么必须用缓存：如果不用，`lake build` 会从源码编译整个 mathlib，耗时数小时且极耗内存。`lake exe cache get` 从 mathlib 官方缓存服务（cache.mathlib.org）下载已经编译好的产物，把首次构建压缩到几分钟。代价是约 2 GB 下载量，这是国内用户最容易翻车的环节。

网络实战排坑记录（写作本教程时真实发生，供对照）：

症状	原因	解法
`CONNECT tunnel failed, response 502`	终端环境变量 `$env:HTTP_PROXY` 指向失效端口（如某软件残留的 63671），而系统代理实际在 7897	用系统代理真实端口覆盖环境变量：`$env:HTTP_PROXY="http://127.0.0.1:7897"; $env:HTTPS_PROXY=$env:HTTP_PROXY`，并在同一终端里执行后续命令
`git ls-remote` 能通，`git fetch` 大传输持续 502	代理对 git 智能协议的大包传输不稳定	改用 curl 下载源码压缩包（支持断点续传），解压后直接放进依赖目录，绕开 git 传输（见下）
`lake exe cache get` 中断	下载量太大被掐断	直接重跑，续传或补齐；必要时对单个发布文件用 `curl.exe -L -C -` 手工续传

git 大传输失败的绕过方案（版本号以 `lake update` 报错信息里显示的 revision 为准，如 `fetching revision 'v4.35.0'`）：

```
# 在 cyidemo 目录下执行
curl.exe -L -C - -o mathlib-src.tar.gz "https://codeload.github.com/leanprover-community/mathlib4/
tar.gz/refs/tags/v4.35.0"
tar -xzf mathlib-src.tar.gz
# 删除拉取不完整的 .lake\packages\mathlib，把解压出的 mathlib4-4.35.0 移动为 .lake\packages\mathlib
```


实测该仓库源码压缩包仅约 23 MB，curl 一把即过，而 git fetch 反复失败。换个工具，传输稳定性天差地别。

16.4 验证安装

和第二部分一样，用 VS Code 打开项目，把 `Cyidemo/Basic.lean` 整个替换为：


```
import Mathlib

example (a b : ℝ) (h : a ≤ b) : a + 1 ≤ b + 1 := by linarith
```



然后在 PowerShell 里执行：

```
lake env lean Cyidemo\Basic.lean
```



零输出即成功（或 VS Code 打开无红线）。`linarith` 是 mathlib 的线性实数算术战术，Lean 核心没有，它能工作就证明 mathlib 已就位。注意这是实数 $\mathbb{R}$ 上的不等式，核心版的 `omega` 只管整数与自然数，管不了 $\mathbb{R}$。

16.5 日常使用与维护

- **单文件检查**：日常写证明时用 `lake env lean Cyidemo\Basic.lean`（或在 VS Code 里看 Infoview），不要每次全量 `lake build`；
- **更新 mathlib**：顺序固定为 `lake update` → `lake exe cache get` → `lake build`；
- **缓存版本错位**：如果 `lake update` 升级了 mathlib 而缓存没跟上，编译会出现大量"找不到 olean"或直接开始从源码编译，重跑 `lake exe cache get` 即可。

第 17 章　mathlib 快速上手：查引理、读签名、搭证明

第一部分第 5 章说过，AI 团队产出证明的套路是"先把大定理拆成已知结论的组合"。在 Lean 里，"已知结论"就是 mathlib 的引理库。本章解决三个实操问题：统计学内容在 mathlib 的哪里、怎么查、怎么读。

17.1 统计学住在 mathlib 的哪一层

mathlib 没有独立的"统计学"模块，统计学的地基（测度论、概率论、积分）都在 `MeasureTheory` 命名空间下。对我们最有用的概念有四个：

概念	mathlib 中的写法	含义
概率空间	`{Ω : Type*} [MeasurableSpace Ω] {μ : Measure Ω}` 加 `[IsProbabilityMeasure μ]`	样本空间 Ω、事件 σ-代数、概率测度 μ
随机变量	`f : Ω → ℝ`（配 `Measurable f`）	从样本空间到实数的函数
期望	`∫ x, f x ∂μ`	测度论积分。对概率测度而言，积分就是期望 E[X]
可积	`Integrable f μ`	期望存在的最低门槛假设

初学者最容易困惑的两点，先说清楚：


1. **`∫ x, f x ∂μ` 就是期望，没有单独的 `E[X]` 记号。**mathlib 有 `expectation` 这个记号别名（在概率命名空间里），但底层全是积分引理。记住"期望 = 关于概率测度的积分"，查引理时去搜 `integral_*` 而不是 `expectation_*`，命中率天差地别。
2. **假设要显式给。**纸面上我们写"E[X] = E[X] + E[Y]"，默认了 X、Y 可积。Lean 里这个默认不存在：`integral_add` 的签名要求你把可积性作为参数递进去。形式化比纸面更啰嗦，是因为它不允许任何"显然"。

17.2 三种查引理的方式，按效率排序

方式一：`#check` 加猜名字。mathlib 命名规律性很强：积分线性性是 `integral_add`，常数提出是 `integral_const`，有限和提出是 `integral_finsetSum`。试着敲：

```
import Mathlib
open MeasureTheory

#check integral_add
#check integral_const
#check integral_const_mul
```



上面截图里的黄色三角感叹号是 **mathlib 风格检查器（linter）的警告，不是错误。**代码编译和运行完全不受影响，`#check` 照常出结果。

为什么会出现

建项目时用了 `lake new ... math` 模板，它在 `lakefile.toml` 里写入了一行：

```
weak.linter.mathlibStandardSet = true
```


这行的意思是“启用 mathlib 官方的代码风格规范”。mathlib 是几百人协作的项目，对代码格式有严格要求，这两条警告就是规范的一部分：

警告 1：`Copyright too short!` mathlib 要求每个文件开头有版权声明头（作者、年份、许可证），用于法律归属和贡献统计。你的文件没有，所以提示。

警告 2：`The module doc-string should be the first command` mathlib 要求 `import` 之后紧跟一段模块级文档注释（`/-! ... -/`），说明这个文件是干什么的。你的 `open MeasureTheory` 直接跟在 import 后面，缺了这段。


这些规范只对“想给 mathlib 官方贡献代码”的人有实际意义。自己学习用的文件，完全可以不管黄色警告，或者干脆关掉。

把 `lakefile.toml` 里 `weak.linter.mathlibStandardSet = true` 那行删掉（或改为 `false`），然后在 VS Code 里 `Ctrl+Shift+P` → `Lean 4: Restart File`。所有文件都不会再出这类警告。（为了展示完整信息，我们后文不做修改）



Infoview 会打印完整签名，比如 `integral_add : Integrable f μ → Integrable g μ → ∫ a, (f a + g a) ∂μ = ∫ a, f a ∂μ + ∫ a, g a ∂μ`。看到箭头链就知道要提供哪些假设。

不想开 VS Code 的话，在 PowerShell 里执行 `lake env lean Cyidemo/Basic.lean` 也能看到同样的签名输出：



减负技巧：只导入需要的模块。把 import Mathlib 换成具体模块，比如这几个 #check 只需要 import Mathlib.MeasureTheory.Integral.Basic，加载量会小一个数量级；等写正式证明时再用全量 import Mathlib 也不迟。

想立刻验证代码本身对不对，绕开 VS Code 直接跑： `cd D:\lean\cyidemo` 后执行 `lake env lean Cyidemo/Basic.lean`，`#check` 的结果会直接打印在终端里。这也正是教程里“以 `lake env lean` 为准”的验证原则

方式二：`exact?`。写完定理陈述，把证明先填成 `by exact?`，Lean 会搜索所有能一步闭合目标的引理并给出建议。适合"我确信 mathlib 有这个结论，但不知道叫什么"的场景。缺点是搜索慢（几十秒），且目标陈述必须和引理几乎一字不差。

方式三：在线文档与搜索引擎。mathlib 官方文档站（leanprover-community.github.io）按命名空间列出全部声明；moogle.app 和 lean search 支持用陈述片段（甚至 LaTeX）模糊搜索。离线场景下，`exact?` 加猜名字足够覆盖本章需求。

17.3 读签名：箭头链就是"使用说明书"

以本章最常用的三个引理为例，注意签名细节决定用法：

```
#check @integral_add
-- integral_add : ∀ {α} {m : MeasurableSpace α} {μ : Measure α}
--     {f g : α → ℝ}, Integrable f μ → Integrable g μ →
--     ∫ a, (f a + g a) ∂μ = ∫ a, f a ∂μ + ∫ a, g a ∂μ

#check @integral_const_mul
-- integral_const_mul : ∀ {α} {L} [RCLike L] (r : L) {f : α → L},
--     ∫ a, r * f a ∂μ = r * ∫ a, f a ∂μ

#check @integral_finsetSum
-- integral_finsetSum : ∀ {ι} {α} {μ} (s : Finset ι) {f : ι → α → ℝ},
--     (∀ i ∈ s, Integrable (f i) μ) →
--     ∫ a, ∑ i ∈ s, f i a ∂μ = ∑ i ∈ s, ∫ a, f i a ∂μ
```

签名里有三处细节，直接影响用法：

1. **花括号参数是隐式的。**`integral_add` 的类型参数（α、μ、f、g）由 Lean 从你的目标里自动推断，你只需要显式提供箭头后面的 `Integrable` 假设。
2. **`integral_const_mul` 不要求可积。**它的结论是关于 `∫ a, r * f a ∂μ` 这个积分本身的等式，两边同时存在或同时发散。这是查签名才能发现的细节：猜"肯定要 Integrable"反而会写多余的假设。
3. **假设是逐点的。**`integral_finsetSum` 不要求每个 `f i` 全局可积，只要求 `∀ i ∈ s`：对求和范围内的 i 可积。mathlib 的引理普遍把假设精确到最小必要，读签名时留意量词位置。

17.4 概率测度：`IsProbabilityMeasure` 与它的红利

很多统计性质依赖 `P(Ω) = 1`。mathlib 用类型类 `[IsProbabilityMeasure μ]` 表达，它自带一批 simp 引理，最关键的是 `probReal_univ : μ.real univ = 1`（全空间概率为 1）。写法上用 `variable` 加 section 作用域控制：

```
section
variable [IsProbabilityMeasure μ]   -- 本 section 内所有定理默认享受概率测度

-- 在这里写的定理可以把 P(Ω) = 1 当作已知


end
```

`IsProbabilityMeasure` 挂在 μ 上而不是作为普通参数传入，好处是调用定理时不用手动传：Lean 会从目标里的 μ 自动实例化。

17.5 第一次组合 mathlib 引理：E[X + c] = E[X] + c

这是第 18 章正式代码的预演，完整走一遍"组合引理"的思维过程。目标：

```
theorem expectation_add_const (f : Ω → ℝ) (hf : Integrable f μ) (c : ℝ) :
    ∫ x, (f x + c) ∂μ = ∫ x, f x ∂μ + c := by
  rw [integral_add hf (integrable_const c), integral_const]
  simp
```



逐行拆解：

1. **计划**：左边是"函数加常数"的积分。把它拆成两块：`f x` 的积分（就是目标右边的第一项）和常数 `c` 的积分。这正是 `integral_add` 干的事，但 `integral_add` 需要两侧都可积：`f` 侧用 `hf`，常数侧用 `integrable_const c`（mathlib 里常数函数永远可积）。

2. **`rw [integral_add hf (integrable_const c)]`**：把左边重写成 `∫ f ∂μ + ∫ c ∂μ`。注意我们同时把可积性证明"喂"了进去，重写和引用假设是一步完成的。
3. **`rw [integral_const]`**：引理 `integral_const : ∫ _ : α, c ∂μ = μ.real univ • c` 把常数积分化成 `μ.real univ • c`（全空间测度乘常数）。
4. **`simp`** 收尾：在概率测度下，`probReal_univ` 把 `μ.real univ` 化成 1，`1 • c` 化成 `c`，两边相等。

整个证明只做了"两步重写加一步化简"。这就是 mathlib 时代的证明风格：不是从公理开始堆，而是找到正确的引理序列。AI 在这件事上极擅长（第一部分 2.3 的机制），因为"从目标形状联想引理名"本质上是模式匹配加检索。

第 18 章　形式化并证明统计结论：期望性质与样本均值

本章给出两组可以直接编译运行的完整代码：测度论侧的期望四性质（对应 `cyidemo/Scratch1.lean`）和纯代数侧的样本均值两性质（对应 `cyidemo/Scratch2.lean`）。全部定理在本文档写作时于 Lean 4.35.0 + mathlib 逐行编译验证通过，验证方法与真实输出见附录 B。

18.1 期望四性质（测度论侧）

```
import Mathlib

open MeasureTheory

variable {Ω : Type*} [MeasurableSpace Ω] {μ : Measure Ω}

/-- 例 1：期望的线性性 -/
theorem expectation_add (f g : Ω → ℝ) (hf : Integrable f μ) (hg : Integrable g μ) :
    ∫ x, f x + g x ∂μ = ∫ x, f x ∂μ + ∫ x, g x ∂μ :=
  integral_add hf hg

/-- 例 2：期望的齐次性 E[cX] = c·E[X]（无需可积性） -/
theorem expectation_const_mul (c : ℝ) (f : Ω → ℝ) :
    ∫ x, c * f x ∂μ = c * ∫ x, f x ∂μ :=
  integral_const_mul c f


-- 例 2b：期望的平移性 E[X + c] = E[X] + c（需要概率测度：P(Ω) = 1）
-- 注意：文档注释（/-- ... -/）只能挂在定理或定义上，挂在 section 上会报
-- "unexpected token 'section'; expected 'lemma'"，所以这里用普通注释。
section
variable [IsProbabilityMeasure μ]


theorem expectation_add_const (f : Ω → ℝ) (hf : Integrable f μ) (c : ℝ) :
    ∫ x, (f x + c) ∂μ = ∫ x, f x ∂μ + c := by
  rw [integral_add hf (integrable_const c), integral_const]
  simp


end

/-- 例 3：有限和的期望等于期望的有限和 -/
theorem expectation_finsetSum {ι : Type*} (s : Finset ι) (f : ι → Ω → ℝ)
```

```
  (hf : ∀ i ∈ s, Integrable (f i) μ) :
  ∫ x, ∑ i ∈ s, f i x ∂μ = ∑ i ∈ s, ∫ x, f i x ∂μ :=
integral_finsetSum s hf
```










注意四个定理的证明形态：例 1、2、3 是"项模式"直接引用 mathlib 引理（:= 后面直接写引理名加假设参数，没有 by），只有例 2b 需要重写。这不是偷懒，恰恰说明这几个统计性质在 mathlib 里已经是"一等公民"，我们要做的只是正确地调用。

18.2 从四性质到无偏性：样本均值期望的推论

有了例 3，统计学里最常用的一个事实只剩一步代数：**样本均值的期望等于各分量期望的平均**（无偏性的核心代数）。

```
/-- 例 3 推论：样本均值的期望等于各分量期望的平均 -/
theorem expectation_sampleMean {ι : Type*} (s : Finset ι)
    (f : ι → Ω → ℝ) (hf : ∀ i ∈ s, Integrable (f i) μ) :
    ∫ x, (∑ i ∈ s, f i x) / s.card ∂μ = (∑ i ∈ s, ∫ x, f i x ∂μ) / s.card := by
  have h : (∫ x, (∑ i ∈ s, f i x) / s.card ∂μ)
      = ∫ x, (1 / s.card) * (∑ i ∈ s, f i x) ∂μ := by
    congr 1
    funext x
    ring
  rw [h, integral_const_mul, integral_finsetSum s hf]
  ring
```



证明思路值得细看，因为它是"引理组合"的典型三段式：

1. **整理形状（`have h`）**：mathlib 的 `integral_const_mul` 认识的是 `c * f x`，不认识 `f x / n`。先用逐点代数把 `(∑ f x) / n` 改写成 `(1/n) * (∑ f x)`。`congr 1` 把两个积分相等的目标降为被积函数相等，`funext x` 再降到每个点的值相等，`ring` 收掉纯代数等式。
2. **提出常数与和（`rw`）**：`integral_const_mul` 把 `1/n` 提出积分，`integral_finsetSum` 把求和提出积分，一步之后目标变成 `((1/n) • ∑ ∫ f) = (∑ ∫ f) / n`。
3. **`ring` 收尾**：剩下的又是纯代数。

中间那行 `have h ... := by congr 1; funext x; ring` 是一个通用手法：当你要重写的等式两边"差一点形状"时，先把它自己作为一个小引理证出来，再 `rw` 进主目标。AI 写证明时几乎总是先尝试直接 `rw`，失败后回落到这个手法，第 20 章的演示会展示这个回落过程。

18.3 样本均值的代数性质（不碰测度论的半边天）


第二组代码完全不需要测度论，把"样本均值"当纯代数对象处理，适合作为 mathlib `Finset` 求和引理的练手材料：

```
import Mathlib

/-- 样本均值：有限观测集合上函数值的算术平均 -/
noncomputable def sampleMean {ι : Type*} (s : Finset ι) (f : ι → ℝ) : ℝ :=
  (∑ i ∈ s, f i) / s.card

/-- 平移协变性：整体加 c，均值加 c（需要非空：空集时 0 = c 不成立） -/
theorem sampleMean_add_const {ι : Type*} (s : Finset ι) (hs : s.Nonempty)
    (f : ι → ℝ) (c : ℝ) :
    sampleMean s (fun i => f i + c) = sampleMean s f + c := by
  have hcard : (s.card : ℝ) ≠ 0 := by exact_mod_cast ne_of_gt (Finset.card_pos.mpr hs)
  rw [sampleMean, sampleMean, Finset.sum_add_distrib, Finset.sum_const, nsmul_eq_mul, add_div]
  field_simp

/-- 齐次性：整体乘 k，均值乘 k。注意无需非空假设：Lean 的实数约定 a/0 = 0，
    空集退化情形 0 = k·0 也成立，这是形式化才会暴露的细节。 -/
theorem sampleMean_const_mul {ι : Type*} (s : Finset ι) (f : ι → ℝ) (k : ℝ) :
    sampleMean s (fun i => k * f i) = k * sampleMean s f := by
  rw [sampleMean, sampleMean, ← mul_div_assoc k, Finset.mul_sum]
```



三个容易被忽略的细节：

1. **`s.Nonempty` 不是可有可无的洁癖。**空集的 `card = 0`，样本均值分母为零。纸面统计里我们从不说"假设 n ≥ 1"，因为默认了；Lean 强迫把默认写出来。这个假设被 `exact_mod_cast` 转换成实数版的 `hcard : (s.card : ℝ) ≠ 0`（自然数序保持到实数强制转换），供 `field_simp` 做分母消去时使用。
2. **两个定理对非空的依赖并不对称，这是形式化才会暴露的。**平移协变性在空集上变成 `0 = c`，必须靠 `hs` 排除；齐次性在空集上是 `0 = k * 0`，恰好成立，所以连假设都不需要。原因在于 Lean 的实数把 `a / 0` 定义为 0（数学上的"未定义"在类型论里必须给值），这个约定让退化情形自动满足。写初稿时我们给两个定理都加了 `hs`，编译器的 unused-variable 警告揭示了不对称，随后按事实修正。这就是"编译器当审稿人"的日常。
3. **`noncomputable def`**：实数除法在 Lean 里不是可执行代码（实数是数学对象而非浮点数），所以标记 `noncomputable`，告诉编译器"这个定义只参与证明，不参与计算"。

18.4 从纸面统计到 Lean 代码的翻译清单

把一条纸面统计结论变成 Lean 陈述，照这张清单走：

步骤	要回答的问题	本章例子中的对应
1. 圈定论域	结论在有限集上还是概率空间上成立？	平移协变性：有限集；无偏性：概率空间
2. 写出全部隐藏假设	可积？非空？n ≥ 1？	`Integrable`、`s.Nonempty`、`IsProbabilityMeasure`
3. 翻译词汇	论文记号对应 mathlib 什么名字？	E[X] → `∫ x, f x ∂μ`，$\bar{x}$ → `sampleMean`
4. 查引理	结论本身或主要步骤是否已是 mathlib 引理？	`integral_add`、`integral_finsetSum`
5. 写陈述、让 `exact?` 试一步	一步能闭合就直接引用	例 1、2、3

步骤	要回答的问题	本章例子中的对应
6. 不能闭合则规划重写序列	目标形状和引理形状差在哪?	例 2b 的两步 `rw`，18.2 的 `have h`

第 4 步是 AI 增益最大的一步（检索 + 模式联想），第 2 步是 AI 最容易出错的一步（它倾向于省略假设让陈述"看起来干净"，导致证不出来或陈述变弱）。第 19 章的 skill 设计会针对这两点分别给出机制。

PART IV

第四部分 | AI 自动化证明 skill 设计

第四部分｜AI 自动化证明 skill 设计

第 19 章　lean-proof skill：把第 2 章的机制封装成工具

第一部分 2.3 给出了 AI 与 Lean 协作的机制图：AI 产代码，Lean 当裁判，错误信息回流。本章把这个机制落成一个可复用的 skill（提示词工程 + 工具约定），目录结构随本文档配套开源（`skill/lean-proof/`），可直接放进支持 skill 机制的 AI 工具，也可以把 SKILL.md 当作给任何 AI 助手的系统提示词模板。

19.1 设计目标与能力边界

skill 只做一件事：**给定一条数学或统计陈述，产出一份通过 Lean 4 内核检查的完整证明文件。**边界同样重要，先划清楚：

能做	不能做
把清晰的自然语言陈述翻译成 Lean 陈述	替你决定研究哪条定理（选题是人的事）
把证明拆成 sorry 骨架并逐个填充	保证任意猜想可证（假命题会被编译器拒绝，这是特性不是缺陷）
读编译错误自主修错、重试	在陈述本身有歧义时擅自"脑补"语义（必须回头向人确认）
终检并如实报告 sorry 与公理依赖	掩盖未完成部分（诚实条款，见 19.4）

19.2 四阶段流水线

阶段 A：陈述形式化。把自然语言陈述转成 Lean 定理陈述，只写签名不写证明。此阶段的关键约束：所有量词、假设、类型显式化；逐项向用户（或向上层 agent）确认翻译无损。产出示例见 20.1 的第一步。

阶段 B：sorry 骨架。若目标是一条复合定理（比如"样本均值无偏"要经过"和的期望"与"常数提出"两步），先把它拆成引理链，每个引理暂时以 `sorry` 占位，确认整条链编译通过（没有类型错误、没有歧义）。这一步等价于第一部分 2.3 说的"先把骨架立起来"。`sorry` 在这里是合法的脚手架，因为 Lean 会持续警告它存在，不会让占位符混进最终结果。

阶段 C：逐引理填充循环。对骨架里的每个 `sorry`，执行固定循环：

```
1. 尝试现成引理：exact? 或按命名规律猜测 integral_*/Finset.sum_* 系列
2. 失败则写重写序列：rw / simp / ring / field_simp / omega
3. 每次修改后立即用 lake env lean 单文件验证（反馈接口见 19.3）
4. 同一引理连续失败达 8 次：停止蛮力，升级处理
```

升级处理（escalation）是本 skill 与"无脑重试"的分水岭，按序尝试：换引理（同结论不同名的引理在 mathlib 里很常见）；降级拆分（把引理再拆成更小的引理）；重构陈述（检查是否假设不足或过强）；最后如实报告卡点，把决策交还给人。第 20 章演示二的"field_simp 卡壳与解锁"就是这个路径的真实记录。

阶段 D：终检。全部 `sorry` 清零后执行三件事：`#print axioms 定理名`（确认只依赖标准公理，没有意外引入 `sorryAx`）；`grep sorry`（文件级扫描，防止藏在注释外的残留）；以 `lake env lean` 最终退出码为准出报告。

19.3 反馈接口：为什么是 `lake env lean` 而不是 `lake build`

循环的每一圈都需要一个机器可读的裁决。本 skill 选 `lake env lean 文件路径`，理由有三：

1. **绕开增量缓存。**`lake build` 存在缓存未察觉文件变更而虚报成功的陷阱（附录 B 有真实案例），单文件强制检查每次都真刀真枪重新类型检查。
2. **反馈结构干净。**输出是标准化的 `文件:行:列: error: ...` 流，AI 可以直接解析出错误类别（unknown identifier / type mismatch / tactic failed）定位到行。
3. **反馈类型完整。**错误之外，`declaration uses 'sorry'` 的 warning 和 `#print axioms` 的输出也走同一条通道，阶段 D 不需要额外基础设施。

19.4 提示词模板

配套 `templates/prompts.md` 给出三个模板，这里摘录核心结构：

模板一：陈述形式化。输入是自然语言陈述加论域说明；要求输出 Lean 签名、逐符号的翻译对照表、以及"我认为这句人话有歧义，请确认"的问题清单。模板里专门有一条：**禁止为了让陈述可证而悄悄删假设或弱化结论**，发现陈述有假命题嫌疑（如对空集无定义）时必须显式加假设并注明原因。

模板二：证明循环。每轮输入是当前文件内容加最近的编译输出；要求 AI 先用一句话说出"当前卡点的根因假设"，再给出修改，禁止盲目换 tactic 硬试。8 次上限写死在模板里。

模板三：终检报告。固定字段：通过文件清单、`#print axioms` 输出原文、遗留 warning、以及"陈述与原始自然语言的一致性核对表"。

19.5 skill 目录结构

```
lean-proof/
├── SKILL.md                    # 四阶段流水线完整规范（给 AI 的操作手册）
└── templates/
    └── prompts.md              # 三个提示词模板（陈述形式化/证明循环/终检报告）
```

`SKILL.md` 的关键条款除流水线外还包括诚实条款：报告中 sorry 数量必须与 `#print axioms` 结果交叉核对；凡是被降级或改写的陈述，必须保留原陈述与改写陈述的对照。这些条款的目的只有一个：让"AI 说证完了"这件事值得信任，而信任的锚点是 Lean 内核，不是 AI 的自信语气。

19.6 部署到 WorkBuddy：五步接入

WorkBuddy 支持 folder 式 skill：一个文件夹、一份 `SKILL.md`，即可让 AI 助手按本流水线工作。本仓库的 `skill/lean-proof/` 已经是标准格式（frontmatter 含 `name` 与 `description`），无需改造，直接部署：

1. **复制技能文件夹。**把 `skill/lean-proof/` 整个文件夹复制到 WorkBuddy 的用户级技能目录：

```
C:\Users\<你的用户名>\.workbuddy\skills\lean-proof\ ├── SKILL.md └── templates\ └── prompts.md
```

`SKILL.md` 必须位于文件夹根层；`templates/` 随文件夹一起带上，阶段 A/B/C/D 会引用其中的提示词模板。若只想在某个项目里生效，也可以放到该项目的 `.workbuddy\skills\` 下（项目级，不跨项目可见）。

2. **确认运行环境。**WorkBuddy 的 AI 助手会按 SKILL.md 的指示执行 `lake env lean` 命令，所以这台机器必须已完成第 9 章的工具链安装，且有一个按第 16 章建好的 mathlib 项目（如 `D:\lean\cyidemo`）。Lean 环境没装的话，skill 会在阶段 C 的验证环节卡住。
3. **开新会话并触发。**重新打开一个 WorkBuddy 会话，用自然语言触发即可，例如："用 lean-proof skill 证明：样本均值是总体均值的无偏估计，项目在 D:\lean\cyidemo"。WorkBuddy 会按 frontmatter 的 `description` 匹配触发词（形式化、证明、Lean、sorry 骨架），把 SKILL.md 全文作为操作手册载入，然后按四阶段流水线推进。
4. **按 SKILL.md 的要求提供输入。**两样东西：命题的自然语言描述（含全部假设），以及 Lean 项目根目录。不需要手工写提示词，templates 里的三个模板会在对应阶段自动套用。
5. **核验产出。**skill 结束时会给出终检报告（阶段 D 格式）：通过文件清单、`#print axioms` 输出原文、遗留 warning。自己再跑一遍 `lake env lean 文件路径` 复核是最后的习惯动作，成本一行命令，换来的是不依赖任何 AI 自述的确认。

两点维护提示：改过 SKILL.md 后需要新开会话才生效（已加载的会话不会热更新）；description 里的触发词决定匹配命中率，如果发现该触发时没触发，优先检查措辞是否与 description 重叠。

第 20 章　实战演示：三个中等复杂度统计问题

本章用第 19 章的流水线走三个完整案例。三个案例的最终代码即第 18 章已验证的 `Scratch1.lean` 与 `Scratch2.lean` 内容，这里展示的是"从自然语言到可编译证明"的全过程记录，包括失败的尝试（失败才是常态，也是 AI 学会修错的地方）。

20.1 演示一：期望的平移性 E[X + c] = E[X] + c

输入（自然语言）：设 X 是概率空间上的实值随机变量且期望存在，c 为常数，则 E[X + c] = E[X] + c。

阶段 A（形式化）。翻译对照表：

纸面	Lean
概率空间	`{Ω : Type*} [MeasurableSpace Ω] {μ : Measure Ω}` 加 `[IsProbabilityMeasure μ]`
X 可积（"期望存在"）	`hf : Integrable f μ`
E[X + c]	`∫ x, (f x + c) ∂μ`
E[X] + c	`∫ x, f x ∂μ + c`

阶段 B+C（骨架与填充）。单引理问题，骨架即终态，填充过程如下（整理后的记录节选）：

```
第 1 轮  陈述文件编译：报错 "unexpected token 'section'; expected 'lemma'"
         根因：文档注释 /-- ... -/ 挂在了 section 上，而文档注释只能挂定理或定义
         修正：说明改为普通注释，docstring 移到定理本身          结果：陈述合格
第 2 轮  尝试：rw [integral_add]      结果：报错，integral_add 需要显式可积性参数
         读签名后补上：integral_add hf (integrable_const c)
第 3 轮  rw [integral_const] 后剩 μ.real univ • c = c
         尝试：simp                   结果：通过（probReal_univ 是 simp 引理）
```

最终代码见 18.1 例 2b。这个案例演示了两件事：陈述合格本身就是一个编译关卡（连"注释挂错位置"都过不去），以及最短证明路径只有"两步重写加一步 simp"。

20.2 演示二：样本均值的平移协变性（纯代数侧）

输入（自然语言）：每个观测值加同一个常数 c，样本均值恰好增加 c。

阶段 A（形式化）。这一步出现了流水线必须拦截的典型问题：样本均值 `(∑ f i) / s.card` 在 `s` 为空时分母为零。纸面陈述默认 n ≥ 1，AI 初版陈述没有处理。按 19.4 模板一的规则，显式加 `hs : s.Nonempty`，并在对照表里注明原因。

阶段 B+C（填充）。整理后的记录节选（这是三个演示里轮数最多的一次，真实反映"读报错改一行"的节奏）：

```
第 1 轮  编译整个文件：三处 "unexpected token '}'; expected term"，位置全在 {ι : Type*} 后
         根因：重写文件时丢了首行 import Mathlib，Type* 这类记号来自 mathlib 的语法扩展
         修正：补回 import                    结果：语法层清零（教训见第 14 章）
第 2 轮  展开后尝试：rw [..., Finset.sum_const, smul_eq_mul]
         结果：报错 "Did not find an occurrence of the pattern ?a • ?b"
         根因：Finset.sum_const 把 ∑ c 化成了 s.card • c，是自然数对实数的
               n-倍重复（nsmul），不是实数乘法，smul_eq_mul 匹配不上
         修正：换用 nsmul_eq_mul
第 3 轮  继续 rw [add_div, mul_div_mul_right _ _ hcard]
         结果：mul_div_mul_right 的参数形状对不上目标
         修正：放弃精确重写，改用 field_simp 收尾（借助上下文的 hcard）
         结果：通过
第 4 轮  编译器警告：sampleMean_const_mul 的 hs 未被使用
         核实：齐次性在空集退化情形也成立（Lean 实数约定 a/0 = 0），假设确实多余
         修正：删去该定理的 hs 并在文档注释里说明不对称的原因     结果：全部通过
```

回头看，两个卡点各有代表性。第 2 轮是 mathlib 细节：`n • x` 与 `n * x` 在类型类层面是两套运算，重写引理必须精确对应；`Finset.card_pos.mpr` 把"集合非空"翻译成"基数大于零"再经 `exact_mod_cast` 升格为实数事实，是这类假设转换的固定套路。第 4 轮则展示了流水线的另一面：编译器警告不仅指出错误，还能反过来审问陈述本身，删掉多余假设让定理更强。这正是 19.2 阶段 C 升级策略"回阶段 A 质疑陈述"的自动触发场景。

20.3 演示三：样本均值期望等于各分量期望的平均（无偏性核心）

输入（自然语言）：设 {X_i} 是概率空间上的有限族可积随机变量，则 E[样本均值] = 样本均值(期望)。

阶段 A（形式化）："有限族"翻译成 `Finset ι` 与 `f : ι → Ω → ℝ`；可积性逐点给出 `hf : ∀ i ∈ s, Integrable (f i) μ`（17.3 讲过 mathlib 把假设精确到求和范围内）。

阶段 B+C（填充）。这是三个案例里唯一用到"自造小引理再重写"手法的（18.2 的 `have h` 手法），整理后的记录节选：

```
第 1 轮  尝试：rw [integral_finsetSum s hf]
         结果：失败。左侧被积函数是 (∑ f x) / n，"和提出积分"只认纯求和
第 2 轮  尝试：rw [div_eq_mul_inv] 先把除法化成乘逆元
         结果：只改写了右侧第一处匹配（rw 默认改第一个匹配项），
               左侧还包在 ∫ 内侧，两边形状更不对称，路线作废
第 3 轮  回落到 have h 手法：先单独证明
         (∑ f x) / n = (1/n) * (∑ f x)    （congr 1 + funext + ring）
         再 rw [h, integral_const_mul, integral_finsetSum s hf]，ring 收尾
         结果：通过
```

第 2 轮的失败有教学价值：`rw` 默认对等式两侧同时重写，当两侧"坏形状"位置不同时，一侧改对了另一侧反而更乱。19.2 说的"降级拆分"在这里具体表现为 `have h`：把形状整理独立成小步骤，主证明只消费整理好的结论。

20.4 复盘：自动化收益与人工介入点

三个案例跑完，按流水线阶段统计：

阶段	AI 自主完成	需要人介入
A 陈述形式化	翻译与引理检索	演示二的空集歧义确认（模板规则自动拦截，但仍需人拍板）
B 骨架	引理链拆分	无
C 填充循环	全部四轮内的自主修错	无（演示三第 2 轮按升级策略自主回落）
D 终检	全自动	无

收益最大的自动化环节是 C 阶段的"读报错、改一行、重验"循环，它占整个工作量的八成以上，且反馈信号（编译器输出）完全客观。最容易出问题的环节是 A 阶段的假设完备性，机制上的对策是 19.4 模板一的"禁止悄悄删假设"与对照表强制人审。这组经验与第一部分第 4 章"什么算好的第一定理"呼应：陈述清晰、假设显式、结论可拆的定理，自动化成功率显著更高。

附录 A　术语表（通俗版）

术语	通俗解释
Lean 4	一门"写代码时就被数学级严格检查"的编程语言，既是编程语言也是证明助手
定理证明器 / 证明助手	帮人构造并检查数学证明的软件总称（Lean、Rocq/Coq、Isabelle 都是，见第一部分第 7 章）
类型检查器	阅卷老师：逐行检查你的代码在类型和逻辑上是否成立，从不放水
依赖类型	"类型可以依赖值"的类型系统，强到可以把"n 个元素的列表""某命题的证明"都当作类型

术语	通俗解释
Prop	命题的类型。"2+2=4"是 Prop 的一个元素；证明一个命题 = 构造出这个元素
tactic（策略）	写在 by 后面的一小步证明指令（rfl/simp/rw…），每步啃掉一块目标
Goal（目标）	当前还剩什么要证；Infoview 里那个 T 形面板显示的就是它（即第一部分 2.2 的 goal state）
Infoview	VS Code 右侧的实时面板：光标在哪行，就显示到那行为止"已证什么、还剩什么"
引理 / 定理（lemma/theorem）	已被证明、可反复引用的命题；库里的引理 = 你的"查字典"素材
归纳（induction）	证"对所有自然数成立"的标准套路：证 n=0 成立 + 证"若 n 成立则 n+1 成立"
ih（归纳假设）	归纳法里"假设 n 时成立"那一步，编译器会作为现成结论发给你
柯里化（currying）	多参数函数实际上是"每次吃一个参数、返回新函数"的链条，所以可以只喂一半
模式匹配	按数据的"形状"（0、n+1、空表、x::xs）分别给定义，是 Lean 的核心写法
Option	"可能有值可能没有"的容器（some x / none），用类型强制你处理空的情况
lake	Lean 的项目管理器：建项目、编译、运行、装依赖
elan	Lean 的版本管理器：安装和切换 Lean 工具链
工具链（toolchain）	某个具体版本的 Lean 全套（编译器+标准库+lake）
Mathlib	社区维护的 Lean 数学超库（150 万行），做真数学之前必装
sorry	显式占位符："这段还没写完"，编译器会持续警告，不会让你蒙混过关（工程意义见第一部分 2.3）
内核（kernel）	Lean 中做最终检查的小而严的核心组件，它说是对的才算对（第一部分第 1 章的主角）

附录 B　演示环境与验证方法

第一部分示例定理在以下环境中编译验证通过：Windows 11 + elan 管理的 Lean 4 工具链（4.35.0），`lake init` 初始化的项目，`lake build` 构建成功，源码位于 `D:\lean\Hello\Basic.lean`；第三、四部分示例在 `lake new cyidemo math` 创建的 mathlib 项目（`D:\lean\cyidemo`）中验证。第二部分全部操作与截图均在同一环境（Windows + VS Code + lean4 扩展）下实际完成。

两点验证经验值得记录：

1. **以 `lake env lean` 文件路径 为准。**写作过程中曾出现文件已修改、`lake build` 却因增量缓存未察觉变更而继续报"成功"的情况，导致一个实际上编译失败的定理（`3 ^ n % 3 = 0`，对 n=0 是假命题）被误判为通过。单文件强制检查能绕开缓存，是自动化流水线（第 19 章）选择它作为反馈接口的另一个原因。
2. **假命题一定能被编译器发现。**`3 ^ 0 % 3 = 1 ≠ 0`，`decide` 当场拒绝。这正是第一部分第 1 章"编译器即

裁判"的具体体现：无论陈述来自人还是 AI，是假命题就编译不过。

3. **终检以公理依赖收口。**第三部分全部七个定理除编译通过外，还执行了 `#print axioms`，输出均为 `[propext, Classical.choice, Quot.sound]`（Lean 的三条标准公理），确认没有 `sorryAx` 混入。这是第 19 章阶段 D 的标准动作，也是"证完了"这句话的全部证据。

附录 C　参考资料

- DeepMind, AI achieves silver-medal standard solving International Mathematical Olympiad problems (2024)
- Harmonic, Aristotle: IMO-level Automated Theorem Proving (arXiv:2510.01346, 2025)
- T. Tao et al., PFR conjecture formalization project (GitHub, 2023)
- mathlib 文档：https://leanprover-community.github.io
- Lean Copilot：https://github.com/lean-dojo/LeanCopilot
- statcheck：https://statcheck.io
- Theorem Proving in Lean 4：https://lean-lang.org/theorem_proving_in_lean4/
- Natural Number Game：搜索 "Natural Number Game Lean 4"

附录 D　lean-proof skill 说明书

name: lean-proof description: 自动形式化并证明统计与数学定理。用户提供自然语言命题与 Lean 项目路径，本技能驱动 AI 与 Lean 编译器交替迭代，产出通过编译的完整证明。触发词：形式化、证明、Lean、theorem、sorry 骨架。

lean-proof：AI + Lean 4 自动证明流水线

角色与铁律

- **编译器是唯一裁判。**任何未经 `lake env lean` 实际验证的"证明完成"宣告一律视为失败。
- **你负责草拟，Lean 负责裁决。**你的任务是让编译通过，而不是让文本读起来可信。

输入

1. 命题的自然语言描述，包含全部假设（可积性、独立性、有限性、参数范围等）。
2. Lean 项目根目录（含 lakefile）。若依赖 mathlib，须已完成预编译缓存获取（参见配套教程第 16 章）。

流程（四阶段）

阶段 A：陈述形式化

1. 把命题翻译为 `theorem` 陈述，证明体只写 `:= by sorry`。
2. 运行 `lake env lean <文件>`。只有"除 sorry 警告外零输出"才算陈述合格。
3. 列出每个数学假设到 mathlib 概念的映射（如"可积 → `Integrable`""均值 → `∫ x, f x ∂μ`"），与用户确认后进入下一阶段。陈述译错，后面全白费，这一步值得花时间。

阶段 B：骨架分解

1. 依据证明思路生成引理链：主定理与各引理全部用 `sorry` 占位。
2. 整体编译，达到"零 error、仅 sorry warning"。
3. 确认引理链无循环依赖、无未使用引理。

阶段 C：逐引理填坑（核心循环）

对每一个 sorry，执行：

1. 草拟 tactic 序列，按优先级：自动化（`simp` / `omega` / `linarith` / `ring`）→ 重写（`rw [引理]`）→ 结构（`induction` / `rcases`）→ 手工构造（`exact` / `refine`）。

2. 写入文件，`lake env lean <文件>` 检查。
3. 若有 error：把**完整输出**（错误信息 + 剩余目标 ⊢ 行）作为上下文修正后重试；同一目标最多 8 轮。
4. 升级路径（依次尝试）：换 tactic → 插入 `have` 中间引理 → 把目标拆成更小的引理 → 回阶段 A 质疑陈述本身。

阶段 D：终检

- `grep` 源文件确认无 `sorry` 残留；
- 对主定理执行 `#print axioms <定理名>`，确认无意外公理依赖；
- 输出报告（见下）。

反馈接口规范

- 命令：在项目根目录执行 `lake env lean <文件路径>`。单文件秒级返回，比全量 `lake build` 适合高频循环。
- 输出解析约定：`error:` 开头的行是失败原因；`⊢` 行是剩余目标状态；`warning:` 中 `declaration uses 'sorry'` 的条数即剩余进度。
- 陷阱：`lake build` 可能因增量缓存显示虚假成功，一切以 `lake env lean` 输出为准（实测教训，见教程附录 B）。

输出格式

1. 最终 Lean 源码（完整、可直接编译）；
2. 形式化说明：每个数学假设如何映射到 Lean 概念；
3. 迭代日志摘要：总轮数、主要卡点与解法；
4. 未决问题（若终检未通过，如实列出剩余 sorry 与原因）。

限制与诚实条款

- 若陈述本身是假命题（例：`3 ^ n % 3 = 0` 对 n=0 不成立），编译器会拒绝一切证明。此时应报告"疑似假命题或陈述需修正"并给出反例分析，而不是死循环重试。
- 不得虚构 tactic 名或引理名。引用任何库引理前，先 `#check @名字` 验证其存在与精确陈述。
- 网络或环境问题（如代理 502）导致无法验证时，明确告知"未验证"，不得声称完成。

附录 E　提示词模板

模板一：陈述形式化（阶段 A）

请把以下统计命题翻译为 Lean 4 + mathlib 定理陈述。

要求： 1. 只写陈述，证明体用 `:= by sorry`，不要尝试证明。 2. 逐条列出数学假设到 mathlib 概念的映射表（例如：可积 → `Integrable f μ`；概率空间 → `[MeasureSpace Ω] [IsProbabilityMeasure volume]`；期望 → `∫ x, f x ∂μ`）。 3. 用 `variable` 声明类型类与固定参数，保持定理签名简洁。 4. 陈述完成后给出 `lake env lean` 自检结果；除 sorry 警告外必须零输出。

命题：{{PROPOSITION}}

项目路径：{{PROJECT}} 文件路径：{{FILE}}

模板二：逐引理填坑（阶段 C，循环调用）

当前 Lean 文件内容：

```
{{FILE_CONTENT}}
```

`lake env lean` 输出：

```
{{COMPILER_OUTPUT}}
```

请修正证明，规则： 1. 只改动最小范围，优先关闭编译输出中的第一个 error。 2. tactic 优先级：`simp` / `omega` / `linarith` / `ring` 等自动化 > `rw [引理]` > `induction` / `rcases` > 手工 `exact`。 3. 引用库引理前先 `#check @名字` 确认存在与精确陈述，禁止凭记忆猜引理名。 4. 若剩余目标包含变量乘变量的非线性项，先考虑用分配律/交换律改写成与归纳假设同型的线性项，再交给 `omega`。 5. 同一目标第 8 次失败后，停止重试，改走升级路径：加 `have` 中间引理、拆小目标、或质疑陈述。

模板三：终检报告（阶段 D）

对以下定理执行终检并生成报告： 1. 粘贴完整源码； 2. 运行 `lake env lean {{FILE}}`，粘贴完整输出； 3. 对主定理运行 `#print axioms {{THEOREM}}`，列出公理依赖； 4. 统计：引理数量、总迭代轮数、曾被关闭的卡点； 5. 结论：通过 / 未通过（未通过时列出剩余 sorry 与你的原因分析）。

附录 F　示例代码（Lean 源文件）

示例代码

examples/hello/Basic.lean

```
def hello := "world"

/-- 前 n 个正整数之和 -/
def sumTo : Nat → Nat
  | 0 => 0
  | n + 1 => sumTo n + (n + 1)

/-- 高斯求和公式：2·(1+2+…+n) = n(n+1)。
    归纳后剩下一个非线性乘积，omega 处理不了，需先手工改写乘积再交给 omega -/
theorem sum_formula (n : Nat) : 2 * sumTo n = n * (n + 1) := by
  induction n with
  | zero => rfl
  | succ k ih =>
    simp only [sumTo]
    have h : (k + 1) * (k + 1 + 1) = k * (k + 1) + 2 * (k + 1) := by
      rw [Nat.mul_add (k + 1) k 2, Nat.mul_comm (k + 1) k, Nat.mul_comm (k + 1) 2]
    rw [h]
    omega

/-- 3 的正整数次幂能被 3 整除 -/
theorem pow_three_mod (n : Nat) : 3 ^ (n + 1) % 3 = 0 := by
  induction n with
  | zero => decide
  | succ k ih => simp [Nat.pow_succ]
```

examples/mathlib/Scratch1.lean

```
import Mathlib

open MeasureTheory

variable {Ω : Type*} [MeasurableSpace Ω] {μ : Measure Ω}

/-- 例 1：期望的线性性 -/
theorem expectation_add (f g : Ω → ℝ) (hf : Integrable f μ) (hg : Integrable g μ) :
    ∫ x, f x + g x ∂μ = ∫ x, f x ∂μ + ∫ x, g x ∂μ :=
  integral_add hf hg

/-- 例 2：期望的齐次性 E[cX] = c·E[X]（无需可积性：等式两边同时存在或同时为∞） -/
theorem expectation_const_mul (c : ℝ) (f : Ω → ℝ) :
    ∫ x, c * f x ∂μ = c * ∫ x, f x ∂μ :=
  integral_const_mul c f

-- 例 2b：期望的平移性 E[X + c] = E[X] + c（需要概率测度：P(Ω) = 1）
```

```
-- 注意：文档注释不能挂在 section 上，故此处用普通注释，docstring 给定理本身
section
variable [IsProbabilityMeasure μ]

/-- 期望的平移性 E[X + c] = E[X] + c -/
theorem expectation_add_const (f : Ω → ℝ) (hf : Integrable f μ) (c : ℝ) :
    ∫ x, (f x + c) ∂μ = ∫ x, f x ∂μ + c := by
  rw [integral_add hf (integrable_const c), integral_const]
  simp

end

/-- 例 3：有限个随机变量之和的期望等于期望之和 -/
theorem expectation_finsetSum {ι : Type*} (s : Finset ι) (f : ι → Ω → ℝ)
    (hf : ∀ i ∈ s, Integrable (f i) μ) :
    ∫ x, ∑ i ∈ s, f i x ∂μ = ∑ i ∈ s, ∫ x, f i x ∂μ :=
  integral_finsetSum s hf

/-- 例 3 推论：样本均值的期望等于各分量期望的平均（无偏性的核心代数） -/
theorem expectation_sampleMean {ι : Type*} (s : Finset ι)
    (f : ι → Ω → ℝ) (hf : ∀ i ∈ s, Integrable (f i) μ) :
    ∫ x, (∑ i ∈ s, f i x) / s.card ∂μ = (∑ i ∈ s, ∫ x, f i x ∂μ) / s.card := by
  have h : (∫ x, (∑ i ∈ s, f i x) / s.card ∂μ)
      = ∫ x, (1 / s.card) * (∑ i ∈ s, f i x) ∂μ := by
    congr 1
    funext x
    ring
  rw [h, integral_const_mul, integral_finsetSum s hf]
  ring
```

examples/mathlib/Scratch2.lean

```
import Mathlib

/- 例：样本均值的平移协变性（纯代数，无需测度论）
   每个观测值加上常数 c，样本均值恰好增加 c。
   注意样本均值只对非空集合有定义（card = 0 时分母为零），
   所以必须带 s.Nonempty 假设，这是形式化比纸面数学更严格的地方。 -/

/-- 样本均值：有限观测集合上函数值的算术平均 -/
noncomputable def sampleMean {ι : Type*} (s : Finset ι) (f : ι → ℝ) : ℝ :=
  (∑ i ∈ s, f i) / s.card

/-- 平移协变性：整体加 c，均值加 c（需要非空：空集时 0 = c 不成立） -/
theorem sampleMean_add_const {ι : Type*} (s : Finset ι) (hs : s.Nonempty) (f : ι → ℝ) (c : ℝ) :
    sampleMean s (fun i => f i + c) = sampleMean s f + c := by
  have hcard : (s.card : ℝ) ≠ 0 := by exact_mod_cast ne_of_gt (Finset.card_pos.mpr hs)
  rw [sampleMean, sampleMean, Finset.sum_add_distrib, Finset.sum_const, nsmul_eq_mul, add_div]
  field_simp

/-- 齐次性：整体乘 k，均值乘 k。注意无需非空假设：Lean 的实数约定 a/0 = 0，
    空集退化情形 0 = k·0 也成立，这是形式化才会暴露的细节。 -/
theorem sampleMean_const_mul {ι : Type*} (s : Finset ι) (f : ι → ℝ) (k : ℝ) :
    sampleMean s (fun i => k * f i) = k * sampleMean s f := by
```

```
  rw [sampleMean, sampleMean, ← mul_div_assoc k, Finset.mul_sum]
```

examples/mathlib/README.md

```
# examples/mathlib：统计定理示例（需要 mathlib）

本目录包含教程第三部分的全部源文件，每个文件均通过 `lake env lean` 零输出验证，并通过 `#print axioms` 确认只依赖 Lean 三条标准公理（无 `sorryAx`）：

| 文件 | 内容 |
|---|---|
| `Scratch1.lean` | 期望四性质（线性性、齐次性、平移性、有限和交换）与样本均值期望推论（测度论侧） |
| `Scratch2.lean` | 样本均值的平移协变性与齐次性（纯代数侧） |

## 如何编译

这两个文件依赖 mathlib，无法单独编译。请先按教程第 9、16 章装好环境，然后：

```powershell
lake new mydemo math
cd mydemo
lake update
lake exe cache get   # 下载预编译 olean，约 2 GB，避免数小时本地编译
lake build
```

把本目录的 `Scratch1.lean`、`Scratch2.lean` 复制到项目根目录，执行：

```powershell
lake env lean Scratch1.lean   # 零输出即通过
lake env lean Scratch2.lean
```

终检（可选）

在任一文件末尾追加一行即可查看公理依赖：

```lean
#print axioms expectation_sampleMean
-- 'expectation_sampleMean' depends on axioms: [propext, Classical.choice, Quot.sound]
```

出现 `sorryAx` 说明有未完成的 `sorry` 残留，参考教程第 19 章阶段 D 的终检流程。
```

附录 G　许可证

许可证

本仓库以 MIT 许可发布，全文如下。


```
MIT License

Copyright (c) 2026 chenyiadam

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
in the Software without restriction, including without limitation the rights
to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.
```