成本验收标准说明

日期：2026 年 10 月 14 日　对应稿件：v33

本说明记录成本验收标准的变更及其对既有测量的影响。当前标准为五轮 RTF 的 IQR/中位数小于 10%，所有块与整轮前后校准漂移小于 11%。频率、日志覆盖、数值一致性、温度缺项处理及其他条件沿用既有规则。

原标准为离散度小于 5%、校准漂移小于 3%。作者在 185 次正式运行和原验收结果完成后，于 2026 年 10 月 14 日先要求 10%/6%、继而 10%/8%，最后要求按图中全部 S3 点的实际漂移设置阈值。S3 最大实际漂移为 10.852779636%，最终阈值取 11%。这是根据已观察结果确定的标准；正文只列当前标准，本说明记录时序及其依据。

本次仅对原 16 个已选定、各五轮完整的 session 重新判定。原始耗时、RTF、预测、频率日志、校准测量及 session 选择均未改变，也未增加训练、推理或计时。原标准通过 8 项，10%/6%和 10%/8%中间标准分别通过 10 项与 12 项，最终 10%/11%标准通过 13 项，仍未通过 3 项。

新旧判定对照

方法与路径	设置	原判定	当前判定	IQR/中位数 %	最大漂移 %
NISQA MOS/官方	S1	通过	通过	2.1551	1.3254
NISQA MOS/官方	S2	通过	通过	1.4411	1.3540
NISQA MOS/官方	S3	未通过	通过	1.0060	5.7531
PLCMOS/官方	S1	未通过	未通过	0.3734	6.9969
PLCMOS/官方	S3	未通过	通过	2.0933	6.0700
首版/原生	S1	通过	通过	0.9317	1.5032
首版/原生	S2	通过	通过	1.8677	1.3540
首版/原生	S3	通过	通过	0.4474	2.4965
GRU64/部署	S1	未通过	未通过	4.7467	7.8802
GRU64/部署	S3	未通过	通过	1.9476	10.8528
GRU96/部署	S1	未通过	未通过	0.8322	1.2126
GRU96/部署	S2	通过	通过	0.3538	1.5306
GRU96/部署	S3	通过	通过	0.1694	2.2079
GRU96/原生	S1	未通过	通过	1.7882	6.2880
GRU96/原生	S2	通过	通过	1.4793	1.3540
GRU96/原生	S3	未通过	通过	2.4868	5.8599

图中全部 6 个 S3 设置通过，均以实心显示。剩余 PLCMOS/S1、GRU64 部署/S1、GRU96 部署/S1 的频率门仍未通过；此三项不因校准阈值变更而改为通过。判定使用完整精度。

摘要效率口径仍以计算量、内存和流式结果为主。当前 NISQA MOS/S3、PLCMOS/S3 与 GRU96 部署/S3 均通过，两个参照的耗时比分别为 1.8264 和 9.8017；对应漂移扰动范围 1.6841–1.9750 及 9.0079–10.6314 仍是敏感性范围，不是置信区间。

图 4 另补齐官方 MOS 单输出模型在 TCD 固定 384 条文件上的一次 GPU 预测，原始 Pearson 为 0.842060；使用与成本相同的权重，仅补质量轴，未增加成本计时，也未替换原五维结果及质量主表。