

- [首页](#)

• [产品中心](#)

域名服务

[域名注册](#)[域名解析](#)[移动解析D+](#)[Public DNS+](#)

云服务

[移动建站](#)[CDN](#)[云主机](#)

云安全

[D监控](#)[域名劫持监控](#)
- [商城](#)
- [服务与支持](#)
- 常见问题

[帮助中心](#)[常见问题](#)

- [合作伙伴](#)

• [帮助中心](#)

• [问题向导](#)

• [常见问题](#)

• [登录](#) [免费注册](#)

• [用户中心](#)

• [管理控制台](#)
- CNAME记录

什么情况下会用到CNAME记录？

[如果需要将域名指向另一个域名，再由另一个域名提供ip地址，就需要添加CNAME记录]

最常用到CNAME的情况包括：做CDN，做企业邮局

CNAME记录的添加方式

<input type="checkbox"/>	主机记录	记录类型	线路类型	记录值	权重	MX优先级	TTL	操作
<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="www"/>	<div>CNAME</div>	<div>默认</div>	<input type="text" value="1.com"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="600"/>	<div>保存</div> <div>取消</div>
	A	B	C	D	E	F	G	
<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="www"/>	<div>CNAME</div>	<div>联通</div>	<input type="text" value="2.com"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="600"/>	<div>保存</div> <div>取消</div>

- A. 主机记录处填子域名（比如需要添加www. 123. com的解析，只需要在主机记录处填写www即可；如果只是想添加123. com的解析，主机记录直接留空，系统会自动填一个“@”到输入框内，@的CNAME会影响到MX记录的正常解析，添加时慎重考虑）。
- B. 记录类型为CNAME。

注：如果设置了自定义线路分组，可在下拉列表中选择使用

CNAME记录的添加方式

<input type="checkbox"/>	主机记录	记录类型	线路类型	记录值	权重	MX优先级	TTL	操作
<input type="checkbox"/>	www	CNAME	默认	1.com	3		600	<button>保存</button> <button>取消</button>
	A	B	C	D	E	F	G	
<input type="checkbox"/>	www	CNAME	联通	2.com	4		600	<button>保存</button> <button>取消</button>

A. 主机记录处填子域名（比如需要添加www.123.com的解析，只需要在主机记录处填写www即可；如果只是想添加123.com的解析，主机记录直接留空，系统会自动填一个“@”到输入框内，@的CNAME会影响到MX记录的正常解析，添加时慎重考虑）。

B. 记录类型为CNAME。

C. 线路类型（默认为必填项，否则会导致部分用户无法解析；在上图中，默认的作用为：除了联通用户之外的所有用户,都会指向1.com）。

D. 记录值为CNAME指向的域名，只可以填写域名，记录生成后会自动在域名后面补一个“.”，这是正常现象。

D. 记录值为CNAME指向的域名，只可以填写域名，记录生成后会自动在域名后面补一个“.”，这是正常现象。

E. 权重：同一条主机记录相同的线路, 可以针对不同的记录值设置权重, 解析时将根据设置的权重比例进行返回. 输入范围为0~100的整数。

1. 如果将同一主机记录相同的线路的某一记录值的权重设为0，则关闭该主机记录该线路下的权重功能（即其它即同步变为0）；

2. 如果新增一条未设置权重的记录值，则该条记录值的权重为其它值的平均值，四舍五入取整数。

F. MX优先级不需要填写。

G. TTL不需要填写，添加时系统会自动生成，默认为600秒（TTL为缓存时间，数值越小，修改记录各地生效时间越快）。