

一、字符串的处理 (String Processing)

什么是字符串 (String) ?

字符串 (String) 是由**一串字符 (Characters)** 组成的数据类型, 常用来存储名字、句子、文字等。

字符串就像你写的一句话, 比如:

"Hello!"	C Style Strings	<pre>char str1[] = "jcodebook!"; char str2[] = {'j', 'c', 'o', 'd', 'e', 'b', 'o', 'o', 'k', '\0'}; char *s3 = "jcodebook";</pre>
"我爱编程"		
"小明 123"	C++ Style Strings	

字符串是用**英文双引号 ""** 括起来的。

(一) 字符数组与相关函数 (Char Array & Functions)

☑ 什么是字符数组?

字符数组是最早的字符串表达方式, 用**数组来存储多个字符 (char)**。

以 char 类型表示, 每个字符单独存储, 最后**必须有一个 '\0' (空字符)** 表示字符串的结束。

示例代码:

```
char name[6] = {'A', 'l', 'i', 'c', 'e', '\0'};

cout << name; // 输出 Alice
```

也可以直接这样写:

```
char name[] = "Alice";
```

就像你拼一个名字, 每个字母占一个格子, 最后加个“空白块”表示名字拼完了。

i	0	1	2	3	4	5
name[i]	'A'	'l'	'i'	'c'	'e'	'\0'

☑ 常用字符数组函数（需要 `#include <cstring>`）

1. `strlen()`

作用：像量身高一样量字符串有多长（不算结尾的`\0`）

```
#include <cstring>

char fruit[] = "apple";

int len = strlen(fruit); // len=5

cout << "苹果有" << len << "个字母";
```

2. `strcpy()`

作用：复制字符串（像复印机）。注意：要确保目标数组足够大，否则会出错。

```
char source[] = "Hello";

char target[10];

strcpy(target, source); // 把 source 的内容复制到 target

cout << target; // 输出"Hello"
```

3. `strcat()`

作用：连接两个字符串（像拼积木）。注意：目标数组必须足够大，能容纳连接后的字符串。

```
char s1[20] = "I love ";

char s2[] = "C++!";

strcat(s1, s2); // 把 s2 拼接到 s1 后面

cout << s1; // 输出"I love C++!"
```

4. `strcmp()`

作用：比较两个字符串（像比赛排名）。返回 0 表示相等，负数表示第一个小于第二个，正数表示第一个大于第二个。

```
char word1[] = "apple";
```

```
char word2[] = "banana";

if(strcmp(word1, word2) < 0) {

    cout << "apple 在 banana 前面"; // 因为 a 在 b 前面

}
```

5. strstr()

作用：在大字符串里找小字符串（像玩寻宝游戏）。如果找到，返回第一次出现的位置（指针）；没找到返回空指针（NULL）。

```
char text[] = "CSP-J 竞赛很有趣";

char *pos = strstr(text, "竞赛"); // 找"竞赛"的位置

if(pos != nullptr) {

    cout << "在位置" << (pos-text) << "找到了! ";

}
```

6. strchr()

作用：在字符串中查找一个字符（像在单词里找字母）。返回字符第一次出现的位置（指针），没找到返回 NULL。

```
char str[] = "programming";

char *p = strchr(str, 'm'); // 找字母 m

if(p != nullptr) {

    cout << "m 在位置" << (p-str); // 输出位置 6

}
```

7. memset()

作用：把一段内存块设成同一个值（像用颜料刷墙）。

```
char line[10];

memset(line, '-', 5); // 前 5 个字符变成 '-'
```

```
line[5] = '\0';      // 记得加结束符
cout << line;        // 输出"-----"
```

8. cin.getline()

作用：读取整行输入（包含空格）。

```
char story[100];
cout << "写一句话:";
cin.getline(story, 100); // 读取整行
cout << "你写了:" << story;
```

考试注意事项：

易错点

忘记加 `#include <cstring>`

`strcpy(a, b)` 写成 `a = b`

下标超出范围

正确写法说明

所有 `str` 函数都需要这个头文件

字符数组不能直接赋值，要用函数复制

定义数组长度要足够（含 `\0` 终止符）

(二) string 类与相关函数 (string Class & Functions)

☑ 什么是 string 类？

`string` 是 C++ 提供的更强大、更好用的字符串类型，使用方式更简单、更安全，不需要手动处理 `'\0'`。

需要引入头文件：**`#include <string>`**

示例代码：

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int main() {
```

```
string name = "Alice";  
  
cout << name << endl;  
  
return 0;  
  
}
```

☑ 常用 string 函数和操作:

1. length() / size()

作用: 测量字符串长度 (字符个数) , 像量身高一样。

```
string fruit = "apple";  
  
cout << fruit.length(); // 输出 5
```

2. empty()

作用: 检查字符串是否为空 (长度为 0) , 是则返回 true, 否则返回 false。 (像检查书包)

```
string bag = "";  
  
if (bag.empty()) {  
    cout << "书包是空的! "; // 会输出这句  
}
```

3. find()

作用: 在大字符串中查找小字符串或字符第一次出现的位置。如果找到, 返回位置 (下标); 没找到, 返回 string::npos (一个特殊值, 通常为-1) (像玩藏宝图)

```
string map = "宝藏藏在森林里";  
  
int pos = map.find("森林"); // pos=9 (找到的位置)  
  
if (pos == string::npos) {  
    cout << "没找到宝藏! "; // npos 表示没找到  
}
```

4. substr()

作用：截取字符串的一部分（像切蛋糕）

```
string cake = "巧克力草莓蛋糕";  
string piece = cake.substr(3, 4); // 从位置 3 切 4 个字符  
cout << piece; // 输出 "草莓"
```

5. replace()

作用：替换字符串的一部分（像修改错字）

```
string msg = "我讨厌数学";  
msg.replace(1, 2, "喜欢"); // 从位置 1 开始替换 2 个字  
cout << msg; // 输出 "我喜欢数学"
```

6. insert()

作用：在字符串中插入字符（像插队）

```
string line = "排队：小红小明";  
line.insert(7, "小刚、"); // 在位置 7 插入  
cout << line; // 输出 "排队：小红、小刚小明"
```

7. erase()

作用：删除一部分字符串（像用橡皮擦）

```
string str = "ABCD1234EFGH";  
str.erase(4, 4); // 从位置 4 删除 4 个字符  
cout << str; // 输出 "ABCDEFGH"
```

8. append() 或 += 操作符

作用：在字符串末尾添加另一个字符串（或字符）。（像拼积木）

示例 1:

```
string a = "Hello";  
string b = "World";  
a += " " + b; // 拼接字符串  
cout << a; // 输出 "Hello World"
```

示例 2:

```
string s1 = "Hello";  
string s2 = " World";  
s1.append(s2); // s1 变为 "Hello World"  
s1 += "!"; // s1 变为 "Hello World!"
```

9. compare()

作用: 比较两个字符串的大小（字典序）。如果相等返回 0；如果调用对象小于参数，返回负数；大于则返回正数。（像比身高）

```
string s1 = "apple";  
string s2 = "banana";  
if (s1.compare(s2) < 0) {  
    cout << "apple 在字典里更靠前"; // 会输出  
}
```

10. getline()

作用: 读取整行输入（包含空格）

```
string story;  
cout << "输入一句话: ";  
getline(cin, story); // 读取整行
```

```
// 输入: "C++很有趣"

cout << story; // 完整输出
```

1. front() 和 back()

作用: front()返回字符串的第一个字符, back()返回最后一个字符。

```
string s = "Hello";

cout << s.front(); // 输出 'H'

cout << s.back(); // 输出 'o'
```

2. stoi(), stol(), stoll(), stof(), stod() 等

作用: 将字符串转换为整数、长整数、浮点数等。

```
string s1 = "123";

int n = stoi(s1); // n=123

string s2 = "3.14";

double d = stod(s2); // d=3.14
```

3. to_string()

作用: 将数值(整数、浮点数等)转换为字符串。

```
int n = 123;

string s = to_string(n); // s="123"

double d = 3.14;

string s2 = to_string(d); // s2="3.140000" (注意可能有多余的 0)
```

总结: char[] 和 string 区别对比

比较项	字符数组 char[]	string 类
是否要写结束符	需要 \0	不需要 \0

易用性	较复杂，需手动处理	<input checked="" type="checkbox"/> 更简单
功能支持	需 <code>cstring</code> 函数辅助	有成员函数，支持直接操作
安全性	容易越界	较安全
举例	<code>char name[10] = "Hi";</code>	<code>string name = "Hi";</code>