

一、基本运算

【大纲内容】

【难度 1】算术运算：加、减、乘、除、整除、求余

【难度 1】关系运算：大于、大于等于、小于、小于等于、等于、不等于

【难度 1】逻辑运算：与(&&)、或(II)、非(!)

【难度 1】变量自增与自减运算

【难度 1】三目运算

【难度 2】位运算：与(&)、或(1)、非(~)、异或(^)、左移(<<)、右移(>>)

✦ 运算符 (Operator) 说明

在 C++ 中，“运算符”就像数学里的符号 (+ - × ÷ =)，可以用来计算数字、判断对错、组合条件。

(一) 算术运算 (Arithmetic Operators)

☑ 用来进行数学计算

运算符	中文名	功能说明	举例	举例子
+	加法	把两个数加起来	$3 + 4 = 7$	拿 3 个苹果，再加 4 个苹果
-	减法	两个数相减	$10 - 6 = 4$	有 10 元，花掉 6 元，还剩 4 元
*	乘法	两个数相乘	$2 * 5 = 10$	每袋 5 颗糖，2 袋共 10 颗
/	除法	一个数除以另一个	$9 / 2 = 4$	9 颗糖每人分 2 颗，还能分几人？
%	求余 (取余)	除法后剩下的余数	$9 \% 2 = 1$	9 除以 2，每人 2 颗，剩 1 颗

☑ 示例代码：

```
int a = 9, b = 4;

cout << a + b << endl; // 13

cout << a - b << endl; // 5

cout << a * b << endl; // 36

cout << a / b << endl; // 2 (整数除法, 不保留小数)

cout << a % b << endl; // 1 (9 ÷ 4 余 1)
```

考试注意事项 & 易错点:

! 整数除法 / 结果只保留整数部分, 不会自动变小数!

```
cout << 7 / 2 << endl; // 输出 3, 不是 3.5!
```

! $a \% b$ 中 b 不能是 0, 不能除以 0, 否则出错!

(二) 关系运算 (Relational Operators)

☒ 用来比较两个值, 结果是 true 或 false

运算符	中文名	英文术语	示例 ($a=5, b=3$)	结果
>	大于	greater than	$a > b$	true
<	小于	less than	$b < a$	true
>=	大于等于	greater or equal	$a >= b$	true
<=	小于等于	less or equal	$b <= a$	true
==	等于	equal to	$a == b$	FALSE
!=	不等于	not equal to	$a != b$	true

☒ 示例代码:

```
int a = 5, b = 3;

if (a > b) {
```

```
cout << "a 比 b 大" << endl;

}
```

通俗解释：

- > 就像：“你比我高吗？”
- == 就像：“你和我一样高吗？”
- != 就是：“你和我不一样吧？”

考试注意事项 & 易错点：

错误写法	正确写法	问题说明
=	==	= 是赋值，== 是判断相等
忘写小于号等	<=	小于等于必须连写 <=，不能写 < =

(三) 逻辑运算 (Logical Operators)**☑ 用来连接多个条件**

运算符	中文名	英文名	功能说明
&&	与	and	两个条件都为真，结果才是真
	或	or	两个条件都为假，结果才是假
!	非	not	条件取反，原来是 true → false, false → true

☑ 示例代码：

```
int age = 10;

if (age >= 6 && age <= 12) {
    cout << "你是小学生！" << endl;
}

if (age < 6 || age > 12) {
```

```

        cout << "你不是小学生。" << endl;
    }

    bool isSunny = false;

    if (!isSunny) {
        cout << "今天天气不好。" << endl;
    }

```

考试注意事项 & 易错点:

- || 是两个竖线 (Enter 键 1 上边, 按 Shift)
- && 是两个&号, 不是一个 &
- ! 是感叹号, 不是字母 l、小写 L、或大写 i
- 逻辑运算只能用在**判断**中, 不能用来算数!

综合练习题示例:

```

int age = 8;

bool isSunny = true;

if (age >= 6 && age <= 12 && isSunny) {
    cout << "你可以在阳光下玩耍!" << endl;
}

```

总结表格

类型	符号	功能说明	示例
加法	+	相加	$3 + 2 = 5$
减法	-	相减	$5 - 1 = 4$
乘法	*	相乘	$2 * 3 = 6$
除法	/	相除 (只保留整数)	$7 / 2 = 3$
余数	%	除法后的“剩下的”	$7 \% 2 = 1$

等于	==	判断是否一样	<code>a == b</code>
不等于	!=	判断是否不一样	<code>a != b</code>
大于	>	左边是否比右边大	<code>a > b</code>
小于等于	<=	左边是否小于或等于右边	<code>a <= b</code>
与	&&	两个都对才是真的	<code>a > 0 && a < 10</code>
或		两个都假才是假的	<code>a > 0 a < 10</code>
非	!	取反	<code>!true = false</code>

(四) 变量自增与自减运算 (Increment / Decrement)

- 自增 (Increment) : 变量的值自动+1, 使用 ++
- 自减 (Decrement) : 变量的值自动-1, 使用 --

两种写法:

写法	名称	示例	说明
<code>i++</code>	后缀自增	<code>int i = 1; i++;</code>	先用 i, 再让 i 加 1
<code>++i</code>	前缀自增	<code>int i = 1; ++i;</code>	先让 i 加 1, 再使用 i 的值
<code>i--</code>	后缀自减	<code>int i = 5; i--;</code>	先用 i, 再让 i 减 1
<code>--i</code>	前缀自减	<code>int i = 5; --i;</code>	先减 1, 再使用 i 的值

- `i++` 就像吃完一颗糖再从糖罐子里拿一颗;
- `++i` 是先从糖罐子里拿一颗再吃。

☒ 示例代码:

```
int x = 5;

cout << x++ << endl; // 输出 5, 然后 x 变成 6
```

```
cout << ++x << endl; // x 先变成 7，然后输出 7
```

考试易错点：

- `i++` 和 `++i` 看起来差不多，但顺序不同！
- 不要写成 `i+ +`（中间多了空格，会出错）
- 只能对变量使用 `++` 和 `--`，不能对常量！

```
int a = 3;

3++; // ✗ 错误，不能对 3 这种数直接加加
```

（五）三目运算 (Ternary Operator)

三目运算符是 **条件 ? 表达式 1 : 表达式 2**，根据条件判断选择结果。

语法结构：

结果 = 条件 ? 如果为真时的值 : 如果为假时的值;

比喻：

- 妈妈说：“如果你考了 100 分，就吃冰淇淋；否则吃胡萝卜。”
- 这就可以写成三目运算。

☑ 示例代码：

```
int score = 100;

string food = (score == 100) ? "冰淇淋" : "胡萝卜";

cout << "你吃：" << food << endl;
```

- 说明：如果 `score == 100` 为真，就吃冰淇淋；否则吃胡萝卜。

考试易错点：

- 三目运算必须有两个选项（真和假），不能漏掉：
- 三目运算结果可以赋值给变量，也可以直接输出：

```
cout << (a > b ? a : b); // 输出较大的数
```

(六) 位运算 (Bitwise Operators)

位运算是对于**整数的二进制**表示进行操作的方式。虽然看起来高级，但其实可以像拼图一样理解。

想象数字是由 0 和 1 拼成的“灯泡串”，1 是亮灯，0 是灭灯。位运算就像控制这些灯的开关！

☑ 常见位运算及含义：

运算符	中文名	说明	示例 (5 = 0101, 3 = 0011)
&	位与	两个灯都亮才亮 (1&1=1, 其它是 0)	5 & 3 = 1 (0001)
	位或	只要有一个灯亮就亮 (1 或 1=1)	5 3 = 7 (0111)
~	位非	灯亮就灭，灯灭就亮 (取反)	~5 = -6 (按补码处理)
^	异或	不一样才亮 (1^0=1, 1^1=0)	5 ^ 3 = 6 (0110)
<<	左移	全体灯往左挪 (相当于 $\times 2$)	5 << 1 = 10 (1010)
>>	右移	全体灯往右挪 (相当于 $\div 2$)	5 >> 1 = 2 (0010)

☑ 示例代码：

```
int a = 5, b = 3;

cout << (a & b) << endl; // 1

cout << (a | b) << endl; // 7
```

```
cout << (a ^ b) << endl; // 6
cout << (a << 1) << endl; // 10
cout << (a >> 1) << endl; // 2
```

考试注意事项 & 易错点:

易错点	正确写法	说明
位或输入有误	用 Shift+\	\键在 Enter 键上面
~ 不是减号	~ 是波浪号	位非不是 -, 在 1 键左边
位运算只能用于整数	int 类型	不能对浮点数、字符串进行位运算
<< >> 是成对写	不是单个 <	少写一个符号会变成比较运算了