

一、文件及基本读写

(一) 文件的基本概念 (File Basics)

文件 (File) 是存储在电脑硬盘上的一块“信息盒子”，用来**保存数据**，数据可以是文字、图片、声音等。文件可以是文本文件 (Text) 或二进制文件 (Binary)。

- 读写文件是程序与电脑硬盘“对话”，实现数据的保存和读取。
- 就像你写日记，保存在一本书里；电脑的文件就是电脑里的日记本。你可以写日记（写文件）、也可以翻看以前的日记（读文件）。
- C++ 通过标准库中的**文件流 (File Stream)** 进行文件操作。

常用的头文件是：

```
#include <fstream>
```

(二) 文本文件类型与二进制文件类型 (Text vs Binary Files)

☑ 文本文件 (Text File) :

- 是由**普通字符组成**的文件，可以用记事本打开看见文字。比如 .txt 文件、.in 文件、.out 文件、源代码文件，都是文本文件。

C++ 打开、写入、读取文本文件示例：

```
#include <iostream>

#include <fstream> // 文件操作头文件

using namespace std;

int main() {

    // 写文件

    ofstream fout("test.txt"); // 创建输出文件流，打开文件

    fout << "你好，小明！" << endl;

    fout << "这是我的第一份文件。" << endl;

    fout.close(); // 关闭文件，保存

    // 读文件
```

```
ifstream fin("test.txt"); // 创建输入文件流，打开文件

string line;

while (getline(fin, line)) { // 按行读取文件

    cout << line << endl;

}

fin.close(); // 关闭文件

return 0;

}
```

- ofstream（输出文件流）就像“写笔”，用它把内容写进日记本。
- ifstream（输入文件流）就像“读眼镜”，用它看日记本里的内容。
- close() 就是“合上书”，保存内容。

☑ 二进制文件 (Binary File)

- 文件内容是以**二进制格式 (0 和 1)** 保存的，机器读取速度快，但人类不可直接读懂。
- 常用于存储图片、音频或结构体、数组等大数据。

```
// 示例：写入二进制文件

ofstream fout("data.bin", ios::binary);

int x = 1234;

fout.write((char*)&x, sizeof(x));

fout.close();
```

(三) 文件重定向 (File Redirection)

文件重定向是让程序的输入或输出，不是从键盘或者屏幕，而是从文件读写。

- **输入重定向**：程序的输入来自一个文件，而不是键盘。
- **输出重定向**：程序的输出写到一个文件，而不是屏幕。

什么是文件重定向 (File Redirection) ?

- 默认情况下，程序的输入来自键盘（标准输入 stdin），输出到屏幕（标准输出 stdout）。
- 使用 **freopen()** 可以将输入输出重定向到文件。
- 这在写程序做测试、处理大量数据时非常方便。

示例解释：

```
freopen("apple.in", "r", stdin);
```

意思是：以后读 cin 的内容，其实是从文件 apple.in 中读。

```
freopen("apple.out", "w", stdout);
```

意思是：以后所有的 cout 输出都写入 apple.out 文件中。

就像你原本和老师当面交流（屏幕和键盘），但现在你通过信件来沟通（文件），把你的输入输出“写进信封”或者“从信封读”。

（四）文件读写操作（File Read and Write）

1. 普通方式（使用 ifstream 和 ofstream）：

文件读写是程序主动打开文件，往里写内容或从里面读内容。

- **写文件**：ofstream（输出文件流）
- **读文件**：ifstream（输入文件流）

需要包含头文件：

```
#include <fstream>
```

写文件示例

```
#include <fstream>

using namespace std;

int main() {

    ofstream fout("output.txt"); // 打开文件准备写

    fout << "你好，小明！" << endl;
```

```
fout << "这是文件写入的内容。" << endl;

fout.close(); // 关闭文件

return 0;

}
```

读文件示例

```
#include <iostream>

#include <fstream>

#include <string>

using namespace std;

int main() {

    ifstream fin("output.txt"); // 打开文件准备读

    string line;

    while (getline(fin, line)) { // 一行行读

        cout << line << endl;

    }

    fin.close();

    return 0;

}
```

读写文件示例

```
#include <fstream>

using namespace std;

int main() {

    ifstream fin("apple.in");

    ofstream fout("apple.out");
```

```
int x;

fin >> x;

fout << x * 2 << endl;

fin.close();

fout.close();

}
```

2. 使用 freopen() 重定向的方式:

```
freopen("apple.in", "r", stdin);
```

- 将标准输入 stdin 重定向为文件 apple.in。
- 从现在开始，所有的 cin 输入都会从这个文件中读取数据。
- r 表示以“读”的方式打开文件（Read）。

```
freopen("apple.out", "w", stdout);
```

- 将标准输出 stdout 重定向为文件 apple.out。
- 所有的 cout 输出内容会写入这个文件，而不是显示在屏幕上。
- w 表示以“写”的方式打开文件（Write）。如果文件已存在，原内容会被清空。

程序示例

```
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

int main() {

    freopen("apple.in", "r", stdin);

    freopen("apple.out", "w", stdout);

    int x;

    cin >> x;
```

```
cout << x * 2 << endl;  
  
return 0;  
  
}
```