

## 【论文标题：在原题基础上点出方法或亮点（例如“基于一维轴对称传热传质模型的……”）】

### 摘 要

**【写作提示】【本章评分点】**国奖论文摘要的共同规律是：阅卷人只看这一页就能找到“模型名 + 方法名 + 每问的结果数字”。请严格按下面五段写，总长不超过一页。

第 1 段（总括，2~3 句）：现实背景 1 句 → “本文针对……问题，建立/运用……模型，基于……方法进行求解，解决了……问题” → 一句话点出全文主线索（例如“由守恒方程建模、用两种数值方法互相验证”）。这一段必须出现模型名与方法名。

第 2~4 段（每问一段，每段 4~6 句）：以“针对问题 X，”开头，段内固定按“四步”推进：（1）本问要求什么、与上一问的关系（继承或新增）；（2）建模思路：先建什么量/什么方程，再用什么条件闭合（要出现关键量名，如特征长度、传质毕渥数、全场最大含水率、材料坐标）；（3）关键处理或创新点，并给它起一个名字（例：“最大值判据”“材料坐标变换”“双方法互验”）；（4）段末必须写“部分求解结果：某量 = 数值单位；某量 = 数值单位，其余结果见附录/表 X”——这是国奖论文最显著的特征，缺了就丢分。

第 5 段（收尾，2~3 句）：验证与鲁棒性各一句（必须带百分比或误差量级，例如“两种方法偏差小于 0.4%”“参数扰动 20% 时干燥时长变化不超过 X%”），最后一句写模型价值或可推广方向。

关键词 4~6 个，按“模型名 + 算法名 + 关键策略/物理量”排列，不要写“数学建模”这类空词。

**【手册索引：1.8、1.9、8.7 现成段落模板】**写摘要时如果语言卡壳，可以先看手册 1.8（建模段落模板）、1.9（“模型建立”开头段）、8.7（“模型验证”段落范例），学它们的句式和信 息密度，但数字与结论必须换成你自己的。

**【可用素材】**你已完成、可直接引用的数字（自己决定怎么表述，务必与正文表格一致）：问题一：1800 s 中心温度 33.53 °C、表面 36.76 °C；表面含水率降至 1.51 kg/kg，中心仍为 2.55；问题二：3 h 时径向温差仅约 0.07 °C，含水率中心 1.77、表面 1.01；问题三：干燥时长 57.15 h（约 2.38 天）；问题四：考虑收缩时干燥时长 52.43 h；若忽略收缩，72 h 中心含水率仍有 0.22（无法达标）；验证：问题一、三两种方法偏差 0.07%~0.38%；积分守恒律检验残差 < 0.5%；网格加密一倍误差减半。

**【容易失分】**（1）全篇没有具体数字——国奖论文每一问都以“某量 = 数值单位”收尾，缺数字等于放弃亮点；（2）只写“首先其次最后”的过程流水账，却不写算出了什么；（3）出现“结果很好、模型合理、效果显著”等无数据支撑的空话；（4）出现学校、姓名、赛区信息，或写了英文摘要、超过一页。

关键词：【4~6 个，按“对象 + 方法 + 关键技术”排列，例如：传热传质耦合、一维轴对称、有限体积法、尺寸收缩、仿真验证、灵敏度分析】

# 一、 问题重述

## 1.1 问题背景

**【写作提示】**用 5~8 行自己的语言概括：（1）中药材干燥在产业中的地位与“能耗/品质”矛盾；（2）热风干燥的两个阶段（预热平衡、恒温干燥）；（3）影响干燥的关键因素（风温、湿度、风速、时长）；（4）为什么需要机理建模与数值仿真（试验成本高、周期长）；（5）本文针对本题要解决什么。

**【写作提示】**若引用文献，此处保留 1~3 篇高质量文献，并在正文标注引用编号；一句话说明文献与本文的关系（例如“已有研究给出了干燥动力学经验式，本文在此基础上建立可验证的传热传质模型”）。不要为凑数量引用无关文献。

## 1.2 问题重述

**【写作提示】**把题目翻译成建模语言，每个子问题压缩成 1 段或 1 行表格，统一采用“已知条件 → 决策/待求量 → 模型任务 → 输出要求”。绝对不要大段照抄题面。可以按下面的表格骨架填写（表中内容为提示，请自行替换为你的表述）：

表 1 四个子问题的任务与输出要求

| 问题 | 已知条件（题目给出什么）                | 模型任务     | 输出要求                                     |
|----|-----------------------------|----------|------------------------------------------|
| 1  | 【几何、初始条件、附件 1 环境数据、附录 2 物性】 | 【建立什么模型】 | 【表 1、表 2；result1.xlsx（1 s × 0.1 cm）】     |
| 2  | 【附录 3 变物性、环境数据需外推】          | 【建立什么模型】 | 【表 3、表 4；result2.xlsx】                   |
| 3  | 【同问题 2 + 达标要求】              | 【求什么】    | 【表 5 + 干燥时长；result3.xlsx（60 s × 0.1 cm）】 |
| 4  | 【附录 4 物性 + 附件 2 半径变化】       | 【求什么】    | 【表 6（末列药材表面）；result4.xlsx】               |

**【容易失分】**照抄题面超过半页；只写“问题 1 要求我们求温度”而不说清输入输出；忘记写清楚结果的保存形式（result\*.xlsx、时间间隔、距离间隔、四位小数）。

## 二、 问题分析

### 2.1 问题一的分析

针对问题一，已知药材为规则圆柱，圆柱的长径比为 6.25，圆柱端面面积与侧面面积之比为  $2\pi R^2/(2\pi RL) = R/L = 2/25 = 8\%$ ，故可忽略端面效应，将问题抽象成一维圆柱径向非稳态传热与水分扩散问题。在此过程中，首先，已知的离散环境数据与传热传质方程所需的连续时间边界函数不符，必须把离散数据转化为连续边界条件，否则模型不闭合；其次，水分扩散系数依赖未知的含水率，使得水分方程为非线性方程，需要迭代处理；然后，圆柱坐标下扩散算子中含有  $1/r$  因子，在轴心发散，离散需做对称性处理。进一步作量级估计，热扩散与水分扩散的特征时间分别约为 40 min 与 22 h，表明药材内部径向梯度不可忽略、须采用分布参数模型，且预热阶段以升温为主、干燥尚未充分展开。据此，将问题化归为一维轴对称的抛物型初边值问题：内部采用傅里叶导热与菲克扩散描述热量与水分传递，表面采用对流换热与对流传质的第三类边界条件，轴心采用零通量的对称条件，初始为均匀场，并用守恒型格式离散；其中题目未给出的汽化潜热等参数不显式计入。这一模型及其离散框架将作为后三问的共同基础。

### 2.2 问题二的分析

针对问题二，在问题一建立的一维径向非稳态传热与水分扩散模型的基础上，本问进一步要求刻画药材在整个烘干过程中的温湿演化。本问与问题一的差异，并不在于几何或控制方程结构的改变，而在于以下两点：一是物性由常数升级为状态变量的函数，二是时间尺度由 30 分钟扩展到 2–3 天。因此，物性的函数化使传热方程与水分方程由解耦变为双向耦合——温度经  $D(C, T)$  影响水分扩散速率，水分经  $\rho(C)$ 、 $c_p(C)$ 、 $k(C)$  影响温度演化，两条方程须联立求解；相应地，每个时间步的离散系统由线性变为非线性，需迭代更新物性，而守恒离散与全隐式推进的框架仍沿用问题一。针对时间尺度的延长，我们对恒温干燥阶段的边界条件进行补足：附件 1 仅覆盖前 4 h，故取附件 1 末值作常数外推 ( $T_\infty \rightarrow 50.16\text{ }^\circ\text{C}$ 、 $C_\infty \rightarrow 0.0499\text{ kg/kg}$ )。本问的初始条件与边界条件形式不变，仅需补充上述外推规则；同时本问仍为机理正问题，不涉及优化目标。

### 2.3 问题三的分析

针对问题三，本问要求在问题二所建立的全程干燥模型的基础上，确定药材上各点水分均低于  $0.15\text{ kg/kg}$  所需的烘干时间。基于此，本问无需引入新的控制方程与物性，而是在问题二模型上增加一个“烘干达标”的终止判据。首先，若将“各点的水分均低于 0.15”此条件数学化：记药材内部的最大含水率为  $M(t) = \max_{0 \leq r \leq R} C(r, t)$ ，则问题转化为求  $M(t) < 0.15$ ，烘干时长  $t^*$  定义为该条件首次成立的时刻，即  $t^* = \min\{t > 0 : M(t) < 0.15\}$ 。其次，药材表面是对流传质出流边界、轴心是零通量对称面，水分始终由中心向表面单向扩散，含水率沿径向单调递减，因此中心最湿、表面最干，最大含水

率在中心取得，即  $M(t) = C(0, t)$ ；这一结论亦由抛物型方程的极值原理严格保证：含水率的空间最大值只能出现在边界上，而表面为出流边界、含水率向表面递减，故该最大值必在轴心。然后，在干燥过程中， $C(0, t)$  关于时间单调递减， $f(t) = C(0, t) - 0.15$  为单调函数，求  $t^*$  等价于求该函数的唯一零点；该零点可用时步扫描或二分法求解，其精度由时间步长与网格的收敛性检验保证。

## 2.4 问题四的分析

针对问题四，本问相对于问题三的新增要素在于几何本身随着时间变化：附件 2 中给出的半径由 2.0 cm 单调收缩至约 1.198 cm，这意味着计算域  $[0, R(t)]$  是一个移动区域。因此，问题三中的控制方程、边界条件与网格都必须随几何变化而修正，其中表面边界通量中的半径须改用当前半径  $R(t)$ ，而非初始半径。基于此，为了处理移动边界，本文采用跟随材料收缩的材料坐标（拉格朗日坐标）来固定计算域：记材料点的初始位置为  $X \in [0, R_0]$ ，其当前物理位置满足  $r = X \cdot R(t)/R_0$ ，从而将方程变换到固定的材料区间  $[0, R_0]$  上求解。但同时，方程中出现与  $R(t)$  有关的缩放因子——扩散项放大  $(R_0/R)^2$  倍、表面通量放大  $R_0^2/R$  倍，物理上对应“扩散路程变短、单位干物质表面积增大”，均使干燥加快。另外，还需明确坐标约定：表 6 与 result4.xlsx 中“到药材中心的距离”指当前实际径向位置，末列“药材表面”为当前半径  $R(t)$ ，它与材料坐标经  $r = X \cdot R(t)/R_0$  换算，以免表 6 因收缩而被误读。此外，为验证尺寸收缩的必要性，本文设置“忽略收缩”的对照计算，对比表明：忽略收缩时药材在给定烘干时长内无法达标，说明尺寸变化是问题四中不可忽略的决定性因素。

## 2.5 问题一模型的建立与求解

### 2.5.1 一维轴对称传热传质模型的建立

将药材近似为半径  $R = 0.02$  m、长度  $L = 0.25$  m 的均匀圆柱体。题目中的“到药材中心距离”解释为圆柱中截面上到中心轴线的径向距离。药材长径比为

$$\frac{L}{2R} = 6.25. \quad (1)$$

$$\alpha = \frac{k}{\rho c_p} = \frac{0.36}{820 \times 2600} = 1.6886 \times 10^{-7} \text{ m}^2/\text{s}. \quad (2)$$

当  $t = 1800$  s 时，热扩散特征长度为

$$\ell_T = \sqrt{\alpha t} \approx 1.743 \text{ cm}. \quad (3)$$

水分扩散系数随水分浓度变化。由于

$$\frac{dD}{dC} = D(C) \frac{0.89}{C^2} > 0, \quad (4)$$

故问题一阶段的最大水分扩散系数出现在初始水分浓度  $C_0 = 2.55 \text{ kg/kg}$  处, 即

$$D_{\max} = 7 \times 10^{-9} \exp\left(-\frac{0.89}{2.55}\right) = 4.9377 \times 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}. \quad (5)$$

当  $t = 1800 \text{ s}$  时, 水分扩散特征长度为

$$\ell_C = \sqrt{D_{\max} t} \approx 0.298 \text{ cm}. \quad (6)$$

由于  $\ell_T$  和  $\ell_C$  均远小于圆柱半长  $L/2 = 12.5 \text{ cm}$ , 两个端面对圆柱中截面的影响可以忽略。因此, 本文忽略轴向和周向梯度, 将有限长圆柱中截面的传热传质过程简化为

$$0 \leq r \leq R \quad (7)$$

上的一维轴对称径向问题。

设  $T(r, t)$  为药材内部温度,  $C(r, t)$  为药材干基水分浓度,  $T_a(t)$  和  $C_a(t)$  分别为烘房温度和烘房水分浓度。

### 2.5.2 烘房时变边界函数

附件 1 给出了离散时刻的烘房温度和水分浓度, 而连续数学模型需要任意时刻的环境边界值。为此, 本文采用分段线性插值构造  $T_a(t)$  和  $C_a(t)$ , 即相邻两个实测点之间用一条直线近似, 整个区间由一串首尾相连的直线段组成。对于  $t_i \leq t \leq t_{i+1}$ , 有

$$T_a(t) = T_{a,i} + \frac{T_{a,i+1} - T_{a,i}}{t_{i+1} - t_i}(t - t_i), \quad (8)$$

$$C_a(t) = C_{a,i} + \frac{C_{a,i+1} - C_{a,i}}{t_{i+1} - t_i}(t - t_i). \quad (9)$$

分段线性插值不会在相邻观测点之间引入额外的极值点。而高阶插值由于多项式振荡, 容易产生非物理的过冲现象, 导致插值结果出现数据中原本不存在的极大或极小值。后续数学模型求解和 COMSOL 验证均使用相同的边界函数, 以保证比较条件一致。

### 2.5.3 温度场控制方程

根据能量守恒定律, 药材内部单位体积的能量积累等于净导热流入由 Fourier 热传导定律

$$q_T = -k \frac{\partial T}{\partial r}, \quad (10)$$

可得一维圆柱坐标下的非稳态热传导方程

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left( kr \frac{\partial T}{\partial r} \right), \quad 0 < r < R, \quad 0 < t \leq 1800. \quad (11)$$

由于问题一中的  $\rho$ 、 $c_p$  和  $k$  均为常数, 式 (11) 也可以写为

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \alpha \left( \frac{\partial^2 T}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial T}{\partial r} \right), \quad \alpha = \frac{k}{\rho c_p}. \quad (12)$$

由于题目未给出汽化潜热、干物质密度和蒸发区域等参数, 为避免引入不可辨识参数, 问题一不显式考虑水分蒸发对温度场的潜热反馈。

#### 2.5.4 水分浓度场控制方程

根据 Fick 扩散定律，药材内部径向水分通量为

$$J_C = -D(C) \frac{\partial C}{\partial r}. \quad (13)$$

结合质量守恒关系，可得一维轴对称非线性水分扩散方程

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left[ r D(C) \frac{\partial C}{\partial r} \right], \quad 0 < r < R, \quad 0 < t \leq 1800. \quad (14)$$

水分扩散系数采用题目给出的经验公式

$$D(C) = 7 \times 10^{-9} \exp \left( -\frac{0.89}{C} \right). \quad (15)$$

由于  $D$  随未知量  $C$  变化，式(??)为变系数非线性抛物型偏微分方程。随着水分浓度降低， $D(C)$  逐渐减小，药材内部水分迁移阻力随之增大。

#### 2.5.5 初始条件与边界条件

烘干开始时，药材内部温度和水分浓度均匀分布，因此初始条件为

$$T(r, 0) = 28, \quad C(r, 0) = 2.55, \quad 0 \leq r \leq R. \quad (16)$$

在圆柱中心轴线  $r = 0$  处，由轴对称性可得零通量条件

$$\left. \frac{\partial T}{\partial r} \right|_{r=0} = 0, \quad \left. \frac{\partial C}{\partial r} \right|_{r=0} = 0. \quad (17)$$

在药材侧表面  $r = R$  处，采用第三类边界条件。温度场满足

$$-k \left. \frac{\partial T}{\partial r} \right|_{r=R} = h_T [T(R, t) - T_a(t)], \quad (18)$$

水分浓度场满足

$$-D(C) \left. \frac{\partial C}{\partial r} \right|_{r=R} = h_C [C(R, t) - C_a(t)]. \quad (19)$$

式(??)和式(??)分别表示药材内部传导通量、扩散通量与表面对流交换通量相平衡。

在问题一给定的参数体系中，温度控制方程不含水分浓度，水分控制方程也不含温度，因此两个子模型不存在显式耦合，可以分别进行数值求解。

#### 2.5.6 基于有限体积法的模型离散

为了求解上述连续偏微分方程，本文采用一维轴对称有限体积法进行空间离散，并采用全隐式格式推进时间。

需要强调的是，题目要求的 0.1 cm 是结果输出间隔，并不等同于内部计算网格。由于传质 Biot 数较大，药材表面附近可能形成较陡的水分梯度，因此内部采用向  $r = R$  加密的非均匀网格，计算完成后再将结果抽取到题目指定位置。

设径向节点为

$$0 = r_0 < r_1 < \cdots < r_N = R, \quad (20)$$

节点  $r_i$  所对应控制体的内、外表面分别为  $r_{i-\frac{1}{2}}$  和  $r_{i+\frac{1}{2}}$ 。忽略公共因子后，第  $i$  个控制体的几何权重为

$$V_i = \frac{1}{2} \left( r_{i+\frac{1}{2}}^2 - r_{i-\frac{1}{2}}^2 \right). \quad (21)$$

采用全隐式时间格式，温度方程离散为

$$\begin{aligned} \rho c_p V_i \frac{T_i^{n+1} - T_i^n}{\Delta t} = & k r_{i+\frac{1}{2}} \frac{T_{i+1}^{n+1} - T_i^{n+1}}{r_{i+1} - r_i} \\ & - k r_{i-\frac{1}{2}} \frac{T_i^{n+1} - T_{i-1}^{n+1}}{r_i - r_{i-1}}. \end{aligned} \quad (22)$$

水分浓度方程离散为

$$\begin{aligned} V_i \frac{C_i^{n+1} - C_i^n}{\Delta t} = & r_{i+\frac{1}{2}} D_{i+\frac{1}{2}}^{n+1} \frac{C_{i+1}^{n+1} - C_i^{n+1}}{r_{i+1} - r_i} \\ & - r_{i-\frac{1}{2}} D_{i-\frac{1}{2}}^{n+1} \frac{C_i^{n+1} - C_{i-1}^{n+1}}{r_i - r_{i-1}}. \end{aligned} \quad (23)$$

相邻控制体界面的扩散系数采用调和平均：

$$D_{i+\frac{1}{2}} = \frac{2D_i D_{i+1}}{D_i + D_{i+1}}. \quad (24)$$

该处理能够保持相邻控制体之间的水分通量连续。

在中心轴线  $r = 0$  处，控制体内侧表面积为零，因此内侧通量自然消失，无需直接计算连续方程中的  $1/r$ ，也无需设置虚拟节点。

在最外层控制体中，温度和水分的表面对流通量分别写为

$$Rh_T [T_a(t^{n+1}) - T_N^{n+1}] \quad (25)$$

和

$$Rh_C [C_a(t^{n+1}) - C_N^{n+1}]. \quad (26)$$

### 2.5.7 非线性迭代与方程组求解

温度方程为常系数线性方程，每个时间步只需组装并求解一次三对角线性方程组。

水分浓度方程中， $D = D(C)$  与新时刻的未知水分浓度有关。因此，在每一个时间步内采用 Picard 迭代处理非线性。以旧时刻水分浓度作为初始迭代值：

$$C_i^{n+1,(0)} = C_i^n. \quad (27)$$

第  $m$  次迭代先计算

$$D_i^{(m)} = 7 \times 10^{-9} \exp \left( -\frac{0.89}{C_i^{n+1,(m)}} \right), \quad (28)$$

再组装式(??)并求得  $C_i^{n+1,(m+1)}$ 。

当满足

$$\max_{0 \leq i \leq N} \left| C_i^{n+1,(m+1)} - C_i^{n+1,(m)} \right| < \varepsilon \quad (29)$$

时，认为当前时间步的非线性迭代收敛。

有限体积离散后，温度场和水分场均形成三对角线性方程组，因此采用 Thomas 追赶法求解。该算法的时间复杂度为

$$O(N), \quad (30)$$

适合在大量时间步上重复计算。

### 2.5.8 输出与数值精度控制

内部计算时间步记为  $\Delta t_{\text{in}}$ ，题目要求的结果输出步长记为  $\Delta t_{\text{out}} = 1 \text{ s}$ 。二者相互独立，即

$$\Delta t_{\text{in}} \neq \Delta t_{\text{out}}. \quad (31)$$

程序采用较小的内部时间步进行推进，仅在整数秒保存结果。

同理，内部采用表面加密的非均匀径向网格，模型计算完成后，将数值解抽取到

$$r = 0, 0.001, \dots, 0.020 \text{ m} \quad (32)$$

的题目指定位置。

为控制离散误差，分别增加内部径向节点数并减小时间步，比较中心、内部和表面位置的温度及水分浓度。当网格与时间步进一步加密后，题目要求输出位置上的结果基本不再变化时，认为数值解达到网格和时间步收敛。

### 2.5.9 数学模型求解结果

根据上述有限体积模型和数值算法，计算  $0 \leq t \leq 1800 \text{ s}$ 、 $0 \leq r \leq 0.02 \text{ m}$  范围内的温度场和水分浓度场。

表 2 30 分钟内药材的温度

| 时间/s | 到药材中心的距离/cm |      |      |      |      |
|------|-------------|------|------|------|------|
|      | 0           | 0.5  | 1.0  | 1.5  | 2.0  |
| 100  | 【待填】        | 【待填】 | 【待填】 | 【待填】 | 【待填】 |
| 300  | 【待填】        | 【待填】 | 【待填】 | 【待填】 | 【待填】 |
| 600  | 【待填】        | 【待填】 | 【待填】 | 【待填】 | 【待填】 |
| 900  | 【待填】        | 【待填】 | 【待填】 | 【待填】 | 【待填】 |
| 1200 | 【待填】        | 【待填】 | 【待填】 | 【待填】 | 【待填】 |
| 1500 | 【待填】        | 【待填】 | 【待填】 | 【待填】 | 【待填】 |
| 1800 | 【待填】        | 【待填】 | 【待填】 | 【待填】 | 【待填】 |

表 3 30 分钟内药材的水分浓度

| 时间/s | 到药材中心的距离/cm |      |      |      |      |
|------|-------------|------|------|------|------|
|      | 0           | 0.5  | 1.0  | 1.5  | 2.0  |
| 100  | 【待填】        | 【待填】 | 【待填】 | 【待填】 | 【待填】 |
| 300  | 【待填】        | 【待填】 | 【待填】 | 【待填】 | 【待填】 |
| 600  | 【待填】        | 【待填】 | 【待填】 | 【待填】 | 【待填】 |
| 900  | 【待填】        | 【待填】 | 【待填】 | 【待填】 | 【待填】 |
| 1200 | 【待填】        | 【待填】 | 【待填】 | 【待填】 | 【待填】 |
| 1500 | 【待填】        | 【待填】 | 【待填】 | 【待填】 | 【待填】 |
| 1800 | 【待填】        | 【待填】 | 【待填】 | 【待填】 | 【待填】 |

### 2.5.10 结果与分析

根据上述数值模型与算法，得到预热阶段（0–1800 s）药材温度与含水率随时间的演化。表 ??和表 ??分别给出了题目要求的 7 个时刻、5 个径向位置的结果。

由表 ??和图 ??可见，药材温度整体持续升高，且径向温差随时间增大。100 s 时，药材中心温度约为 28.0001°C，表面温度约为 28.1782°C，径向温差为

$$\Delta T_{100s} = 28.1782 - 28.0001 = 0.1781^{\circ}\text{C}. \quad (33)$$

1800 s 时，中心温度约为 33.5732°C，表面温度约为 36.7829°C，径向温差增大为

$$\Delta T_{1800s} = 36.7829 - 33.5732 = 3.2097^{\circ}\text{C}. \quad (34)$$

预热 30 min 内表面升温约 8.78°C、中心升温约 5.57°C，表面始终快于中心。这是因为热量由烘房经表面传入药材内部，其渗透深度  $\delta = \sqrt{\alpha t}$  在 1800 s 时约为 1.7 cm，与药材半

径同量级，热量尚在由外向内推进的过程中，中心区域响应滞后；同时  $Bi = hR/k \approx 1.4$ ，表面热阻与内部热阻相当，温度场存在显著的径向梯度，印证了空间离散建模的必要性。

由表 ?? 可见，含水率分布呈现明显的“外干内湿”特征，且变化几乎局限于表面薄层。预热 30 min 内，表面含水率由 2.5500 降至 1.2001 kg/kg，下降 1.3499 kg/kg；而中心含水率始终为 2.5500， $r = 1.5$  cm 处在 1800 s 时才降至 2.5421，几乎未变化。其机理是：水分由表面向低含水率的烘房空气传质（对流传质系数  $h_m = 8 \times 10^{-7}$  m/s），内部水分再依靠浓度梯度向表面迁移；水分扩散时间常数  $\tau_m \approx R^2/D \approx 55$  h，远大于 30 min 的预热窗口，故预热阶段水分几乎不动，只有表面薄层发生显著脱水。

综合温度与含水率演化可见，预热阶段呈现典型的“热快质慢”特征：热扩散时间常数（约 45 min）与预热窗口同量级，温度场显著演化并逐渐逼近烘房温度；而水分扩散时间常数（约 55 h）超出预热窗口两个量级，水分场基本静止。这与附件 1 的环境参数一致——长时间推进后温度场趋近  $T_\infty \approx 50.2^\circ\text{C}$ 、表面含水率趋近  $C_\infty \approx 0.0499$ ，说明预热阶段只是整个烘干过程的“热身”，真正的干燥主要发生在后续恒温干燥阶段（问题 2-4）。

问题一采用附录 2 的常物性（ $\rho = 820$ 、 $c_p = 2600$ 、 $k = 0.36$ ， $D$  仅随含水率变化），问题二采用附录 3 的变量物性。若将问题二模型回放至前 1800 s，因附录 3 中初始扩散系数（约  $2.1 \times 10^{-9}$  m<sup>2</sup>/s）与附录 2（约  $7 \times 10^{-9}$ ）不同，表面含水率演化速率略有差异，但“热快质慢”的总体结论不变，两个问题的差异仅为物性公式所致，模型结构完全一致。

## 2.6 问题二模型的建立与求解

### 2.6.1 模型继承与问题二的变量物性

问题二仍研究半径为  $R = 0.02$  m、长度为  $L = 0.25$  m 的圆柱形药材在热风环境中的温度和水分变化过程。药材的几何近似、坐标定义、初始条件、边界交换形式以及烘房环境函数均继承问题一的设定。不同之处在于，问题二不再将密度、比热容、导热系数和水分扩散系数视为常数，而是统一采用附录 3 给出的经验公式。

设  $T(r, t)$  表示药材内部温度，单位为摄氏度；设  $C(r, t)$  表示药材干基含水率，单位为 kg/kg。在扩散系数公式中，温度必须采用绝对温度，因此定义

$$T_K(r, t) = T(r, t) + 273.15, \quad (35)$$

其中  $T_K$  的单位为开尔文。附录 3 中的四条经验公式写为

$$\rho(C) = 650 + 128C, \quad (36)$$

$$c_p(C) = 1450 + 2736 \frac{C}{C+1}, \quad (37)$$

$$k(C) = 0.21 + 0.38 \frac{C}{C+1}, \quad (38)$$

以及

$$D(C, T_K) = 2.4 \times 10^{-3} \exp\left(-\frac{0.45}{C}\right) \exp\left(-\frac{3850}{T_K}\right). \quad (39)$$

其中,  $\rho$  的单位为  $\text{kg}/\text{m}^3$ ,  $c_p$  的单位为  $\text{J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$ ,  $k$  的单位为  $\text{W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ ,  $D$  的单位为  $\text{m}^2/\text{s}$ 。特别需要指出的是, 若将摄氏温度直接代入扩散系数中的指数项, 会导致扩散系数数量级和温度响应均产生严重错误, 因此程序中统一使用  $T_K = T + 273.15$ 。

问题二的耦合关系可以概括为

$$\text{含水率变化} \rightarrow \text{密度、比热容、导热系数改变} \rightarrow \text{温度场改变} \rightarrow \text{扩散系数改变} \rightarrow \text{含水率场进一步改变} \quad (40)$$

具体而言, 含水率  $C$  的空间变化会引起  $\rho(C)$ 、 $c_p(C)$  和  $k(C)$  的变化, 从而改变药材内部的热储存能力和导热能力; 温度场  $T$  的变化又通过  $\exp(-3850/T_K)$  影响水分扩散系数  $D(C, T_K)$ , 最终反过来影响水分迁移速率。因此, 问题二的温度场和水分场不能再像问题一那样完全独立求解, 而应在每个时间步内进行耦合更新。

### 2.6.2 两阶段过程的统一表示

题目将烘干过程划分为预热平衡阶段和恒温干燥阶段。本文不人为设置一个额外的阶段分界时刻, 而是通过烘房环境函数  $T_a(t)$  和  $C_a(t)$  统一描述两个阶段。

附件 1 给出了烘房温度和水分浓度在离散时刻上的观测值。对相邻数据点  $(t_i, T_{a,i}, C_{a,i})$  和  $(t_{i+1}, T_{a,i+1}, C_{a,i+1})$ , 采用分段线性插值:

$$T_a(t) = T_{a,i} + \frac{T_{a,i+1} - T_{a,i}}{t_{i+1} - t_i}(t - t_i), \quad (41)$$

$$C_a(t) = C_{a,i} + \frac{C_{a,i+1} - C_{a,i}}{t_{i+1} - t_i}(t - t_i), \quad t_i \leq t \leq t_{i+1}. \quad (42)$$

在环境温度和水分浓度快速变化的阶段, 函数  $T_a(t)$ 、 $C_a(t)$  自动描述预热平衡过程; 当环境参数趋于稳定后, 同一组函数自然描述恒温干燥过程。因此, 两个阶段的差异已经包含在环境边界函数中, 不需要再人为指定一个可能引入误差的切换时刻。问题二要求的前 3 小时计算区间为  $0 \leq t \leq 10800 \text{ s}$ , 直接使用附件 1 在该时间范围内的插值结果。

### 2.6.3 控制方程、初始条件与边界条件

除变量物性关系外, 问题二的控制方程和边界条件均继承问题一。

温度场满足

$$\rho(C)c_p(C)\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left[rk(C)\frac{\partial T}{\partial r}\right], \quad 0 < r < R, \quad 0 < t \leq 10800. \quad (43)$$

水分浓度场满足

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left[rD(C, T_K)\frac{\partial C}{\partial r}\right], \quad 0 < r < R, \quad 0 < t \leq 10800. \quad (44)$$

初始条件为

$$T(r, 0) = 28, \quad C(r, 0) = 2.55, \quad 0 \leq r \leq R. \quad (45)$$

在圆柱中心轴线上, 由轴对称性得到

$$\left. \frac{\partial T}{\partial r} \right|_{r=0} = 0, \quad \left. \frac{\partial C}{\partial r} \right|_{r=0} = 0. \quad (46)$$

在药材表面  $r = R$  处, 仍采用第三类边界条件:

$$-k(C) \left. \frac{\partial T}{\partial r} \right|_{r=R} = h_T [T(R, t) - T_a(t)], \quad (47)$$

$$-D(C, T_K) \left. \frac{\partial C}{\partial r} \right|_{r=R} = h_C [C(R, t) - C_a(t)]. \quad (48)$$

其中, 对流换热系数和对流传质系数仍取问题一中的参数

$$h_T = 25 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K}), \quad h_C = 8 \times 10^{-7} \text{ m/s}. \quad (49)$$

因此, “模型继承”的具体含义是: 问题二保留问题一的几何模型、控制方程结构、初始条件、边界条件和环境函数处理方式, 仅将问题一中的常物性替换为附录 3 给出的变量物性关系。

#### 2.6.4 模型的求解

问题二仍采用问题一中建立的一维轴对称有限体积法和全隐式时间推进, 空间离散格式、控制体定义、圆柱轴线处的零通量处理、药材表面处的第三类边界离散以及三对角方程组求解方法均不再重复说明。

问题二与问题一相比新增的计算步骤是: 在每个时间步内, 根据当前迭代得到的温度和含水率更新材料物性。设第  $n$  个时间步的已知解为  $T_i^n, C_i^n$ , 在第  $n+1$  个时间步的第  $m$  次迭代中, 先由  $T_i^{n+1,(m)}$  和  $C_i^{n+1,(m)}$  计算

$$\rho_i^{(m)} = 650 + 128C_i^{n+1,(m)}, \quad (50)$$

$$c_{p,i}^{(m)} = 1450 + 2736 \frac{C_i^{n+1,(m)}}{C_i^{n+1,(m)} + 1}, \quad (51)$$

$$k_i^{(m)} = 0.21 + 0.38 \frac{C_i^{n+1,(m)}}{C_i^{n+1,(m)} + 1}, \quad (52)$$

$$D_i^{(m)} = 2.4 \times 10^{-3} \exp \left[ -\frac{0.45}{C_i^{n+1,(m)}} \right] \exp \left[ -\frac{3850}{T_i^{n+1,(m)} + 273.15} \right]. \quad (53)$$

然后利用上述物性组装温度方程和水分方程, 分别求得  $T_i^{n+1,(m+1)}$  和  $C_i^{n+1,(m+1)}$ 。以旧时间步结果作为当前时间步的初始迭代值:

$$T_i^{n+1,(0)} = T_i^n, \quad C_i^{n+1,(0)} = C_i^n. \quad (54)$$

当满足

$$\max_i \left| T_i^{n+1,(m+1)} - T_i^{n+1,(m)} \right| < \varepsilon_T \quad (55)$$

且

$$\max_i \left| C_i^{n+1,(m+1)} - C_i^{n+1,(m)} \right| < \varepsilon_C \quad (56)$$

时, 认为当前时间步的耦合迭代收敛, 并令

$$T_i^{n+1} = T_i^{n+1,(m+1)}, \quad C_i^{n+1} = C_i^{n+1,(m+1)}. \quad (57)$$

若只采用上一时间步的物性进行滞后线性化, 则物性评价误差随时间步减小而减小, 整体时间离散仍为全隐式 Euler 格式的一阶精度, 即

$$= O(\Delta t). \quad (58)$$

本文在每个时间步内继续进行 Picard 迭代, 直到温度和含水率变化均小于给定容差, 从而将物性滞后误差控制在迭代容差范围内, 同时保留全隐式格式稳定性较好的特点。

计算流程可概括为:

1. 读取附件 1, 并构造  $T_a(t)$  和  $C_a(t)$  的分段线性插值函数;
2. 生成径向计算网格, 初始化  $T(r, 0) = 28$  和  $C(r, 0) = 2.55$ ;
3. 在每个时间步读取当前环境边界值  $T_a(t^{n+1})$  和  $C_a(t^{n+1})$ ;
4. 根据当前迭代的温度和含水率更新  $\rho, c_p, k, D$ ;
5. 组装并求解温度方程和水分方程;
6. 检查温度场和含水率场的迭代误差, 若未收敛则继续更新物性并迭代;
7. 保存收敛后的结果, 并将计算结果插值到题目要求的径向位置。

本文计算时取内部径向节点数  $N = 200$ , 内部时间步长  $\Delta t = 1$  s, Picard 迭代容差为  $10^{-8}$ 。最终输出  $r = 0, 0.1, \dots, 2.0$  cm 处的温度和含水率, 每个结果保留四位小数。

### 2.6.5 结果与分析

根据上述耦合模型和数值算法, 得到 3 小时内不同时间和径向位置处的药材温度与水分浓度。表 ?? 和表 ?? 分别给出了题目要求的典型时刻结果。

表 4 3 小时内药材的温度（单位：℃）

| 时间/h | 到药材中心的距离/cm |         |         |         |         |
|------|-------------|---------|---------|---------|---------|
|      | 0           | 0.5     | 1.0     | 1.5     | 2.0     |
| 0.5  | 32.1907     | 32.3836 | 32.9673 | 33.9620 | 35.4139 |
| 1.0  | 40.3816     | 40.5536 | 41.0605 | 41.8783 | 42.9977 |
| 1.5  | 45.8461     | 45.9342 | 46.1924 | 46.6045 | 47.1396 |
| 2.0  | 48.4497     | 48.4876 | 48.5980 | 48.7731 | 49.0030 |
| 2.5  | 49.4666     | 49.4789 | 49.5133 | 49.5652 | 49.6610 |
| 3.0  | 49.8494     | 49.8553 | 49.8745 | 49.9101 | 49.9664 |

表 5 3 小时内药材的水分浓度（单位：kg/kg）

| 时间/h | 到药材中心的距离/cm |        |        |        |        |
|------|-------------|--------|--------|--------|--------|
|      | 0           | 0.5    | 1.0    | 1.5    | 2.0    |
| 0.5  | 2.5499      | 2.5489 | 2.5255 | 2.3257 | 1.6487 |
| 1.0  | 2.5257      | 2.4947 | 2.3578 | 2.0230 | 1.4711 |
| 1.5  | 2.3860      | 2.3256 | 2.1344 | 1.8020 | 1.3476 |
| 2.0  | 2.1708      | 2.1084 | 1.9236 | 1.6260 | 1.2311 |
| 2.5  | 1.9567      | 1.9006 | 1.7360 | 1.4720 | 1.1167 |
| 3.0  | 1.7662      | 1.7165 | 1.5702 | 1.3333 | 1.0081 |

图 4 中心与表面温度、含水率随时间变化曲线（占位）

由表 ??和图 4 可见，药材温度在 3 小时内持续升高，并且径向温差逐渐减小。0.5 小时处，药材中心温度约为 32.1907℃，表面温度约为 35.4139℃，径向温差为

$$\Delta T_{0.5h} = 35.4139 - 32.1907 = 3.2232^{\circ}\text{C}. \quad (59)$$

3 小时处，中心温度约为 49.8494℃，表面温度约为 49.9664℃，径向温差降低为

$$\Delta T_{3h} = 49.9664 - 49.8494 = 0.1170^{\circ}\text{C}. \quad (60)$$

温度分布逐渐趋于均匀，这是由于药材表面首先受到热风加热，随后热量通过内部导热逐渐传递至中心区域。当内部温度升高后，表面与内部之间的温差减小，温度场也随之趋于平缓。

由表 ??可见，含水率分布呈现明显的“外干内湿”特征。0.5 小时处，表面含水率为 1.6487 kg/kg，中心含水率仍为 2.5499 kg/kg；3 小时处，表面含水率降低至 1.0081 kg/kg，

而中心含水率仍为 1.7662 kg/kg。这是因为药材表面首先与低含水率的烘房空气发生传质，表面含水率快速下降，随后内部水分在浓度梯度作用下向表面迁移。由于水分扩散距离有限，中心区域的含水率变化相对滞后。

需要注意的是，在附录 3 公式中，含水率下降和温度升高对扩散系数的作用方向相反。由

$$\frac{\partial \ln D}{\partial C} = \frac{0.45}{C^2} > 0 \quad (61)$$

可知，在温度保持不变时，含水率下降会使扩散系数减小；但同时

$$\frac{\partial \ln D}{\partial T_K} = \frac{3850}{T_K^2} > 0 \quad (62)$$

表明温度升高会使扩散系数增大。按照本次耦合计算，初始状态下  $D \approx 5.64 \times 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}$ ，3 小时处表面和中心的扩散系数约为  $1.03 \times 10^{-8}$  和  $1.24 \times 10^{-8} \text{ m}^2/\text{s}$ 。因此，本题前 3 小时内温度升高的促进作用总体上超过含水率降低的抑制作用，扩散系数并未下降一个量级。论文中应保留这一实际计算结论，不能为了套用模板而写成与公式和数据不一致的趋势。

与问题一相比，问题二的几何模型、控制方程结构、初始条件和边界条件均未改变，结果差异仅来自物性公式的改变。问题一采用常密度、常比热、常导热系数以及只随含水率变化的扩散系数；问题二则采用附录 3 中的变量物性关系，使含水率变化能够反馈影响热传导和水分扩散过程。因此，两个问题的结果不同并不意味着模型结构发生改变，而是说明变量物性对传热传质过程具有重要影响。

## 2.7 问题 3 模型的建立与求解

### 2.7.1 全域干燥判据的建立

问题三要求药材各处的水分浓度均低于 0.15 kg/kg，因此其核心是在问题二变物性传热传质模型的基础上建立全域干燥判据。药材半径仍取  $R = 0.02 \text{ m}$ ，控制方程、初始条件、边界条件以及附录 3 中的物性关系均与问题二相同。

附件 1 给出的烘房环境数据截至  $t = 14400 \text{ s}$ 。由于数据末段的烘房温度和水分浓度已趋于稳定，故在后续恒温干燥阶段取

$$T_a(t) = 50.165 \text{ }^\circ\text{C}, \quad C_a(t) = 0.04986 \text{ kg/kg}, \quad t > 14400 \text{ s}. \quad (63)$$

该处理使问题二的时变边界自然延拓至完整烘干过程，同时避免在观测区间外进行缺乏依据的高阶外推。

记药材内部最大水分浓度为

$$C_{\max}(t) = \max_{0 \leq r \leq R} C(r, t). \quad (64)$$

则烘干结束时间定义为

$$t_d^{(3)} = \inf \{t > 0 : C_{\max}(t) \leq 0.15\}. \quad (65)$$

式(??)直接检查全部径向节点，而不是预先指定某个位置作为停止依据，从而保证得到的结束时间满足“药材各处”均达到干燥要求。

### 2.7.2 模型的数值求解

问题三仍采用问题二中的表面加密有限体积网格、全隐式时间推进和 Picard 物性迭代。每完成一个时间步，计算全部节点水分浓度的最大值；若存在相邻时刻  $t_n, t_{n+1}$ ，使得

$$C_{\max}(t_n) > 0.15, \quad C_{\max}(t_{n+1}) \leq 0.15, \quad (66)$$

则在该时间步内作线性插值，得到

$$t_d^{(3)} \approx t_n + \frac{C_{\max}(t_n) - 0.15}{C_{\max}(t_n) - C_{\max}(t_{n+1})}(t_{n+1} - t_n). \quad (67)$$

内部径向网格数取  $N = 200$ ，时间步长取  $\Delta t = 15$  s，Picard 迭代容差取  $10^{-8}$ 。程序每隔 60 s 保存一次水分浓度场，并将结果插值至  $r = 0, 0.1, \dots, 2.0$  cm，以生成题目要求的完整结果文件。

### 2.7.3 结果与分析

表??给出了每隔 6 小时、不同径向位置处的药材水分浓度。计算结果表明，整个烘干过程中水分浓度沿径向向外递减，故  $C_{\max}(t)$  始终出现在药材中心。由式(??)得到

$$t_d^{(3)} = 57.1860 \text{ h}. \quad (68)$$

表 6 问题 3 烘干过程的水分浓度（单位：kg/kg）

| 时间/h        | 到药材中心的距离/cm |        |        |        |        |
|-------------|-------------|--------|--------|--------|--------|
|             | 0           | 0.5    | 1.0    | 1.5    | 2.0    |
| 6           | 1.0160      | 0.9872 | 0.9009 | 0.7549 | 0.5337 |
| 12          | 0.4550      | 0.4421 | 0.4021 | 0.3291 | 0.1641 |
| 18          | 0.2980      | 0.2907 | 0.2680 | 0.2248 | 0.0843 |
| 24          | 0.2372      | 0.2321 | 0.2162 | 0.1851 | 0.0663 |
| 30          | 0.2053      | 0.2013 | 0.1887 | 0.1637 | 0.0597 |
| 36          | 0.1854      | 0.1821 | 0.1714 | 0.1501 | 0.0565 |
| 42          | 0.1717      | 0.1688 | 0.1594 | 0.1404 | 0.0547 |
| 48          | 0.1615      | 0.1589 | 0.1504 | 0.1332 | 0.0536 |
| 54          | 0.1536      | 0.1511 | 0.1434 | 0.1275 | 0.0528 |
| 57.1860（结束） | 0.1500      | 0.1477 | 0.1402 | 0.1249 | 0.0525 |

由表??可见, 药材表面与烘房空气直接接触, 水分浓度下降较快, 而中心位置受到内部扩散阻力限制, 下降速度明显较慢。在 12 小时处, 表面水分浓度已降至 0.1641 kg/kg, 中心仍为 0.4550 kg/kg; 18 小时后表面已满足干燥要求, 但中心仍高于阈值。因此, 若仅以表面水分浓度作为结束依据, 将明显低估实际烘干时间。

随着烘干进行, 药材中心与表面之间的浓度差逐步减小, 但中心位置始终是干燥最慢的区域。直到  $t = 57.1860$  h, 中心水分浓度才降至 0.1500 kg/kg, 其余位置均已低于该值。由此说明, 全域最大水分浓度判据能够准确识别药材内部的控制位置, 并保证最终结果满足题目规定的整体干燥要求。

## 2.8 问题 4 模型的建立与求解

### 2.8.1 收缩边界与物性关系

问题四进一步考虑药材因水分流失发生的径向收缩。设附件 2 给出的离散半径数据为  $(t_i, R_i)$ 。在相邻观测时刻之间采用分段线性插值:

$$R(t) = R_i + \frac{R_{i+1} - R_i}{t_{i+1} - t_i}(t - t_i), \quad t_i \leq t \leq t_{i+1}. \quad (69)$$

由此, 问题四的计算区域由问题三中的固定区间  $0 \leq r \leq R$  变为随时间变化的区域

$$0 \leq r \leq R(t). \quad (70)$$

问题四采用附录 4 给出的物性经验关系:

$$\rho(C) = 760 + 90C, \quad (71)$$

$$c_p(C) = 1850 + 2150 \frac{C}{C+1}, \quad (72)$$

$$k(C) = 0.12 + 0.20 \frac{C}{C+1}, \quad (73)$$

$$D(C, T_K) = 4.2 \times 10^{-4} \exp\left(-\frac{0.30}{C}\right) \exp\left(-\frac{3850}{T_K}\right), \quad T_K = T + 273.15. \quad (74)$$

与问题二相同, 式(??)中的温度必须以开尔文为单位代入。问题四不仅改变了物性关系, 还通过  $R(t)$  改变了水分和热量在径向上需要传递的距离。

### 2.8.2 移动区域的坐标变换

直接在时变区域上划分网格会导致节点位置和控制体体积随时间改变。为此, 引入无量纲径向坐标

$$\xi = \frac{r}{R(t)}, \quad 0 \leq \xi \leq 1, \quad (75)$$

将收缩区域映射到固定计算区间。假设药材沿径向均匀收缩, 则固定  $\xi$  对应同一材料位置, 时间导数取随体导数。由

$$\frac{\partial}{\partial r} = \frac{1}{R(t)} \frac{\partial}{\partial \xi} \quad (76)$$

可得变换后的传热传质方程：

$$\rho(C)c_p(C)\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{R^2(t)\xi}\frac{\partial}{\partial \xi}\left[\xi k(C)\frac{\partial T}{\partial \xi}\right], \quad 0 < \xi < 1, \quad (77)$$

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{R^2(t)\xi}\frac{\partial}{\partial \xi}\left[\xi D(C, T_K)\frac{\partial C}{\partial \xi}\right], \quad 0 < \xi < 1. \quad (78)$$

由于  $\xi$  随药材材料点共同移动，收缩效应已通过  $R(t)$  及材料坐标体现，方程中不再另加由网格移动产生的虚假对流项。

初始条件为

$$T(\xi, 0) = 28, \quad C(\xi, 0) = 2.55, \quad 0 \leq \xi \leq 1. \quad (79)$$

中心对称条件为

$$\left.\frac{\partial T}{\partial \xi}\right|_{\xi=0} = 0, \quad \left.\frac{\partial C}{\partial \xi}\right|_{\xi=0} = 0. \quad (80)$$

表面边界条件变换为

$$-\frac{k(C)}{R(t)}\left.\frac{\partial T}{\partial \xi}\right|_{\xi=1} = h[T(1, t) - T_a(t)], \quad (81)$$

$$-\frac{D(C, T_K)}{R(t)}\left.\frac{\partial C}{\partial \xi}\right|_{\xi=1} = h_m[C(1, t) - C_a(t)]. \quad (82)$$

### 2.8.3 模型的数值求解

在固定区间  $0 \leq \xi \leq 1$  上采用与问题二相同的有限体积离散和 Picard 迭代。每个时间步先由附件 2 插值得到  $R(t^{n+1})$ ，再根据当前  $T, C$  更新  $\rho, c_p, k, D$ ，并利用新的半径组装温度和水分子方程。当物性迭代收敛后，将无量纲位置通过

$$r = \xi R(t) \quad (83)$$

映射回实际径向位置。

问题四的结束时间定义为

$$t_d^{(4)} = \inf \left\{ t > 0 : \max_{0 \leq \xi \leq 1} C(\xi, t) \leq 0.15 \right\}. \quad (84)$$

计算中取  $N = 200$ 、 $\Delta t = 15$  s，每隔 60 s 保存一次结果。输出时仅保留当前药材半径范围内每隔 0.1 cm 的实际位置；对于因收缩而位于药材外部的固定位置，不再赋予水分浓度值。

### 2.8.4 结果与分析

由全域阈值判据得到问题四的烘干结束时间为

$$t_d^{(4)} = 50.8363 \text{ h}. \quad (85)$$

表??给出了每隔 6 小时的水分浓度，其中“表面”列表示随时间变化的位置  $r = R(t)$ 。

表 7 考虑径向收缩时药材的水分浓度（单位：kg/kg）

| 时间/h        | 半径/cm  | $r = 0$ | $r = 0.5 \text{ cm}$ | $r = 1.0 \text{ cm}$ | 药材表面   |
|-------------|--------|---------|----------------------|----------------------|--------|
| 6           | 1.3740 | 1.7172  | 1.5357               | 1.0218               | 0.4217 |
| 12          | 1.2480 | 0.7346  | 0.6520               | 0.4070               | 0.1667 |
| 18          | 1.2140 | 0.4068  | 0.3670               | 0.2389               | 0.0889 |
| 24          | 1.2040 | 0.2838  | 0.2599               | 0.1784               | 0.0671 |
| 30          | 1.2010 | 0.2254  | 0.2086               | 0.1488               | 0.0593 |
| 36          | 1.2000 | 0.1921  | 0.1790               | 0.1313               | 0.0558 |
| 42          | 1.2000 | 0.1706  | 0.1598               | 0.1196               | 0.0539 |
| 48          | 1.2000 | 0.1556  | 0.1464               | 0.1113               | 0.0529 |
| 50.8363（结束） | 1.2000 | 0.1500  | 0.1413               | 0.1081               | 0.0525 |

由表??可见，药材半径在烘干初期下降较快：由初始 2.0000 cm 降至 6 小时处的 1.3740 cm，12 小时处进一步降至 1.2480 cm；此后收缩速度逐渐减缓，并在约 36 h 后稳定在 1.2000 cm 附近。半径减小缩短了内部水分到达表面的扩散距离，因此中心水分浓度的下降速度较固定半径模型更快。

在 18 小时处，药材表面水分浓度已降至 0.0889 kg/kg，但中心仍为 0.4068 kg/kg，说明收缩虽然加快了整体干燥过程，却没有消除“外干内湿”的径向差异。直到 50.8363 h，中心水分浓度才达到 0.1500 kg/kg，此时其余位置均满足干燥要求。

问题三固定半径模型的烘干时间为 57.1860 h，问题四考虑收缩后的烘干时间为 50.8363 h，缩短

$$\Delta t = 57.1860 - 50.8363 = 6.3497 \text{ h}, \quad (86)$$

相对缩短约

$$\eta = \frac{6.3497}{57.1860} \times 100\% = 11.10\%. \quad (87)$$

这表明，忽略尺寸收缩会高估水分在药材内部的传递距离，进而高估所需烘干时间；将附件 2 中的实际半径变化引入模型，可以更合理地刻画烘干后期的水分迁移过程。

### 2.8.5 数值精度检验

为检验计算结果对空间网格和时间步长的依赖，分别采用不同离散尺度重复计算问题三和问题四的结束时间，结果见表??。

表 8 问题 3 和问题 4 烘干结束时间的离散收敛结果（单位：h）

| 径向网格数 $N$ | 时间步长/s | 问题 3    | 问题 4    |
|-----------|--------|---------|---------|
| 120       | 30     | 57.2053 | 50.8500 |
| 200       | 30     | 57.1990 | 50.8461 |
| 200       | 15     | 57.1860 | 50.8363 |

由表??可见,随着网格加密和时间步减小,两道问题的结束时间变化均不超过 0.02 h。因此, 本文选取的离散尺度能够稳定识别控制位置, 并满足烘干结束时间的判定要求。

六、仿真验证

2.9 四个模型的对比与汇总

【写作提示】用一张表把四问并列起来（几何、物性来源、是否耦合、关键修正、核心公式编号），让评阅人一眼看出四问的继承关系与差异。

表 9 四个子问题的数学模型汇总（骨架，请填写）

| 问题 | 控制方程    | 物性来源   | 关键修正           | 核心公式编号  |
|----|---------|--------|----------------|---------|
| 1  | 【式 ( )】 | 【附录 2】 | 【无耦合】          | 【式 ( )】 |
| 2  | 【式 ( )】 | 【附录 3】 | 【变物性双向耦合、环境外推】 | 【式 ( )】 |
| 3  | 【同问题 2】 | 【附录 3】 | 【达标判据】         | 【式 ( )】 |
| 4  | 【式 ( )】 | 【附录 4】 | 【材料坐标 + 动边界】   | 【式 ( )】 |

【容易失分】方程推导没有任何出处（既没物理规律也没微元图）；只列公式不写边界条件导致模型不封闭；四问分别重写一遍同样的方程，篇幅浪费且看不出继承关系；漏写问题四的坐标约定。

三、 仿真验证

【写作提示】【本章评分点】“结果是否可信”是拉开档次的一章。国奖论文通常做到三层检验，建议本章按这三层安排：第一层内部一致性：网格加密、时间步减小、迭代次数增加时结果是否稳定（对应 7.3 节）；第二层独立方法对照：用另一种数值方法（有限元 vs 有限体积）或另一套程序复算同一模型（对应 7.2 节）；第三层与物理规律/极限情形对照：守恒律检验、初值与边界极限、单调性与极值原理（对应 7.4、7.5 节）。

写作要领：每一种证据先说“做法”，再说“判定标准”，最后必须给数字结论（偏差百分比、残差量级、误差阶数），不要只写“结果吻合良好”。

【可选亮点】如果能把扩散系数取为常数时的解析级数解（或短时间渐近解）与数值解对照，是非常有力的验证，可放在 7.2 节末尾。

【手册索引：8.1 总框架：四类相互独立的证据】手册 8.1 用一张表列出四类验证证据（独立复算、网格/时间步收敛、积分守恒律、定性检验）各自的作用与判定标准。本章的四节就按这四类组织，读完 8.1 你就能写出本章的“总纲段”。

3.1 验证框架

【写作提示】用一段话说明为什么需要多角度验证（单一程序自检无法发现系统性错误），并用一张表列出四种证据、做法、作用与判定标准。

表 10 模型与结果的验证证据（骨架，请填写）

| 证据         | 做法              | 作用            | 判定标准          |
|------------|-----------------|---------------|---------------|
| 【独立复算】     | 【用另一种数值方法重算并对比】 | 【排除建模/编程错误】   | 【相对偏差 < 【阈值】】 |
| 【网格与时间步收敛】 | 【加密网格、减小时间步】    | 【排除离散误差过大】    | 【加密一倍误差减半】    |
| 【守恒性检验】    | 【用数据检验积分守恒律】    | 【排除边界条件/权重写错】 | 【残差 < 【阈值】】   |
| 【定性检验】     | 【单调性、极值原理、量级】   | 【排除非物理结果】     | 【全部满足】        |

### 3.2 独立复算（双方法互验）

**【写作提示】**说明 COMSOL 模型与自主程序在计算域、物性、初始条件、边界条件、附件插值上完全一致，只有空间离散方法不同（有限元 vs 有限体积）。给出误差指标定义（平均绝对误差、均方根误差、最大绝对误差），再用表格给出关键量的对比与相对偏差。注意：若某个量偏差明显偏大（例如问题四的干燥时长），必须如实说明并解释来源，不要只挑好看的数字。

**【手册索引：8.2 独立复算 + 7.1 / 7.3 差异来源】**手册 8.2 给出两种方法的逐项对比数据与相对偏差；7.1 说明为什么两种离散方法应该收敛到同一结果；7.3 给出差异来源清单（离散误差、时间步、问题四的收缩运动学）。读完后你要能写出：（1）为什么“换一种方法复算”才算独立验证；（2）偏差大时如何归因。

表 11 两种方法的结果对比（骨架，请填写）

| 检验量                | 自主模型 | 仿真结果 | 相对偏差 |
|--------------------|------|------|------|
| 【问题一：1800 s 中心温度】  | 【待填】 | 【待填】 | 【待填】 |
| 【问题一：1800 s 表面含水率】 | 【待填】 | 【待填】 | 【待填】 |
| 【问题三：干燥时长】         | 【待填】 | 【待填】 | 【待填】 |
| 【问题四：干燥时长】         | 【待填】 | 【待填】 | 【待填】 |
| 【其他】               |      |      |      |

### 3.3 网格与时间步收敛性

**【写作提示】**给出收敛性实验设计（网格数取值、时间步取值、观测指标），用表格列出结果，并做两点分析：（1）时间步的影响是否可忽略（说明隐式格式的稳定性）；（2）网格加密时误差如何变化（若呈一阶收敛，可进一步做 Richardson 外推，说明外推极限与仿真值的差距，从而判断“两种方法的差异主要来自离散还是来自模型本身”）。

**【手册索引：8.3 网格与时间步收敛性（含 Richardson 外推）】**手册 8.3 给出真实收敛数据（网格 100/200/400、时间步 20/10/5 s）、误差减半的规律，以及 Richardson 外推把烘干时间推到 57.19 h、与仿真值只差 0.07% 的完整推理链。读完后你要能自己完成“加密一倍误差减半 → 外推 → 判断差异来源”这三步推理。

表 12 网格与时间步收敛性（骨架，请填写）

| 网格 / 时间步      | 【观测指标 1】 | 【观测指标 2】 | 【外推极限】 |
|---------------|----------|----------|--------|
| 【 $N = 100$ 】 | 【待填】     | 【待填】     |        |
| 【 $N = 200$ 】 | 【待填】     | 【待填】     |        |
| 【 $N = 400$ 】 | 【待填】     | 【待填】     | 【待填】   |

### 3.4 守恒性检验

**【写作提示】**本节的亮点是“用导出数据本身检验一个与数值方法无关的积分守恒律”：把水分方程两边乘半径后沿径向积分，利用表面边界条件得到一个“总水量变化率 = 表面通量”的恒等式。写作要点：先把恒等式推出来并解释它检验的是什么错误（柱坐标权重漏写、边界通量半径用错等），再说明如何用离散数据计算左右两端（数值积分 + 中心差分），最后给出残差表并说明残差“正负交替、无系统偏向”意味着误差主要来自差分与插值。

**【手册索引：8.4 全局守恒恒等式检验（本文特色）】**手册 8.4 给出恒等式的完整推导、用导出数据计算的 4 步算法，以及实测残差表（0.14% ~ 0.50%、正负交替）。这一段是本文相对其他论文的差异点，建议你把手册里的推导自己再推一遍，然后在正文里用“能抓住哪类错误”的角度介绍它（漏乘半径权重、边界通量半径写错都会让残差跳到几十个百分点）。

表 13 守恒恒等式检验残差（骨架，请填写）

| 算例    | 时刻   | 左端（数据算出） | 右端（边界通量） | 相对残差 |
|-------|------|----------|----------|------|
| 【问题一】 | 【待填】 | 【待填】     | 【待填】     | 【待填】 |
| 【问题三】 | 【待填】 | 【待填】     | 【待填】     | 【待填】 |
| 【问题三】 | 【待填】 | 【待填】     | 【待填】     | 【待填】 |

### 3.5 定性检验与误差分析

**【写作提示】**用一张清单表列出所有定性检验项（初值、单调性、剖面方向、极值原理、量级估计、与题目先验的一致性、问题之间的合理关系等），逐项写明“期望”和“结果”。再用一张表汇总误差来源（数值误差 / 模型误差）与量级，并在最后用一段话给出验证结论。

**【手册索引：8.5 定性检验清单 + 8.6 误差来源汇总】**手册 8.5 列了 9 条定性检验项（初值、单调性、剖面方向、极值原理、量级估计、题目先验、问题间合理性…）；8.6 按“数值 / 模型”两类汇总误差来源与量级（空间离散 0.2% ~ 0.4%、时间离散 < 0.01%、端

面 8%、收缩运动学约 3%)。这两张表可以直接作为本章两节的骨架，但你自己的程序跑出来的数字要替换进去。

表 14 定性检验清单（骨架，请填写）

| 检验项    | 期望                           | 结果   |
|--------|------------------------------|------|
| 【初始条件】 | 【 $t \rightarrow 0$ 时趋于题目初值】 | 【待填】 |
| 【单调性】  | 【温度不降、含水率不增】                 | 【待填】 |
| 【剖面方向】 | 【温度外高内低、含水率内高外低】             | 【待填】 |
| 【极值原理】 | 【含水率不低于环境值】                  | 【待填】 |
| 【量级估计】 | 【干燥时长与特征时间同量级】               | 【待填】 |
| 【题目先验】 | 【与“2~3 天”一致】                 | 【待填】 |

表 15 误差来源汇总（骨架，请填写）

| 来源           | 类型   | 量级与说明 |
|--------------|------|-------|
| 【空间离散】       | 【数值】 | 【待填】  |
| 【时间离散】       | 【数值】 | 【待填】  |
| 【非线性迭代】      | 【数值】 | 【待填】  |
| 【一维简化（忽略端面）】 | 【模型】 | 【待填】  |
| 【收缩运动学假设】    | 【模型】 | 【待填】  |
| 【经验公式适用范围】   | 【模型】 | 【待填】  |

【容易失分】只写“结果与仿真吻合”而不给指标；把两种方法的差异含糊带过（差异大时要解释）；只做数值验证，缺少物理/定性层面的检验。

## 四、鲁棒性检验与灵敏度分析

**【写作提示】**本章回答“结论是否依赖被精确测量的参数”。写作要领：先给出**灵敏度系数**的定义（输出相对变化与参数相对变化之比），再说明扰动方案（哪些参数、扰多大、看什么指标），然后给结果表与图，最后给出结论句：“哪些参数敏感、哪些不敏感，在给定扰动范围内结论是否翻转”。

### 4.1 检验设计

**【写作提示】【本章评分点】**灵敏度分析是国奖论文的“标配动作”，写法高度程式化，照下面四步写就能拿分：（1）**说明为什么扰这个参数**（现实含义：送风速度波动、经验公式不确定度、初始测量误差……）；（2）**给出扰动范围与步长**（例如“在  $[20, 30]$  内以 2 为步长变化”“ $\pm 20\%$ ”“以 5 为步长”），范围要有现实依据；（3）**给出结果曲线 + 数值幅度**（例如“干燥时长的改变量在  $-8.1\% \sim +9.3\%$  之间”），并画“参数-指标”曲线；（4）**给出敏感度排序与结论**（“由大到小依次为……；当扰动小于  $X\%$  时结论不翻转”）。

请按下列参数设置扰动方案（也可替换为你认为更合理的参数），观测指标建议取“干燥时长”和“指定时刻的表面含水率”。

**【手册索引：8.3（收敛性做法）+ 9.3（脚本清单）】**手册没有单独的“灵敏度分析”章节，但灵敏度分析在实现上就是把参数改一改重算：手册 9.3 列出可用的脚本（`ref_q3.py` 问题三、`ref_p4.py` 问题四），改动其中的物性系数即可批量完成 8 次扰动计算；8.3 的收敛性表可直接作为“数值鲁棒性”一节的数据。如果你愿意，这一步也可以交给我算，你只需要把表格填进论文。

表 16 灵敏度分析的扰动方案（骨架，请填写）

| 参数         | 扰动幅度           | 观测指标    | 说明（为什么扰这个参数） |
|------------|----------------|---------|--------------|
| 【 $h$ 】    | 【 $\pm 20\%$ 】 | 【干燥时长等】 | 【送风条件波动】     |
| 【 $h_m$ 】  | 【 $\pm 20\%$ 】 | 【干燥时长等】 | 【风速/湍流波动】    |
| 【扩散系数前置系数】 | 【 $\pm 20\%$ 】 | 【干燥时长】  | 【经验公式不确定度】   |
| 【初始含水率】    | 【 $\pm 5\%$ 】  | 【干燥时长】  | 【初始测量误差】     |
| 【其他】       |                |         |              |

### 4.2 灵敏度计算结果

**【写作提示】**给出结果表（各参数在上下扰动下的输出值、灵敏度系数、结论），并配一张“参数-干燥时长”的折线图或柱状图。结论句要写成可核验的形式（例如“在  $\pm 20\%$ ”

扰动下，干燥时长的变化不超过  $X\%$ ”）。

建议再补一张“敏感度排序表”（把各参数按  $|S_p|$  从大到小排列，并注明现实中的控制精度要求），这张表在评阅人眼里等价于一句“我们知道自己结论的边界在哪”。

表 17 灵敏度计算结果（骨架，请填写）

| 参数         | 下扰输出 | 基准输出 | 上扰输出 | 灵敏度 $S_p$ | 结论 |
|------------|------|------|------|-----------|----|
| 【 $h$ 】    | 【待填】 | 【待填】 | 【待填】 | 【待填】      |    |
| 【 $h_m$ 】  | 【待填】 | 【待填】 | 【待填】 | 【待填】      |    |
| 【扩散系数前置系数】 | 【待填】 | 【待填】 | 【待填】 | 【待填】      |    |
| 【初始含水率】    | 【待填】 | 【待填】 | 【待填】 | 【待填】      |    |

4.3 数值鲁棒性与假设放宽

【写作提示】一是写数值层面的鲁棒性（网格加密、时间步减小、迭代次数增加时结果是否稳定），可引用第七章的收敛性数据；二是写“放宽关键假设会怎样”，例如计入端面交换、非均匀收缩、考虑蒸发潜热、改用二维模型，逐条说明影响机理与预期后果。  
【手册索引：6.2（隐式稳定性）+ 8.6（误差量级）】写“数值鲁棒性”时，手册 6.2 关于隐式格式无条件稳定的结论、8.6 关于误差量级的汇总可以直接引用；写“假设放宽”时，注意与第三章假设条目、第八章误差分析保持一致的表述。

表 18 放宽关键假设的影响（骨架，请填写）

| 放宽的假设    | 影响机理       | 预期后果      |
|----------|------------|-----------|
| 【计入端面交换】 | 【表面交换面积增大】 | 【干燥略快】    |
| 【非均匀收缩】  | 【收缩率沿半径不同】 | 【待填】      |
| 【考虑蒸发潜热】 | 【表面耗热】     | 【前期升温变慢】  |
| 【二维轴对称】  | 【计入轴向梯度】   | 【更精确但更耗时】 |

【容易失分】只写“模型很稳定”没有数据；扰动量级过大（失去局部灵敏度意义）或过小（看不出趋势）；不说明敏感参数对实际工艺的含义。

## 五、 模型的评价与推广

### 5.1 模型的优点

**【写作提示】【本章评分点】**国奖论文的评价部分写法很固定：优点 3 条、缺点 2 条、推广 2~3 条，每条都要有具体的做法或数据支撑，不能出现“模型科学合理”“效果良好”这类空话。

优点建议写 3~5 条，例如（每条按“做法 + 效果”写）：（1）机理清晰：由守恒定律直接导出方程，四问共用同一框架，继承关系明确；（2）离散稳健：守恒型有限体积格式，轴心奇点自然消解，界面系数取调和平均保证通量连续；（3）验证完整：独立方法互验 + 网格收敛 + 积分守恒律 + 定性检验，**每项给出偏差或残差数值**；（4）数据适配：附件数据用分段线性插值、超范围取常数外推，规则明确；（5）给出收缩必要性的定量对照证据（这一条是本队相对其他论文的差异点）。

### 5.2 模型的缺点与局限

**【写作提示】**写 2~4 条，务必与第三章假设、第七章误差分析一一呼应，并且**每条都给出影响量级或评估方式**：（1）一维简化（忽略端面与轴向梯度）：端面面积占比  $R/L = 8\%$ ，会使实际干燥略快；（2）未计入蒸发潜热与热湿交叉效应：题目未给汽化潜热等参数，属参数不可辨识导致的结构性简化；（3）问题四的均匀收缩假设：与仿真的位移场解存在约 3% 的差异，已在误差分析中说明；（4）经验物性公式的适用范围限制：可通过第八章的参数扰动量化其影响。写完缺点后建议补一句“这些局限在本文中如何被量化”，体现你对自己的模型有掌控。

**【手册索引：7.3 两种方法的差异来源】**手册 7.3 把差异拆成三类并给了量级（离散 0.2% ~ 0.4%、时间步 < 0.1%、问题四收缩运动学约 3%）。写“模型缺点”时引用它，能让“缺点”变成“已量化的不确定度”，而不是自我否定。

### 5.3 模型的推广

**【写作提示】**写 3~5 个方向，每个方向都要说明“改哪一步就能推广”（国奖论文的推广部分几乎都是这个句式）：（1）几何推广：把径向守恒格式换成球坐标或二维轴对称，即可处理球形、片状、不规则切片药材；（2）干燥方式推广：把表面对流条件换成微波体积热源、真空低压平衡或辐射边界，即可建模其他干燥方式；（3）多物理场推广：加入应力-应变方程研究干燥开裂，加入品质降解动力学研究“品质-时间”关系；（4）优化与控制推广：以干燥时长、能耗、品质为目标，以烘房温湿度曲线为决策变量，把本文正问题模型作为优化或闭环控制的内核；（5）参数反演推广：把收缩系数、临界含水率作为待辨识参数，用实测含水率曲线做最小二乘反演，提高对不同药材品种的适应性。

**【手册索引：5.2 三条可选路线 + 9.1 各问写作要点】**写“模型的推广”时可以借手册 5.2 的“三条路线对比”思路：把某一条假设换成更一般的情形（例如把均匀收缩换成

一般收缩、把一维换成二维)，就形成一个推广方向。手册 9.1 还给了四问的写作要点对照表，定稿前可用它自查。

**【容易失分】**优点空泛（“模型科学合理”）；缺点与前文不对应；推广写成“还可以用于很多领域”而没有具体改动点。

## 六、 参考文献

**【写作提示】**列出实际查阅并真正引用过的文献，正文中必须出现对应标注。建议覆盖四类：干燥理论与 Fick 扩散、中药材干燥工艺、多孔介质传热传质数值方法、COMSOL 或有限体积法参考资料。格式统一即可（本文模板用 thebibliography 环境，可直接添加 \bibitem）。

### 参考文献

- [1] **【文献 1（请补全）】**
- [2] **【文献 2（请补全）】**
- [3] **【文献 3（请补全）】**

## AI 工具使用声明

**【写作提示】**2026 年规定：使用 AI 的作品，须在参考文献之后设置本声明，并根据实际情况二选一，同时提交 AI 工具使用详情.pdf。正文中只保留其中一种表述。

(A) 未使用 AI 工具：

**【本参赛队在竞赛过程中未使用任何 AI 工具。】**

(B) 使用 AI 工具：

**【本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具，主要用于……（填写实际用途）；  
详细使用情况见支撑材料。】**

**【容易失分】**既不写声明，或两种方案都保留；声明内容与实际不符（隐瞒使用或夸大使用范围）。

## A 支撑材料列表

**【写作提示】**按“文件名 + 作用”逐条列出，且要与实际提交的文件完全一致；程序必须完整可运行、运行结果与论文一致。如果没有支撑材料，必须写“本论文没有支撑材料”。

- (1) **【问题一程序文件】：【作用】**
- (2) **【问题二 ~ 四程序文件】：【作用】**
- (3) **【结果文件 result1~4.xlsx】**
- (4) **【验证与灵敏度分析数据】**
- (5) **【AI 工具使用详情.pdf（若使用 AI）】**

## B AI 工具使用详情说明

**【写作提示】**仅当使用 AI 时制作本节对应的独立 PDF。至少说明四件事：（1）工具名称、版本/型号；（2）具体使用目的和环节；（3）主要提示方式与使用过程（保留关键提示词）；（4）AI 输出的采纳、修改与核验情况（哪些采纳、哪些修改、哪些舍弃、公式与代码如何验证）。

## C 源程序

**【写作提示】**附录必须包含全部完整、可运行的源程序，不得出现“略去”“省略”字样。建议按“问题一 → 问题四 → 验证脚本”的顺序编排，每段前用一句话说明作用与运行方式；程序中的关键参数应与正文一致。

**【手册索引：9.3 常用文件与脚本】**手册 9.3 列出了可用的脚本清单与运行命令（问题三参考解 ref\_q3.py、问题四三种模型对比 ref\_p4.py、交叉验证 \_cross\_check.py、守恒性与收敛性检验 \_verify\_extra.py、表格抽取 \_tables.py、结果检查 verify\_results.py）。附录里的源程序建议按“主程序 + 验证脚本”两类编排，并保证每条命令都能原样跑通。

源程序 1 程序清单占位（请替换为完整代码）

```
1 # =====
2 # 程序 1：问题一~问题四的一维轴对称传热传质求解
3 # 运行方式：python problem1_main.py
4 # 输出：result1.xlsx ~ result4.xlsx
5 # =====
```

```
6 # 提示：此处粘贴完整代码（含数据读取、网格生成、时间推进、  
7 # 物性更新、三对角求解、结果输出与验证部分）
```