(주)신화에이치앤티

SH-QP-013 검사및시험관리절차서

문서상태: 승인완료

본 문서는 통합문서 Rev.03(수정본12)의 SH-QP-013 부분을 낱개 문서로 발행하기 위한 개정본이며 내용은 통합문서와 동일하다.

목차

1. 목적

2. 검사 구분

3. 검사 수행 원칙

4. 검사 결과 및 불출

5. 검사 이상 및 측정장비 이상

6. 검사 기록

7. 적용범위

8. 책임과 권한

9. 보존기간

## SH-QP-013 검사 및 시험관리 절차서

| 항목 | 내용 | 항목 | 내용 |
|---|---|---|---|
| 문서번호 | SH-QP-013 | 개정 | Rev.03 |
| 문서명 | 검사 및 시험관리 절차서 | 시행일 | 2026-09-01 |
| 작성 | 주관부서 담당 | 검토 | 품질책임자 |
| 승인 | 대표이사/권한자 | 관련조항 | ISO 9001 8.6 / IATF 제품 적합성 검증 |
| 개정일 | 2026-09-01 | 개정번호 | Rev.03 |

## 1. 목적

입고부터 출하까지 계획된 검사 및 시험을 수행하여 제품 요구사항 충족 여부를 객관적으로 확인하고 부적합 제품의 유출을 방지하는 방법을 규정한다.

## 2. 검사 구분

| 구분 | 대상 | 주요 기준 | 기록 |
|---|---|---|---|
| 수입검사 | 원자재/구매품/외주품 | 도면, 구매사양, 검사기준 | 수입검사 기록 |
| 공정검사 | 재공품/공정특성 | Control Plan/WI | 공정검사/SPC |
| 최종검사 | 완제품 | 도면/검사기준/고객요구 | 최종검사 기록 |
| 출하검사 | 출하 LOT | 품번, 수량, 라벨, 포장, 승인 | 출하검사/이력 |
| 정기시험 | 재질/성능/신뢰성 등 | 고객/법규/Control Plan | 시험성적서 |

품질부서는 용접점별 검사특성, 용입·반파괴·파괴 등 적용방법, 시료수, 주기, 판정기준 및 근거 문서를 승인된 계획에 명시한다. 검사계획의 주기와 고객 합의사항을 대조하여 적용 주기를 확정한다. 전극·설비·프로그램·티칭 등 변경 후 추가검사 조건을 정한다.

## 3. 검사 수행 원칙

- 승인된 검사기준과 최신 도면 사용 품질부서는 적용 품번과 외관특성별로 합격, 불합격 또는 경계 상태를 구별할 수 있는 견본을 선정한다. 판정 위치와 관찰조건을 사진·설명으로 특정하고 도면·검사협정과의 일치성을 확인한다. 사진만으로 판정하기 어려운 특성은 실물 또는 승인된 대체방법을 사용한다.
- 적격 검사원 및 유효한 측정장비 사용 견본번호, 품번, 불량유형, 판정방향, 승인자, 승인일, 적용기간 및 연결 도면·기준의 개정을 관리대장에 기록한다. 고객 승인이 필요한 견본은 승인 증거를 확보한 후 배포한다. 미승인·만료·폐기 견본은 사용 중인 견본과 구분한다.
- 검사상태를 합격/부적합/보류 등으로 식별 관리자는 손상·오염·퇴색·변형을 방지하여 보관하고 정해진 주기에 사용 적합성을 확인한다. 제품·도면·판정기준 변경 또는 견본 상태 변화가 발생하면 사용을 보류하고 재승인 여부를 검토한다. 교체 시 배포처의 구본을 회수하고 이력을 남긴다.
- 샘플링은 고객 요구 및 승인된 기준 적용
- 특수특성은 Control Plan의 관리방법 준수

## 4. 검사 결과 및 불출

계획된 검사·시험이 완료되고 합격 판정된 제품만 다음 공정 또는 출하로 불출한다. 특채가 필요한 경우 SH-QP-014에 따라 승인조건을 확인한다.

## 5. 검사 이상 및 측정장비 이상

검사 부적합은 즉시 제품을 식별·격리하고 SH-QP-014로 처리한다. 측정장비 이상은 SH-QP-008에 따라 영향제품과 과거 측정결과를 평가한다. 부적합 시 마지막 정상검사와 공정 이력을 검토하여 영향 LOT를 보류한다. 생산기술·생산·품질은 원인을 조사하고 승인조건 복구 및 재검증을 실시한다. 의심품의 처리와 정상생산 복귀는 품질 판정 및 정해진 승인 후 수행한다.

## 6. 검사 기록

검사기록에는 품번, LOT, 검사일, 특성, 규격, 결과, 판정, 검사자 및 사용 측정장비 등 필요한 추적정보를 포함한다. 검사자는 승인된 시료채취·준비·시험방법에 따라 검사하고 품번·LOT·용접점·실측값 또는 관찰결과·사진·장비·검사자를 기록한다. 실제 결과 없이 합격만 기입하지 않는다. 시료와 사진을 결과에 추적 가능하게 연결하고 파괴검사 시료가 제품에 혼입되지 않게 관리한다.

관련 기록은 SH-FM-165 한도견본 관리대장(외주품/완성품)에 작성하고 최신 승인 문서관리대장에 따라 보관한다.

관련 기록은 SH-FM-200 용입검사 계획대실적, SH-FM-201 용접로보트별 용접POINT 관리표준, SH-FM-203 용접반파괴/파괴검사기준, SH-FM-204 용접검사체크시트에 작성하고 최신 승인 문서관리대장에 따라 보관한다.

## 7. 적용범위

본 문서는 검사 및 시험관리 절차서 업무를 수행하는 부서와 관련 기록에 적용한다.

## 8. 책임과 권한

작성: 주관부서 담당 / 검토: 품질책임자 / 승인: 대표이사/권한자. 주관부서는 본 문서의 운영과 개정을, 검토자는 내용 검토를, 승인권자는 승인과 배포를 책임진다.

## 9. 보존기간

본 문서에서 정하는 기록의 보존기간은 5년으로 한다. 고객 또는 법규가 더 긴 기간을 요구하면 그 기간을 적용한다. 보존·보관·폐기는 SH-QP-003 기록관리 절차서에 따른다.