(주)신화에이치앤티

SH-WI-019 제품안전특성작업관리표준

문서상태: 승인완료

본 문서는 통합문서 Rev.03(수정본12)의 SH-WI-019 부분을 낱개 문서로 발행하기 위한 개정본이며 내용은 통합문서와 동일하다.

목차

1. 목적

2. 작업자 확인사항

3. 작업 중 관리

4. 이상 발생 시

5. 추적성

6. 적용범위

7. 보존기간

8. 작업방법

SH-WI-019 제품안전 특성 작업관리 표준

항목	내용	항목	내용
문서번호	SH-WI-019	개정	Rev.03
문서명	제품안전 특성 작업관리 표준	시행일	2026-09-01
작성	현장/주관 담당	검토	품질책임자
승인	부서장/권한자	연계절차	SH-QP-022 / SH-QP-012 / SH-QP-018 / SH-QP-025
개정일	2026-09-01	개정번호	Rev.03

1. 목적

제품안전과 관련된 특성 및 공정을 강화 관리하여 안전 관련 부적합의 생산·유출을 예방하고 이상 발생 시 즉시 에스컬레이션한다.

2. 작업자 확인사항

항목	확인내용
식별	도면/CP/WI의 제품안전 표시 확인
자격	지정 작업/검사 자격 확인
자재	승인 공급자/LOT 및 사양 확인
조건	제품안전 관련 공정조건 확인
검사	지정 검사빈도/방법 준수
오류방지	안전특성 관련 Poka-Yoke 정상
추적성	제품/자재/공정 LOT 기록

3. 작업 중 관리

- 제품안전 특성의 임의 공정조건 변경 금지
- 검사 생략 또는 샘플수 임의 축소 금지
- 오류방지 장치 무단 우회 금지
- 제품안전 관련 기록의 누락·임의수정 금지
- 변경 발생 시 제품안전 책임자 검토 여부 확인

4. 이상 발생 시

단계	조치
즉시통제	생산/출하 보류 및 의심품 격리
보고	관리자·품질·제품안전 책임자 즉시 보고
범위	마지막 정상점 이후 LOT 확인
검증	특성 재검사 및 오류방지/조건 확인
고객검토	통보/승인 필요성 판단
재가동	권한자 승인 및 초품/공정 검증 후

5. 추적성

제품안전 관련 품목은 고객·법규 요구에 따라 강화된 추적성을 적용하며 원자재, 생산조건, 작업/검사자, 검사결과 및 출하 LOT를 연결한다.

6. 적용범위

본 문서는 제품안전 특성 작업관리 표준 업무를 수행하는 부서와 관련 기록에 적용한다.

7. 보존기간

본 문서에서 정하는 기록의 보존기간은 5년으로 한다. 고객 또는 법규가 더 긴 기간을 요구하면 그 기간을 적용한다. 보존·보관·폐기는 SH-QP-003 기록관리 절차서에 따른다.

8. 작업방법

본 표준의 작업방법은 '2. 작업자 확인사항', '3. 작업 중 관리', '4. 이상 발생 시', '5. 추적성'에서 정한 절차에 따른다.