공정검사 및 특수특성 관리 표준

SH-WI-002 Rev.04 | 승인본

SH-WI-002 공정검사및특수특성관리표준

문서상태: 승인완료

항목	내용	항목	내용
문서번호	SH-WI-002	개정	Rev.04
문서명	공정검사 및 특수특성 관리 표준	시행일	승인 후 지정
작성	현장/주관 담당	검토	품질책임자
승인	부서장/권한자	연계절차	SH-QP-012 / SH-QP-013 / SH-QP-023
개정일	2026-11-02	개정번호	Rev.04

1. 목적

Control Plan에 정해진 검사와 통계적 관리를 정확히 수행하고 특수특성 및 공정이상에 즉시 대응하여 부적합 유출을 예방한다. 주기별 공정검사 실측값과 판정은 SH-FM-034 공정검사에 기록한다. 부적합 발생 시 SH-FM-071과 연결하며, 검사성적서 발행이 필요한 경우 SH-FM-117에 작성하고 원 공정검사 기록을 연결한다.

2. 검사 준비

검사기준과 Control Plan의 품번/Rev 확인

계측기 고유번호와 교정 유효상태 확인

검사빈도·샘플수·특수특성 확인

한도견본 또는 기준시편이 있는 경우 유효상태 확인

3. 검사 수행

단계	작업방법	주의사항
샘플채취	지정 주기/수량으로 대표성 있게 채취	양품만 선택 채취 금지

단계	작업방법	주의사항
측정	정해진 측정위치·방법 적용	측정방법 임의 변경 금지
기록	실제 측정값/판정 즉시 기록	사후 일괄기록 금지
판정	규격 및 관리기준 비교	의심 시 보류
반응	이상 시 반응계획 실행	생산 지속 여부 확인

4. 특수특성

특수특성은 Control Plan 및 현장 문서의 지정기호를 확인하고 지정된 검사빈도, SPC, 공정능력, 오류방지 또는 100% 검사 요구를 준수한다.

5. SPC 이상 신호

관리한계 이탈

연속적인 상승/하락 추세

한쪽으로 지속 편중

급격한 변동 또는 비정상 패턴

이상 신호 발생 시 임의로 관리한계를 변경하지 않는다. 해당 공정의 반응계획에 따라 제품을 보류하고 특별원인을 확인한다.

6. 부적합 발생 시

조치	내용
정지/보류	필요 시 공정 정지 및 제품 이동 금지
격리	마지막 정상 확인 이후 의심품 식별
보고	반장/관리자 및 품질에 보고
조치	원인 확인 및 공정 정상화
재확인	조치 후 제품/공정 재검증
기록	SH-FM-034 및 SH-FM-071에 검사·부적합 조치 기록 작성

7. 적용범위

본 문서는 공정검사 및 특수특성 관리 표준 업무를 수행하는 부서와 관련 기록에 적용한다.

8. 보존기간

본 문서에서 정하는 기록의 보존기간은 5년으로 한다. 고객 또는 법규가 더 긴 기간을 요구하면 그 기간을 적용한다. 보존·보관·폐기는 SH-QP-003 기록관리 절차서에 따른다.