(주)신화에이치앤티

SH-WI-016 예방보전및설비점검작업표준

문서상태: 승인완료

본 문서는 통합문서 Rev.03(수정본12)의 SH-WI-016 부분을 낱개 문서로 발행하기 위한 개정본이며 내용은 통합문서와 동일하다.

목차

1. 목적

2. 예방보전 계획

3. 작업 절차

4. 고장이력 및 분석

5. 재가동

6. 적용범위

7. 보존기간

8. 작업방법

SH-WI-016 예방보전 및 설비점검 작업표준

항목	내용	항목	내용
문서번호	SH-WI-016	개정	Rev.03
문서명	예방보전 및 설비점검 작업표준	시행일	2026-09-01
작성	현장/주관 담당	검토	품질책임자
승인	부서장/권한자	연계절차	SH-QP-007 / SH-QP-012 / SH-QP-020
개정일	2026-09-01	개정번호	Rev.03

1. 목적

설비의 계획보전과 상태점검을 체계적으로 수행하여 돌발고장, 품질변동 및 고객 공급중단을 예방한다.

2. 예방보전 계획

구분	관리내용	기록
일상점검	청소, 누유, 소음, 센서, 안전장치	일상점검표
주기점검	윤활, 체결, 필터, 벨트, 전장상태	PM 점검표
정기교환	소모품/수명부품 교환	교환이력
정밀점검	정밀도, 반복성, 핵심기능	정밀점검 기록
예비품	핵심 Spare 재고/상태	예비품 대장

보전 담당은 설비 제조사 자료와 승인된 기술검토를 바탕으로 오일 종류, 사용량, 점검항목, 교환기준과 주기를 지정한다. 주기는 가동시간·기간·상태 중 적용 기준을 명확히 하며 서로 다른 오일의 혼용 가능 여부는 기술자료로 확인한다.

관리 담당은 설비·JIG의 고유번호, 적용 품번, 기준면·기준핀·가동부와 주요 기능을 지정한다. 핀 위치도와 상세사진에 번호를 부여하여 점검표와 일치시킨다. 설비점검과 JIG점검의 대상·책임을 구분하되 공통 이력을 추적할 수 있게 연결한다.

도면, 제작사 권고, 사용빈도, 고장이력과 품질영향을 근거로 마모·위치·정밀도·반복성 등 점검항목, 측정방법, 허용범위 및 주기를 정한다. 필요한 계측기와 기준 상태를 지정하고 대상별 계획일·담당자를 등록한다. 근거 없는 공차를 일괄 적용하지 않는다.

3. 작업 절차

- 점검 전 설비 정지 및 필요한 안전조치 실시 누유, 유량·수위, 오염 등 지정항목을 안전한 점검방법에 따라 확인한다. 시료 비교를 적용하는 경우 채취위치·방법·일자·설비번호·기준시료 상태를 식별한다. 색상만으로 모든 성능을 판정하지 않고 승인된 시험·판정방법을 따른다.
- 점검기준서의 항목과 주기를 확인 점검자는 실측값, 계측기 번호, 이상부위, 조치 및 완료일을 기록한다. 미실시·지연 시 사유와 제품·생산 위험을 검토하고 대체점검·사용제한·재계획을 승인받는다. 계획일을 실제 실시일로 덮어써 지연 이력을 없애지 않는다.
- 이상 발견 시 상태, 위치, 정도를 기록
- 품질 영향 가능 시 생산품을 보류하고 품질에 통보
- 수리 후 기능·안전·공정조건을 확인하고 재가동 승인

4. 고장이력 및 분석

설비 고장시간, 원인, 수리내용, 교체부품 및 재발여부를 기록한다. 반복고장과 장시간 정지는 우선 개선대상으로 선정한다.

관련 기록은 SH-FM-220 작동유관리기준서에 작성하고 최신 승인 문서관리대장에 따라 보관한다.

관련 기록은 SH-FM-225 설비정기점검 관리기준서, SH-FM-231 JIG정기점검 관리기준서, SH-FM-232 JIG 정기점검계획대실적표, SH-FM-233 JIG 기준핀정기점검 실적, SH-FM-234 JIG PIN 위치도 및 상세사진 위치도에 작성하고 최신 승인 문서관리대장에 따라 보관한다.

5. 재가동

수리 또는 중대한 보전 후에는 공정조건과 오류방지 기능을 확인하고 필요한 경우 초품검사를 수행한다. 품질 영향품은 판정 전 정상제품과 혼합하지 않는다. 이상 또는 교환기준 도달 시 보충·교환·설비점검을 실시하고 실제 사용품, 수량, 작업일, 가동시간과 조치자를 기록한다. 작업 후 누유·작동상태와 제품 영향 여부를 확인하여 재가동한다. 폐유 취급은 회사의 승인된 환경·안전 관리절차에 따른다.

6. 적용범위

본 문서는 예방보전 및 설비점검 작업표준 업무를 수행하는 부서와 관련 기록에 적용한다.

7. 보존기간

본 문서에서 정하는 기록의 보존기간은 5년으로 한다. 고객 또는 법규가 더 긴 기간을 요구하면 그 기간을 적용한다. 보존·보관·폐기는 SH-QP-003 기록관리 절차서에 따른다.

8. 작업방법

본 표준의 작업방법은 '2. 예방보전 계획', '3. 작업 절차', '4. 고장이력 및 분석', '5. 재가동'에서 정한 절차에 따른다.