

Acronimos_Security+

Guía de Acrónimos – CompTIA Security+ (SY0-701)

Organizada por temáticas a partir de la transcripción del vídeo "Acronym Academy"

1. Conceptos fundamentales de seguridad

- **CIA** – Confidentiality, Integrity, Availability (Tríada CIA): los tres pilares de la seguridad. Confidencialidad = solo accede quien está autorizado; Integridad = los datos no han sido alterados; Disponibilidad = los sistemas están accesibles cuando se necesitan.
 - **AAA** – Authentication, Authorization, Accounting: Autenticación (quién eres) → Autorización (qué puedes hacer) → Auditoría/registro (qué hiciste).
 - **BYOD** – Bring Your Own Device: el empleado usa su propio dispositivo para trabajar. Menor control de seguridad para la empresa.
 - **COPE** – Corporate-Owned, Personally Enabled: la empresa es dueña del dispositivo pero permite uso personal. Más control que BYOD.
 - **CYOD** – Choose Your Own Device: la empresa ofrece una lista de dispositivos aprobados entre los que el empleado elige.
 - **AUP** – Acceptable Use Policy: política que define cómo se pueden usar los recursos de la empresa (red, email, hardware) y las consecuencias de incumplirla.
-

2. Redes y protocolos

- **TCP/IP** – Transmission Control Protocol / Internet Protocol: la base de la comunicación en internet. IP direcciona y enruta; TCP garantiza la entrega fiable.
- **ARP** – Address Resolution Protocol: traduce IP (dirección lógica) a MAC (dirección física). Vulnerable a *ARP poisoning/spoofing* (ataques man-in-the-middle).
- **DNS** – Domain Name System: traduce nombres de dominio a IPs. Vulnerable a *DNS spoofing/cache poisoning*.
- **DHCP** – Dynamic Host Configuration Protocol: asigna automáticamente IPs y configuración de red. Riesgo: servidores DHCP maliciosos (rogue DHCP).
- **HTTP / HTTPS** – HyperText Transfer Protocol (Secure): HTTPS añade cifrado TLS/SSL.
- **FTP / FTPS / SFTP** – File Transfer Protocol: FTP es texto plano (inseguro); FTPS añade TLS/SSL; SFTP usa SSH (la opción más recomendada).

- **SSH** – Secure Shell: acceso remoto cifrado a línea de comandos, evita eavesdropping y secuestro de sesión.
- **TLS / SSL** – Transport Layer Security / Secure Sockets Layer: cifrado de comunicaciones. SSL está obsoleto; TLS es el estándar actual.
- **SMTP / SMTPS** – Simple Mail Transfer Protocol (Secure): envío de correo.
- **POP / IMAP** – Post Office Protocol (descarga y borra del servidor) / Internet Message Access Protocol (sincroniza, mantiene en el servidor).
- **LDAP / LDAPS** – Lightweight Directory Access Protocol (Secure): acceso a servicios de directorio (p.ej. Active Directory).
- **NTP** – Network Time Protocol: sincroniza relojes; crítico para correlacionar eventos en investigaciones forenses.
- **SNMP (v1/v2c/v3)** – Simple Network Management Protocol: monitorización de dispositivos de red. v1/v2c son inseguras (community strings en texto plano); v3 añade autenticación y cifrado.
- **ICMP** – Internet Control Message Protocol: mensajes de error/diagnóstico (ping, traceroute). Explotable en floods o reconocimiento (ping sweeps).
- **VLAN** – Virtual Local Area Network: segmentación lógica de una red física para aislar tráfico y limitar movimiento lateral.
- **VPN** – Virtual Private Network: túnel cifrado sobre una red no confiable.
- **L2TP** – Layer 2 Tunneling Protocol: crea el túnel (sin cifrado propio).
- **IPSec** – Internet Protocol Security: añade cifrado, autenticación e integridad (usado junto a L2TP).
 - **AH** – Authentication Header: integridad y autenticación, sin cifrado.
 - **ESP** – Encapsulating Security Payload: cifra el payload y opcionalmente da integridad/autenticación.
 - **IKE** – Internet Key Exchange: negocia parámetros y claves para el túnel IPSec.
- **NAC** – Network Access Control: verifica el cumplimiento de políticas (antivirus, parches, firewall) antes de dar acceso a la red.
- **WAN / LAN / MAN / SAN** – Wide/Local/Metropolitan Area Network; Storage Area Network (red dedicada de almacenamiento).
- **SDN / SD-WAN** – Software-Defined Networking / Software-Defined WAN: gestión programática de la red mediante software.
- **NAT / PAT** – Network Address Translation (traduce IP privada ↔ pública) / Port Address Translation (NAT overload: varias IPs internas comparten una IP pública usando puertos).
- **DNAT** – Destination NAT: reescribe la IP/puerto de destino (típico en redirección de puertos).
- **MTU** – Maximum Transmission Unit: tamaño máximo de un paquete IP sin fragmentar.

- **VLSM** – Variable Length Subnet Masking: subnetting de tamaños variables para uso eficiente de IPs.
 - **BGP** – Border Gateway Protocol: protocolo de enrutamiento entre sistemas autónomos en internet; vulnerable a *BGP hijacking*.
 - **OSPF** – Open Shortest Path First: protocolo de enrutamiento dinámico interno (IGP).
 - **GRE** – Generic Routing Encapsulation: crea túneles, sin cifrado (se combina con IPSec si se necesita seguridad).
 - **MPLS** – Multiprotocol Label Switching: técnica de enrutamiento basada en etiquetas, usada por proveedores.
 - **OID** – Object Identifier: identificador único jerárquico (usado en SNMP, certificados X.509, LDAP).
 - **UTP** – Unshielded Twisted Pair: cableado de cobre habitual en Ethernet (Cat5e, Cat6...).
 - **PSTN/POTS** – Plain Old Telephone Service: red telefónica analógica tradicional.
-

3. Amenazas, vulnerabilidades y ataques

- **APT** – Advanced Persistent Threat: atacantes sofisticados (a menudo estatales) que buscan persistencia a largo plazo y sigilo.
- **DoS / DDoS** – Denial of Service / Distributed DoS: saturar un sistema desde una fuente (DoS) o múltiples fuentes/botnet (DDoS).
- **XSS** – Cross-Site Scripting: inyección de scripts maliciosos en páginas web que se ejecutan en el navegador de otros usuarios.
- **SQLi** – SQL Injection: inserción de código SQL malicioso en campos de entrada para manipular bases de datos.
- **CSRF / XSRF** – Cross-Site Request Forgery: engaña al navegador autenticado de la víctima para que realice acciones no deseadas.
- **RAT** – Remote Access Trojan: malware que crea una puerta trasera para control remoto.
- **PUP** – Potentially Unwanted Program: software no completamente malicioso pero instalado sin consentimiento claro (adware, toolbars...).
- **CVE** – Common Vulnerabilities and Exposures: identificador único para vulnerabilidades conocidas.
- **CVSS** – Common Vulnerability Scoring System: puntuación estandarizada de severidad de vulnerabilidades.
- **ATT&CK** – Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge (MITRE): marco que cataloga tácticas y técnicas reales de atacantes.
- **IoC** – Indicators of Compromise: evidencias (hashes, IPs, claves de registro...) de que ha ocurrido una brecha.

- **AIS** – Automated Indicator Sharing: compartición automatizada de inteligencia de amenazas (IoCs) entre organizaciones.
 - **TOCTOU** – Time-of-Check to Time-of-Use: vulnerabilidad de condición de carrera entre verificar un recurso y usarlo.
-

4. Criptografía y PKI

- **AES (AES-256)** – Advanced Encryption Standard: cifrado simétrico, estándar actual, muy rápido.
- **DES** – Data Encryption Standard: cifrado simétrico antiguo (clave de 56 bits), inseguro hoy; solo contexto histórico.
- **RSA** – Rivest, Shamir, Adleman: algoritmo asimétrico fundamental (par de claves pública/privada).
- **ECC** – Elliptic Curve Cryptography: criptografía asimétrica con claves más pequeñas que RSA, igual de segura; ideal para móviles/IoT.
 - **ECDH / ECDHE** – Elliptic Curve Diffie-Hellman (Ephemeral): intercambio de claves basado en ECC.
 - **ECDSA** – Elliptic Curve Digital Signature Algorithm: firmas digitales basadas en ECC.
- **DH / DHE** – Diffie-Hellman (Ephemeral): acuerdo de clave compartida sobre canal inseguro; la versión efímera (DHE) habilita **PFS**.
- **PFS** – Perfect Forward Secrecy: aunque se comprometa la clave privada a largo plazo, no se pueden descifrar sesiones pasadas (gracias a claves efímeras).
- **MD5** – Message Digest 5: función hash antigua, "rota" (colisiones); no usar para seguridad.
- **SHA (SHA-1, SHA-256, SHA-512...)** – Secure Hashing Algorithm: familia de funciones hash; SHA-1 obsoleto, SHA-256+ seguro actualmente.
- **HMAC** – Hashed Message Authentication Code: combina hash + clave secreta → integridad y autenticidad.
- **Modos de cifrado por bloques:**
 - **ECB** – Electronic Code Book: inseguro, revela patrones.
 - **CBC** – Cipher Block Chaining.
 - **CTR/CTM** – Counter Mode.
 - **CFB** – Cipher Feedback.
 - **GCM** – Galois/Counter Mode: eficiente, da confidencialidad + autenticación integradas (muy usado hoy).
 - **IV** – Initialization Vector: valor (no secreto, pero único) usado junto a la clave para evitar patrones repetidos.

- **PKI** – Public Key Infrastructure: marco completo (políticas, hardware, software) para gestionar certificados y pares de claves.
 - **CA** – Certificate Authority: emite certificados digitales tras verificar identidad.
 - **RA** – Registration Authority: ayuda a la CA verificando identidades, no emite certificados.
 - **CRL** – Certificate Revocation List: lista de certificados revocados antes de su expiración.
 - **OCSP** – Online Certificate Status Protocol: alternativa más rápida a CRL, consulta el estado de un certificado en tiempo real.
 - **CSR** – Certificate Signing Request: solicitud que se envía a la CA para obtener un certificado.
 - **SAN** – Subject Alternative Name: extensión que permite que un certificado cubra varios dominios.
- **GPG / PGP** – GNU Privacy Guard / Pretty Good Privacy: cifrado/firma de emails y archivos.
- **S/MIME** – Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions: estándar para cifrar y firmar emails (integrado en clientes de correo).
- **PEM** – Privacy Enhanced Mail: formato de texto para representar claves y certificados.
- **P12 / PFX (PKCS#12)** – formato binario para almacenar clave privada + certificado.
- **PKCS** – Public Key Cryptography Standards: conjunto de estándares para implementar criptografía de clave pública.
- **WTLS** – Wireless TLS: TLS para el antiguo protocolo WAP (poco relevante hoy).
- **IDEA** – International Data Encryption Algorithm: cifrado simétrico antiguo (usado en PGP primitivo).
- **RC4** – Rivest Cipher 4: cifrado de flujo con vulnerabilidades conocidas, no usar.
- **XOR** – Exclusive OR: operación lógica básica usada como componente en operaciones criptográficas simples.
- **PBKDF2** – Password-Based Key Derivation Function 2: "estira" contraseñas débiles mediante hashing repetido + salt, dificultando ataques de fuerza bruta.
- **DSA** – Digital Signature Algorithm: estándar (FIPS 186) para firmas digitales, alternativa a RSA.
- **KDC** – Key Distribution Center: servidor central de autenticación en Kerberos, emite tickets (TGT).
- **TGT** – Ticket Granting Ticket: ticket inicial emitido por el KDC tras autenticarse, usado para pedir tickets de servicio.
- **KEK** – Key Encryption Key: clave cuya única función es cifrar otras claves.
- **S-HTTP** – Secure HTTP: alternativa histórica a HTTPS, no se popularizó.
- **HOTP** – HMAC-based One-Time Password: genera OTPs usando HMAC + contador (usado en MFA).

- **RACE/RIPEMD** – Mención histórica: programa europeo del que surgió la función hash RIPEMD.
-

5. Dispositivos y tecnologías de seguridad

- **AP** – Access Point: dispositivo que da acceso Wi-Fi a una red cableada.
- **NGFW** – Next-Generation Firewall: inspecciona tráfico a nivel de aplicación (más inteligente que un firewall tradicional).
- **IDS / IPS (NIDS, HIDS, NIPS, HIPS)** – Intrusion Detection/Prevention System (de red u host): IDS detecta y alerta; IPS detecta y bloquea activamente.
- **SIEM** – Security Information and Event Management: centraliza logs y alertas de toda la organización, correlaciona eventos.
- **SOAR** – Security Orchestration, Automation and Response: automatiza respuestas (playbooks) a partir de alertas del SIEM.
- **EDR** – Endpoint Detection and Response: monitorización profunda y respuesta en endpoints.
- **MDM** – Mobile Device Management: gestión y seguridad de dispositivos móviles corporativos.
- **UEM** – Unified Endpoint Management: gestión unificada de móviles, portátiles, IoT, etc.
- **UTM** – Unified Threat Management: appliance todo-en-uno (firewall, VPN, IPS, antivirus...).
- **WAF** – Web Application Firewall: protege aplicaciones web (bloquea SQLi, XSS, etc.).
- **CASB** – Cloud Access Security Broker: aplica políticas de seguridad corporativa al tráfico hacia servicios en la nube.
- **HSM** – Hardware Security Module: dispositivo físico endurecido para gestionar claves criptográficas críticas.
- **TPM** – Trusted Platform Module: chip en la placa base para generación/almacenamiento seguro de claves y arranque seguro.
- **DEP** – Data Execution Prevention: marca zonas de memoria como no ejecutables, previene desbordamientos de búfer.
- **ASLR** – Address Space Layout Randomization: aleatoriza direcciones de memoria para dificultar exploits.
- **NFC** – Near Field Communication: tecnología inalámbrica de muy corto alcance (pagos contactless, etc.).
- **RFID** – Radio Frequency Identification: identificación/seguimiento por radiofrecuencia (riesgo de clonado/skimming).
- **SCADA / ICS / OT** – Supervisory Control and Data Acquisition / Industrial Control Systems / Operational Technology: sistemas que controlan procesos físicos (plantas, redes

eléctricas...); tradicionalmente aislados, ahora cada vez más expuestos.

- **CCTV** – Closed-Circuit Television: videovigilancia.
 - **GPS** – Global Positioning System: geolocalización.
 - **UAV** – Unmanned Aerial Vehicle (dron): riesgo de vigilancia maliciosa.
 - **PDU** – Power Distribution Unit: distribución eléctrica en racks.
 - **UPS** – Uninterruptible Power Supply: batería de respaldo ante cortes de luz.
 - **HVAC** – Heating, Ventilation and Air Conditioning: climatización de centros de datos.
 - **IDF / MDF** – Intermediate/Main Distribution Frame: armarios de cableado donde terminan las conexiones de red.
 - **DLP** – Data Loss Prevention: previene la fuga de datos sensibles (email, USB, nube...).
 - **FIM** – File Integrity Monitoring: detecta cambios no autorizados en archivos críticos.
 - **MFD/MFP** – Multi-Function Device/Printer: impresoras multifunción, riesgo si no se aseguran (firmware, disco duro, red).
-

6. Gobernanza, riesgo y cumplimiento (GRC)

- **GRC** – Governance, Risk, and Compliance: marco de reglas para la toma de decisiones de seguridad.
- **BCP** – Business Continuity Planning: plan global para mantener operaciones críticas tras una interrupción.
- **DRP** – Disaster Recovery Plan: enfocado específicamente en restaurar sistemas IT.
- **COOP** – Continuity of Operations Planning: similar a BCP, usado en contexto gubernamental.
- **BIA** – Business Impact Analysis: identifica funciones críticas y el impacto de su caída; define prioridades de recuperación.
- **RTO** – Recovery Time Objective: tiempo máximo aceptable de inactividad.
- **RPO** – Recovery Point Objective: cantidad máxima de datos que se puede permitir perder.
- **SLE** – Single Loss Expectancy: pérdida monetaria estimada de una sola ocurrencia de un riesgo (Valor del activo × Factor de exposición).
- **ARO** – Annualized Rate of Occurrence: frecuencia estimada anual de un riesgo.
- **ALE** – Annualized Loss Expectancy: pérdida anual esperada = SLE × ARO.
- **NDA** – Non-Disclosure Agreement: acuerdo de confidencialidad.
- **SLA** – Service Level Agreement: nivel de servicio garantizado (p.ej. % de uptime).
- **MOA / MOU** – Memorandum of Agreement / Understanding: documentos de entendimiento mutuo, menos vinculantes que un contrato.
- **MSA** – Master Service Agreement: términos generales que aplican a futuros acuerdos.

- **BPA** – Business Partners Agreement: acuerdo entre socios de negocio sobre colaboración y datos compartidos.
- **PCI DSS** – Payment Card Industry Data Security Standard: estándar de seguridad para datos de tarjetas de pago.
- **GDPR** – General Data Protection Regulation: regulación europea de privacidad de datos.
- **PHI** – Protected/Personal Health Information: datos de salud protegidos (p.ej. bajo HIPAA en EE.UU.).
- **PII** – Personally Identifiable Information: datos que identifican a una persona.
- **NIST** – National Institute of Standards and Technology: agencia de EE.UU. que desarrolla estándares (CSF, serie 800).
- **ISO** – International Organization for Standardization: estándares internacionales (p.ej. ISO 27001 para sistemas de gestión de seguridad de la información - ISMS).
- **CAR** – Corrective Action Report: documento que detalla un problema, su causa raíz y las acciones correctivas.
- **SCAP** – Security Content Automation Protocol: estándares NIST para automatizar evaluación de vulnerabilidades y cumplimiento (incluye OVAL y CPE).

Roles organizativos

- **CIO** – Chief Information Officer: estrategia IT general.
- **CISO** – Chief Information Security Officer: estrategia de seguridad general.
- **CTO** – Chief Technology Officer: infraestructura tecnológica e innovación.
- **DBA** – Database Administrator: gestiona y asegura bases de datos.
- **DPO** – Data Protection Officer: garantiza cumplimiento de leyes de privacidad (GDPR).
- **ISO (rol)** – Information System Security Officer: seguridad de sistemas/programas específicos.
- **MSP** – Managed Service Provider: proveedor externo de servicios IT generales.
- **MSSP** – Managed Security Service Provider: proveedor externo especializado en seguridad (SOC, IR...).

7. Cloud y virtualización

- **IaaS / PaaS / SaaS** – Infrastructure/Platform/Software as a Service: niveles de servicio en la nube (alquilas infraestructura / plataforma / software completo).
- **CSP** – Cloud Service Provider: proveedor de servicios cloud (AWS, Azure, GCP...).
- **VPC** – Virtual Private Cloud: sección privada aislada dentro de una nube pública.
- **VM** – Virtual Machine: emulación software de un ordenador físico, gestionada por un hipervisor.

- **VDI** – Virtual Desktop Infrastructure: escritorios virtuales centralizados en servidor/nube.
 - **VDE** – Virtual Desktop Environment: la sesión/instancia de escritorio virtual en sí.
 - **IaC** – Infrastructure as Code: gestionar infraestructura mediante código en lugar de configuración manual.
-

8. Control de acceso y gestión de identidad

- **ACL** – Access Control List: lista que define permisos sobre un recurso.
- **FACL** – File System ACL: ACL aplicada específicamente a archivos/carpetas.
- **DAC** – Discretionary Access Control: el propietario del recurso decide los permisos.
- **MAC** – Mandatory Access Control: acceso basado en etiquetas de clasificación, impuesto por el sistema (alta seguridad/militar). *(Ojo: MAC también significa Media Access Control y Message Authentication Code, según contexto).*
- **RBAC** – Role-Based Access Control: permisos asignados a roles, no a usuarios individuales (el más común en empresas).
- **Rule-Based Access Control** – acceso basado en reglas predefinidas (IP, puerto, hora del día...).
- **IAM** – Identity and Access Management: disciplina/marco general para gestionar identidades y accesos.
- **IdP** – Identity Provider: sistema que autentica usuarios y emite tokens/aserciones (AD, Azure AD, Okta...).
- **MFA** – Multi-Factor Authentication: requiere dos o más factores (algo que sabes, tienes, eres).
- **SSO** – Single Sign-On: autenticación única para acceder a múltiples aplicaciones.
- **SAML** – Security Assertion Markup Language: estándar XML para SSO web entre IdP y proveedor de servicio.
- **OAuth** – Open Authorization: framework de autorización (delega acceso sin compartir contraseña).
- **PAM** – *(doble significado, clave para el examen)*
 - Privileged Access Management: gestión y monitorización de cuentas con privilegios elevados.
 - Pluggable Authentication Modules: framework modular de autenticación en Linux/Unix.
- **RADIUS** – Remote Authentication Dial-In User Service: protocolo AAA centralizado, usa UDP, solo cifra la contraseña.
- **TACACS+** – Terminal Access Controller Access-Control System Plus: protocolo AAA centralizado, usa TCP, cifra todo el paquete; separa mejor A-A-A.

- **EAP** – Extensible Authentication Protocol: framework de autenticación (no un método concreto).
 - **PEAP** – Protected EAP: crea un túnel TLS seguro antes de autenticar.
 - **LEAP** – Lightweight EAP: propietario de Cisco, vulnerable, evitar.
 - **PAP** – Password Authentication Protocol: envía usuario/contraseña en texto plano, inseguro.
 - **CHAP / MS-CHAPv2** – Challenge Handshake Authentication Protocol: autenticación por desafío-respuesta, evita enviar la contraseña en claro.
 - **PIV** – Personal Identity Verification: estándar federal de EE.UU. para credenciales de identidad (smart cards).
 - **PED** – Personal Electronic Device: término general para dispositivos electrónicos portátiles.
 - **FRR / FAR** – False Rejection Rate / False Acceptance Rate: métricas de error en sistemas biométricos (rechazo de usuario legítimo / aceptación de impostor).
-

9. Respuesta a incidentes y recuperación

- **IR / IRP** – Incident Response (proceso) / Incident Response Plan (el documento/playbook).
 - **SOC** – Security Operations Center: equipo/instalación de monitorización continua de seguridad.
 - **CERT / CIRT** – Computer Emergency Response Team / Computer Incident Response Team: equipo que responde a incidentes ya identificados.
 - **MTBF** – Mean Time Between Failures: tiempo medio entre fallos (sistemas reparables).
 - **MTTF** – Mean Time To Failure: tiempo medio hasta el fallo (sistemas no reparables).
 - **MTTR** – Mean Time To Recover/Repair: tiempo medio para restaurar un sistema tras un fallo.
 - **HA** – High Availability: arquitecturas diseñadas para minimizar el tiempo de inactividad mediante redundancia.
 - **RTBH** – Remotely Triggered Black Hole: técnica para mitigar DDoS masivos descartando todo el tráfico hacia la IP atacada.
-

10. Hardware, almacenamiento y manejo de datos

- **HDD / SSD** – Hard Disk Drive / Solid State Drive.
- **FDE** – Full Disk Encryption: cifra todo el volumen de almacenamiento (BitLocker, FileVault).
- **EFS** – Encrypted File System: cifrado granular a nivel de archivo/carpeta (Windows NTFS).
- **SED** – Self-Encrypting Drive: cifrado por hardware integrado en el propio disco.

- **RAID** – Redundant Array of Inexpensive/Independent Disks: combina varios discos para rendimiento y/o redundancia (disponibilidad).
 - **MBR** – Master Boot Record: sector de arranque inicial, objetivo de malware tipo *bootkit*.
 - **NTFS** – New Technology File System: sistema de archivos de Windows con soporte de ACLs, EFS, auditoría, etc.
 - **USB / USB OTG** – Universal Serial Bus (On-The-Go): vector común de malware y fuga de datos.
 - **CRC** – Cyclic Redundancy Check: código de detección de errores (integridad ante cambios accidentales, no es criptográficamente seguro).
-

11. Desarrollo de software y programación

- **API** – Application Programming Interface: define cómo interactúan componentes de software; objetivo frecuente de ataques si no está bien asegurada.
 - **DLL** – Dynamic Link Library: archivos de código reutilizable en Windows; riesgo de *DLL injection*.
 - **SDLC / SDLM** – Software Development Life Cycle / Methodology: proceso estructurado de desarrollo; la seguridad debe integrarse en todas las fases ("shift left").
 - **SDK** – Software Development Kit: herramientas para desarrolladores; riesgo de cadena de suministro si el SDK está comprometido.
 - **UAT** – User Acceptance Testing: fase final donde usuarios reales prueban el software.
 - **SQL** – Structured Query Language: lenguaje de bases de datos relacionales (ver SQL Injection).
 - **VBA** – Visual Basic for Applications: lenguaje de macros de Office, vector común de malware.
 - **CAPTCHA** – Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart: distingue humanos de bots.
 - **RAD** – Rapid Application Development: metodología de desarrollo rápido; reto para integrar seguridad.
 - **SOAP** – Simple Object Access Protocol: protocolo de mensajería XML para servicios web (predecesor de REST en popularidad).
 - **HTML** – HyperText Markup Language: lenguaje base de páginas web; relevante para XSS.
 - **XML** – eXtensible Markup Language: formato de datos usado en SAML, SOAP, etc.
-

12. Comunicaciones y voz/vídeo

- **VoIP** – Voice over IP: llamadas de voz sobre redes IP.
 - **RTP / SRTP** – Real-time Transport Protocol (Secure): transporte de audio/vídeo en streaming; SRTP añade cifrado e integridad.
 - **VTC** – Video Teleconferencing: videoconferencia.
 - **IM / IRC / MMS / SMS** – Instant Messaging / Internet Relay Chat / Multimedia/Short Message Service: canales de comunicación, vectores de phishing/ingeniería social.
 - **SPIM** – Spam over Internet Messaging: spam por mensajería instantánea.
 - **DKIM** – DomainKeys Identified Mail: firma criptográfica de emails salientes para verificar el dominio de origen.
 - **DMARC** – Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance: política sobre qué hacer con emails que fallan SPF/DKIM (rechazar, cuarentena, monitorizar).
 - **SPF** – Sender Policy Framework: define qué servidores pueden enviar email en nombre de un dominio.
-

13. Wi-Fi y seguridad inalámbrica

- **WAP** – Wireless Access Point (igual que AP).
 - **WEP** – Wired Equivalent Privacy: cifrado inalámbrico original, muy inseguro, no usar.
 - **WPA / WPA2 / WPA3** – Wi-Fi Protected Access: estándares sucesivos de seguridad Wi-Fi. WPA2 usa CCMP/AES; WPA3 introduce SAE.
 - **TKIP** – Temporal Key Integrity Protocol: cifrado interino de WPA original, hoy obsoleto e inseguro.
 - **CCMP** – Counter Mode CBC-MAC Protocol: cifrado estándar de WPA2, basado en AES.
 - **PSK** – Pre-Shared Key: contraseña compartida para autenticación Wi-Fi (WPA2-Personal).
 - **SAE** – Simultaneous Authentication of Equals: handshake más seguro de WPA3, resistente a ataques de diccionario offline.
 - **WPS** – Wi-Fi Protected Setup: función para conectar dispositivos fácilmente (PIN/botón); vulnerable, se recomienda desactivar.
 - **WIDS / WIPS** – Wireless IDS/IPS: detección/prevención de intrusiones inalámbricas (rogue APs, evil twins, etc.).
-

14. Otros / Misceláneos

- **OS** – Operating System: software que gestiona el hardware del equipo.
- **BIOS / UEFI** – Basic Input Output System / Unified Extensible Firmware Interface: firmware de arranque; UEFI permite *secure boot*.

- **BPDU** – Bridge Protocol Data Unit: mensajes de STP (Spanning Tree) para evitar bucles de red; *BPDU Guard* protege contra switches no autorizados.
 - **CMS** – Content Management System: plataformas como WordPress; objetivo frecuente si no se actualizan.
 - **CSU** – Channel Service Unit: hardware antiguo de telecomunicaciones para líneas dedicadas (T1).
 - **ERP** – Enterprise Resource Planning: sistemas que integran procesos clave de negocio (finanzas, RRHH...).
 - **GPU** – Graphics Processing Unit: usada por atacantes para acelerar cracking de contraseñas por fuerza bruta.
 - **IEEE** – Institute of Electrical and Electronics Engineers: organización que define estándares (802.3 Ethernet, 802.11 Wi-Fi...).
 - **ISP** – Internet Service Provider: proveedor de acceso a internet.
 - **MaaS** – Monitoring as a Service: monitorización como servicio en la nube.
 - **OTA** – Over-the-Air: distribución inalámbrica de actualizaciones/configuración.
 - **PAC** – Proxy Auto-Configuration: script que define cómo el navegador enruta tráfico a través de un proxy.
 - **P2P** – Peer-to-Peer: arquitectura distribuida sin servidor central; riesgos de malware y fuga de datos.
 - **PPP / PPTP** – Point-to-Point Protocol / Point-to-Point Tunneling Protocol: PPTP es un protocolo VPN antiguo e inseguro.
 - **RAS** – Remote Access Server: servidor que gestiona conexiones remotas entrantes (VPN, dial-up).
 - **RTOS** – Real-Time Operating System: SO con requisitos estrictos de tiempo (sistemas embebidos, industriales, médicos).
 - **SCEP** – Simple Certificate Enrollment Protocol: automatiza la solicitud/emisión de certificados (útil para dispositivos en masa).
 - **SE Linux** – Security-Enhanced Linux: módulo del kernel Linux que implementa MAC.
 - **SEH** – Structured Exception Handling: mecanismo de Windows para gestionar errores en tiempo de ejecución; explotable en ataques de *SEH overwrite*.
 - **SIM** – Subscriber Identity Module: tarjeta que almacena identidad/claves del suscriptor móvil; riesgo de *SIM swapping*.
 - **ESN / IMEI** – Electronic Serial Number / International Mobile Equipment Identity: identificadores únicos de hardware móvil.
 - **TOC** (*mención rápida*) – ver TOCTOU arriba.
 - **BASH** – Bourne Again Shell: intérprete de comandos por defecto en Linux/Unix.
-

Acrónimos con doble significado (¡atención en el examen!)

Acrónimo	Significado 1	Significado 2	Significado 3
MAC	Mandatory Access Control	Media Access Control (dirección física)	Message Authentication Code
PAM	Privileged Access Management	Pluggable Authentication Modules	—
SAN	Storage Area Network	Subject Alternative Name (certificados)	—

Nota final

El propio vídeo insiste en que estos acrónimos no son piezas aisladas: están interconectados (p. ej. GCM asegura TLS, que transmite PII, que obliga a cumplir GDPR, gestionado por un SOC que usa NGFW/EDR para detectar IoCs compartidos vía AIS). Para el examen, no basta con memorizar definiciones sueltas: conviene entender cómo se relacionan estos conceptos entre sí.