

本文档，仅供内部测试调试使用，非正式接口文档

FocusSipAtl.ocx 接口说明

2017. 12. 20

陈永亮

广州市聚星源科技有限公司

地址：广东省广州市科学城科汇金谷四街 5 号二楼

电话：020-38258421

邮编：510663

Q Q：843399943

邮箱：chenyongl@focustar.net

✧注册说明

运行脚本 _reg.bat 注册

运行脚本 _reg-del.bat 反注册

✧uuid 说明

| | |
|----------------------|--|
| CompReg\ | {194F9248-F190-4BF8-ADAD-6ED35F0B919D} |
| IComponentRegistrar\ | {A817E7A2-43FA-11D0-9E44-00AA00B6770A} |
| _IVideoAgentEvents\ | {DC91CBCE-4B9E-4369-80B9-39341EEFD814} |
| FocusSip\ | {15E1E788-3086-4B54-83C0-449EF56CD4EE} |
| IFocusSip\ | {9A1199F0-327A-4952-996B-A4552F0E7C8C} |

✧JS 使用说明，例子看 focusua.js

1 声明对象

```
<OBJECT ID="FocusSip" CLASSID="CLSID:15E1E788-3086-4B54-83C0-449EF56CD4EE"></OBJECT>
```

2 调用对象的函数

```
document.all.FocusSip.focusua_aboutbox();
```

```
document.all.FocusSip.focusua_init();
```

.....

本文档，仅供内部测试调试使用，非正式接口文档

✧ FocusSipAtl Released 1.1 基本接口说明

| | | | | |
|----|--|--|--|--|
| 1 | 方法 focusua_aboutbox HRESULT focusua_aboutbox([out,retval] long* retStatus); | 类型long | 函数返回值retStatus | 成功返回1 失败返回1 |
| | | | 本函数仅供测试，只返回1 | |
| 11 | 方法 focusua_init HRESULT focusua_init([out,retval] long* retStatus); | 类型long | 函数返回值retStatus | 成功返回1 失败返回1 |
| | | | 初始化函数 | |
| 12 | 方法 focusua_idestroy HRESULT focusua_idestroy([out,retval] long* retStatus); | 类型long | 函数返回值retStatus | 成功返回1 失败返回1 |
| | | | 销毁函数 | |
| 13 | 方法 focusua_acc_add HRESULT focusua_idestroy([in] BSTR AuthID [in] BSTR Password [in] BSTR Domain [in] BSTR Proxy [out,retval] long* retStatus); | 类型BSTR 类型BSTR 类型BSTR 类型BSTR 类型long | 用户ID，必须输入 用户密码，必须输入 IP地址，必须输入 代理地址，必须输入 函数返回值retStatus | 如 990001 如 123456 如 192.168.1.201 如 192.168.1.201 成功返回1 失败返回1 |
| | | | 添加账号 | |
| 15 | 方法 focusua_acc_add HRESULT focusua_idestroy([in] BSTR AuthID [in] BSTR Password [out,retval] long* retStatus); | 类型BSTR 类型BSTR 类型long | 被叫Uri，必须输入 是否使用视频，必须输入 函数返回值retStatus | 如 990002@192.168.1.201 1为是，0为否 成功返回1 失败返回1 |
| | | | 呼叫函数 | |